EMSSON

— SIGNATURE SOLUTION · INDUSTRIAL SAFETY

SMART ILS

MULTISIG SMART LOCKING SYSTEM

作業者別のロック参加　　モバイルアプリ・運用環境　　産業安全ロックソリューション



現場のロック手順と作業状態を明確に管理する産業安全ソリューション。

SMART ILS / SILS-920-LBN

LOCK THE ENERGY. CONNECT EVERY WORKER.

— 01 / SOLUTION OVERVIEW

一つの装置から、作業者ごとの参加へ

SMART ILS는 スマートロック・モバイルアプリ・運用環境을 연결하는 현장 잠금 솔루션입니다.

01 スマートロック
現場ロック装置

02 モバイルアプリ
作業者認証・参加

03 運用管理
상태·履歴確認

— WHY SMART ILS

従来のロック方式から
連携型安全管理へ

作業者別のロック参加
一つのスマートロックを複数の作業者が共用する運用構造に対応します。権限と参加方式は現場に合わせて設定します。

モバイルアクセス
スマートフォンアプリでロック・解除手順と装置状態を確認できるように構成します。

グループ・複数確認
管理者と作業者のロック手順をグループ単位で運用し、参加状態を確認できるよう設計します。

作業履歴管理
作業状態と履歴を確認し、現場の運用記録として管理できるよう支援します。

ロック装置・作業者・作業情報を一つの流れでつなぎます。

— 02 / KEY FEATURES

SMART ILS の主な機能

製品・アプリ・運用システムを連携し、現場のロック業務を支援します。

01 IoT スマートロック

物理ロック装置を基盤にロック状態を管理します。

02 モバイルアプリ 連携

スマートフォンで装置を選択し、ロック・解除手順を実行します。

03 MULTISIG

複数作業者のロック参加と確認手順に対応します。

04 グループロック運用

管理者・作業者グループの運用手順を現場基準に合わせて構成します。

05 HMI 状態モニタリング

連携環境で装置と作業状態を確認できるよう構成できます。

06 作業履歴管理

作業・ユーザー履歴を確認し、運用記録として活用します。

現場導入時に一緒に検討します

対象設備・ユーザー権限・通信環境・HMI/サーバー連携・設置位置・保守

実際の機能と連携範囲は、事業所の安全規定と現場運用基準に基づき協議します。

— 03 / FIELD APPLICATION

現場で確認する SMART ILS

設備またはロック対象にスマートロックを設置し、モバイルアプリで状態を確認します。



本現場写真は製品適用を説明する参考画像です。実際の構成は現場条件により異なる場合があります。

現場装置

対象にスマートロックを設置し、装置情報を確認します。

モバイル確認

アプリで装置と状態を確認し、権限に応じて手順を実行します。

運用履歴

作業状態と履歴を現場基準に合わせて確認・管理します。

製品・作業者・運用情報の連携

現場装置의 상태 확인, 작업자별 참여, 작업 완료 후 履歴確認을 하나의 운영 흐름으로 검토합니다.

— 04 / OPERATION FLOW

作業前から完了まで、明確なロック手順

詳細な権限と承認方式は、事業所の安全規定と現場運用基準に合わせて設定します。

01 作業登録・ユーザー認証

対象と参加者を確認し、アプリでユーザー権限を確認します。

02 対象装置の確認

設備名・装置 ID・設置位置を確認し、正しい対象を選択します。

03 ロック参加

現場手順に従い、管理者と作業者がロックに参加します。

04 作業状態の確認

ロック状態と参加状況を確認してから保全作業を行います。

05 作業終了・解除

作業終了と退場を確認し、承認された手順で解除します。

06 履歴確認

完了後の状態と履歴を確認し、運用記録を管理します。

安全運用の原則

スマートロックはエネルギー遮断や作業許可手順の代替ではありません。隔離確認、残留エネルギー対策、作業者確認など事業所の安全手順とともに運用してください。

EMSSON

— 05 / SPECIFICATION & CONTACT

製品仕様とお問い合わせ

SILS-920-LBN · SMART ILS

項目	仕様
製品モデル	SILS-920-LBN
錠前の種類	U 字型 · SUS シャックル
シャックル規格	長さ 53 mm · 直径 7 Φ · 幅 26 mm
ロック・解除方式	Bluetooth · NFC
製品サイズ	120 mm (H) × 65.5 mm (W) × 38 mm (D)
重量 / 外装	230 g · 黒 / アルミニウム
使用条件	−20 °C 60 °C · 屋内・屋外兼用
バッテリー	リチウムポリマー 3.7 V / 1200 mA · 内蔵型
充電	외부 充電기 3 h · 본체 Type-C Max 1 A
状態確認 / 保護	BLE 5.0 · IP67

※ 提供資料に基づく 仕様이며, 最終納入 仕様·構成은 계약 및 기술 협의 시 최종 확인합니다.

お問い合わせ

EMSSON CO., LTD. · 代表 Son Je-yoon · 事業者登録番号 781-86-02886

053-812-8122 · msson@emsson.com · 慶尚北道慶山市三豊路 27 京北テクノパーク グローバルベンチャー棟 4 階 2411 号

EMSSON