EMSSON

— SIGNATURE SOLUTION · INDUSTRIAL SAFETY

SMART ILS

MULTISIG SMART LOCKING SYSTEM

작업자별 잠금 참여

모바일 앱 · 운영 환경

산업 안전 잠금 솔루션



현장 잠금 절차와 작업 상태를 보다 명확하게 관리하는 산업 안전 솔루션.

SMART ILS / SILS-920-LBN

LOCK THE ENERGY. CONNECT EVERY WORKER.

— 01 / SOLUTION OVERVIEW

잠금은 하나의 장치에서, 참여는 작업자별로

SMART ILS는 스마트락 · 모바일 앱 · 운영 환경을 연결하는 현장 잠금 솔루션입니다.

01 스마트락
현장 잠금장치

02 모바일 앱
작업자 인증·참여

03 운영 관리
상태·이력 확인

— WHY SMART ILS

기존 잠금 방식에서
연결형 안전 관리로

작업자별 잠금 참여
하나의 스마트락을 여러 작업자가 함께 사용하는 운영 구조를 지원합니다. 권한과 참여 방식은 현장 운영 기준에 맞춰 설정합니다.

모바일 기반 접근
스마트폰 앱을 통해 잠금·해제 절차와 장치 상태를 확인할 수 있도록 구성합니다.

그룹·다중 확인
관리자와 작업자의 잠금 절차를 그룹 단위로 운영하고 참여 상태를 확인하도록 설계합니다.

작업 이력 관리
작업 상태와 이력을 확인해 현장 절차의 운영 기록을 관리할 수 있도록 지원합니다.

핵심 가치 잠금장치 · 작업자 · 작업 정보를 하나의 흐름으로 연결

— 02 / KEY FEATURES

SMART ILS 핵심 기능

제품 · 앱 · 운영 시스템의 연계를 통해 현장 잠금 업무를 지원합니다.

01 IoT 스마트락

물리적 잠금장치를 기반으로 잠금 상태를 관리합니다.

02 모바일 앱 연동

스마트폰에서 장치 선택 및 잠금·해제 절차를 수행합니다.

03 MULTISIG

다수 작업자의 잠금 참여 및 확인 절차를 지원합니다.

04 그룹 잠금 운영

관리자·작업자 그룹의 운영 절차를 현장 기준에 맞춰 구성합니다.

05 HMI 상태 모니터링

연동 환경에서 장치 및 작업 상태를 확인하도록 구성할 수 있습니다.

06 작업 이력 관리

작업·사용자 관련 이력을 확인하고 운영 기록으로 활용합니다.

현장 적용 시 함께 검토합니다

대상 설비 · 사용자 권한 · 통신 환경 · HMI/서버 연동 범위 · 설치 위치 · 유지보수

※ 실제 적용 기능과 연동 범위는 사업장 안전 규정 및 현장 운영 기준에 따라 협의합니다.

— 03 / FIELD APPLICATION

현장에서 확인하는 SMART ILS

스마트락을 설비 또는 잠금 대상에 설치하고, 모바일 앱으로 상태를 확인합니다.



※ 본 현장 사진은 제품 적용 모습을 설명하기 위한 참고 이미지입니다. 실제 구성은 현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

현장 장치

잠금 대상에 스마트락을 설치하고 장치 정보를 확인합니다.

모바일 확인

앱에서 장치와 상태를 확인하고 권한에 따라 절차를 수행합니다.

운영 이력

작업 상태와 이력을 현장 운영 기준에 맞춰 확인·관리합니다.

제품·작업자·운영 정보의 연결

현장 장치의 상태 확인, 작업자별 참여, 작업 완료 후 이력 확인을 하나의 운영 흐름으로 검토합니다.

— 04 / OPERATION FLOW

작업 전부터 완료까지, 명확한 잠금 절차

세부 권한과 승인 방식은 사업장 안전 규정 및 현장 운영 기준에 따라 설정합니다.

01 작업 등록·사용자 인증

작업 대상과 참여자를 확인하고 앱에서 사용자 권한을 확인합니다.

02 대상 장치 확인

설비명·장치 ID·설치 위치를 확인해 올바른 잠금 대상을 선택합니다.

03 잠금 참여

현장 절차에 따라 관리자 및 작업자가 잠금에 참여합니다.

04 작업 상태 확인

잠금 상태와 참여 현황을 확인한 뒤 정비 작업을 진행합니다.

05 작업 종료·해제

작업 종료 및 인원 철수 확인 후 승인된 절차에 따라 해제합니다.

06 이력 확인

작업 완료 후 상태와 이력을 확인하고 운영 기록을 관리합니다.

안전 운영 원칙

스마트락은 현장 에너지 차단 및 작업허가 절차를 대체하지 않습니다. 에너지 격리 확인, 잔류 에너지 조치, 작업자 확인 등 사업장 안전 절차와 함께 운영해야 합니다.

EMSSON

— 05 / SPECIFICATION & CONTACT

제품 사양 및 문의

SILS-920-LBN · SMART ILS

항목	사양
제품 모델	SILS-920-LBN
자물쇠 종류	U자형 · SUS 고리
고리 규격	길이 53 mm · 직경 7 Φ · 폭 26 mm
잠금·해제 방식	Bluetooth · NFC
제품 크기	120 mm (H) × 65.5 mm (W) × 38 mm (D)
중량 / 외장	230 g · 검정 / 알루미늄
사용 조건	−20 °C 60 °C · 옥내 및 옥외 겸용
배터리	리튬 폴리머 3.7 V / 1200 mA · 내장형
충전	외부 충전기 3 h · 본체 Type-C Max 1 A
상태 확인 / 보호	BLE 5.0 · IP67

※ 제공 자료 기준 사양이며, 실제 납품 사양·구성은 계약 및 기술 협의 시 최종 확인합니다.

문의

주식회사 엠쏜 (EMSSON) · 대표자 손제윤 · 사업자등록번호 781-86-02886

053-812-8122 · msson@emsson.com · 경상북도 경산시 삼풍로 27, 경북테크노파크 글로벌벤처동 4층 2411호

EMSSON