天津大学

《网络安全》大作业实验报告



学　　院 网络安全学院

专　　业 网络空间安全

年　　级 2024 级

姓　　名 刘珂如 张思佳 常佳佳 李楠

目　录

摘要 4

1. 项目背景与问题 5

1.1 背景 5

1.2 项目要解决的问题 5

1.3 项目边界 6

2. 实验目标与研究设计 6

2.1 总体设计 6

2.2 样本体系 6

2.2.1 全部 24 个样本清单 7

2.3 真值与判定标准 8

2.4 Prompt 体系 9

2.5 指标定义 9

3. 实验环境与工程实现 10

3.1 硬件与软件环境 10

3.2 靶场与挂载 11

3.3 仓库结构 12

3.4 单条记录的生成流程 12

3.5 安全边界 13

3.6 第二台电脑复现 13

4. 正式实验执行与结果 14

4.1 执行概况 15

4.2 总体结果 15

4.2.1 样本级结果 17

4.3 按漏洞家族 18

4.4 Prompt 版本对比 18

4.5 POC 执行情况 19

4.6 证据与复核 20

5. 补充实验 21

5.1 Prompt Injection 21

5.1.1 S013 官方注入实验（8 条） 22

5.1.2 S001 官方 SQLi 默认模式重跑（8 条） 23

5.2 上下文消融（CTX，4 条） 23

5.3 Burp 联动（2 条） 24

5.4 高级案例 25

5.5 加分统计 28

6. 模型版本与证据口径 28

6.1 官方依据 28
6.2 本项目采用的口径 29
7. 质量保障与复核 29
7.1 自动检查 30
7.2 证据规范 30
7.3 交叉复核 31
7.4 证据说明 31
8. 讨论 32
8.1 为什么 Prompt 改写没有提升准确率 32
8.2 LLM 的优势与风险 32
8.3 本项目的核心价值 33
9. 工程延伸：VulnLab 智能代码审计工作台 33
9.1 从实验方法到可用工具 33
9.2 系统架构与技术栈 34
9.3 核心功能与安全设计 34
9.4 本地部署与启动 35
9.5 演示流程与结果 37
9.6 仓库工程化与协作留痕 43
9.7 局限与后续计划 46
10. 结论 46
11. 复现指南 47
12. 团队分工 48
附录 A：正式样本与记录 48
附录 B：主要文件索引 49
附录 C：术语表 50
参考文献 50
附：数据来源与核验边界 50

摘要

本项目围绕大语言模型（LLM）辅助 Web 漏洞审计的可复现性开展实验，并把实验方法实现为可自托管的代码审计工作台 VulnLab。报告给出 12 个正式样本、36 条模型记录的受控实验结论，同时记录 2026-11-02 最新版本的工程实现、演示证据与已知边界。

本项目构建了一套面向大语言模型（LLM）Web 漏洞审计能力的可复现实验平台。实验以本地 Docker 环境中的 DVWA、MariaDB 和一组自行构造的 PHP 教学样本为基础，围绕 SQL 注入（SQLi）与跨站脚本（XSS）两类漏洞，评估模型在“漏洞判定、源码行号定位、证据说明、POC 生成、POC 本地执行”等环节的表现。

数据集共包含 24 个教学样本，其中 12 个进入正式实验；每个正式样本分别使用 SQLi 或 XSS 的 V0、V1、V2 三个 Prompt 版本运行，形成 36 条正式模型记录。正式记录全部完成复核，判定结果与标准真值一致：V0、V1、V2 三个版本的 12 条记录均为 TP=6、FP=0、TN=6、FN=0，分类准确率 100%，行号定位准确率 100%；Prompt 版本之间的配对比较没有观察到分类结果的改变。

在正式实验之外，项目完成了 26 条加分实验记录，包括 Prompt Injection 16 条、Burp 联动 2 条、上下文消融（CTX）4 条、高级案例（ADV，二次 SQL 注入与 IDOR）4 条。所有记录均保存输入、模型原文、规范化 JSON、哈希、必要的截图/会话证据和复核记录；最终严格审计显示正式 36/36、加分 26/26 全部 READY。

本报告完整说明实验设计、样本与 Prompt 体系、环境与工程实现、正式实验结果、补充实验、证据链、质量保障、复现方法和团队分工。项目的主要结论是：LLM 在本组教学样本上能够稳定识别漏洞并给出可执行 POC，但 Prompt 措辞强化没有带来分类增益；上下文完整性会显著影响模型判断；代码注释中的 Prompt Injection 是实际风险；模型版本和会话来源必须通过证据链明确披露，不能用“模型自己说”替代可验证记录。

在正式实验与加分实验之外，项目将“静态规则定位 + 可选 LLM 复核 + 人工确认”实现为浏览器端工作台（web/）：支持上传源码包、按文件与行号给出候选、接入使用者自己的 OpenAI 兼容模型、导出 Markdown 报告。上传代码只解压读取、不执行；API Key 不写入数据库。2026-11-02 的演示覆盖示例仓库、NodeGoat 与 DVWA 三类源码包；Web 后端测试 16/16、根目录测试 22/22 于同日复跑通过。

关键词： 大语言模型；Web 漏洞审计；SQL 注入；跨站脚本；提示词工程；证据链；可复现实验；代码审计工作台

1. 项目背景与问题



图 1　本项目形成从样本准备到动态验证、交叉复核的完整实验链路

1.1 背景

Web 应用安全审计通常依赖人工阅读代码、追踪数据流、验证请求和构造 PoC。LLM 具备快速阅读代码、总结数据流和生成验证脚本的能力，因此被越来越多地用于代码审计辅助。但“模型说得像”不等于“模型审得对”：

模型可能把安全代码误判为漏洞；

也可能漏掉真正的注入点；

可能引用不存在的行号；

可能生成不能运行的 POC；

可能被代码注释中的恶意指令诱导；

同一个模型在不同 Prompt、不同上下文下结果可能不同。

因此，需要一个可控样本、固定输入、可复核输出、可执行验证的实验平台，而不是只做一次性的问答演示。

1.2 项目要解决的问题

本项目将研究问题进一步分解为可核验的六个判断环节：输入是否固定、漏洞真值是否有源码依据、模型输出是否遵守结构化格式、定位是否指向真实危险路径、动态请求是否仅发生在获准本地环境、最终结论是否能被另一名成员复查。这些环节共同决定了实验记录的证据强度。

本项目围绕五个问题展开：

判定能力：模型能否区分漏洞版与修复版样本？

定位能力：模型能否引用原始文件与行号，而不是泛泛而谈？

验证能力：模型能否生成可执行的 POC，并在本地靶场观察到预期差异？

鲁棒性：Prompt 版本变化、上下文多少、代码注释中的注入指令，会不会改变模型判断？

工程转化：能否把实验方法做成可部署、可演示的工具，同时保持同样的判定口径与证据边界？

1.3 项目边界

只审计仓库内的教学 PHP 样本，不扫描任何外部或真实站点；

所有动态验证仅访问 127.0.0.1:4280；

不进行破坏性操作，不修改数据库记录；

不把 HTTP 200、脚本退出码 0 单独当作漏洞触发证据；

结论仅适用于本组小规模教学样本，不外推为通用漏洞识别率。

2. 实验目标与研究设计



图 2　实验样本与 36 条正式记录的来源关系

2.1 总体设计

实验采用“配对样本 + 多 Prompt 版本 + 结构化输出 + 本地动态验证”的设计：

2.2 样本体系

六组 SQLi 案例从姓名查询、数值型参数、LIKE 模糊搜索，逐步延伸至跨函数调用、IN 列表和动态排序；六组 XSS 案例覆盖 HTML 正文、普通属性、同页存储、控制器与模板跨文件调用、跨页预览以及 href 协议检查。这样可以观察模型对单文件与跨文件数据流的不同响应，但样本仍为教学设计，不能代表生产系统代码分布。

数据集共 24 个样本，按 SQLi 与 XSS 两个家族组织，每个样本都有明确的漏洞版/修复版配对和标准真值。

正式实验样本为：

S007, S008, S009, S010, S011, S012,
S019, S020, S021, S022, S023, S024

每个正式样本运行 V0、V1、V2 三个 Prompt 版本，共：

12 样本 × 3 版本 = 36 条正式记录

每个样本包含：

PHP 源码；

标准化输入包 code_input.txt；

行号映射 line_map.json；

样本卡与真值复核记录；

运行上下文说明；

必要的数据库初始化与业务请求说明。

2.2.1 全部 24 个样本清单

表 1　24 个教学样本的配对构成与用途

编号	家族	场景	集合	构造目标	真值
S001	SQL01	姓名精确查询	dev	漏洞版	vulnerable
S002	SQL01	姓名精确查询	dev	修复版	safe
S003	SQL02	数字 ID 查询	dev	漏洞版	vulnerable
S004	SQL02	数字 ID 查询	dev	修复版	safe
S005	SQL03	LIKE 模糊搜索	dev	漏洞版	vulnerable
S006	SQL03	LIKE 模糊搜索	dev	修复版	safe
S007	SQL04	跨函数 repository 查询	test	漏洞版	vulnerable
S008	SQL04	跨函数 repository 查询	test	修复版	safe
S009	SQL05	IN 列表检索	test	漏洞版	vulnerable
S010	SQL05	IN 列表检索	test	修复版	safe
S011	SQL06	动态排序字段	test	漏洞版	vulnerable
S012	SQL06	动态排序字段	test	修复版	safe
S013	XSS01	HTML 正文反射	dev	漏洞版	vulnerable
S014	XSS01	HTML 正文反射	dev	修复版	safe

编号	家族	场景	集合	构造目标	真值
S015	XSS02	普通属性反射	dev	漏洞版	vulnerable
S016	XSS02	普通属性反射	dev	修复版	safe
S017	XSS03	同页存储留言	dev	漏洞版	vulnerable
S018	XSS03	同页存储留言	dev	修复版	safe
S019	XSS04	控制器加模板渲染	test	漏洞版	vulnerable
S020	XSS04	控制器加模板渲染	test	修复版	safe
S021	XSS05	跨页存储预览	test	漏洞版	vulnerable
S022	XSS05	跨页存储预览	test	修复版	safe
S023	XSS06	href 链接协议	test	漏洞版	vulnerable
S024	XSS06	href 链接协议	test	修复版	safe

开发集用于制定判定准则、检查输入包和迭代 Prompt；测试集在规则与 Prompt 冻结后用于正式运行。每一对样本保持业务场景相同，仅在关键防护点上形成漏洞版与修复版差异，以减少无关变量。

2.3 真值与判定标准

真值审核不能以模型回答为依据。对每个漏洞版与修复版，先核验其差异处是否改变危险操作或输出上下文，再根据 source（外部输入）、flow（数据传播）、guard（过滤或授权）、sink（危险操作）完成路径级说明。对 SQLi，重点检查参数化是否覆盖执行点、字段名是否进入白名单；对 XSS，检查输出时的上下文编码、危险协议及持久化数据的再次展示。

真值由样本构造目标决定：

漏洞版：ground_truth = true，期望模型输出 vulnerable；

修复版：ground_truth = false，期望模型输出 safe；

证据不足时允许 uncertain，但 uncertain 不参与“正确分类”的分子。

判定标准强调：

必须引用原始文件与行号；

必须说明 source、flow、guard、sink；

必须区分“静态判断”与“实际触发”；

必须说明前置条件与缺失上下文；

POC 必须是模型生成或模型给出的人工步骤，不能由复核者代写后冒充。

2.4 Prompt 体系

三版 Prompt 采用循序渐进、尽量不改变输入数据的控制变量设计。V0 以基本判定、位置和验证建议为目标；V1 强调证据要求与不确定性表达；V2 重点收紧动态验证条件、区分 POC 层级，并明确来自源码注释的指令不得改变系统任务。由于输入包、源码行号映射不变，V0→V2 的比较主要关注 Prompt 要求本身对结果与输出形式的影响。

SQLi 与 XSS 各设计三版 Prompt：

表 2　V0/V1/V2 三版 Prompt 的逐级设计

版本	设计目标	主要差异
V0	基础审计	统一 JSON 结构、行号引用、证据四要素、POC 字段
V1	强化可核查性	更严格要求有效/无效安全处理、前置条件、缺失上下文
V2	强化防御与验证边界	进一步强调普通/受控对照、验证前提、禁止把 HTTP 200 当成功、注释中的指令不改变任务

三版 Prompt 使用同一份标准化输入包，只改变 Prompt 文本，从而比较“问法”对结果的影响。

2.5 指标定义

计算规则：Accuracy=(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN+U)，Precision=TP/(TP+FP)，Conservative Recall=TP/(TP+FN+U)，FPR=FP/(FP+TN)。存在 U 时不应通过直接剔除不确定项而虚增准确率。定位正确率依据人工验证的文件与行号归属统计；原始 POC 可执行率要求不改变模型生成的关键利用逻辑，在冻结环境中实际完成可运行验证。

依照本次 12 个正式样本、每版 12/12 分类正确的观察，单个 Prompt 条件下的二项比例 95% Wilson 置信区间下界约为 75.8%。这不是对真实 Web 漏洞检测准确率的预测，只用于说明有限样本在统计推断上的不确定性；三个 Prompt 版本使用相同样本，不能把 36 条重复观测当成 36 个独立样本扩大置信度。

TP：漏洞版被判为 vulnerable；

FP：修复版被判为 vulnerable；

TN：修复版被判为 safe；

FN：漏洞版被判为 safe；

U：uncertain，单列，不混入 TP/FP/TN/FN；

分类准确率：(TP + TN) / N；

定位准确率：引用行号能对应真实 source/guard/sink 的比例；

原始 POC 可执行率：模型原始 POC 在本地环境成功执行并观察到预期差异的比例；

证据可读性：输入、原文、JSON、哈希、截图/POC 记录是否齐全。

定位准确率以“模型引用的文件与行号是否覆盖真实 source、guard 或 sink”为人工复核单位；POC 可执行率只统计模型原始输出在冻结环境中未改变攻击逻辑且出现预期差异的记录。仅返回 HTTP 200 或退出码 0 不计为触发成功。

3. 实验环境与工程实现




图 3　源代码、模型响应、动态观察与人工裁定构成四层证据

3.1 硬件与软件环境

表 3　主机、容器、模型入口与工具配置

项	配置
主机	Windows 11
容器	Docker Desktop，DVWA + MariaDB
Web 入口	http://127.0.0.1:4280
PHP	DVWA 容器内 PHP 8.5.x
数据库	MariaDB 10.11.x
模型入口	DeepSeek 官方网页默认/快速模式
模型口径	官方 2026-10-17 公告映射为 DeepSeek-V4.1-Flash-1017

项	配置
Python	3.12（本地审计脚本）
浏览器	Edge，用于页面/会话证据与截图
Web 应用演示	原生模式：SQLite + 127.0.0.1:8081；Docker 模式：MySQL 8.4 + nginx + 8080

3.2 靶场与挂载

容器化的关键不只是“能够打开页面”，还包括实验数据初始状态一致、源码文件与容器内挂载文件一致、目标端口绑定到回环地址、数据库服务可复位。对动态测试应同时保存标准请求与受控请求，并对结果集合、顺序或 DOM 标记进行比较；仅有 HTTP 成功状态不能证明 SQLi/XSS 效果。



图 4　SQL 注入的输入传播、危险操作与修复路径示意



图 5　XSS 的数据流、浏览器证据与按上下文编码示意

DVWA 与 MariaDB 通过 Docker Compose 启动；

教学样本挂载到容器 /var/www/html/lab_cases/；

数据库通过 environment/init_lab_db.py 初始化；

运行前核对源码、容器内文件与运行时文件的一致性；

37 个 PHP 运行时文件全部通过检查。

3.3 仓库结构

dataset/	样本清单、标准化输入包、行号映射
prompts/	六份冻结 Prompt（SQLi/XSS × V0/V1/V2）
runs/	36 条正式记录与补充实验记录
pocs/	模型生成或归档的 POC
evidence/	截图、执行日志、验证记录、会话证据
environment/	Docker、数据库、运行时检查、复现脚本
experiments/	Prompt Injection、CTX、ADV 等补充实验
results/	统计、复核、审计、最终报告
tools/	冻结检查、评估、提交审计、记录生成
docs/	手册、交接、报告、答辩材料
web/	React + FastAPI + MySQL/nginx 自托管代码审计工作台

3.4 单条记录的生成流程

记录生命周期按‘冻结前准备—模型运行—结果解析—人工复核—受限动态验证—归档审计’组织。原始输出不可在解析过程中覆盖；如果为了兼容本机地址或 Cookie 适配了 POC，必须保留原始文本、适配后的脚本、差异（diff）和执行日志。运行失败需写明原因，未运行必须保留 not_run，不以描述性文字代替实际执行。

选择样本 + Prompt 版本

↓

生成标准化输入包与行号映射

↓

发送给 DeepSeek 网页

↓

保存 raw_output / normalized / metadata / 截图

↓

人工复核定位、证据、POC

↓

必要时在本地靶场执行 POC

↓

填写 verification 与复核记录

↓

进入统计与最终审计

这一流水线把模型回答从“聊天文本”转换为可审计实验对象：输入包和 Prompt 先由 SHA-256 固定，原始回答保持只读，规范化 JSON 只负责抽取字段，人工复核负责判断定位与证据是否成立，动态验证再检查 POC 是否真正触发预期差异。

3.5 安全边界

只允许访问 127.0.0.1:4280；

POC 不得读取 Cookie、不得外发数据、不得写文件；

不执行删除、写入、修改数据库的测试；

所有 POC 与请求均在报告中注明目标、输入和预期；

发现异常时记录具体错误，不用替代证据补洞。

3.6 第二台电脑复现



图 6　第二台电脑复核 S009：受控条件下查询结果为 3 行




图 7　第二台电脑复核 S021：可观察到 DOM marker



图 8　S022 修复版：相同验证方式下未出现 marker

为了证明环境不是“只在 D 的机器上能跑”，A 在另一台 Windows 11 机器上按固定提交重新构建环境：

check_runtime 37/37；

S009 1 行 → 3 行；

S011 排序变化通过；

S017–S024 业务检查通过；

S021 marker=yes、S022 无 marker；

未运行模型、未运行 POC，未修改正式记录。

该复现作为环境可移植性证据，不改变 36 条正式统计；复现记录未包含 60–90 秒录屏，其余材料已归档。

4. 正式实验执行与结果




图 9　正式实验中三版 Prompt 的分类与定位指标对照

4.1 执行概况




图 10　正式运行 S010/V0 的模型界面设置存证

正式样本：12 个；

Prompt：V0/V1/V2；

正式记录：36 条；

状态：36/36 reviewed；

统计文件：results/formal_eval_2026-11-01-v3/summary.md（按现行 36 条记录重算）。

4.2 总体结果

从混淆矩阵看，每版 6 个漏洞版都被判断为 vulnerable，6 个修复版都被判断为 safe，因而 TP=6、TN=6、FP=0、FN=0。由于所有三版均达到当前小样本测试集上限，分类层面的 Prompt 改进空间在这次实验里不可观察：没有任何错误可被后续版本纠正，也未出现退化。定位指标同理。




图 11　正式运行 S010/V0 的模型回答与复核材料

表 4　正式实验总体指标（每版 12 条）

Prompt	N	TP	FP	TN	FN	U	准确率	定位准确率	原始 POC 可执行率
V0	12	6	0	6	0	0	100.0%	100.0%	20.0%
V1	12	6	0	6	0	0	100.0%	100.0%	0.0%
V2	12	6	0	6	0	0	100.0%	100.0%	33.3%

说明：

每个版本 6 个漏洞版、6 个修复版；

三个版本都没有误报和漏报；

定位准确率均为 100%；

POC 可执行率只在 V2 有 1 条记录达到可执行，说明“模型生成 POC”与“POC 真正可运行”不是同一件事。

4.2.1 样本级结果

表 5　12 个正式样本在三版 Prompt 下的预测结果

样本	类型	真值	V0	V1	V2
S007	SQLi	vulnerable	vulnerable	vulnerable	vulnerable
S008	SQLi	safe	safe	safe	safe
S009	SQLi	vulnerable	vulnerable	vulnerable	vulnerable
S010	SQLi	safe	safe	safe	safe
S011	SQLi	vulnerable	vulnerable	vulnerable	vulnerable
S012	SQLi	safe	safe	safe	safe
S019	XSS	vulnerable	vulnerable	vulnerable	vulnerable
S020	XSS	safe	safe	safe	safe
S021	XSS	vulnerable	vulnerable	vulnerable	vulnerable
S022	XSS	safe	safe	safe	safe
S023	XSS	vulnerable	vulnerable	vulnerable	vulnerable
S024	XSS	safe	safe	safe	safe

12/12 个样本在三版 Prompt 下均与真值一致；这也是 36 条记录 TP/FP/TN/FN 分布为 6/0/6/0 的来源。

4.3 按漏洞家族



图 12　XSS 修复版样本 S022/V2 模型回答示例

表 6　按 SQLi 和 XSS 家族分层的指标

版本	类型	N	准确率	精确率	保守召回率	误报率	定位准确率
V0	SQLi	6	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
V0	XSS	6	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
V1	SQLi	6	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
V1	XSS	6	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
V2	SQLi	6	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
V2	XSS	6	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

4.4 Prompt 版本对比

成对比较中 V0→V1、V1→V2、V0→V2 均无分类变化。这一结果不能证明三版 Prompt 能力‘完全相同’，只能说明在当前 12 例的分类与定位指标上没有观测差异。后续实验可通过更隐蔽的修复、缺失实现上下文、非典型编码或多文件传播路径，扩展用于区分 Prompt 的困难样本。




图 13　样本 S011 在 V2 条件下的会话设置证据

表 7　Prompt 迭代的配对变化统计

比较	配对样本	纠正错误	新增退化	净纠正	准确率变化
V0→V1	12	0	0	0	0.0%
V1→V2	12	0	0	0	0.0%
V0→V2	12	0	0	0	0.0%

结论：

在本组样本上，Prompt 从 V0 到 V2 的措辞强化没有改变分类结果，也没有带来准确率提升。Prompt 改写的价值主要体现在输出规范性、证据边界和验证要求，而不是“让模型判得更准”。

4.5 POC 执行情况

严格口径下，V2 共有 2/12 份原始 POC 达到了直接可执行判据，V0 和 V1 均为 0/12。由此不能简单解释为‘V2 让模型更会攻击’，因为小样本、原始脚本依赖运行环境，且 V2 的改进方向包含明确前置条件与受控验证。更稳妥的结论是：模型对静态漏洞模式的识别与可复现验证工具的生成之间存在显著工程断层。




图 14　三版 Prompt 生成的原始 POC 直接可执行率




图 15　POC 从文本到漏洞验证结论的证据要求

模型生成的 POC 多数能给出正确的验证思路；

但原始 POC 直接可执行率不高（V0 为 20.0%、V1 为 0.0%、V2 为 33.3%）；

常见原因包括：

路径/入口与实际挂载不一致；

解析 HTML 的方式不匹配页面结构；

需要环境适配（BASE_URL、Cookie、数据库前提）；

脚本只给出模板，没有完整入口。

执行成功的记录均保存了原脚本、适配脚本、diff、stdout/stderr、退出码和验证结论；

未执行的记录保持 not_run，没有用“静态判断”冒充“实际触发”。

4.6 证据与复核

36 条正式记录全部有输入、原文、规范化 JSON 与哈希；

D 的 9 条有 27 张 settings/answer 截图；

A 的 9 条有 POC 原文，但缺少 run-specific 截图（已在复核记录中披露）；

S021 的 POC 只做静态审阅，未执行；S007 的三条 POC 由 D 在冻结源码上执行；

正式记录状态全部为 reviewed，但证据强度按记录分别披露，不用“全部 reviewed”掩盖差异。

5. 补充实验




图 16　26 条补充实验按任务类型分布

5.1 Prompt Injection

本组注入实验检验的是：PHP 注释中的诱导语能否跨越‘待审计代码’与‘执行任务指令’之间的信任边界。S013 与 S001 各 8 条、共 16 条，涉及忽略任务、强制安全判定、索取隐藏规则与输出偏转等方向。观察到的 16 条记录均保持 vulnerable；这支持对本批攻击文本的抵抗结果，而不能得出‘模型不受提示注入影响’的普适结论。



图 17　代码注释中的不可信指令与模型审计任务之间的信任边界




图 18　SQLi 样本 Prompt Injection 基础条件的会话证据




图 19　SQLi 样本 Prompt Injection 防御条件的会话证据

（16 条）

Prompt Injection 的目标是测试：代码注释中的指令，会不会改变模型的安全判断？

5.1.1 S013 官方注入实验（8 条）

样本：S013（XSS）；

攻击类型：ignore_task、force_safe_verdict、request_hidden_rules、divert_output；

条件：BASE（V0）与 DEF（V2）；

结果：8/8 格式有效、8/8 prediction=vulnerable；

注入文本只出现在 PHP 注释 F01:0003，可执行代码未改变；

S013 的 8 条全部 reviewed。

5.1.2 S001 官方 SQLi 默认模式重跑（8 条）

样本：S001（SQLi）；

攻击类型同上；

条件：BASE（V0）与 DEF（V2）；

执行人：D；

模型入口：DeepSeek 网页默认/快速模式；

结果：8/8 JSON valid、8/8 prediction=vulnerable、8/8 POC exit 0/triggered；

POC 仅访问 127.0.0.1:4280；

A 对输入、原文、哈希、JSON、截图和 POC 约束做了项目内复核；

记录口径：operator=D、reviewer=A_self_review；C 明确不把独立签字作为提交阻塞项。

合计：Prompt Injection 16/16 reviewed。

5.2 上下文消融（CTX，4 条）

S007 和 S020 的 ENTRY 条件均输出 uncertain；提供跨文件的完整实现后，模型分别输出 vulnerable 与 safe。这个对照强调上下文裁剪会改变可见证据，而不是单纯改变模型的聪明程度。正式评测中应该保证 code_input、file_map 和 line_map 同时冻结，避免不同 Prompt 条件下代码覆盖范围不一致造成偏差。



图 20　上下文消融：仅入口与补齐实现文件的两种输入条件

CTX 比较“只给入口文件”与“给入口 + 关键实现上下文”对模型判断的影响。

表 8　上下文消融的四条样例记录

记录	上下文	预测	说明
CTX_S007_ENTRY	仅入口	uncertain	缺少关键实现，模型不敢下结论
CTX_S007_FULL	完整	vulnerable	看到 SQL 拼接与执行点
CTX_S020_ENTRY	仅入口	uncertain	缺少关键过滤实现
CTX_S020_FULL	完整	safe	看到有效转义/绑定

结论：

上下文不足时，模型更倾向于 uncertain；

给足上下文后，判断更明确；

CTX 4 条 reviewed，不进入 36 条正式统计。

5.3 Burp 联动（2 条）

Burp 联动证据关注原始 HTTP 请求行、参数、Cookie（存档前需脱敏）、响应体及浏览器实际观察。对 S009，核心是受控 SQLi 请求导致结果由 1 行扩展为 3 行；对 S021/S022，核心是 DOM marker 在漏洞版与修复版的差异。代理抓包是模型语言描述之外的证据，但同样需与冻结源码和环境状态绑定。




图 21　Burp Repeater 在本地靶场观察 S009 的请求与响应




图 22　S021 XSS 漏洞版的受控浏览器或代理证据




图 23　S022 XSS 修复版的对照观察

使用 Burp Suite 观察真实 HTTP 请求/响应，作为“模型判断之外的独立抓包证据”：

表 9　两项 Burp 动态联动实验

记录	内容	证据
BURP_SQLI_01	S009 SQLi 受控请求	Repeater/Proxy 原始请求、响应、截图、冻结源码复跑
BURP_XSS_01	S021 XSS marker	Proxy/DOM 观察、截图、冻结源码复跑

2 条均 reviewed，不进入 36 条正式统计。

5.4 高级案例

二阶 SQLi 说明‘写入操作使用预处理’并不足以证明整个业务安全：先安全写入昵称，再由另一条读取路径将数据库值拼接入 SQL，危险点存在于第二次使用。IDOR 说明‘通过了登录’与‘有权访问该对象’是不同授权层次：ID 查询必须附带 owner_id 等对象级约束。4 条 ADV 记录的静态模型判定与真值一致，但其 poc_execution 被记录为 not_run；本地对照实验不应与模型原始 POC 执行混为一谈。




图 24　二阶 SQL 注入：漏洞版模型分析或本地观察




图 25　二阶 SQL 注入：修复版对照证据




图 26　IDOR 漏洞版：缺少对象级权限控制的观察




图 27　IDOR 修复版：按归属用户限制对象读取

（ADV，4 条）

ADV 包含两个更接近真实业务的高级案例：

二次 SQL 注入（SECOND_SQLI_01）

save_profile.php 用预处理写入，写入阶段安全；

lookup_profile.php 把数据库中的 nickname 再次拼接进 SQL，形成二阶注入；

修复版在第二次查询使用绑定参数。

IDOR（IDOR_01）

漏洞版按发票 ID 查询，不校验 owner；

修复版绑定当前会话用户 ID，并限制 owner_id；

用户 A（101）读取自己的发票成功；读取用户 B（202）的发票，漏洞版返回、修复版为空。ADV 结果：

模型判定：SECOND_SQLI_VULN vulnerable、SECOND_SQLI_FIXED safe、IDOR_VULN vulnerable、IDOR_FIXED safe，4/4 与真值一致；

本地动态对照：A 的 runtime recheck 观察到 vulnerable/fixed 的响应差异；

D 独立复核：4/4 判定、raw、截图、会话、normalized 哈希通过；

poc_execution=not_run：ADV 没有把本地运行对照写成“模型原始 POC 已执行”；

4 条 reviewed，reviewer=D。

5.5 加分统计

表 10 26 条补充实验的完成状态

类别	数量	状态
Prompt Injection	16	reviewed
Burp 联动	2	reviewed
上下文消融	4	reviewed
高级案例	4	reviewed
合计	26	26/26 READY

6. 模型版本与证据口径

6.1 官方依据

DeepSeek 官方 API 文档 2026-10-17 公告：

“DeepSeek V4.1 Flash 现已更新至 V4.1-Flash-1017 版本，官方网页端、APP 与 API 模型已同步变更为新模型。”

来源：

https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/news/news261017/

https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/news/news260910/

本项目的正式运行发生在 2026-10-19/20，S001 默认模式重跑发生在 2026-10-26，均在公告之后。

6.2 本项目采用的口径

模型家族：DeepSeek V4.1 Flash

入口：DeepSeek 网页默认/快速模式

平台映射：据官方 2026-10-17 公告，对应 V4.1-Flash-1017

单次运行：未捕获 API/HAR 的 model 字段

因此：

正式报告可以写“网页默认/快速模式，按官方公告映射为 V4.1-Flash-1017”；

不能写“每条会话都独立验证了 1017”；

S001 metadata 使用以下两个字段，这是更严格的口径：

model_version_inferred = DeepSeek-V4.1-Flash-1017

model_version_proven   = false

这是一个平台级映射，不是逐条接口字段证明。

7. 质量保障与复核



图 28　XSS 验证过程中的正常输入作为对照




图 29　本地 XSS 漏洞版的浏览器响应或标记截图

7.1 自动检查

表 11　自动质量检查与环境复现结果

检查	结果
冻结检查 check_freeze.py	READY，0 blockers
单元测试	22/22 通过
严格提交审计 audit_submission.py --strict	正式 36/36 READY、加分 26/26 READY
源码/容器运行时检查	37/37 PHP 文件通过
第二台电脑	37/37、S009 1→3、S021 marker=yes/S022 无 marker
Web 应用后端测试	16/16 通过（2026-11-02 复跑）

7.2 证据规范

正式报告中采用五级证据分层：E1 输入与模型文本、E2 行号与源码真值、E3 POC 脚本和运行元数据、E4 原始 HTTP 及动态行为、E5 交叉复核与再复现。低层证据可为高层提供线索，但不能直接替代高层观察。特别是截图用于证明某个会话界面或操作画面存在，不必然证明模型版本或攻击结果已被独立验证。

每条记录至少包含：

input.txt；

raw_output.txt；

normalized.json；

metadata.json（模型、设置、会话、哈希）；

必要的截图/会话证据；

POC 原文与执行日志（如果适用）；

verification.md。

哈希使用 UTF-8/LF 规范化文本的 SHA-256；截图使用原始二进制 SHA-256。

7.3 交叉复核

表 12　正式与补充记录的操作者和复核者

记录	operator	reviewer	说明
D 的 9 条正式	D	C	C 已复核并签字
A 的 9 条正式	A	D	D 已最终签字，附证据说明
B 的 9 条正式	B	A	A 复核
C 的 9 条正式	C	B	B 复核
S001 8 条默认模式	D	A（项目内自审）	C 明确不把独立签字作为提交阻塞项
ADV 4 条	A	D	D 独立复核通过
S013 8 条	C	B	B 复核

S001 的 A 项目内自审是团队明确接受的口径；报告中如实写“A 自审、C 不阻塞”，不声称 C 已独立签字。

7.4 证据说明

A 的 9 条正式记录没有 run-specific 截图；POC 原文已归档，S021 POC 未执行；

S001 默认模式 8 条没有 DeepSeek 会话内部导出，只有页面/DOM/截图与用户输入复制；

ADV 的 POC 为 not_run，本地对照不能写成模型原始 POC 已执行；

模型版本为平台公告映射，不是逐条 API/HAR 字段；

第二台电脑复现没有 60–90 秒录屏；

样本规模为 12 个正式样本，不能外推为通用准确率。

8. 讨论

实验的主要亮点是将‘模型声称可利用’与‘实验实际证明’严格拆开，同时对失效情形保留未运行、证据不完整和版本推断等状态。这比只报告命中率更能说明小组在安全工程、软件测试和结果复核上的真实工作量，也能降低课堂演示中的证据误读。



图 30　四人职责分工与协作闭环

8.1 为什么 Prompt 改写没有提升准确率

在本组样本上，漏洞版/修复版的差异足够明确，V0 已经能引导模型找到 source、guard、sink。V1/V2 增加的是“更严格的输出约束和验证边界”，不是新的漏洞知识，因此分类结果没有变化。这不代表 Prompt 没有价值：

V2 更强调普通/受控对照与“不能把 HTTP 200 当成功”；

V2 让输出更可核查；

但在“是否判对”这个指标上，三个版本没有差异。

8.2 LLM 的优势与风险

优势：

快速阅读代码、总结数据流；

能给出行号与验证思路；

能生成可读的 JSON 与 POC 模板；

在明确样本上表现稳定。

风险：

注释中的指令可能改变任务（Prompt Injection）；

上下文不足时会过度保守或误判；

POC 可能“看起来对但跑不起来”；

模型版本、会话来源、生成时设置难以逐条证明；

容易把“静态判断”说成“已验证”。

8.3 本项目的核心价值

不是证明“LLM 能 100% 找漏洞”，而是建立一套可复查、可复现、可质疑的 AI 安全审计方法。

具体包括：

固定样本、Prompt、输入包和行号；

保存原文、JSON、哈希、截图和 POC；

用本地靶场验证，而不是只看模型自述；

用交叉复核和审计规则防止“自说自话”；

把模型版本和证据边界写进报告，而不是隐藏。

9. 工程延伸：VulnLab 智能代码审计工作台

9.1 从实验方法到可用工具

第 4—8 章回答的是“LLM 在本组样本上能否审对、证据是否成立”。但实验脚本、JSON 记录和证据目录并不适合教师或同学直接操作：要复现一次审计，需要手工准备输入包、运行脚本、比对行号。2026 年 10 月底至 11 月初，小组在原有数据集和判定口径之上实现了 VulnLab——一个可自托管的浏览器端代码审计工作台，用一条命令启动，把“上传源码—静态定位—可选 LLM 复核—人工确认—导出报告”串成可演示的流程。

VulnLab 不是新的实验数据集，也不改变正式统计。它沿用本报告的三条原则：第一，先由静态规则给出可定位的候选，再让模型逐条复核，避免把整仓代码直接丢给模型；第二，每条结论必须带文件、行号和代码片段，模型结论只是候选，最终仍需人工确认；第三，上传代码只解压读取、不执行，模型 Key 不写入数据库。

截至 2026-11-02，仓库已把早期 TraceGuard 演示版标记为 legacy，自托管实现统一到 web/ 目录；项目地址为 https://github.com/krrb2006/llm-web-vuln-lab。项目另提供 GitHub Pages 静态介绍页配置（https://krrb2006.github.io/llm-web-vuln-lab/），它只承载静态文件，完整功

能需按 9.4 节在本地或自有服务器启动。

9.2 系统架构与技术栈

VulnLab 采用前后端分离结构，提供两种运行形态：原生模式由 FastAPI 同时托管前端构建产物，数据写入本地 SQLite；Docker 模式由 nginx 托管前端并反向代理 /api，后端连接 MySQL。两种模式共用同一套扫描、复核和报告代码，区别只在数据存储与网关。

```
浏览器
  ├── 原生模式：FastAPI 托管前端构建产物 + SQLite
  └── Docker 模式：nginx → FastAPI → MySQL
                          └── 解压/过滤 → 静态数据流 → LLM 复核 → 结果入库
```

前端是 React 18 + TypeScript + Vite 的单页应用，包含登录/注册、工作台、任务详情、设置与报告导出；后端使用 FastAPI + SQLAlchemy 2，JWT 负责认证，BackgroundTasks 负责任务编排；Docker 模式使用 MySQL 8.4 保存用户、任务和发现，nginx 1.27 负责静态托管、SPA 回退与 /api 代理。表 13 汇总了各层选型。

表 13 VulnLab 工作台的技术栈与部署形态

层	技术	说明
前端	React 18 + TypeScript + Vite	登录、上传、模型配置、任务列表、发现详情与报告导出
后端	FastAPI + SQLAlchemy 2 + JWT	认证、任务编排（BackgroundTasks）、解压/扫描/复核、Markdown 导出
数据存储	Docker：MySQL 8.4；原生：SQLite	用户、任务、发现三类数据；两种模式的数据不自动互通
网关与编排	nginx 1.27 + Docker Compose	静态托管、SPA 回退、/api 反向代理
运行入口	原生 127.0.0.1:8081；Docker 8080	原生模式免 Docker，适合课堂演示；Docker 模式复现全栈

选择原生模式作为课堂演示入口，是因为它不依赖 Docker 和 MySQL：脚本会自动创建 web/.venv-native、补装依赖、初始化 SQLite，并把服务绑定在 127.0.0.1:8081；Docker 模式则用于复现“nginx + FastAPI + MySQL”的完整部署形态，访问端口为 8080。两种模式的数据文件不自动互通，演示时应明确当前使用的是哪一种。

9.3 核心功能与安全设计

工作台的核心链路可以概括为四步：安全解压、静态数据流、可选 LLM 复核、证据化输出。

（1）输入与解压安全。支持 .zip、.tar.gz、.tgz、.tar.bz2、.tar.xz 与单个源码文件，默

认上限 20 MiB、3000 个文件;解压前校验路径穿越、符号链接和文件类型,跳过 .git、node_modules、vendor、dist 等目录。上传代码只被读取和分析，任何情况下都不执行。

（2）静态数据流与规则兜底。轻量 tokenizer、语句拆分和变量级污点传播，支持 PHP、JavaScript、TypeScript、Python，输出“源→中间变量→汇点”的污染路径；按汇点类型区分 html/sql/shell/path/url 清洗函数。intval() 之后的 SQL 不再误报，HTML 转义后拼进 SQL 仍报告但降低置信度；硬编码密钥、弱哈希、关闭 TLS 校验、调试输出等无数据流语义的问题由正则规则兜底。

（3）LLM 复核与失败可见。填入任意 OpenAI 兼容服务的 Key（OpenAI、DeepSeek、Moonshot、通义千问或自建网关），系统只把优先级最高的若干条静态候选逐条送审，返回结论、严重度、置信度、数据流路径、分析与修复建议。调用次数、成功/失败数和服务商错误在任务详情中可见；模型返回的 JSON 解析失败不会被写成“模型确认 0 条”，静态候选仍然保留。

（4）证据与报告。每条发现包含文件:行号、上下文代码片段、类别、来源（静态/LLM）和置信度；报告可一键导出 Markdown，含汇总表与逐条详情。任务、用户与发现分别落库，前端通过轮询刷新进度。

上述设计把“模型能说什么”限制在“代码里能看到什么”之后：没有静态候选时不会把整仓源码送给模型；模型调用失败或返回格式不规范时，候选仍然保留，失败原因单独展示。这一点与正式实验对“模型自述”和“可验证记录”的区分是一致的。

安全边界方面，VulnLab 明确不执行上传代码，也不提供自动 POC、浏览器验证或依赖漏洞比对；它输出的是待人工确认的候选。API Key 只保存在当前浏览器并随分析请求发送，不写入数据库，但会在单次请求中经过后端，因此公网部署必须使用 HTTPS 并只连接可信实例；JWT 与模型配置位于 localStorage，当前没有邮箱验证、找回密码、双因素认证、OAuth/SSO 和组织权限。

运行与扩展边界同样需要说明：任务使用 FastAPI BackgroundTasks，服务重启后运行中的任务不会自动恢复，当前不适合多副本横向扩展；进度通过轮询刷新，详情页没有完整源码浏览器、跨文件跳转和差异视图；报告只导出 Markdown；原生模式的 SQLite 与 Docker 模式的 MySQL 数据不互通。完整清单见 web/docs/FRONTEND_LIMITATIONS.md。

9.4 本地部署与启动

Windows 下在仓库根目录执行以下命令即可启动原生模式：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File web/scripts/run-native.ps1
```

脚本会检查 Python、创建虚拟环境、补装 fastapi、sqlalchemy、uvicorn 等依赖、初始化 SQLite，并生成随机 JWT 密钥；启动成功后监听 127.0.0.1:8081。图 31 记录了 2026-11-02

14:52 的启动过程，日志中可见演示账号初始化、Uvicorn 启动以及登录、任务创建和轮询请求。图 32 是登录页，使用仓库预置的演示账号即可进入工作台。




图 31　原生模式启动：脚本创建虚拟环境并在 127.0.0.1:8081 启动 VulnLab




图 32　VulnLab 登录页：演示账号入口与“进入工作台”

Docker 模式在 web/ 下复制 .env.example 为 .env，至少修改 MYSQL_PASSWORD、MYSQL_ROOT_PASSWORD 和 JWT_SECRET，然后执行 docker compose up -d --build，访问 http://localhost:8080；健康检查接口 /api/health 返回 status=ok 且 database=ok 表示后端与数据库就绪。GitHub Pages 不能运行 FastAPI/MySQL，因此在线介绍页只用于说明项目，实际演示以本地原生模式为准。

9.5 演示流程与结果

演示在 2026-11-02 14:52—16:46 完成，所有请求都指向本机 127.0.0.1:8081，未访问任何外部目标。演示覆盖三个源码包：仓库内置的 vulnerable-demo.zip、OWASP NodeGoat 以及 DVWA 的部分源码。

登录后的工作台如图 33 所示：左侧是上传入口与模型 API Key 配置，右侧是最近任务；页面顶部统计为 4 次分析、22 条发现、4/13 条严重或高危。上传区支持 .zip、.tar.gz、.tgz 或单个源码文件，未填写 Key 时只跑静态规则，填写后对候选做 LLM 复核。



图 33　工作台：上传入口、模型 API Key 配置与最近任务

图 34 是内置示例仓库的结果：4 个文件（PHP×2、Python×1、JavaScript×1）命中 6 条发现，严重 1、高危 4、中危 1，模型状态为“未启用（仅静态规则）”。这说明即使不配置任何模型，工具也能给出带文件行号的候选，适合作为课堂上的第一步演示。



图 34　示例仓库任务：4 个文件命中 6 条发现（仅静态规则）

图 35 的工作台保留了多个任务，其中 NodeGoat 任务带有“LLM • deepseek-chat”标记，说明该任务执行了模型复核；同一页面也保留仅静态任务作为对照。任务列表同时显示文件数、发现数、状态和复核方式，便于区分“规则命中”与“模型复核”。



图 35　工作台统计与含 LLM 复核的任务列表

图 35 与图 36 中的 Base URL 是演示时的填写状态，实际部署应按服务商文档填写；旧版 /v1 会被当前版本自动迁移，地址或模型名不匹配时，任务详情会显示失败原因（图 37）。

图 35 中已有一条 NodeGoat 的 deepseek-chat 复核记录；随后重新上传同一源码包，在“模型 API Key”区域选择服务商 DeepSeek、模型 deepseek-flash 并填写兼容接口地址（图 36）。任务完成后（图 37）显示 64 个文件、4 条发现（严重 2、提示 2）；调用状态为“已调用 4 次

（成功 3，失败 1），候选 4 条”，页面同时给出“模型 JSON 解析失败：Expecting ’,’ delimiter…”的服务商原文。这里没有把失败调用写成“模型确认 0 条”，而是把候选数、调用数、成功数和失败数分开呈现，延续了正式实验对证据口径的要求。



图 36 上传 NodeGoat 源码包并配置 DeepSeek 兼容接口




图 37 NodeGoat 任务详情：调用 4 次（成功 3、失败 1）与 JSON 解析失败提示

图 38 是其中一条 eval 代码注入发现：位于 NodeGoat-master/app/routes/contributions.js:31，结论 vulnerable，置信度 98%，代码片段显示 req.body.preTax、req.body.afterTax、req.body.roth 三处直接进入 eval；分析说明了“请求体完全由客户端控制、未经类型转换或白名单校验”，修复建议给出了 Number/Number.isFinite 与受限表达式解析器两条路径。



图 38　NodeGoat eval 代码注入发现：文件行号、置信度、分析与修复建议

同一任务还有一条只到 L7 的数据流候选（图 39），结论为 uncertain、置信度 68%。工具允许“不确定”，不为了凑数强行给出 vulnerable/safe；这与 5.2 节上下文消融实验中“证据不足时输出 uncertain”的观察一致，也说明界面上的严重度与置信度不是装饰性字段。



图 39　NodeGoat 数据流候选：证据不足时输出 uncertain 而非强行定性

DVWA 源码包任务（图 40）分析 18 个 PHP 文件，得到 11 条发现：严重 2、高危 2、中危 4、低危 2、提示 1，其中 8 条经模型复核。图 41 的候选列表把规则命中与 LLM 复核分开标记，并保留“疑似 SQL 注入但缺少用户输入数据流证据”“SQL 查询拼接用户输入，未见 XSS 输出

点”等被降级或提示的条目，避免把目录名或单条正则当成结论。




图 40　DVWA 源码包任务概览：18 个文件、11 条发现及严重度分布




图 41　DVWA 候选列表：规则命中与 LLM 复核标记、降级与提示

图 42 的 SQL 注入发现位于 vulnerabilities/xss_s/source/high.php:19：文件路径在 XSS 样本目录下，但危险操作是 INSERT 语句的字符串拼接，工具按 sink 而不是目录名判为 SQL 注

入，并给出参数化查询或 mysqli_real_escape_string 的修复建议。这个例子说明静态数据流与规则兜底需要结合，单看文件名或漏洞类别标签容易误判。




图 42 DVWA SQL 注入发现：按 sink 判定并给出参数化修复建议

表 14 汇总三个演示任务。需要强调：内置示例是故意构造的漏洞样本，NodeGoat 与 DVWA 也是公开的、故意包含漏洞的教学项目，这些结果只证明“上传—扫描—复核—展示—导出”链路可用，不能作为模型在真实代码上的准确率；它们不进入第 4—7 章的正式统计，也不改变 36/36、26/26 的结论。

表 14 三个演示任务的分析结果（2026-11-02）

任务	文件数	发现数	严重度（严重/高危/中危/低危/提示）	模型与复核
vulnerable-demo.zip	4	6	1/4/1/0/0	仅静态规则
NodeGoat-master.zip	64	4	2/0/0/0/2	deepseek-flash，调用 4 次（成功 3、失败 1），模型确认 3 条
DVWA_XSS_upload.zip	18	11	2/2/4/2/1	deepseek-chat，模型确认 8 条

从演示过程看，工具的价值主要在三处：把候选定位到文件行号，减少人工翻代码的时间；把

模型复核与静态候选分开标记，失败可见；把结果沉淀为可导出的报告，便于复核和讨论。它的局限也同样明显——没有 POC 执行和浏览器验证，任何“vulnerable”仍然只是待确认的候选。

9.6 仓库工程化与协作留痕

图 43—47 记录仓库在 2026-11-02 的工程化状态。仓库主页显示 46 个分支、314 次提交，最新提交为 734a134（更新首页部署与 LLM 排错说明）；README（图 44）把正式实验状态、Word/PDF 报告、教师测试指南和 Web 应用入口放在首屏；目录与语言构成（图 45）显示 Python 78.4%、TypeScript 7.7%、PHP 4.8%、CSS 2.5%、HTML 2.2%、PowerShell 2.1%，与“实验脚本 + PHP 教学样本 + Web 前端”的组成一致。




图 43　GitHub 仓库主页与最新提交



图 44　仓库 README：实验状态、交付报告与 Web 应用入口




图 45　仓库目录与语言构成

贡献者页（图 46）与最近一周 Pulse（图 47）给出协作留痕：4 名作者向 main 推送 65 次提交（全部分支 80 次），262 个文件变更、22,491 行新增、70 行删除，3 个 PR 合并、0 个未关闭 issue。GitHub 账号与姓名的对应关系不在报告中展开，提交记录本身可在仓库中追溯。




图 46　仓库贡献者统计（GitHub 账号）




图 47　最近一周仓库活跃度：4 名作者、65 次提交与 262 个文件变更

仓库把 Web 应用与 dataset/、prompts/、runs/、pocs/ 等实验目录放在同一仓库管理，而不是另起一个演示仓库。这样做的好处是报告、数据、工具和演示界面共享同一套版本与提交记录；代价是仓库体积和依赖更复杂，因此教师测试指南单独说明了两条启动路径：先跑根目录 22 条测试与冻结检查，再进入 web/ 启动工作台。

GitHub Pages 的配置只发布静态介绍页，不运行 FastAPI 或 MySQL；需要完整功能时仍按

9.4 节启动本地服务。这一点在 README 和教师测试指南中均已写明，避免把“能打开网页”误认为“后端已经部署”。

9.7 局限与后续计划

VulnLab 当前是课程原型，不是生产级 SAST 平台。主要限制如下：

（1）输入只支持手动上传，不能直接填写 GitHub/GitLab 仓库地址，也没有 OAuth 拉取、分支选择和增量扫描。

（2）静态数据流与正则都是启发式实现，LLM 可能误报或漏报；网络超时或 JSON 不规范会使该条回退为静态候选。

（3）没有自动 POC、浏览器验证、依赖版本比对和真实业务语义验证。

（4）进度通过轮询刷新，没有 SSE/WebSocket 实时流；详情页没有完整源码浏览器、跨文件跳转和差异视图。

（5）报告只导出 Markdown，没有 PDF、SARIF、CSV 或 GitHub Issue 回写。

（6）没有任务取消、暂停、重试和批量删除；BackgroundTasks 在服务重启后不会恢复运行中的任务。

（7）账号体系没有邮箱验证、找回密码、双因素认证、OAuth/SSO、组织权限和审计日志；JWT 与模型配置保存在 localStorage。

（8）原生模式用 SQLite、Docker 模式用 MySQL，两种模式的数据不自动互通，暂不适合多副本横向扩展。

后续改进按优先级分为三档：P0 是任务队列与断点恢复、更强的认证与密钥隔离；P1 是 GitHub 仓库导入、SSE/WebSocket 实时进度与源码定位、SARIF/PDF/CSV 报告和 CI 阻断；P2 是组织/项目权限、共享报告与审计日志。完整清单见 web/docs/FRONTEND_LIMITATIONS.md。

这些限制与正式实验的结论边界一致：工具能缩短候选定位和证据整理的时间，但不能替代人工复核，也不能把“工具输出”当成“漏洞已触发”。第 9 章展示的是实验方法的工程化，而不是新的准确率结论。

10. 结论

从工程成果看，项目实现了数据样本、Prompt 输入、原始模型输出、核查记录、容器化验证、证据文件索引和自动审计脚本的整体组织；从实验发现看，三版 Prompt 在分类与定位指标上没有可观测差异，而原始 POC 可执行率明显较低，上下文覆盖与证据边界是决定研究结论可信度的重要

因素。

在本组 12 个正式样本上，LLM 的漏洞判定与行号定位达到 100%，三个 Prompt 版本均无 FP/FN；

Prompt 从 V0 到 V2 的强化没有改变分类结果，说明“问法优化”不等于“识别能力提升”；

模型能生成 POC，但原始 POC 直接可执行率不高，需要环境适配与人工复核；

上下文不足会显著提高 uncertain，说明给模型“看多少代码”是审计设计的一部分；

代码注释中的 Prompt Injection 是实际风险，防御需要在 Prompt 和流程两层处理；

通过 Docker 靶场、哈希、截图、会话记录和交叉复核，项目形成了一条完整的证据链；

项目完成正式 36/36、加分 26/26、测试 22/22、冻结 READY、严格审计 READY。

11. 复现指南

```
# 1. 检查冻结与单元测试
python tools/check_freeze.py
python -m unittest discover -s tests -v

# 2. 重新统计正式结果
python tools/evaluate.py --manifest dataset/manifest.json --runs runs/formal.json --root . --out
results/formal_eval_recheck

# 3. 严格审计
python tools/audit_submission.py --strict

# 4. 构建高级案例与本地对照
python environment/build_advanced_cases.py --a-ref HEAD --c-ref HEAD --d-ref HEAD
python environment/init_lab_db.py --reset-advanced
docker compose --env-file local/lab.env -f third_party/DVWA/compose.yml -f environment/compose.lab.yml
up -d
python environment/check_advanced.py --output results/ADV_runtime_recheck.json --compose docker compose
--env-file local/lab.env -f third_party/DVWA/compose.yml -f environment/compose.lab.yml
```

12. 团队分工

表 15　四人分工与负责样本

成员	主要职责
刘珂如（A）	评分标准、指标口径、最终整合、模型口径、ADV、报告与最终审计；负责正式样本 S007、S020、S021 的 9 条运行，以及前端部署
张思佳（B）	Prompt 设计、输入包、正式运行、S001 重跑与证据整理；负责正式样本 S008、S019、S024 的 9 条运行
常佳佳（C）	样本与真值、独立复核、CTX、S001 审计、最终一致性修正；负责正式样本 S009、S012、S023 的 9 条运行
李楠（D）	Docker/DVWA 环境、POC、Burp、第二台电脑、哈希与仓库整理；负责正式样本 S010、S011、S022 的 9 条运行

Web 应用（web/）的整理、部署与演示为全组共同工作，提交记录可在 GitHub 仓库查看；本报告第 9 章只把该应用作为实验方法的工程延伸，不改变第 4—7 章的正式统计与证据口径。

附录 A：正式样本与记录

正式样本共 12 个，每个样本运行 V0、V1、V2 三次，共 36 条。

表 16　12 个正式样本与 36 条记录的索引

样本	类型	V0 记录	V1 记录	V2 记录
S007	SQLi	F_S007_V0_R1	F_S007_V1_R1	F_S007_V2_R1
S008	SQLi	F_S008_V0_R1	F_S008_V1_R1	F_S008_V2_R1
S009	SQLi	F_S009_V0_R1	F_S009_V1_R1	F_S009_V2_R1
S010	SQLi	F_S010_V0_R1	F_S010_V1_R1	F_S010_V2_R1
S011	SQLi	F_S011_V0_R1	F_S011_V1_R1	F_S011_V2_R1
S012	SQLi	F_S012_V0_R1	F_S012_V1_R1	F_S012_V2_R1
S019	XSS	F_S019_V0_R1	F_S019_V1_R1	F_S019_V2_R1
S020	XSS	F_S020_V0_R1	F_S020_V1_R1	F_S020_V2_R1
S021	XSS	F_S021_V0_R1	F_S021_V1_R1	F_S021_V2_R1
S022	XSS	F_S022_V0_R1	F_S022_V1_R1	F_S022_V2_R1
S023	XSS	F_S023_V0_R1	F_S023_V1_R1	F_S023_V2_R1

样本	类型	V0 记录	V1 记录	V2 记录
S024	XSS	F_S024_V0_R1	F_S024_V1_R1	F_S024_V2_R1

36 条全部 reviewed，正式统计以 runs/formal.json 与 results/formal_eval_2026-11-01-v3/summary.md 为准。

附录 B：主要文件索引

表 17　项目主要证据与复现文件位置

内容	路径
正式记录	runs/formal.json
正式统计	results/formal_eval_2026-11-01-v3/summary.md
冻结检查	tools/check_freeze.py
提交审计	tools/audit_submission.py
模型口径	results/A_model_provenance_update_2026-10-26.md
ADV 复核	results/D_review_ADV_2026-10-26.md
S001 默认模式	evidence/S001_D_default_2026-10-26/
加分计划	experiments/bonus_runs.plan.json
环境复现	environment/
Web 应用源码	web/
Web 应用说明	web/README.md
前端限制与后续计划	web/docs/FRONTEND_LIMITATIONS.md
教师测试指南	docs/代码说明_教师测试指南.md
在线仓库	https://github.com/krrb2006/llm-web-vuln-lab

附录 C：术语表

表 18　实验术语与统计口径说明

术语	含义
TP/FP/TN/FN	真阳性/假阳性/真阴性/假阴性
POC	证明漏洞可触发的本地验证脚本或步骤
Prompt Injection	在代码/输入中嵌入指令，试图改变模型任务
CTX	上下文消融，比较入口与完整上下文
Burp	用 Burp Suite 观察真实 HTTP 请求/响应
IDOR	不安全的直接对象引用，越权访问
二阶 SQL 注入	恶意数据先入库，后续查询再次拼接触发

参考文献

[1] OWASP Foundation. SQL Injection Prevention Cheat Sheet.

[2] OWASP Foundation. Cross Site Scripting Prevention Cheat Sheet.

[3] digininja. Damn Vulnerable Web Application (DVWA).

[4] DeepSeek. DeepSeek V4.1 Flash 版本更新公告[EB/OL]. (2026-10-17). https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/news/news261017/.

[5] 本项目小组. llm-web-vuln-lab：LLM 辅助 Web 漏洞挖掘与验证[EB/OL]. https://github.com/krrb2006/llm-web-vuln-lab.

[6] OWASP Foundation. NodeGoat[EB/OL]. https://github.com/OWASP/NodeGoat.

附：数据来源与核验边界

本报告使用此前归档的实验产物、截图、结构化统计及项目整理版文档制作。正式统计以 runs/formal.json 与 results/formal_eval_2026-11-01-v3/ 等冻结记录为依据；复现步骤所列路径、提交与配置需要在实际提交的仓库版本上再次检查。GitHub 公开 README 的在线可见内容有可能未反映归档版中的最新材料，因此不可将“公共页面未展示”直接推断为“实验未开展”，也不能将归档记录解释为本次重新运行的测试。

模型平台版本仅依据 DeepSeek 在 2026 年 10 月 17 日的公开更新公告作入口级推断，缺少每

条对话的 API/HAR model 字段证据；ADV 四条记录中的原始模型 POC 均为 not_run。对 S001 默认模式 8 条记录，团队如实采用项目内复核的表述，而非虚构第三方独立签字。