

AnalShop Backend API Specification (v1.1)

이 문서는 프론트엔드(FE1: Tracking SDK, FE2: Widget SDK, FE3: Admin Dashboard)와 백엔드 간의 인터페이스를 정의합니다.

1. Ingestion API (FE1 ↔ BE-C)

사용자 행동 이벤트를 수집합니다.

- **Endpoint:** POST /events
- **Port:** 3000
- **Request Body:**

```
{
  "session_id": "uuid-string",
  "events": [
    {
      "event_id": "uuid-string",
      "ts": 1683456000000,
      "type": "visibility_change",
      "payload": { "hidden": true },
      "page_url": "https://hisfit.co.kr/product/123",
      "referrer": "https://google.com"
    }
  ],
  "device": "desktop"
}
```

- **Response:** 202 Accepted

2. Decision API (FE2 ↔ BE-C)

특정 세션에 대해 준비된 개입(Intervention)이 있는지 확인합니다.

- **Endpoint:** GET /decision/:session_id
- **Port:** 3002
- **Success Response (200 OK):**

```
{
  "intervention_id": "uuid-string",
  "scenario_id": "S1",
  "ab_group": "treatment",
  "component": "coupon_modal",
  "copy": {
    "title": "떠나기 전 잠깐!",
    "body": "지금 구매하시면 10% 추가 할인 쿠폰을 드려요.",
    "cta": "쿠폰 받기"
  },
  "context": {
    "hotel_name": "신라호텔"
  }
}
```

```
},  
"ttl_seconds": 600  
}
```

- **No Content Response (204 No Content):** 준비된 개입이 없음.

3. Dashboard API (FE3 ↔ BE-B)

어드민 대시보드용 데이터를 제공합니다.

3.1 Live Stream (SSE)

실시간 이벤트 및 발화 현황을 스트리밍합니다.

- **Endpoint:** GET /stream/live
- **Port:** 3001
- **Format:** Server-Sent Events

3.2 Signal Coverage

- **Endpoint:** GET /signals/coverage
- **Response:** 200 OK (16개 신호별 수집 카운트)

3.3 Scenario Firings

- **Endpoint:** GET /scenarios/firings?from=...&to=...
- **Response:** 200 OK (시나리오별 발화 통계)