Programming

9_git



[Книга Pro Git]

[Документация Git]

[Документация GitHub]

https://learngitbranching.js.org/

Кто такой Git?

Git (произносится "гит") - распределённая система управления версиями. Проект был создан Линусом Торвальдсом для управления разработкой ядра Linux, первая версия выпущена 7 апреля 2005 года

Простыми словами Git - это такая программа, которая позволяет просматривать историю изменений файлов с кодом, а также хранить эти самые файлы с кодом таким образом, что мы можем в любой момент откатиться до нужной версии.

На сегодня Git самый популярный инструмент для хранения и управления версиями кода.






Что можно делать в Git?




- Отслеживать изменения, например: создали файл, добавили в него код, удалили из него код и т.д.

Что можно делать в Git?




- Возможность откатиться (revert) к последней работающей версии если что-то пошло не так

Что можно делать в Git?



- Протестировать изменения в коде не изменяя работающий оригинал. Создаем мини копию с оригиналом, модифицируем ее как хотим, тестим по полной и если ничего не отвалилось сливаем (мержим, соединяем) в оригинал

Что можно делать в Git?



- Синхронизировать изменения между разными людьми или устройствами, где последняя актуальная версия кода с его историей хранится на некотором сервере

Git vs Github (и его аналоги)

Git - это инструмент, позволяющий реализовать распределённую систему контроля версий.



GitHub - крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Веб-сервис основан на системе контроля версий Git.
Git-репозиторий, загруженный на GitHub, доступен с помощью разных интерфейсов (командная строка, web и пр. графические интерфейсы).

Кроме GitHub есть другие сервисы, которые используют Git, - например, Bitbucket, Gitlab и некоторые другие.

Bitbucket

GitLab

git GitHub

Для использования git нам необходимо установить его
А также завести аккаунт на GitHub (github.com). Желательно через gmail почту.

Настройка:
$ git --help
$ git config --global user.name "User Name"
$ git config --global user.email username@example.com

Логин:
$ gh auth login
или через ssh (Linux):
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "your@email"
Публичный ключ (`~/.ssh/id_ed25519.pub`)
копируете в GitHub: Settings -> SSH and GPG keys -> New SSH key.
Проверка:
$ ssh -T git@github.com

Логин через пароль с 2021 года не работает в целях безопасности (в workspace)*

Создание Репозитория

Репозито́рий (от англ. repository - хранилище) - место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные. Иногда можно встретить сокращенно "repo", "git repo". А еще иногда можно услышать "репозитАрий"

Простыми словами это подобно папке с проектом, хранящей не только файлы, но и их историю изменений.

Заходим в github.com, логинимся, а далее вспоминаем как это показывали на лекции, либо гуглим, либо читаем Github doc создание репо

Если проект пустой, то необходимо инициализировать git командой

$ git init

Команды по инициализации репо обычно показываются github когда заходим в наш пустой репо

Что внутри .git


```
commit a1b2c3d      <- ветка main указывает сюда
  +- tree d4e5f6a   (корень проекта)
       +- blob 1234abc   main.c
       +- tree 5678def   src/
            +- blob 9abc123   lib.c
```

- blob - содержимое файла, без имени
- tree - имена файлов и папок + хэши
- commit - tree, родитель, автор, сообщение
- имя каждого объекта = хэш от содержимого

```
git cat-file -t HEAD   # тип объекта
git cat-file -p HEAD   # содержимое
```

Запись изменений в репозиторий (Коммит)

- untracked / modified - рабочая копия, Git изменения еще не запомнил
- staged - то, что уйдет в следующий коммит (git add)
- committed - история проекта; git push отправляет коммиты на сервер



git status показывает, что где лежит,

git diff - что именно поменялось

https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Recording-Changes-to-the-Repository

Изменение файлов

Определить состояние файлов можно командой $ git status

или в VSCode во вкладке Source Control все что в Changes - измененные, а конкретнее по букве напротив файла M = modified, а U - untracked.

При изменении отслеживаемого файла - он переходит в состоянии измененный и все эти изменения можно увидеть через команду $ git diff

или в VSCode во вкладке Source Control открыв нужный файл
"+" и/или зеленый цвет == Добавлено новое
"-" и/или красный цвет == Удалено старое

Следующий этап после модификации файлов - фиксация (индексация) их изменений, делается с помощью команды $ git add

В VSCode сделать это можно в Source Control выделив нужные файлы -> нажать ПКМ -> Stage Changes.

.gitignore

Часто можно встретить в корне проекта файл .gitignore. В нем прописываются пути и файлы, состояния которых полностью игнорируются (работает только для неотслеживаемых файлов).

Пример:
$ cat .gitignore

```
foo/*
.vscode
build/*

*.o
*.exe
a.out
build/
```

https://git-scm.com/docs/gitignore


Коммит

Коммит (англ. Commit - фиксировать) - это способ сохранения изменений в коде. Каждый такой коммит содержит информацию о том, что было изменено в коде, кем были внесены эти изменения и когда. Под коммитом можно понимать некоторый снимок состояния проекта.

Важно: каждый коммит помимо инфы несет свой уникальный id из 40 символов, в составе могут быть как буквы, так и цифры. - это называется хэш коммита и по нему часто разработчики понимают версию запускаемого кода. Хэш коммита генерится с помощью крипто хэш-функции SHA-1


Теперь когда мы перенесли наши файлы в состояние staged, мы можем их закоммитить, для этого используется команда
$ git commit -m "Сообщение коммита: что поменялось"

в VSCode - прописывается сообщение над БОЛЬШОЙ синей кнопкой Commit и нажимается эта самая кнопка.



$ git commit -am "hello git"

Коммит



Сообщения коммитов

feat: добавил сортировку пузырьком

fix: исправил выход за границу массива

docs: дописал README

- заголовок до 50 символов
- в теле - почему так сделали: что поменялось, и так видно в diff
- первый коммит можно назвать как угодно, дальше лучше привыкать писать по-человечески

Как теперь просмотреть коммиты?

$ git log

В верхушке стека будут самые последние коммиты. Интересные флаги для git log также будут --pretty (oneline, short, full, fuller и format):

$ git log --oneline --graph --decorate

- --oneline - показывает каждый коммит в одной строке. Кроме того, она показывает лишь префикс ID коммита.
- --decorate - печатает все относительные имена показанных коммитов.
- --graph - ветки визуализирует красивенько

В VSCode это будет в Source Control Graph. Можно мышкой навести на любой коммит и увидеть все тоже самое.

$ git config --global alias.lol 'log --oneline --graph --all’
$ git lol

Удаленные репозитории (push, clone, fetch, pull)


Основы Git - Работа с удалёнными репозиториями

Все наши коммиты на самом деле являются локальными (local), сам наш репозиторий наоборот - удаленный (remote), т.е. он хранится на некотором сервере в интернетах.


От части это полезно тем, что вы можете набрать n-ое кол-во коммитов локально и разом их запушить. А пока их копите у себя локально иногда бывает надо откатиться назад, что-то отменить
Не торопитесь пушить сразу на удаленный сервер, стоит перепроверить ничего ли не забыли

$ git push
$ git pull
$ git fetch
$ git clone

$ git remote -v
По умолчанию появится слово origin - алияс (alias - псевдоним) на нашей системе, под которым подразумевается удаленный репозиторий



HEAD - ссылка (указатель) на ваш последний коммит вашей ветки. Можно глянуть cat .git/HEAD
Если указывается не ветка, а коммит в этом файле, то это значит у вас detached HEAD == вы пошли бродить по предыдущим коммитам ветки.


Your Work
Master
Someone Else's Work

Ветвление

- Ветка (англ. Branch) - это просто наклейка на коммите, то есть перемещаемый указатель.
- По умолчанию, имя основной ветки в Git - master.
- Ветки в Git одна из лучших фич и они довольно легковесны, т.е. их легко и быстро создать, смержить и т.д. в отличии от других систем контроля версий

- Полезные команды для веток:


  git switch
  git switch -c
  git branch
  git branch <branch-name>
  git branch -v
  git branch -d <branch-name>

  git diff
  git diff <branchA> <branchB>
  git checkout
  git checkout -b

https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Branches-in-a-Nutshell
https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Basic-Branching-and-Merging

В реальной большой разработке обычно есть как минимум ветка master и develop.

В master содержатся самые стабильные версии и релизы, которые отдаются в продакшн. develop - основная ветка для разработки, в ней кипит вся разработка и мержатся все мелкие ветки с новыми фичами, затем проверяется и мержится в master.




https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

Merge

Мердж (слияние, merge) - объединение двух или более веток. В процессе мерджа изменения с указанной ветки переносятся (копируются) в текущую.


Если коммит сливается с тем, до которого можно добраться, двигаясь по истории вперёд, Git упрощает слияние, просто перенося указатель ветки вперёд, потому что в этом случае нет никаких разнонаправленных изменений, которые нужно было бы свести воедино. Это называется "fast-forward" (ff).
Кроме ff, можно увидеть еще:



--ff - (по умолчанию) попытаться выполнить перемотку (fast forward), если не удалось, то создать коммит слияния.
--no-ff - всегда создавать коммит слияния.
--ff-only - попытаться выполнить перемотку, если не удалось, завершить ошибкой.

- Команды для слияния (merge):
  git merge
  git rebase

https://git-scm.com/docs/git-merge
https://git-scm.com/book/ru/v2/Ветвление-в-Git-Перебазирование



Идем на LearnGitBranching

Pull request и merge request



- git switch -c feature/sort, коммиты, git push -u origin feature/sort
- на GitHub: Compare & pull request -> описание -> Create
- ревью и обсуждение, новые коммиты в ту же ветку попадут в PR
- Merge pull request: merge commit, squash (все коммиты в один) или rebase
- потом удалить ветку и сделать git switch main + git pull

Fork и open source*

Отмена изменений

$ git commit --amend
$ git commit --amend -m "New commit message"

$ git restore --staged *файлы*
$ git reset HEAD *файлы*

$ git revert HEAD # или git revert *commit_hash*

$ git reset --soft HEAD~1
$ git reset --hard

Удаленный репо
$ git push -f # или --force-with-lease

Последняя надежда:
$ git reflog

Команда позволяющая слить к себе определённый коммит
$ git cherry-pick *<commit_sha>*

https://ohshitgit.com/



Git version in binary


```
git rev-parse --abbrev-ref HEAD
git log -1 --format=%h
git log -1 --format=%cd
```

Теги и semver

```
git tag v1.2.3
git tag -a v1.2.3 -m "Релиз"
git push --tags
```

- semver: major.minor.patch
- major - сломали совместимость, minor - фича, patch - баг
- на GitHub тег превращается в Release

Подмодули



https://git-scm.com/docs/git-submodule
https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Tools-Submodules

Stash (тайник)

git stash
git stash pop

Дополнительно про Git

- open source: fork + PR, различные issues (задачи)
- большие файлы и модели - git-lfs (Large File Storage)
- в git лежат конфиги, документация, эта лекция и примеры
- монорепозитории: Google и Meta держат весь код в одном репо

Чем fetch отличается от pull?

rebase vs merge?

Что такое detached HEAD?

Как отменить запушенный коммит?

Зачем git stash?

Что лежит внутри коммита?

Что такое fast-forward?

Как выйти из конфликта?

Зачем git reflog?

Почему .gitignore не работает?


GitLens

VSCode в Github.com

Откройте свой репозиторий, например
https://github.dev/kruffka/C-Programming
и вместо .com введите .dev

Gitlab

А теперь рассмотрим Gitlab и красивые графы коммитов из реальных проектов..

https://github.com/kruffka/C-Programming

