



*Размеры для справок:
1 Монтаж ИЭТ выполнять согласно схеме ИУ4.1103.03.23.05.53.01.001.33. Маркировка элементов указана условно.
2 Установка ИЭТ производить по ГОСТ Р 59630-2021
- R1, R18, С1, С7 - вариант установки I,
- DA1, DA2, D02 - вариант установки III,
- VD1, VD3 - вариант установки IV,
- XST - вариант 1,
- XP1 - вариант 2,
- D03 - вариант 3,
- L1 - вариант 4.
3 Платы по типам ПДС-61 ГОСТ 21930-76 с фрезом ЛТ-120 ГОСТ 19250-73.
4 После сборки электрическую цепочку проверить по ГОСТ Р 70798-2023 изопропиловым спиртом снеской ГОСТ 9805-84.
5 Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом при 16-ти кратном увеличении по ГОСТ 23752-1-92.
6 Контроль функциональный по ГОСТ 23752-1-92.
7 Покрывать изделие лаком КО-945 по ГОСТ 16508-7.
8 Остальные технические требования по ГОСТ 4.01.070.015-75.
9 Печатные проводники условно не показаны.

				ИУ4.1103.03.2183.13.001.СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИТА/С/WD программатор для удаленной отладки через Wi-Fi	Лит	Масса
Разработ	Корнеев В.С.				Сварочный чертеж		10:1
Проб	Анохин В.В.					Лист	Листов 1
Т. контр.							
Н. контр.							
Уста							

ИТУ ил. Н.З. Ваканс
Корнеев И.А.
Группа ИУ4-836

Копировать Формат А1