
Konfiguracja telefonów VoIP

CISCO SPA502G

W ćwiczeniu skonfigurujemy telefon do pracy z serwerem VoIP opartym na oprogramowaniu ASTERISK. Po poprawnym skonfigurowaniu będziemy mogli przeprowadzić rozmowy lub sprawdzić poprawność działania po wybraniu numerów 100 lub 200.

1. Podłączamy telefon dodatkowym kablem do gniazda na ścianie.



Kabel podłączmy do gniazda oznaczonego numerem 5, zaś kabel od PC do gniazda 4.

2. Sprawdzamy adres IP naszego telefonu:



Figure 1 SPA509G Phone Components

Numbered objects in Figure 1 described in the following table.


Klawiszem numer 9 wybieramy menu i sprawdzamy adres IP naszego telefonu (klawiszami 6 wybieramy odpowiednią pozycję w menu telefonu).

Następnie w komputerze podajemy w przeglądarce adres IP (tylko http: -połączenie NIE szyfrowane).

Naciskamy klawisz Admin Login - pojawia się rozszerzone menu.

Konfigurację telefonu przeprowadzamy w zakładce Ext 1.

Pola zaznaczone na czerwono konfigurujemy zgodnie z danymi podanymi na lekcji.



Po wpisaniu danych zatwierdzamy klawiszem Submit All Changes.

Po restarcie telefonu (ok 1 minuty) sprawdzamy poprawność konfiguracji dzwoniąc pod numer 100 lub 200. Powinniśmy usłyszeć zaprogramowany komunikat z centrali.

Ostatnim elementem jest zmiana wyświetlanego elementu w telefonie na nasze inicjały i nr naszego telefonu.

Potem wykonujemy połączenie na inny telefon i pod numer 500.

Sprawozdanie wysyłamy na TEAMS.