

SUSZARKI BĘBNOWE

SERIA
DX

DX13

13KG
30LB

DX16

16KG
35LB

DX24

24KG
55LB

DX25

25KG
50LB

DX34

34KG
75LB

DX55

55KG
120LB

DX77

77KG
170LB

DX90

90KG
200LB



CECHY

- Sterowanie:
 - Dual Digital Control lub OPL Micro
 - Wersja sterowana monetami: XQ-Control
- Podgrzew elektryczny, gazowy i parowy
- Duży otwór wsadowy dla łatwego załadunku i rozładunku (Ø 57 cm DX13,16, Ø 68 cm DX24)
- Bęben ze stali ocynkowanej
- Przepływ powietrza osiowego
- Duży filtr kłaczek

CECHY DODATKOWE

- Bęben ze stali nierdzewnej
- Panel przedni ze stali nierdzewnej
- Wersja sterowana monetami
- Bęben obracający się w dwie strony
- Kontrola wilgotności resztkowej Sensodry+® (tylko w wersji z mikroprocesorem Full OPL):
 - niższe koszty energii elektrycznej i mediów
 - niższe koszty wymiany prania
- System tłumienia ognia SafeTech™

 senso.dry+

 SafeTech™



DX13

DX16

DX24

DX25

DX34

DX13/13

DX20/20

DX55

DX77

DX90

TYP		DX13	DX16	DX24	DX25	DX34	DX55	DX77	DX90
ŁADOWNOŚĆ									
Ładowność	kg	13	16	24	25	34	55	77	90
Pojemność bębna	l	270	350	490	530	634	1020	1410	1660
Średnica bębna	mm	Ø 673	Ø 762	Ø 838	Ø 940	Ø 940	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
PRZEPŁYW POWIETRZA									
Przepływ powietrza	l/s	240	280	330	330	380 (G 330)	660	1010	1010
ŚREDNIA SUSZENIA									
Podgrzew gazowy	g/min	267	349	485	476	571	979	1401	1673
Podgrzew elektryczny	g/min	258	340	371	390	521	698	-	-
SILNIK									
Wentylator	kW	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,1	1,1	1,1
Napęd	kW	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	1,1	1,1	1,1
PODGRZEW GAZOWY									
Energia	kW	21,4	26,4	32,8	38,1	48,3	79	116	125
Energia	kBTU/h	73	90	112	130	165	270	395	425
Przyłącze elektryczne		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz, 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz					3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
Przyłącze gazowe	NPT	½"	½"	½"	½"	½"	1"	1"	1"
PODGRZEW PAROWY									
Pod wysokim ciśnieniem 6,9 bar	kW	24,47	30,3	-	33,29	39,24	54,95	77,81	77,81
	kBTU/h	83,5	103,4	-	113,6	133,9	187,5	265,5	265,5
Przyłącze elektryczne		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz, 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz					3×200-240V/50-60Hz, 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz		
Przyłącze pary	NPT	¾"	¾"	-	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
PODGRZEW ELEKTRYCZNY									
Energia	kW	21	24	27	30	36	60	-	-
Przyłącze elektryczne		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz							
WYLOT POWIETRZA									
Ø /mm		150	200	200	200	200	254	305	305
WYMIARY									
W×S×G	mm	1625	1625	1700	1960	1960	2175	2390	2390
	mm	710	800	875	980	980	1170	1345	1345
	mm	1155	1155	1350	1190	1350	1270	1315	1505
Waga netto (el.)	kg	150	160	200	310	320	565	-	-
Waga netto (gaz.)	kg	145	155	195	295	310	555	635	705
Waga netto (S)	kg	145	155	195	315	325	605	705	770
DANE TRANSPORTOWE									
W opakowaniu (folia)	mm	1720	1720	1790	2060 (S2120)	2060 (S2120)	2290	2510	2510
W×S×G	mm	760	840	900	1050	1050	1220	1320	1320
	mm	1240	1240	1450	1270	1420	1820	1870	2070
Waga brutto (folia, el.)	kg	160	170	220	330	340	600	-	-
Waga brutto (folia, gaz.)	kg	155	165	215	320	330	585	670	740
Waga brutto (folia, par.)	kg	155	165	215	335	350	635	740	805
W opakowaniu (karton)	mm	2210	2210	2210	2240	2240	2310	2550	2550
	mm	880	950	1020	1170	1170	1350	1530	1530
	mm	1320	1320	1520	1350	1500	1890	1950	2140
Waga brutto (karton, el.)	kg	220	230	300	395	410	675	-	-
Waga brutto (karton, gaz.)	kg	214	220	295	380	395	660	755	825
Waga brutto (karton, par.)	kg	214	220	295	400	415	710	825	895

SAFETECH – system tłumienia ognia wykrywa zbyt wysoką temperaturę w bębnie i rozpyla wodę na pranie, jeśli odczytana wartość temperatury jest nadmierna. Sygnał „system aktywny” może być również wysyłany do systemu alarmowego danej nieruchomości.

SENSODRY+ – kontrola wilgotności resztkowej (dostępna wraz z mikroprocesorem Full OPL) zapobiega przesuszeniu i tym samym obniża koszty energii elektrycznej oraz wymiany prania.