

# PRALNICE WIRÓWKI MOCOWANE DO PODŁOŻA

SERIA  
RX

RX80	RX105	RX135	RX180	RX240	RX280	RX350	RX520
7,5KG 20LB	10,5KG 25LB	13,5KG 30LB	18KG 40LB	24KG 55LB	28KG 70LB	35KG 80LB	52KG 120LB

## CECHY

- Mocowane do podłoża, o średniej zwykłej prędkości obrotów
- Panel górny ze stali nierdzewnej oraz panele przedni i boczne w kolorze antracytowym
- Bęben wewnętrzny i zewnętrzny ze stali nierdzewnej
- Xcontrol - łatwy w użyciu programator
- Opatentowany pojemnik na środki piorące
- Wloty wody o dużej ładowności (RX280-RX520)
- Duży zawór spustowy (Ø 76 mm)
- Łatwy dostęp do wszystkich najważniejszych części od przodu (RX-80-RX280)
- Duży otwór wsadowy ułatwiający załadunek i rozładunek
- Bęben z perforacją
- Easy Soap - połączenie dla środków piorących w płynie

## CECHY DODATKOWE

- Xcontrol Plus - w pełni programowalna
- Wersja na monety lub CPS z możliwością podłączenia do elektronicznego systemu płatności
- Panel przedni i panele boczne ze stali nierdzewnej
- Pompy środków piorących w płynie
- System odzyskiwania wody
- Wersja z podgrzewem parowym
- Trzeci wlot wody
- Wloty wody o dużej pojemności (RX180, 240)



RX80



RX105



RX135



RX180



RX240



RX280



RX350



RX520

TYP		RX80	RX105	RX135	RX180	RX240	RX280	RX350	RX520
<b>BĘBEN WEWNĘTRZNY</b>									
Maksymalna ładowność 1:9	kg	9	12	15	20	27	32	37	58
Ładowność 1:10	kg	7,5	10,5	13,5	18	24	28	33	52
Objętość	litr	75	105	135	180	240	280	332	520
Średnica	mm	530	620	620	750	750	750	914	914
<b>OBRÓTY BĘBNA</b>									
Pranie	obr/min	50	46	46	42	42	42	38	38
Wirowanie	obr/min	820	760	760	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*	540	440
<b>G-FACTOR</b>									
		200	200	200	100 (standard) 200 (opcja)	100 (standard) 200 (opcja)	100 (standard) 200 (opcja)	150	100
<b>PODGRZEW</b>									
Elektryczny (standard)	kW	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12	12 / 18	18	18 / 21,9	27	40,6
Parowy	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Ciepła woda	°C	90	90	90	90	90	90	90	90
Poziom hałasu	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65
Średnica zaworów wody	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Ciśnienie wody	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Zalecane ciśnienie wody	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Wlot wody	l/min	20	20	20	20	20	20	66-188	183-518
Zawór spustowy	zewn. Ø mm	76	76	76	76	76	76	2x76	2x76
Przepływ z zaworem spustowym	l/min	210	210	210	210	210	210	2x210	2x210
Przyłącze zaworu pary	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Ciśnienie pary	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
<b>WYMIARY</b>									
Rozmiar W×S×G	mm mm	1115	1225	1225	1410	1410	1410	1500	1500
	mm	660	750	750	890	890	890	1060	1060
	mm	785	785	900	915	1060	1135	1030	1315
Waga netto	kg	135	170	190	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*	410	520
<b>DANE TRANSPORTOWE</b>									
W opakowaniu W×S×G	mm mm	1245	1355	1355	1550	1550	1550	1625	1625
	mm	710	800	800	925	925	925	1088	1088
	mm	835	835	950	970	1130	1190	1060	1345
Waga brutto	kg	145	185	200	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*	425	535

\* Dla G-Factor wynoszącego 200



## POWERWASH

Perforowane żebra do mieszania umożliwiają dokładniejsze płukanie, zmniejszając zużycie wody i zapewniając lepsze rezultaty prania.

