PRZEMYSŁOWE MASZYNY PRALNICZE WASHING MACHINES

IDUSTRIAL

ИМДУСТРИАЛЬНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

SUSZARKI BĘBNOWE DRUM DRYER

БАРАБАННЫЕ СУШИЛКИ

SE 25 SE 35

- nkeja schladzania po
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- zabezpieczenie przed zagniataniem
- microprocessor
- reverse rotation
- self-cleaning lint
- dampness measurment
- cool-down function
- overheating protection
- prevent wrinkling
- микропроцессор
- реверсийные обороты барабана
- самоочищающиеся фильтр
- измерение влажности
- охлаждание после сушки
- защита от перегрева
- защита от мятья




WORLD QUALITY LEVEL


SUSZARKI BĘBNOWE / DRUM DRIER / БАРАБАННЫЕ СУШИЛКИ

PRZEZNACZENIE / USE / ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Suszenie garderoby, bielizny wypranej w procesie prania wodnego. To dry garments and underwear washed in the process of watercleaning. Сушка одежды беля.

| | ТҮР / ТҮРЕ / ТИР | SE 25 | SE 35 | |
|--|--|----------------------|----------------------|--|
| ZAŁADUNEK / LOADING CAPACITY / 3AFPY3KA | kg | 25 | 34 | |
| Średnica bębna / Drum's diameter / Диаметр барабана Długość bębna / Drum's length / Глубина барабана Objętość bębna / Drum's volume / Объём барабана | mm mm mm | Ø 940 765 531 | Ø 940 915 635 | |
| Materiał bębna / Drum's material / Материал барабана | stal kwasoodporna / acid resistant steel / кислотоупорная сталь 1H18N9 | | | |
| WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ | | | | |
| Wysokość / Height / Высота Szerokość / Width / Ширина Głębokość / Depth / Глубина | mm mm mm | 2000 1010 1200 | 2000 1010 1350 | |
| Materiał obudowy / Housing material / Материал корпуса | blacha ocynkowana z powł. poliestrową / galvanized iron with polyester coating / оцинкованнаый | | | |
| ZASILANIE ELEKTRYCZNE / ELECTRIC POWER SUPPLY / 3ЛЕКТРОПИТАНИЕ | 3+PEN 400/230V 50Hz | | | |
| Rewersja bębna / Drum reversion / Барабан с реверсированием | opcja / option / по заказу | | | |
| Pomiar wilgotności / Dampness measurment / Измерение влажности | opcja / option / по заказу | | | |
| Moc podgrzewu / Heating power / Злектрический нагрев Moc silnika wentylatora / Ventilating engine power / Мощность двигателя | kW | 30 | 30 | |
| вентилятора | kW | 0,55 | 0,55 | |
| Moc silnika napędu bębna / Propulsion motor power / Мощность двигателябарабана (przy opcji z rewersją / option with reversion) | kW | 0,55 | 0,55 | |
| Wylot powietrza / Air outlet / Выпуск воздуха | mm | 200 | 200 | |
| Masa netto / Net weight / Macca | kg | 250 | 265 | |





1 - WIDOK Z TYŁU BACK VIEW

вид сзади

2 - WIDOK Z TYŁU SIDE VIEW

вид сбоку

www.pralma.pl

e-mail: biuro@pralma.pl

Przedsiębiorstwo
Produkcji Urządzeń Pralniczych
"PRALMA." Sp. z o.o.
25-651 Kielce, ul. Górnicza 49
tel. (0-41) 34-538-56, tel./fax 34-505-61
ident, fikator 290022092

| | A | В | C | D | E | F | G | Ø |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| SE 25 | 1010 | 2000 | 1200 | 715 | 810 | 350 | 150 | 200 |
| SE 35 | 1010 | 2000 | 1350 | 715 | 810 | 350 | 150 | 200 |