

## SUSZARKI BĘBNOWE XCONTROL FLEX

SERIA  
DX

DX 13

13KG  
30LB

DX 16

16KG  
35LB

DX 24

24KG  
55LB



DX13



DX16



DX24

### XCONTROL FLEX PLATFORM

- 7-calowy (5-calowy dla suszarek ze sztaplarką), kolorowy ekran dotykowy
- Jasne instrukcje „krok po kroku” dostępne w 34 językach
- Oprogramowanie sprzętu i dane dotyczące rezultatów dostępne za pośrednictwem chmury. Zdalny dostęp do danych maszyny na żywo poprzez urządzenie przenośne.
- 5 cykli + 2 wybrane przez klienta modyfikatory dla wersji VEND oraz do 99 cykli dla wersji OPL
- Zaawansowana programowalność cykli dla wersji OPL
- Czasomierz
- Bezprzewodowe aktualizacje

### CECHY

- Podgrzew elektryczny, gazowy i parowy
- Duży otwór wsadowy dla łatwego załadunku i rozładunku (Ø 68 cm)
- Bęben ze stali ocynkowanej
- Przepływ powietrza osiowego
- Duży filtr kłaczek
- Możliwość suszenia do automatycznego rozpoznania suchości prania w wersji OPL
- System wykrywania wilgotności, Sensodry+, opcjonalnie w wersji OPL
- Bęben ze stali nierdzewnej
- Panel przedni ze stali nierdzewnej z drzwiami malowanymi na czarno
- Panele boczne malowane na szaro
- Wersja sterowana monetami
- Bęben obracający się w dwie strony
- System tłumienia ognia SafeTech™ wyłącznie w wersji OPL

TYP		DX13	DX16	DX24
ŁADOWNOŚĆ				
Ładowność	kg	13	16	24
Pojemność bębna	l	270	350	490
Średnica bębna	mm	Ø 673	Ø 762	Ø 838
PRZEPŁYW POWIETRZA				
Przepływ powietrza	l/s	240	280	330
ŚREDNIA SUSZENIA				
Podgrzew gazowy	g/min	267	349	485
Podgrzew elektryczny	g/min	258	340	371
SILNIK				
Wentylator	kW	0,4	0,4	0,4
Napęd	kW	0,2	0,2	0,4
PODGRZEW GAZOWY				
Energia	kW	21,4	26,4	32,8
Energia	kBTU/h	73	90	112
Przyłącze elektryczne		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz		
Przyłącze gazowe	NPT	½"	½"	½"
PODGRZEW PAROWY				
Pod wysokim ciśnieniem 6,9 bar	kW	24,47	30,3	-
	kBTU/h	83,5	103,4	-
Przyłącze elektryczne		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz		
Przyłącze pary	NPT	¾"	¾"	-
PODGRZEW ELEKTRYCZNY				
Energia	kW	21	24	27
Przyłącze elektryczne		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz		
WYLOT POWIETRZA				
	Ø /mm	150	200	200
WYMIARY				
Rozmiar W×S×G	mm	1625×710×1155	1625×800×1155	1700×875×1350
Waga netto (el.)	kg	150	160	200
Waga netto (gaz., par.)	kg	145	155	195
DANE TRANSPORTOWE				
W opakowaniu (folia) W×S×G	mm	1720×760×1240	1720×840×1240	1790×900×1450
Waga brutto (folia, el.)	kg	160	170	220
Waga brutto (folia, gaz., par.)	kg	155	165	215
W opakowaniu (karton) W×S×G	mm	2210×880×1320	2210×950×1320	2210×1020×1520
Waga brutto (karton, el.)	kg	220	230	300
Waga brutto (karton, gaz., par.)	kg	214	220	295



SafeTech™

Autodry

senso.dry+

**SAFETECH** – system tłumienia ognia wykrywa zbyt wysoką temperaturę w bębnie i rozpyla wodę na pranie, jeśli odczytana wartość temperatury jest nadmierna. Sygnał „system aktywny” może być również wysyłany do systemu alarmowego danej nieruchomości.

**SENSODRY+** – kontrola wilgotności resztkowej (dostępna wraz z mikroprocesorem Full OPL) zapobiega przesuszeniu i tym samym obniża koszty energii elektrycznej oraz wymiany prania.