

SUSZARKI BĘBNOWE XCONTROL FLEX

SERIA
DX

DX25

25KG
50LB

DX34

34KG
75LB



DX25



DX34

XCONTROL FLEX PLATFORM

- 7-calowy (5-calowy dla suszarek ze sztaplarką), kolorowy ekran dotykowy
- Jasne instrukcje „krok po kroku” dostępne w 34 językach
- Oprogramowanie sprzętu i dane dotyczące rezultatów dostępne za pośrednictwem chmury. Zdalny dostęp do danych maszyny na żywo poprzez urządzenie przenośne
- 5 cykli + 2 wybrane przez klienta modyfikatory dla wersji VEND oraz do 99 cykli dla wersji OPL
- Zaawansowana programowalność cykli dla wersji OPL
- Czasomierz
- Bezprzewodowe aktualizacje

CECHY

- Podgrzew elektryczny, gazowy i parowy
- Duży otwór wsadowy dla łatwego załadunku i rozładunku (Ø 68 cm)
- Bęben ze stali ocynkowanej
- Przepływ powietrza osiowego
- Duży filtr kłaczek
- Możliwość suszenia do automatycznego rozpoznania suchości prania w wersji OPL
- System wykrywania wilgotności, Sensodry+, opcjonalnie w wersji OPL
- Bęben ze stali nierdzewnej
- Panel przedni ze stali nierdzewnej z drzwiami malowanymi na czarno
- Panele boczne malowane na szaro
- Wersja sterowana monetami
- Bęben obracający się w dwie strony
- System tłumienia ognia SafeTech™ wyłącznie w wersji OPL

TYP		DX25	DX34
ŁADOWNOŚĆ			
Ładowność	kg	25	34
Pojemność bębna	l	530	634
Średnica bębna	mm	Ø 940	Ø 940
PRZEPŁYW POWIETRZA			
Przepływ powietrza	l/s	330	380 (G 330)
ŚREDNIA SUSZENIA			
Podgrzew gazowy	g/min	476	571
Podgrzew elektryczny	g/min	390	521
SILNIK			
Wentylator	kW	0,4	0,4
Napęd	kW	0,4	0,4
PODGRZEW GAZOWY			
Energia	kW	38,1	48,4
Energia	kBTU/h	130	165
Przyłącze elektryczne		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Przyłącze gazowe	NPT	½"	½"
PODGRZEW PAROWY			
Pod wysokim ciśnieniem 6,9 bar	kW	33,29	39,24
	kBTU/h	113,6	133,9
Przyłącze elektryczne		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Przyłącze pary	NPT	¾"	¾"
PODGRZEW ELEKTRYCZNY			
Energia	kW	30	36
Przyłącze elektryczne		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz	
WYLOT POWIETRZA	Ø /mm	200	200
WYMIARY			
Rozmiar W×S×G	mm	1960×980×1190	1960×980×1350
Waga netto (el., gaz., par.)	kg	310, 295, 315	320, 310, 325
WYMIARY			
Rozmiar W×S×G	mm	2060×1050×1270	2060×1050×1420
Waga netto (el., gaz., par.)	mm	2120×1050×1270	2120×1050×1420
WYMIARY	kg	330, 320, 335	340, 330, 350
Rozmiar W×S×G	mm	2240×1170×1350	2240×1170×1500
Waga netto (el., gaz., par.)	kg	395, 380, 400	410, 395, 415



SafeTech™

Autodry

senso.dry+

SAFETECH – system tłumienia ognia wykrywa zbyt wysoką temperaturę w bębnie i rozpyla wodę na pranie, jeśli odczytana wartość temperatury jest nadmierna. Sygnał „system aktywny” może być również wysyłany do systemu alarmowego danej nieruchomości.

SENSODRY+ – kontrola wilgotności resztkowej (dostępna wraz z mikroprocesorem Full OPL) zapobiega przesuszeniu i tym samym obniża koszty energii elektrycznej oraz wymiany prania.