

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA RX180

Załadunek	1:10 – max. 1:9	- 18 kg 20 kg
Bęben wewnętrzny		
Średnica	750	750 mm
Ob jętość	180	180 dm3
Obroty bębna		
pronie	42 obr/min	42 obr/min
wirowanie wysokie	490 obr/min	690 obr/min
G - faktor	100	200
Wymiary maszyny (max.)		
szerokość	890 mm	mm
głębokość	915 mm	mm
wysokość	1410 mm	mm
Masa		
netto	255 kg	315 kg
brutto	305 kg	335 kg
Zasilanie elektryczne	Elektr. 3x380-	3x380-415V 50Hz
	Para 1x200-2	1x200-240V 50Hz
Moc silnika	0,75 kW	1,1 kW
Moc grzejników elektr.	18 kW	18 kW
Moc zainstalowana	E: 18,7 kW	E: 18,9 kW
	Para: 0,85 kW	Para: 1,2 kW
Zabezpieczenie elektryczne		•
podgrzew elektryczny		400V/32A
podgrzew parowy	1AC 23	230V/16A
Przekrój przewodów zasilaj.		5x6 mm2 Cu
	Para: 3x2,5	3x2,5 mm2 Cu
PODŁĄCZENIA	24	
zalecane cisnienie wody	2 0,3 - 0	" (,3 MPG
podłączenie wody standard/opcja	2 × 3/4" /	3 × 3/4
przyłącze wody z recyklu	ø19 mm	mm
spust	ø76 mn	mm / 3"
przepustowość zaworu spustowego	210 I/min	min
zawór parowy	1/2**	2**
ciśnienie pary	0,1 - 0	0,8 MPa
Podłączenia dla płynnych środków	8xø8 +	3xø12
Maks. obciążenie statyczne	N4 7 2	4.0 kN
(z bielizną i wodą)	3	jo si
Maks. obciążenie dynamiczne	2.7 ± 3.6 kN	3.4 ± 5.6 kN
(wibracja)	) : +	1
Częstotl. obciążenia dynam.	8,2 Hz	11,5 Hz



RX 180 (100G, 200G)

PRALNICOWIRÓWKA SZTYWNOMOCOWANA

09.2013