

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA RX520

Załadunek	1:10 - 52 kg max. 1:9 - 58 kg
Bęben wewnętrzny	
Średnica	914 mm
Ob jętość	520 dm3
Obroty bębna	
pronie	38 obr/min
wirowanie wysokie	440 obr/min
G - faktor	100
Wymiary maszyny (max.)	
szerokość	1060 mm
głębokość	1315 mm
wysokość	1500 mm
Masa	
netto	520 kg
brutto	535 kg
Zasilanie elektryczne	3x380-415V 50Hz
Moc silnika	4 kW
Moc grzejników elektr.	40,6 kW
Moc zainstalowana	E: 44,7 kW
	Para: 4,1 kW
Zabezpieczenie elektryczne	
podgrzew elektryczny	
podgrzew parowy	3AC 400V/16A
Przekrój przewodów zasilaj.	E: 4x16 mm2 Cu Para: 4x2.5 mm2 Cu
PODŁĄCZENIA	
zalecane ciśnienie wody	0,3 - 0,5 MPa
podłączenie wody standard/opcja	2 x 1" / 3 x 1"
przyłącze wody z recyklu	3
spust	2 x ø76 mm / 3"
przepustowość zaworu spustowego	2 × 210 I/min
zawór parowy	3/4"
ciśnienie pary	0,1 - 0,8 MPa
Podłączenia dla płynnych środków	8xø8 + 3xø12
Maks. obciążenie statyczne	8 4 2
(z bielizną i wodą)	<u> </u>
Maks. obciążenie dynamiczne	6,7 ± 8,2 kN
(wibracja)	
Czestotl. obciążenia dynam.	7,4 Hz



RX 520

PRALNICOWIRÓWKA SZTYWNOMOCOWANA

(podgrzew elektryczny/paropwy)

06.2015