

《软件分析与验证》

IMP 程序设计语言及其语义



贺飞

清华大学软件学院

2022 年 3 月 20 日

一阶理论的定义：

- 签名 Σ ，公理集 \mathcal{A}

一些常见的一阶理论：

- $\mathcal{T}_E, \mathcal{T}_{PA}, \mathcal{T}_{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_{\mathbb{Z}}$

我们已经学习了命题逻辑、一阶逻辑和一阶理论；下面学习如何利用数学工具精确地定义和分析程序。

IMP：一个简单的示例语言

- 语法
- 语义
- 证明系统（下节课介绍）


1. 语法

2. 语义


语法

不考虑程序的具体语法 (concrete syntax), 而主要关注程序的抽象语法 (abstract syntax)。

- 具体语法: 从字符到程序的构成规则
- 抽象语法: 只关注有语义的单词, 是具体语法的抽象



(a) 编译树 (Parse Tree)



(b) 抽象语法树
(Abstract Syntax Tree)

对程序的具体语法感兴趣的同学, 请参阅编译原理相关书籍。

语法范畴：

- 整数集 \mathbb{Z} , 用 a, b, c 表示整数。
- 变元集 Var , 用 x, y, z 表示变元。
- 算术表达式集 $AExp$, 用 e 表示算术表达式。
- 布尔表达式集 $BExp$, 用 p, q 表示布尔表达式。
- 语句集 $Stmt$, 用 st 表示语句。

简单起见，这里主要讨论整数，假定所有变量都是整型。

定义

IMP 的抽象语法递归定义如下：

$$\begin{aligned} e \in AExp &::= c \in \mathbb{Z} \mid x \in Var \mid e_1 + e_2 \mid e_1 - e_2 \mid e_1 * e_2 \\ p \in BExp &::= \mathbf{true} \mid \mathbf{false} \mid e_1 = e_2 \mid e_1 \leq e_2 \mid \neg p \mid p_1 \wedge p_2 \\ st \in Stmt &::= \mathbf{skip} \mid x := e \mid st_1; st_2 \\ &\quad \mid \mathbf{if} (p) \{st_1\} \mathbf{else} \{st_2\} \\ &\quad \mid \mathbf{while} (p) \{st\} \end{aligned}$$

IMP 包含命令式程序设计语言的核心特征：

- 赋值、分支、循环、顺序等
- 未来将扩展更多的数据结构（如数组）和更复杂的程序构造（如过程）

一阶逻辑	程序语言
项	算术表达式
原子公式	等式、关系式
公式	布尔表达式

语义

程序语义 (program semantics) 研究程序设计语言的含义, 是以数学为工具, 精确地定义和解释**程序对应的所有可能的计算**的学科。

程序语义的描述方法有很多种, 典型的有¹:

- **指称语义** (denotational semantics), 使程序的执行效果对应数学对象, 更关心程序的执行效果而非过程;
- **操作语义** (operational semantics), 用抽象状态机描述程序执行产生的状态改变, 适合描述程序的执行过程;
- **公理语义** (axiomatic semantics), 将程序的语义性质表示为命题, 采用数理逻辑的方法研究。
- **关系语义** (relational semantics)², 基于关系定义程序语言的语义, 更适合自动程序验证。

¹[https://en.wikipedia.org/wiki/Semantics_\(computer_science\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Semantics_(computer_science))

²https://en.wikipedia.org/wiki/Kripke_semantics

```
while (!(y == 0)) {  
    if (y >= 0) {  
        y = y - 1;  
    } else {  
        y = y + 1;  
    }  
    x = x + 1;  
}
```

- 执行该程序之后， x 的值变为 x 的初始值和 y 的初始值的绝对值的和， y 的值变为 0。

注意：在程序的具体语法中，赋值运算符使用“=”，关系运算符使用“==”、“>=”等，逻辑运算符使用“!”、“&&”、“||”等。

状态 (state)³是从变元集到整数集的全函数

$$State : Var \rightarrow \mathbb{Z}$$

- 状态就是对程序变元的一组赋值
- 除非引起歧义，否则将不区分状态和赋值
- 记 \mathcal{S} 为程序中所有状态的全集

例 (程序 P_{xy} 的变元集是 $\{x, y\}$)

- $s = \{x \mapsto 5, y \mapsto 7\}$ 是程序的一个状态 (赋值)，且 $s(x) = 5, s(y) = 7$ 。
- 如果我们总是按照 x, y 的顺序确定赋值，上面的状态 s 可以简记为 $\langle 5, 7 \rangle$ 。
- $s' = s[x \mapsto 0]$ 是赋值 (状态) s 的一个变体，即 $s' = \langle 0, 7 \rangle$ 。

³一些文献中程序状态又称格局 (configuration)，定义为二元组 $\langle env, pc \rangle$ ，其中 env 为变量赋值，对应这里的状态； pc 为下一条将被执行语句。

可用一阶逻辑公式 φ 表示程序状态集合：

- φ 定义在程序变量之上，即 $FVar(\varphi) \subseteq Var$
- φ 中可以出现常元符号、函数符号和谓词符号；它们的解释 \mathcal{M} 由对应的一阶理论（如整数算术理论）定义

以 $\{\varphi\}$ 表示满足 φ 的所有状态的集合，即：

$$\{\varphi\} ::= \{s \mid \llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{M}, s} = true\}$$

其中， $\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{M}, s}$ 中的 \mathcal{M} 由一阶理论给定，常简记为 $\llbracket \varphi \rrbracket_s$ 。

例（程序 P_{xy} 的变元集是 $\{x, y\}$ ）

- $x = 5 \wedge y = 7$ 对应的状态集合为 $\{\langle 5, 7 \rangle\}$
- $x = 5$ 对应的状态集合为 $\{\dots, \langle 5, -1 \rangle, \langle 5, 0 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \dots\}$
- $\exists k. (x = 2 * k \wedge y = 2 * k + 1)$ 对应的状态集合为 $\{\dots, \langle -2, -1 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \dots\}$
- \top 对应全集 $\mathcal{S} = \mathbb{Z}^{Var}$ ， \perp 对应空集 \emptyset

定义 (算术表达式的语义)

算术表达式 e 在状态 s 下的值 $\llbracket e \rrbracket_s$ 递归定义如下:

- $\llbracket c \rrbracket_s = c$, 其中 c 为整数
- $\llbracket x \rrbracket_s = s(x)$, 其中 x 为变元
- $\llbracket e_1 + e_2 \rrbracket_s = \llbracket e_1 \rrbracket_s + \llbracket e_2 \rrbracket_s$
- $\llbracket e_1 - e_2 \rrbracket_s = \llbracket e_1 \rrbracket_s - \llbracket e_2 \rrbracket_s$
- $\llbracket e_1 * e_2 \rrbracket_s = \llbracket e_1 \rrbracket_s \times \llbracket e_2 \rrbracket_s$

注意: 上述公式中等号左边的“+”, “-”, “*” 是语法符号, 等号右边的“+”, “-”, “ \times ” 是整数算术理论的函数符号 (分别被解释为整数加法、整数减法和整数乘法)。

例

求算术表达式 $(x + 2) * y$ 在状态 $s = \{x \mapsto 1, y \mapsto 3\}$ 下的值。

解

$$\begin{aligned}
 \llbracket (x + 2) * y \rrbracket_s &= \llbracket (x + 2) \rrbracket_s \times \llbracket y \rrbracket_s \\
 &= (\llbracket x \rrbracket_s + \llbracket 2 \rrbracket_s) \times \llbracket y \rrbracket_s \\
 &= (s(x) + 2) \times s(y) \\
 &= (1 + 2) \times 3 \\
 &= 9
 \end{aligned}$$

定义 (布尔表达式的语义)

布尔表达式 p 在状态 s 下的值 $\llbracket p \rrbracket_s$ 递归定义如下:

- $\llbracket \text{true} \rrbracket_s = \text{true}$
- $\llbracket \text{false} \rrbracket_s = \text{false}$
- $\llbracket e_1 = e_2 \rrbracket_s = \text{true}$ 当且仅当 $\llbracket e_1 \rrbracket_s = \llbracket e_2 \rrbracket_s$
- $\llbracket e_1 \leq e_2 \rrbracket_s = \text{true}$ 当且仅当 $\llbracket e_1 \rrbracket_s \leq \llbracket e_2 \rrbracket_s$
- $\llbracket \neg p \rrbracket_s = \text{true}$ 当且仅当 $\llbracket p \rrbracket_s = \text{false}$
- $\llbracket p_1 \wedge p_2 \rrbracket_s = \text{true}$ 当且仅当 $\llbracket p_1 \rrbracket_s$ 和 $\llbracket p_2 \rrbracket_s$ 都为真

布尔表达式都是一阶逻辑公式, 因此每个布尔表达式对应程序的一个状态集合。

布尔表达式 p 在状态 s 下语义为真的另一种表述是 $s \in \{p\}$ 。

例


计算布尔表达式 $(x > 2) \wedge (y \neq x)$ 在状态 $s = \{x \mapsto 1, y \mapsto 3\}$ 的值。

解

$$\begin{aligned} \llbracket (x > 2) \wedge (y \neq x) \rrbracket_s &\Leftrightarrow \llbracket (x > 2) \rrbracket_s \wedge \llbracket (y \neq x) \rrbracket_s \\ &\Leftrightarrow (\llbracket x \rrbracket_s > \llbracket 2 \rrbracket_s) \wedge (\llbracket y \rrbracket_s \neq \llbracket x \rrbracket_s) \\ &\Leftrightarrow (s(x) > 2) \wedge (s(y) \neq s(x)) \\ &\Leftrightarrow (1 > 2) \wedge (3 \neq 1) \\ &\Leftrightarrow false \wedge true \\ &\Leftrightarrow false \end{aligned}$$

基本思想：如果从状态 s 出发执行语句 st 能够得到状态 s' ，那么状态对 (s, s') 就代表了语句 st 的一种可能的执行情况。**语句 st 的语义**可以被解释为对应其所有执行情况的状态对，即

$$\llbracket st \rrbracket = \{(s, s') \mid \text{从 } s \text{ 出发执行 } st \text{ 可能会得到 } s'\}$$



此时，也称 s 为**前状态** (prestate)， s' 为**后状态** (poststate)。

显然， $\llbracket st \rrbracket \subseteq \mathcal{S} \times \mathcal{S}$ 是状态集合 \mathcal{S} 上的二元关系。

注意：这里的语句 st 可以是一条简单语句，也可以是由多条语句通过 “;” 组合而成的语句序列。

```
while (!(y == 0)) {  
    if (y >= 0) {  
        y = y - 1;  
    } else {  
        y = y + 1;  
    }  
    x = x + 1;  
}
```

- 执行该程序之后， x 的值变为 x 的初始值和 y 的初始值的绝对值的和， y 的值变为 0。
- 该程序的状态全集： $\mathcal{S} = \mathbb{Z}^{Var}$
- 下面通过这个例子演示程序语句关系语义的定义

注意：在程序的具体语法中，赋值运算符使用“=”，关系运算符使用“==”、“>=”等，逻辑运算符使用“!”、“&&”、“||”等。

IMP 中的语句:

$$\begin{aligned} st \in Stmt ::= & \textbf{skip} \mid x := e \mid st_1; st_2 \\ & \mid \textbf{if } (p) \{ st_1 \} \textbf{ else } \{ st_2 \} \\ & \mid \textbf{while } (p) \{ st \} \end{aligned}$$

skip 语句的语义:

$$\llbracket \textbf{skip} \rrbracket = \{ (s, s) \mid s \in \mathcal{S} \}$$

即 **skip** 语句对程序状态无影响。

赋值语句的语义:

$$\llbracket x := e \rrbracket = \{(s, s') \mid s' = s[x \mapsto \llbracket e \rrbracket_s]\}$$

即后状态 s' 中只有 x 的值发生改变, 且被修改为 e 在前状态 s 下的值。

示例程序 P_{xy} :

$$\begin{aligned}\llbracket x := x + 1 \rrbracket &= \{(s', s'') \mid s'' = s'[x \mapsto \llbracket x + 1 \rrbracket_{s'}]\} \\ &= \{(s', s'') \mid s''(x) = \llbracket x + 1 \rrbracket_{s'} \text{ 且 } s''(y) = s'(y)\} \\ &= \{(s', s'') \mid s''(x) = s'(x) + 1, \text{ 且 } s''(y) = s'(y)\}\end{aligned}$$

分支语句的语义：

$$\llbracket \text{if } (p) \{st_1\} \text{ else } \{st_2\} \rrbracket = \left\{ (s, s') \mid \begin{array}{l} \llbracket p \rrbracket_s = \text{true} \text{ 且 } (s, s') \in \llbracket st_1 \rrbracket \\ \text{或 } \llbracket p \rrbracket_s = \text{false} \text{ 且 } (s, s') \in \llbracket st_2 \rrbracket \end{array} \right\}$$

即如果条件 p 在前状态 s 下成立，执行 st_1 ，否则执行 st_2 分支。

示例程序 P_{xy} ：

$$\begin{aligned} & \llbracket \text{if } (y \geq 0) \{y := y - 1\} \text{ else } \{y := y + 1\} \rrbracket \\ &= \left\{ (s, s') \mid \begin{array}{l} \llbracket y \geq 0 \rrbracket_s = \text{true} \text{ 且 } (s, s') \in \llbracket y := y - 1 \rrbracket \\ \text{或 } \llbracket y \geq 0 \rrbracket_s = \text{false} \text{ 且 } (s, s') \in \llbracket y := y + 1 \rrbracket \end{array} \right\} \\ &= \left\{ (s, s') \mid \begin{array}{l} \llbracket y \rrbracket_s \geq 0 \text{ 且 } s' = s[y \mapsto \llbracket y - 1 \rrbracket_s] \\ \text{或 } \llbracket y \rrbracket_s < 0 \text{ 且 } s' = s[y \mapsto \llbracket y + 1 \rrbracket_s] \end{array} \right\} \\ &= \left\{ (s, s') \mid \begin{array}{l} s(y) \geq 0 \text{ 且 } s'(y) = s(y) - 1 \text{ 且 } s'(x) = s(x) \\ \text{或 } s(y) < 0 \text{ 且 } s'(y) = s(y) + 1 \text{ 且 } s'(x) = s(x) \end{array} \right\} \end{aligned}$$

定义 (关系的组合)

设 R_1, R_2 为定义在同一个集合 X 上的两个二元关系, R_1 和 R_2 的组合关系 $R_1 \circ R_2$ 定义为:

$$R_1 \circ R_2 ::= \{(a, b) \mid \text{存在 } c \in X, \text{ 使得 } (a, c) \in R_1, (c, b) \in R_2\}$$

例

设 R_1, R_2 都是整数集上的“加一”关系, 即 $R_i = \{(a, b) \mid b = a + 1\}$, 其中 $i = 1, 2$, 则 $R_1 \circ R_2 = \{(a, b) \mid b = a + 2\}$ 。

顺序语句的语义：

$$\begin{aligned} \llbracket st_1; st_2 \rrbracket &= \llbracket st_1 \rrbracket \circ \llbracket st_2 \rrbracket \\ &= \{(s, s') \mid \text{存在 } s'' \text{ 使得 } (s, s'') \in \llbracket st_1 \rrbracket, (s'', s') \in \llbracket st_2 \rrbracket\} \end{aligned}$$

从前状态 s 出发执行 st_1 ，得到中间状态 s'' ，再从 s'' 出发执行 st_2 。

示例程序 P_{xy} ：

$$\begin{aligned} &\llbracket \text{if } (y \geq 0) \{y := y - 1\} \text{ else } \{y := y + 1\}; x := x + 1 \rrbracket \\ &= \llbracket \text{if } (y \geq 0) \{y := y - 1\} \text{ else } \{y := y + 1\} \rrbracket \circ \llbracket x := x + 1 \rrbracket \\ &= \left\{ (s, s') \left| \begin{array}{l} s(y) \geq 0 \text{ 且 } s'(y) = s(y) - 1 \text{ 且 } s'(x) = s(x) \\ \text{或 } s(y) < 0 \text{ 且 } s'(y) = s(y) + 1 \text{ 且 } s'(x) = s(x) \end{array} \right. \right\} \\ &\quad \circ \{(s', s'') \mid s''(x) = s'(x) + 1, s''(y) = s'(y)\} \\ &= \left\{ (s, s'') \left| \begin{array}{l} s(y) \geq 0 \text{ 且 } s''(y) = s(y) - 1 \text{ 且 } s''(x) = s(x) + 1 \\ \text{或 } s(y) < 0 \text{ 且 } s''(y) = s(y) + 1 \text{ 且 } s''(x) = s(x) + 1 \end{array} \right. \right\} \end{aligned}$$

循环语句的语义：

$\llbracket \text{while } (p) \{st\} \rrbracket$

$$= \left\{ (s, s') \left| \begin{array}{l} \text{存在一个整数 } n \text{ 和一组状态序列 } t_0 = s, t_1, t_2, \dots, \\ t_n = s', \text{ 使得对任意的 } 0 \leq i < n : \\ (1) \text{ 循环条件都成立, 即 } \llbracket p \rrbracket_{t_i} = \text{true} \\ (2) \text{ 从 } t_i \text{ 出发执行 } st \text{ 得到 } t_{i+1}, \text{ 即 } (t_i, t_{i+1}) \in \llbracket st \rrbracket \\ (3) \text{ 最后不满足循环条件, 即 } \llbracket p \rrbracket_{t_n} = \text{false} \end{array} \right. \right\}$$

从前状态 s 出发反复执行语句 st , 直至循环条件不成立。

注意：非终止循环永远无法到达任何结束状态，对应的语义为空集。

请思考下列语句的语义：

- $\llbracket \mathbf{while} \ (\mathbf{true}) \ \{st\} \rrbracket = \emptyset$
- $\llbracket \mathbf{while} \ (\mathbf{false}) \ \{st\} \rrbracket = \{(s, s) \mid s \in \mathcal{S}\}$
- $\llbracket x := x \rrbracket = \{(s, s) \mid s \in \mathcal{S}\}$

请思考示例程序 P_{xy} 的语义：

$$P_{xy} = \left\{ (s, s') \left| \begin{array}{l} \text{存在一个整数 } n \text{ 和一组状态序列} \\ t_0 = s, t_1, t_2, \dots, t_n = s', \text{ 使得:} \\ (1) \llbracket y \neq 0 \rrbracket_{t_i} = \text{true}, 0 \leq i < n \\ (2) (t_i, t_{i+1}) \in \llbracket \text{body} \rrbracket, 0 \leq i < n \\ (3) \llbracket y \neq 0 \rrbracket_{t_n} = \text{false} \end{array} \right. \right\}$$

$$= \left\{ (s, s') \left| \begin{array}{l} \text{存在一个整数 } n \text{ 和一组状态序列} \\ t_0 = s, t_1, t_2, \dots, t_n = s', \text{ 使得:} \\ (1) t_i(y) \neq 0, 0 \leq i < n \\ (2) (t_i, t_{i+1}) \in \llbracket \text{body} \rrbracket, 0 \leq i < n \\ (3) t_n(y) = 0 \end{array} \right. \right\}$$

循环语句的语义难以确定！

定义

如果对于任意状态 s 和 s' , $(s, s') \in \llbracket st_1 \rrbracket$ 当且仅当 $(s, s') \in \llbracket st_2 \rrbracket$, 则称语句 st_1 和 st_2 是语义等价 (semantically equivalent) 的。

例

证明语句 $x := x$ 和语句 **while** (**false**) $\{st\}$ 是语义等价的。

证明.

$$\llbracket x := x \rrbracket = \llbracket \text{while } (\text{false}) \{st\} \rrbracket = \{(s, s) \mid s \in \mathcal{S}\}$$



例

证明语句 **while** (p) { st } 和语句 **if** (p) { st ; **while** (p) { st } } **else skip** 是语义等价的。

证明.

- : 设 $(s, s') \in \llbracket \mathbf{while} (p) \{ st \} \rrbracket$, 根据循环语句的语义, 存在一个整数 n 和一个状态序列满足语义定义中的三个条件, 由此容易证明 $(s, s') \in \llbracket \mathbf{if} (p) \{ st; \mathbf{while} (p) \{ st \} \} \mathbf{else skip} \rrbracket$ 。
- ←: 设 $(s, s') \in \llbracket \mathbf{if} (p) \{ st; \mathbf{while} (p) \{ st \} \} \mathbf{else skip} \rrbracket$, 分 $\llbracket p \rrbracket_s$ 为真和假两种情况, 分别证明 $(s, s') \in \llbracket \mathbf{while} (p) \{ st \} \rrbracket$ 。



IMP 语法：

- 算术表达式、布尔表达式
- 程序语句

IMP 语义：

- 算术表达式和布尔表达式的语义
- 程序语句的语义

- 霍尔证明系统

谢谢!