TRAP S5 – LISTA KONTROLNA

Wydrukuj, zalaminuj, przyklej na przyczepie.

PRZED WJAZDEM / ZJAZDEM

- [ ] Przyczepa PODPIĘTA do auta, auto na hamulcu ręcznym (albo podpora pod tył przyczepy).
- [ ] Podłoże pod końcem trapu twarde; pod zawiasem środkowym brak garbu / kamienia.
- [ ] Sworznie Ø12 blokady WYJĘTE i zawieszone na łańcuszkach. Pas transportowy zdjęty.
- [ ] Trap leży na ziemi całą krawędzią (gumy EPDM), oba sworznie Ø20 na miejscu, zawleczki są.
- [ ] Koło ustawione w osi pasa, prowadnice po obu stronach. Idziesz po chodniku z LEWEJ.
- [ ] Nikt nie stoi z prawej strony trapu.

PRZED JAZDĄ

- [ ] Trap w pionie: OBA sworznie Ø12 przez wspornik K i płytę H, zawleczki założone.
- [ ] Zapięcia sekcji A–B zapięte.
- [ ] PAS TRANSPORTOWY założony na poprzeczce P i dociągnięty (druga, niezależna blokada).
- [ ] Motocykl przypięty pasami do uch przyczepy, nie opiera się o trap.
- [ ] Co 5 wjazdów / po zimie: dokręć M8 i M12, sprawdź sprężyny i sworznie Ø20 (luz, rdza, zawleczki).

Składając: trzymaj za rurę z dala od zawiasu środkowego, NIGDY za zawias – szczelina zgniata palce.