

# Laboratorium 1

## Arytmetyka komputerowa

Krzysztof Solecki

4 Marca 2023

### 1 Treści zadań

1. Znaleźć "maszynowe epsilon", czyli najmniejszą liczbę  $\epsilon$ , taką że  $a + \epsilon > a$
2. Rozważamy problem ewaluacji funkcji  $\sin(x)$ , m.in. propagację błędów danych wejściowych, tj. błąd wartości funkcji ze względu na zakłócenie  $h$  w argumencie  $x$ :
  - (a) Ocenić błąd bezwzględny przy ewaluacji  $\sin(x)$
  - (b) Ocenić błąd względny przy ewaluacji  $\sin(x)$
  - (c) Ocenić uwarunkowanie dla tego problemu
  - (d) Dla jakich wartości argumentu  $x$  problem jest bardzo czuły ?
3. Funkcja sinus zadana jest nieskończonym ciągiem

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Jakie są błędy progresywny i wsteczny jeśli przybliżamy funkcję sinus biorąc tylko pierwszy człon rozwinięcia, tj.  $\sin(x) \approx x$ , dla  $x = 0.1, 0.5$  i  $1.0$  ?

Jakie są błędy progresywny i wsteczny jeśli przybliżamy funkcję sinus biorąc pierwsze dwa człony rozwinięcia, tj.  $\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{6}$ , dla  $x = 0.1, 0.5$  i  $1.0$  ?

4. Zakładamy że mamy znormalizowany system zmiennoprzecinkowy z  $\beta = 10$ ,  $p = 3$ ,  $L = -98$ 
  - (a) Jaka jest wartość poziomu UFL (underflow) dla takiego systemu ?
  - (b) Jeśli  $x = 6.87 \times 10^{(-97)}$  i  $y = 6.81 \times 10^{(-97)}$ , jaki jest wynik operacji  $x - y$  ?

## 2 Rozwiązania

Obliczenia zostały wykonane z użyciem programu WolframAlpha, a wykresy za pomocą programu Desmos.

1. W reprezentacji IEEE 754 kiedy liczby są dodawane najpierw są sprowadzane do wspólnego wykładnika a następnie dodawane są mantysy. Tak więc najmniejsza liczba którą można dodać do jedynki musi mieć ten sam wykładnik co 1, ale jak najmniejszą mantysę. W takim wypadku:

$$\epsilon = \beta^{(1-p)}$$

, gdzie  $\beta$  jest podstawą systemu liczbowego, a  $p$  jest precyzją.

2.

a) Ocenić błąd bezwzględny przy ewaluacji  $\sin(x)$ :

$$\Delta \sin(x) = |\sin(x) - \sin(x(1 + \epsilon))|$$

b) Ocenić błąd bezwzględny przy ewaluacji  $\sin(x)$ :

$$\frac{\Delta \sin(x)}{\sin(x)} = \frac{|\sin(x) - \sin(x(1 + \epsilon))|}{\sin(x)}$$


c) Ocenić uwarunkowanie tego problemu:

Dla funkcji jednej zmiennej wzór na uwarunkowanie jest następujący:

$$\text{cond}(f(x)) = \left| \frac{x f'(x)}{f(x)} \right|$$

W przypadku funkcji  $f(x) = \sin(x)$  otrzymujemy:

$$\text{cond}(\sin(x)) = \left| \frac{x \cos(x)}{\sin(x)} \right| = |x \cot(x)|$$



Rys. 1: Wykres funkcji  $f(x) = |x \cot(x)|$

d) Dla jakich wartości parametru  $x$  problem jest bardzo czuły:

Problem jest bardzo czuły wtedy, gdy argument  $x = k\pi$ , gdzie  $k \in \mathbb{Z}$ . Wówczas wartości funkcji  $\text{ctg}(x)$  zmierzają do nieskończoności (za wyjątkiem  $k = 0$ ).

**Wniosek:** Zgodnie z przewidywaniami funkcja sinus jest najgorzej uwarunkowana w otoczeniu swoich miejsc zerowych, gdyż nie dość, że przyjmuje tam bardzo małe wartości to ma największą pochodną. Za to bardzo dobrze jest ona uwarunkowana w miejscach gdzie osiąga ekstrema (największa wartość i pochodna zerująca się).

3. Błąd progresywny to moduł różnicy między wartością uzyskaną a rzeczywistą, natomiast błąd wsteczny to moduł różnicy między wartością podstawioną do funkcji a argumentem dla którego rzeczywista wartość tej funkcji jest równa wartości uzyskanej przez ów przybliżenie funkcji.

Rozpatrujemy funkcję  $y = \sin(x)$ :

$x$	$y = \sin x$	$\hat{y} = \sin x \approx x$	błąd progresywny $ \hat{y} - y $	$\hat{x} = \arcsin(\hat{y})$	błąd wsteczny $ \hat{x} - x $
0,1	0.099833417	0,1	0.000166583	0,100167421	0,000167421
0,5	0.479425539	0,5	0.020574461	0,523598776	0,023598776
1	0.841470985	1	0.158529015	1,570796327	0,570796327

Tabela 1: Wartości błędów dla przybliżenia  $\sin x = x$

$x$	$y = \sin x$	$\hat{y} = \sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$	błąd progresywny $ \hat{y} - y $	$\hat{x} = \arcsin(\hat{y})$	błąd wsteczny $ \hat{x} - x $
0,1	0.099833417	0,100166667	0,00033325	0,100334929	0,000334929
0,5	0.479425539	0,520833333	0,041407795	0,547826851	0,047826851
1	0.841470985	0,833333333	0,008137651	0,985110783	0,014889217

Tabela 2: Wartości błędów dla przybliżenia  $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6}$

**Wnioski:** Zastosowanie większej ilości wyrazów szeregu Taylora powoduje wyraźne zmniejszenie błędów zarówno wstecznych jak i progresywnych. W obu przypadkach błędy rosną co pokrywa się z wynikami z poprzedniego zadania dotyczącymi uwarunkowania funkcji  $\sin(x)$ . Można sądzić zatem, że im więcej wyrazów szeregu użyjemy tym lepszą dokładność wyniku uzyskamy.

4.

a) Poziomem UFL nazywamy najmniejszą liczbę dodatnią jaką można uzyskać w danym systemie. Aby uzyskać taką wartość mantysa musi być równa 1, a wykładnik musi być możliwie jak najmniejszy.

$$UFL = \beta^L = 10^{-98}$$

b) Można zauważyć, że wynik operacji  $x - y = 6 \times 10^{-99} < UFL$ , zatem wynik działania  $x - y$  w tym systemie liczbowym będzie wynosił 0.

**Wnioski:** UFL jest miarą dokładności systemu zmiennoprzecinkowego. System służący obliczeniom na bardzo małych liczbach powinien mieć jak najmniejszy parametr  $L$  (długość wykładnika charakteryzuje zakres możliwych do uzyskania liczb a mantysa ich dokładność w reprezentacji).

### 3 Bibliografia

1. <https://pl.wikipedia.org/wiki/IEEE754>
2. [https://en.wikipedia.org/wiki/Machine\\_epsilon](https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_epsilon)
3. Katarzyna Rycerz: Materiały wykładowe z przedmiotu Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice