

Wdrozenie techniczne – Importer Motocykli (poleasingowe.pl)

Dokument dla osoby technicznej (administrator WordPress / hosting / DevOps).

Opisuje pelne wdrozenie w dwuch wariantach:

- WARIANT 1 – pelny self-hosting: klient uruchamia u siebie tez scraper (VPS).
- WARIANT 2 – scraper hostujemy my; klient wdraz tylko wtyczke WP + dostep do bazy.

Czesci A i B (wtyczka + baza) sa wspolne dla obu wariantow. Czesc C dotyczy tylko WARIANTU 1. Sekcja „Wariant 2” opisuje uproszczony rozdzial obowiazkow.

Architektura (3 warstwy)

[poleasingowe.pl]	--(scraper Python, Dzialy 1-7)-->	[MySQL: polea_*]	--(odczyt RO)-->	[Wtyczka WP]
zrodlo	VPS / cron	osobna baza		strona klienta

- Scraper (Python 3, tylko stdlib + leniwie requests/PyMySQL) crawluje zrodlo, normalizuje, audytuje, deduplikuje i robi upsert do osobnej bazy MySQL.
- Wtyczka WordPress czyta te baze tylko do odczytu (mysqli) i renderuje podstrone „Nasze motory”. Nie uzywa wpdb – zla baza nie moze ubic strony.
- Zdjecia sa hotlinkowane (nie kopiowane na serwer klienta).

Wymagania

Warstwa	Wymaganie
WordPress	6.0+ , PHP 7.4+ (rozszerzenie mysqli)
Baza	MySQL 5.7+ lub MariaDB 10.2+ , InnoDB , utf8mb4
Scraper (Wariant 1)	Python 3.8+ , dostep sieciowy do poleasingowe.pl
Przyjazne odnosniki	Wlaczne (Ustawienia -> Bezposrednie odnosniki), dla ladnych URL-i

CZESC A – Wtyczka WordPress (oba warianty)

A1. Instalacja

- 1.Panel WP: Wtyczki -> Dodaj nowa -> Wysluj wtyczke na serwer -> motocykle-poleasingowe.zip -> Zainstaluj -> Wlacz.

(Alternatywnie rozpakuj katalog motocykle-poleasingowe/ do wp-content/plugins/.)

- 2.Po aktywacji wtyczka sama tworzy strone „Nasze motory” ([motocykle]) i wpina ja w menu (motyw blokowy: wp_navigation; klasyczny: menu location primary lub pierwsze).

A2. Poswiadczenia bazy (wp-config.php)

Dodaj powyzej linii „That's all, stop editing”:

```
define('POLEA_DB_HOST', '127.0.0.1'); // lub host zdalnej bazy
define('POLEA_DB_NAME', 'polea');
define('POLEA_DB_USER', 'polea_ro'); // ZALECANE: uzytkownik TYLKO-ODCZYT
define('POLEA_DB_PASSWORD', 'silne-haslo');
// opcjonalnie: define('POLEA_DB_PORT', 3306);
```

Zasada najmniejszych uprawnień: wtyczka potrzebuje wyłacznie SELECT. Użyj osobnego użytkownika polea_ro (GRANT nizej), nie tego, którym pisze scraper.

A3. Weryfikacja

- Ustawienia -> Motocykle: powinno byc „Polaczono. Motocykli w bazie: N”.
- Wejdz na podstrone „Nasze motory” – lista + widok pojedynczy.
- Po wdrozeniu z ladnymi URL-ami odswiez raz: Ustawienia -> Bezposrednie odnosniki -> Zapisz (przebudowuje reguly przepisane; inaczej /nasze-motory/<lot_id>/ moze dawac 404).

CZESC B – Baza MySQL (oba warianty)

B1. Utworzenie bazy i schematu

```
CREATE DATABASE polea CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
mysql -u root -p polea < db/schema.sql
```

Szczegoly tabel i kolumn opisuje osobny dokument „03 – Schemat bazy”.

B2. Użytkownicy (rozdział uprawnień)

```
-- Scraper: zapis (INSERT/UPDATE/DELETE + SELECT)
CREATE USER 'polea'@'%' IDENTIFIED BY 'silne-haslo-zapisu';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON polea.* TO 'polea'@'%';

-- Wtyczka WP: tylko odczyt
CREATE USER 'polea_ro'@'%' IDENTIFIED BY 'silne-haslo-odczytu';
GRANT SELECT ON polea.* TO 'polea_ro'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Ogranicz @'%' do konkretnych adresów (host WP / host scrapera), gdy to możliwe.
Do zdalnego połączenia włącz TLS (POLEA_DB_SSL_CA).

CZESC C – Scraper na VPS (tylko WARIANT 1)

C1. Rozmieszczenie

```
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin polea
sudo mkdir -p /opt/polea /var/log/polea /opt/polea/run
# skopiuj katalog scraper/ (i db/) do /opt/polea/
sudo python3 -m venv /opt/polea/venv
/opt/polea/venv/bin/pip install requests PyMySQL
sudo chown -R polea:polea /opt/polea /var/log/polea
```

C2. Konfiguracja (env)

```
sudo cp deploy/polea.env.example /etc/polea.env
sudo chmod 600 /etc/polea.env # zawiera hasło – tylko root
# w /etc/polea.env ustaw POLEA_DB_USER=polea (użytkownik ZAPISU) i hasło
```

C3. Pierwsze uruchomienie (test)

```
cd /opt/polea
set -a; . /etc/polea.env; set +a
# suchy przebieg bez zapisu (kilka lotów):
venv/bin/python3 -m scraper.main --limit 5 --dry-run -v
# realny zapis do bazy:
venv/bin/python3 -m scraper.main -v
```

Flagi: --limit N (test), --dry-run (bez zapisu), --no-lock (pomin blokady), -v.

C4. Harmonogram – systemd (zalecane)

Pliki gotowe w deploy/systemd/:

```
sudo cp deploy/systemd/polea-import.service /etc/systemd/system/
sudo cp deploy/systemd/polea-import.timer /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now polea-import.timer
systemctl list-timers polea-import.timer # kontrola
journalctl -u polea-import.service -n 50 # logi ostatniego przebiegu
```

Usługa jest utwardzona (NoNewPrivileges, ProtectSystem=strict, PrivateTmp, RestrictAddressFamilies) i ma limit czasu 1800 s. Timer: co ~4 h z jitterem.

C4-alt. Harmonogram – cron (alternatywa)

```
sudo cp deploy/cron/polea-import.cron /etc/cron.d/polea-import
```

Wpis uruchamia import co 4 h, ładując /etc/polea.env i logując do /var/log/polea/import.log.

C5. Kopie zapasowe i rotacja logów

```
sudo cp deploy/logrotate/polea /etc/logrotate.d/polea
# backup bazy (przykład w deploy/backup/polea-backup.sh) – podepnij pod cron/systemd
```

C6. Bezpiecznik importu (reconcile)

Scraper nie zamyka masowo aukcji, gdy pojedynczy crawl „widzi” mniej niż POLEA_RECONCILE_MIN_RATIO (domyślnie 0.5) dotychczas aktywnych – chroni przed urwanym przebiegiem. W logu pojawi się wtedy „Reconcile POMINIETY”.

WARIANT 2 – scraper hostujemy my

Podział obowiązków, gdy zasilanie bazy bierzemy na siebie:

Obszar	Kto
Scraper (crawl, cron, VPS)	My – po naszej stronie
Baza MySQL (polea_*)	Do ustalenia: nasz host albo baza klienta z dostępem RO dla WP
Wtyczka WP + wp-config	Klient / jego technik (Część A)

Wariant 2 = klient robi tylko Część A (wtyczka) i dostaje od nas: poświadczenia tylko-do-odczytu (polea_ro) oraz host/port bazy (najlepiej przez TLS). Części B/C stawiamy my. Jeśli baza jest u nas – klient poda tylko te 4 stałe w wp-config i ma gotową podstronę.

Aktualizacja wtyczki

1. Wgraj nową wersję (nadpisując katalog wtyczki) lub przez panel.
2. Jeśli zmieniły się reguły URL: Ustawienia -> Bezpośrednie odnośniki -> Zapisz.
3. Wersja bumpuje cache CSS automatycznie (stały POLEA_VERSION).

Diagnostyka – typowe problemy

Objaw	Przyczyna / rozwiązanie
„Brak stałych POLEA_DB_”	Brak define w wp-config.php (Część A2).
„Nie udało się połączyć”	Zły host/login/hasło lub firewall/port; sprawdź z hosta WP.
„brak tabeli polea_motocykle”	Nie załadowano schema.sql (Część B1).
Podstrona „Brak motocykli”	Baza pusta lub wszystkie aukcje zakończona; uruchom scraper.
/nasze-motory/<id>/ = 404	Odśwież przyjazne odnośniki (A3).
Sitemap ofert pusta	Wymaga włączonych ładnych URL-i + istniejącej podstrony.
Dublujące się meta OG/JSON-LD	Motyw wstrzykuje własne meta – zawez w motywie do is_front_page().

Bezpieczeństwo (podsumowanie)

- Wtyczka: prepared statements, escapowanie wyjścia, nonce+capability w adminie, mysqli z timeoutami (nie wpdb), LOCAL INFILE wyłączone, brak sekretów w kodzie.
- Scraper: allowlista hosta + anty-SSRF (odrzuca adresy prywatne/metadanych, rewalidacja każdego przekierowania), limity rozmiaru/czasu odpowiedzi, rate-limit, LOCAL INFILE off, poświadczenia tylko z env, lock pojedynczej instancji.
- Rozdziel użytkowników bazy: polea (zapis) dla scrapera, polea_ro (odczyt) dla WP.
- /etc/polea.env z hasłem: chmod 600, nigdy w repozytorium.