

Schemat bazy danych — BD-1 (MP Sales Workflow)

5 tabel · InnoDB · utf8mb4 · czas w GMT (datetime) · DB_VERSION 0.4.0 · dwa twarde więzy ON DELETE CASCADE, reszta relacji logiczna

Wtyczka 3 nie czyta tabel wtyczek 1 i 2 przez klucze obce — granice modułów biegą po zdarzeniach.

Zadania follow-up d+3 / d+7

wp_mp_sw_tasks	
id	bigint · PK
flow_id	bigint · FK
type	varchar(32)
due_at	datetime · K
guard_status	varchar(32)
status	varchar(20)
assignee	bigint
event_id	char(36) · K
open_key	varchar(64) · UQ
claimed_at ●	datetime · K
claim_token ●	char(36)
created_at	datetime
updated_at	datetime

Proces sprzedaży — jeden wiersz na leada


wp_mp_sw_flow	
id	bigint · PK
lead_id	bigint · UQ → P1
offer_id	bigint · → P2
offer_number	varchar(32)
status	varchar(32) · K
assigned_user_id	bigint · K
assigned_at	datetime
assign_reason	varchar(255)
assign_fallback	tinyint(1)
sla_due_at	datetime · K
lang	varchar(5)
country	char(2)
segment	varchar(64)
client_name	varchar(191)
client_email	varchar(191)
lock_version	bigint
created_at	datetime
updated_at	datetime · K

Kolejka powiadomień e-mail

wp_mp_sw_notifications	
id	bigint · PK
flow_id	bigint · FK
event_id	char(36) · K
template	varchar(64)
template_version	varchar(16)
lang	varchar(5)
recipient	varchar(191)
recipient_user_id	bigint
subject	varchar(255)
body	longtext
status	varchar(20) · K
attempts	smallint
last_error	varchar(255)
sent_at	datetime
created_at	datetime · K
updated_at	datetime

Rejestr zdarzeń — idempotencja

wp_mp_sw_events	
id	bigint · PK
event_id	char(36) · UQ
type	varchar(64) · K
lead_id	bigint
offer_id	bigint
actor_id	bigint
status	varchar(20)
trace_id	char(36)
created_at	datetime · K
updated_at	datetime



Dziennik aktywności (kryterium 5.5)

wp_mp_sw_activity	
id	bigint · PK
event_id	char(36) · K
flow_id	bigint · K
entity_ref	varchar(64)
action	varchar(64) · K
old_value	text
new_value	text
actor_type	varchar(20)
actor_id	bigint
created_at	datetime · K

Bez więzy do procesu — wspólny jest tylko lead_id.