

Schemat bazy danych — BD-3 (MP Lead Intake)

3 tabele · InnoDB · utf8mb4 · DB_VERSION 1.4.0 · jeden twardy klucz obcy (fk_offers_lead, ON DELETE RESTRICT)

Zapytanie ofertowe — firma, kwalifikacja, zgody

wp_mp_leads	
id	bigint · PK
company_name	varchar(255)
nip	varchar(20) · UQ*
email	varchar(190) · K
phone	varchar(30)
country	char(2) · UQ*
segment	varchar(100)
client_category	varchar(50)
products	text
est_volume	varchar(100)
salesman_id	bigint
salesman_assigned_at	datetime
score	int
status	varchar(30) · K
vat_valid	tinyint(1)
company_status	varchar(30)
vat_status	varchar(20) · K
vat_checked_at	datetime
vat_attempts	smallint
consent_marketing	tinyint(1)
consent_rodod	tinyint(1)
consent_marketing_at	datetime
consent_rodod_at	datetime
consent_version	varchar(20)
created_at	datetime
updated_at	datetime
deleted_at	datetime

Rejestr ofert wystawionych do zapytania

wp_mp_offers	
id	bigint · PK
lead_id	bigint · K
offer_number	varchar(50) · UQ
status	varchar(30)
total_amount	decimal(12,2)
currency	char(3)
created_at	datetime
updated_at	datetime

Historia aktywności (audyt)

wp_mp_activity_log	
id	bigint · PK
lead_id	bigint · K
action	varchar(100) · K
description	text
user_id	bigint
ip_address	varchar(45)
meta_json	longtext
created_at	datetime · K

wp_mp_ob_offers — Plugin 2 (BD-2)

miękkie odniesienie przez lead_id (izolacja wtyczek)

Legenda: **PK** klucz główny

UQ unikalny

UQ* unikalny łącznie (country + nip)

K indeks / kolumna wiążąca

FK twardy klucz obcy w bazie