

Trzy tabele: leady → oferty → log aktywności • MySQL / MariaDB (InnoDB) • prefiks instalacji: wp_

Trzy tabele: leady → oferty → log aktywności • MySQL / MariaDB (InnoDB) • prefiks instalacji: wp_

wp_mp_offers	oferty
 id	bigint · PK
lead_id FK → leads.id	bigint
offer_number UNIQUE	varchar(50)
status	varchar(30)
total_amount · currency	decimal(12,2) / char(3)
created_at · updated_at	datetime
FK fk_offers_lead: ON DELETE RESTRICT · ON UPDATE CASCADE	

Legenda

 **PK** — klucz główny  **FK** — klucz obcy  **UNIQUE** — wartość unikalna

NOWE — kolumny vat_* (weryfikacja NIP/VAT w tle, wersja 1.2.1)

Relacja: 1 firma (lead) → wiele ofert i wiele wpisów logu. Leady są archiwizowane (deleted at), nie kasowane.

Pełna lista wszystkich 27 kolumn wp_mp_leads (z typami) — patrz strona 2.

Bez FK celowo — log audytowy trwały. Retencja IP: 90 dni (cron); RODO: anonimizacja.

wp_mp_leads — pełny wykaz kolumn (uzupełnienie)

27 kolumn • MySQL / MariaDB (InnoDB) • wersja 1.2.1 • patrz też diagram na stronie 1

Kolumna	Typ
id	bigint • PK
company_name	varchar(255)
nip	varchar(20) • UNIQUE
email	varchar(190)
phone	varchar(30)
country	char(2)
segment	varchar(100)
client_category	varchar(50)
products NOWE	text
est_volume NOWE	varchar(100)
salesman_id	bigint
salesman_assigned_at NOWE	datetime
score	int
status	varchar(30)

Kolumna	Typ
vat_valid	tinyint(1)
company_status	varchar(30)
vat_status	varchar(20)
vat_checked_at	datetime
vat_attempts	smallint
consent_marketing	tinyint(1)
consent_rodó	tinyint(1)
consent_marketing_at NOWE	datetime
consent_rodó_at NOWE	datetime
consent_version NOWE	varchar(20)
created_at	datetime
updated_at	datetime
deleted_at	datetime

NOWE — kolumny uzupełnione w tej wersji dokumentacji (były w bazie danych, brakowało ich w diagramie na stronie 1).
Indeksy: uq_nip (UNIQUE), email, status, vat_status, salesman_id, deleted_at.