

Instalacja MP Lead Intake — wersja techniczna

Wtyczka WordPress • wdrożenie, wymagania i aktywacja • v1.2.1

1 • Wymagania

WordPress ≥ 6.0

PHP ≥ 7.4

MySQL ≥ 5.7 / MariaDB ≥ 10.3

silnik InnoDB

Uprawnienia: rola z `install_plugins` (administrator). Zalecane rozszerzenie PHP: `mbstring`.

2 • Instalacja — trzy metody

A) Panel WordPress (najprościej)

Wtyczki → Dodaj nową wtyczkę → Wyślij wtyczkę na serwer → wybierz **mp-lead-intake.zip** → Zainstaluj → Włącz.

B) WP-CLI

```
wp plugin install ./mp-lead-intake.zip --activate
```

C) Ręcznie (FTP / SSH)

```
# rozpakuj katalog wtyczki do:
```

```
wp-content/plugins/mp-lead-intake/
```

```
# następnie: Wtyczki → Włącz
```

3 • Co dzieje się przy aktywacji

- **Tworzy tabele BD-3** (dbDelta): `wp_mp_leads` · `wp_mp_offers` · `wp_mp_activity_log` (+ klucz obcy ofert).
- **Rejestruje role** potrzebne w procesie (m.in. handlowiec) i uprawnienia.
- **Tworzy podstronę** z formularzem (shortcode `[mp_lead_intake_form]`).
- **Planuje zadania cron**: retencja IP (dziennie, RODO) · reconcile weryfikacji VAT (co godzinę).
- **Wersjonuje schemat** (DB_VERSION) — auto-migracja po aktualizacji, bez utraty danych.
- **Deinstalacja** (usunięcie wtyczki) czyści tabele, opcje, crony i transjenty (`uninstall.php`).

Ustawienia zaawansowane, WP-Cron w produkcji i weryfikacja powdrożeniowa

→ na następnej stronie (filtry, systemowy cron, object cache, checklist).

Konfiguracja i wdrożenie produkcyjne

MP Lead Intake — filtry, WP-Cron, wydajność, weryfikacja

4 • Użycie i konfiguracja

Shortcode formularza: [mp_lead_intake_form]. Zachowanie zmienia się filtrami/stałymi (motyw/wtyczka „mu-plugin”):

Filtr / stała	Domyślnie	Działanie
mp_lead_intake_async_verification	true	weryfikacja VAT w tle
mp_lead_intake_reject_invalid_vat	false	zły VAT → archiwizuj
MP_LEAD_INTAKE_SECURITY_HEADERS	off	globalne nagłówki + CSP
mp_lead_intake_disable_xmlrpc	true	wyłącz XML-RPC
mp_lead_intake_hide_wp_version	true	ukryj wersję WP
mp_lead_intake_max_request_bytes	65536	limit rozmiaru żądania

5 • WP-Cron w produkcji (zalecane)

Domyślnie WP-Cron odpala się na odsłony strony. Dla niezawodności użyj systemowego crona:

```
# 1) wp-config.php – wyłącz pseudo-cron:
define('DISABLE_WP_CRON', true);

# 2) crontab -e – co 5 minut:
*/5 * * * * curl -s https://TWOJA-DOMENA/wp-cron.php?doing_wp_cron >/dev/null
```

6 • Wydajność

Persistent object cache (Redis / Memcached) — zalecane. Transienty (rate-limit, cache VIES/Białej listy) trafiają wtedy do pamięci zamiast do tabeli wp_options — mniej zapytań, większa skala.

7 • Weryfikacja po instalacji

- ✓ Formularz renderuje się na stronie (shortcode lub podstrona).
- ✓ Testowe zgłoszenie → rekord w wp_mp_leads (status „new”, vat_status „pending”).
- ✓ Wpis w wp_mp_activity_log (action „lead_created”).
- ✓ Po zadziałaniu crona worker uzupełnia vat_status/score (wpis „vat_verified”).
- ✓ Powiadomienia e-mail administratora docierają (o błędach przetwarzania).

Bezpieczeństwo: nonce/CSRF · Origin/Referer · honeypot · rate-limit · anonimizacja IP (RODO) · nagłówki (opt-in). Pełny rejestr zagrożeń i konfiguracja: docs/SECURITY.md w pakiecie wtyczki.