

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный Исследовательский Университет ИТМО»



**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №С**  
**ПРЕДМЕТ «ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО**  
**УПРАВЛЕНИЯ»**  
**ТЕМА «СЛЕЖЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ: ФРАНКИС,**  
**ДЭВИСОН И НАБЛЮДАТЕЛИ»**  
Вариант №2

Преподаватель:  
Пашенко А. В.

Выполнил:  
Румянцев А. А.

Факультет: СУиР  
Группа: R3341  
Поток: ТАУ R22 бак 1.1.1

Санкт-Петербург  
2025

# Содержание

<b>1</b>	<b>Задание 1. Слежение и компенсация: матричные уравнения</b>	<b>2</b>
1.1	Характер внешнего возмущения . . . . .	2
1.2	Генератор задающего воздействия . . . . .	2
1.3	Схема моделирования системы . . . . .	3
1.4	Синтез компоненты обратной связи . . . . .	3
1.5	Общий вид матричных уравнений Франкиса-Дэвисона . . . . .	4
1.6	Синтез компоненты слежения . . . . .	4
1.7	Синтез компоненты компенсации по входу . . . . .	4
1.8	Компьютерное моделирование . . . . .	5
1.9	Сравнение результатов . . . . .	7
<b>2</b>	<b>Задание 2. Слежение и компенсация по выходу</b>	<b>7</b>
2.1	Схема моделирования системы . . . . .	7
2.2	Наблюдатель задающего воздействия . . . . .	8
2.3	Синтез наблюдателя расширенной размерности . . . . .	9
2.4	Компьютерное моделирование . . . . .	9
2.5	Сравнение результатов . . . . .	17
<b>3</b>	<b>Задание 3. Слежение и компенсация: наблюдатели возмущения</b>	<b>17</b>
3.1	Наблюдатель возмущения по состоянию . . . . .	17
3.2	Схема моделирования системы с наблюдателем возмущения по состоянию. Компьютерное моделирование системы . . . . .	18
3.3	Наблюдатель возмущения по выходу . . . . .	23
3.4	Схема моделирования системы с наблюдателем возмущения по выходу. Компьютерное моделирование системы . . . . .	23
3.5	Сравнение результатов . . . . .	24
<b>4</b>	<b>Общий вывод по работе</b>	<b>24</b>
<b>5</b>	<b>Приложение А</b>	<b>24</b>
<b>6</b>	<b>Приложение Б</b>	<b>26</b>
<b>7</b>	<b>Приложение В</b>	<b>27</b>

## Задание 1. Слежение и компенсация: матричные уравнения

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f, \\ y = Cx + Du + D_f f, \end{cases} \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (1)$$

генератор внешнего возмущения

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma_f w_f, \\ f = Y_f w_f, \end{cases} \quad w_f(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

и генератор задающего воздействия

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g, \\ g = Y_g w_g, \end{cases} \quad w_g(0) \quad (3)$$

при параметрах объекта управления

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad B_f = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}^T, \quad D = 2, \quad D_f = \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \end{bmatrix}^T$$

и параметрах генератора

$$\Gamma_f = \begin{bmatrix} 25 & 6 & -20 & 11 \\ 14 & 3 & -10 & 4 \\ 40 & 11 & -31 & 17 \\ 6 & 4 & -4 & 3 \end{bmatrix}, \quad Y_f = \begin{bmatrix} 8 & -20 \\ 2 & -6 \\ -6 & 16 \\ 4 & -9 \end{bmatrix}^T, \quad g(t) = 4 \sin(t) - 1;$$

Программа для задания 1 находится в приложении А на листинге [1](#)

### Характер внешнего возмущения

Найдем собственные числа матрицы  $\Gamma_f$ , чтобы определить характер внешнего возмущения

$$\sigma(\Gamma_f) = \{\pm i, \pm 3i\}$$

Спектр состоит только из мнимых чисел. Характер возмущения – гармоника без роста и затухания амплитуды с течением времени.

### Генератор задающего воздействия

Через модель осциллятора  $x(t) = A \cos(\omega t) = 0, y(t) = A \sin(\omega t) = 4 \sin(t)$  и  $\dot{z}(t) = 0, z(t) = -1$  при  $g(t) = 4 \sin(t) - 1$  определим  $\Gamma_g, Y_g, w_g(0)$

$$\Gamma_g = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad Y_g = [4 \quad 0 \quad -1], \quad w_g(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

## Схема моделирования системы

Система замкнута регулятором

$$u = Kx + K_g w_g + K_f w_f,$$

обеспечивающим выполнение целевого условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0; \quad (4)$$

Построим схему моделирования системы в SIMULINK




Рис. 1: Схема моделирования системы, замкнутой регулятором

Строим графики  $f(t), g(t), u(t), x(t), y(t), e(t)$ .

## Синтез компоненты обратной связи

Исследуем систему на стабилизируемость

$$\sigma(A) = \{-2, 2 \pm i\}, \quad A_{Jre} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B_{Jre} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix};$$

Система не полностью управляема, стабилизируема. Максимальная степень устойчивости  $\alpha = 2$ .

Синтезируем компоненту обратной связи  $K$  с помощью матричного уравнения типа Риккати

$$A^T P + PA + Q - \nu P B R^{-1} B^T P + 2\alpha P = 0, \quad K = -R^{-1} B^T P;$$

при  $Q = I, \nu = 2, R = 1, \alpha = 2$ . Получаем

$$K = [2.1111 \quad -13.4448 \quad 1.6787],$$

$$\sigma(A + BK) = \{-2, -2.3951 \pm 4.3138i\};$$

Желаемая степень устойчивости достигнута – регулятор синтезирован корректно.

## Общий вид матричных уравнений Франкиса-Дэвисона

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона в общем виде представляются системой

$$\begin{cases} AP + BK + Y_1 = P\Gamma, \\ CP + DK + Y_2 = 0; \end{cases}$$

Решение относительно  $P$  и  $K$  для произвольных  $Y_1$  и  $Y_2$  существует, если

$$\text{rank}(\mathcal{M}) = \text{rank} \begin{bmatrix} A - I\lambda_{i\Gamma} & B \\ C & D \end{bmatrix} = \text{число строк}$$

$\lambda_{i\Gamma}$  – собственные числа  $\Gamma$ .

## Синтез компоненты слежения

Проверим условие существования решения системы уравнений

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - (A + BK) P_g = BK_g, \\ (C + DK) P_g + DK_g = Y_g; \end{cases} \quad (5)$$

Собственные числа матрицы  $\Gamma_g$

$$\sigma(\Gamma_g) = \{0, \pm i\}$$

Проверим ранги матриц. Выясним количество строк

$$A_{3 \times 3}, I_{3 \times 3}, B_{3 \times 1}, C_{1 \times 3}, D_{1 \times 1} \Rightarrow \mathcal{M}_{4 \times 4}$$

Сравниваем ранг с  $n = 4$

$$\text{rank}(\mathcal{M}_{\lambda_1}) = \text{rank} \begin{bmatrix} A - Ii & B \\ C & D \end{bmatrix} = 4,$$

$$\text{rank}(\mathcal{M}_{\lambda_2}) = \text{rank} \begin{bmatrix} A + Ii & B \\ C & D \end{bmatrix} = 4,$$

$$\text{rank}(\mathcal{M}_{\lambda_3}) = \text{rank} \begin{bmatrix} A + 0I & B \\ C & D \end{bmatrix} = 4;$$

Условие выполнено. Синтезируем компоненту слежения  $K_g$  через уравнения (5). Получаем

$$K_g = [-0.0932 \quad 18.6951 \quad -8.1152]$$

## Синтез компоненты компенсации по входу

Проверим условие существования решения системы уравнений

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - (A + BK) P_f - B_f Y_f = BK_f, \\ (C + DK) P_f + DK_f = -D_f Y_f; \end{cases} \quad (6)$$

Собственные числа матрицы  $\Gamma_f$

$$\sigma(\Gamma_f) = \{\pm i, \pm 3i\}$$

Сравниваем ранг с  $n = 4$


$$\begin{aligned}\text{rank}(\mathcal{M}_{\lambda_1}) &= \text{rank} \begin{bmatrix} A - Ii & B \\ C & D \end{bmatrix} = 4, \\ \text{rank}(\mathcal{M}_{\lambda_2}) &= \text{rank} \begin{bmatrix} A + Ii & B \\ C & D \end{bmatrix} = 4, \\ \text{rank}(\mathcal{M}_{\lambda_3}) &= \text{rank} \begin{bmatrix} A - 3Ii & B \\ C & D \end{bmatrix} = 4, \\ \text{rank}(\mathcal{M}_{\lambda_4}) &= \text{rank} \begin{bmatrix} A + 3Ii & B \\ C & D \end{bmatrix} = 4;\end{aligned}$$

Условие выполнено. Синтезируем компоненту компенсации  $K_f$  через уравнения (6). Получаем


$$K_f = [-725.9021 \quad -225.1491 \quad 586.1685 \quad -359.3897]$$

### Компьютерное моделирование

Промоделируем систему при  $u = 0, u = Kx, u = Kx + K_f w_f, u = Kx + K_g w_g$  и  $u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$




(a) График возмущений  $f(t)$




(b) График задающего воздействия  $g(t)$

Рис. 2: Графики  $f(t), g(t)$  для разомкнутой системы ( $u = 0$ )




(a) График вектора состояния ОУ  $x(t)$




(b) График выхода системы  $y(t)$

Рис. 3: Графики  $x(t), y(t)$  для разомкнутой системы ( $u = 0$ )




(a) График  $x(t)$  при  $u = Kx$




(b) График  $x(t)$  при  $u = Kx + K_f w_f$

Рис. 4: Графики  $x(t)$  для замкнутой системы




(a) График  $x(t)$  при  $u = Kx + K_g w_g$




(b) График  $x(t)$  при  $Kx, K_g, K_f$

Рис. 5: Графики  $x(t)$  для замкнутой системы



(a) Сравнение графиков  $u(t)$



(b) Сравнение графиков  $y(t)$

Рис. 6: Графики  $u(t), y(t)$  для замкнутой системы




Рис. 7: Сравнение графиков  $e(t) = g(t) - y(t)$  для замкнутой системы

### Сравнение результатов

При отсутствии управления объект управления разошелся. При наличии в управлении всех компонент выход системы  $y(t)$  удалось свести к задающему воздействию  $g(t)$ . Результат при  $K, K_f$  схож с результатом при всех компонентах. Также схожи результаты при  $K$  и  $K, K_g$ .

## Задание 2. Слежение и компенсация по выходу

Рассмотрим систему (1), генератор внешнего возмущения (2) и генератор задающего воздействия (3). Матрицы  $K, K_g, K_f$  используем как в первом задании

$$\begin{aligned} K &= \begin{bmatrix} 2.1111 & -13.4448 & 1.6787 \end{bmatrix}, \\ K_g &= \begin{bmatrix} -0.0932 & 18.6951 & -8.1152 \end{bmatrix}, \\ K_f &= \begin{bmatrix} -725.9021 & -225.1491 & 586.1685 & -359.3897 \end{bmatrix}; \end{aligned}$$

Программа для задания 2 представлена в приложении Б на листинге 2.

### Схема моделирования системы

Система замкнута регулятором, состоящим из наблюдателя задающего воздействия, наблюдателя расширенной размерности и закона управления

$$u = K\hat{x} + K_g\hat{w}_g + K_f\hat{w}_f,$$

обеспечивающим выполнение целевого условия (4). Строим график формируемого регулятором управления  $u(t)$ , сравнительные графики

$$\begin{bmatrix} w_f(t) \\ x(t) \end{bmatrix} \text{ и } \begin{bmatrix} \hat{w}_f(t) \\ \hat{x}(t) \end{bmatrix},$$

график ошибки наблюдателя расширенной размерности

$$e_f(t) = \begin{bmatrix} w_f(t) \\ x(t) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{w}_f(t) \\ \hat{x}(t) \end{bmatrix},$$

сравнительные графики  $w_g(t)$  и  $\hat{w}_g(t)$ , график ошибки наблюдателя задающего воздействия  $e_g(t) = w_g(t) - \hat{w}_g(t)$ , график выхода  $y(t)$  и график ошибки управления  $e(t) = g(t) - y(t)$






Рис. 8: Схема моделирования системы, замкнутой регулятором

### Наблюдатель задающего воздействия

Зададим желаемую динамику наблюдателя  $(\Gamma, Y)$ , где  $\Gamma$  – гурвицева

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -10 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$\Gamma$  определяет скорость схождения ошибки  $\tilde{w}_g = w_g - \hat{w}_g$  к 0. Цель

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0$$

Наблюдатель сигнала задания

$$\dot{\tilde{w}}_g = \Gamma \tilde{w}_g + Y g$$

Найдем матрицу смены базиса  $Q$

$$\tilde{w}_g = Q \hat{w}_g$$

через уравнение типа Сильвестра

$$Q\Gamma_g - \Gamma Q = YY_g$$

Получаем

$$Q = \begin{bmatrix} 2.0000 & -2.0000 & -1.0000 \\ 0.7692 & -0.1538 & -0.2000 \\ 0.3960 & -0.0396 & -0.1000 \end{bmatrix}, \quad Q^{-1} = \begin{bmatrix} -0.6806 & 14.6250 & -22.4444 \\ 0.2083 & -17.8750 & 33.6667 \\ -2.7778 & 65.0000 & -112.2222 \end{bmatrix};$$

### Синтез наблюдателя расширенной размерности

Сформируем расширенную систему

$$x_f = \begin{bmatrix} w_f \\ x \end{bmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{bmatrix} \Gamma_f & 0_{4 \times 3} \\ B_f Y_f & A \end{bmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{bmatrix} 0_{4 \times 1} \\ B \end{bmatrix}, \quad \bar{C} = [D_f Y_f \quad C];$$

Наблюдатель повышенной размерности

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_f = \bar{A}\hat{x}_f + (\bar{B} + LD)u + L(\hat{y} - y), \\ \hat{y} = \bar{C}\hat{x}_f; \end{cases}$$

Синтезируем матрицу коррекции наблюдателя путем решения матричного уравнения типа Риккати

$$\bar{A}P + P\bar{A}^T + Q_L - \nu P\bar{C}^T R^{-1} \bar{C}P = 0, \quad L = -P\bar{C}^T R^{-1}$$

При  $Q_L = I_{7 \times 7}$ ,  $R = 1$ ,  $\nu = 1$  получаем

$$L = 10^3 \cdot [-0.0066 \quad 0.0219 \quad -0.0143 \quad -0.0229 \quad 1.7022 \quad 1.0491 \quad -1.0838]^T$$

### Компьютерное моделирование

Зададим нулевые начальные условия наблюдателей и выполним компьютерное моделирование замкнутой системы




Рис. 9: График управления  $u(t)$




Рис. 10: График возмущения  $w_{f1}(t)$  и его оценки  $\hat{w}_{f1}(t)$




Рис. 11: График ошибки  $e_{f1}(t) = w_{f1}(t) - \hat{w}_{f1}(t)$




Рис. 12: График возмущения  $w_{f2}(t)$  и его оценки  $\hat{w}_{f2}(t)$




Рис. 13: График ошибки  $e_{f_2}(t) = w_{f_2}(t) - \hat{w}_{f_2}(t)$




Рис. 14: График возмущения  $w_{f_3}(t)$  и его оценки  $\hat{w}_{f_3}(t)$




Рис. 15: График ошибки  $e_{f_3}(t) = w_{f_3}(t) - \hat{w}_{f_3}(t)$




Рис. 16: График возмущения  $w_{f_4}(t)$  и его оценки  $\hat{w}_{f_4}(t)$




Рис. 17: График ошибки  $e_{f_4}(t) = w_{f_4}(t) - \hat{w}_{f_4}(t)$




Рис. 18: График координаты вектора состояния ОУ  $x_1(t)$  и ее оценки  $\hat{x}_1(t)$




Рис. 19: График ошибки  $e_{x_1}(t) = x_1(t) - \hat{x}_1(t)$




Рис. 20: График координаты вектора состояния ОУ  $x_2(t)$  и ее оценки  $\hat{x}_2(t)$




Рис. 21: График ошибки  $e_{x_2}(t) = x_2(t) - \hat{x}_2(t)$




Рис. 22: График координаты вектора состояния ОУ  $x_3(t)$  и ее оценки  $\hat{x}_3(t)$




Рис. 23: График ошибки  $e_{x_3}(t) = x_3(t) - \hat{x}_3(t)$




Рис. 24: График задающего воздействия  $w_{g1}(t)$  и его оценки  $\hat{w}_{g1}(t)$




Рис. 25: График ошибки  $e_{g1}(t) = w_{g1}(t) - \hat{w}_{g1}(t)$




Рис. 26: График задающего воздействия  $w_{g2}(t)$  и его оценки  $\hat{w}_{g2}(t)$




Рис. 27: График ошибки  $e_{g2}(t) = w_{g2}(t) - \hat{w}_{g2}(t)$






Рис. 28: График задающего воздействия  $w_{g3}(t)$  и его оценки  $\hat{w}_{g3}(t)$




Рис. 29: График ошибки  $e_{g3}(t) = w_{g3}(t) - \hat{w}_{g3}(t)$




Рис. 30: График выхода  $y(t)$




Рис. 31: График ошибки  $e(t) = g(t) - y(t)$

### Сравнение результатов

Все оценки наблюдателей сошлись к соответствующим истинным траекториям. Все ошибки со временем свелись к нулю. В сравнении с заданием 1 выход системы имеет больше осцилляций, управления затрачивается сравнительно больше. Тем не менее такая модель лучше, так как мы не используем истинные метки, а оцениваем их по некоторой доступной информации.

### Задание 3. Слежение и компенсация: наблюдатели возмущения

Рассмотрим систему (1), генератор внешнего возмущения (2) и генератор задающего воздействия (3). Матрицы  $K$ ,  $K_g$ ,  $K_f$ ,  $Q$  используем из предыдущих заданий

$$\begin{aligned} K &= \begin{bmatrix} 2.1111 & -13.4448 & 1.6787 \end{bmatrix}, \\ K_g &= \begin{bmatrix} -0.0932 & 18.6951 & -8.1152 \end{bmatrix}, \\ K_f &= \begin{bmatrix} -725.9021 & -225.1491 & 586.1685 & -359.3897 \end{bmatrix}, \\ Q &= \begin{bmatrix} 2.0000 & -2.0000 & -1.0000 \\ 0.7692 & -0.1538 & -0.2000 \\ 0.3960 & -0.0396 & -0.1000 \end{bmatrix}; \end{aligned}$$

Считаем вектор состояния системы  $x(t)$  доступным к измерению. Программа расположена в приложении В на листинге 3.

#### Наблюдатель возмущения по состоянию

Наблюдатель редуцированной размерности

$$\begin{cases} \dot{\hat{w}}_f = \hat{z} + L\bar{C}x, \\ \dot{\hat{z}} = F\hat{z} + (FL\bar{C} - L\bar{C}A)x - L\bar{C}Bu, \end{cases} \quad \bar{C}B_f = I; \quad (7)$$

Нужны соотношения

$$F = \Gamma_f - LY_f \text{ (чтобы сгруппировать)}, \quad (8)$$

$$Q_L F Q_L^{-1} = \Gamma \text{ (для желаемой динамики);} \quad (9)$$

Для синтеза  $Q_L, L$  понадобится уравнение типа Сильвестра

$$Q_L \Gamma - \Gamma_f^T Q_L = Y_f^T Y, \quad L^T = -Y Q_L^{-1}; \quad (10)$$

Зададимся желаемой динамикой ( $\Gamma_{4 \times 4}, Y_{2 \times 4}$ )

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

Решим уравнение Сильвестра (10) относительно  $Q_L$  и найдем  $L$

$$Q_L = \begin{bmatrix} 6.4000 & 10.2000 & -0.0000 & 7.1692 \\ 2.4000 & 3.2000 & 0.3077 & 2.3077 \\ -5.6000 & -8.0000 & -0.3077 & -5.6615 \\ 3.2000 & 5.0000 & -0.0000 & 3.4308 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1.2833 & -2.6667 \\ -5.6583 & -2.3333 \\ -2.4083 & -2.3333 \\ -2.8500 & 3.0000 \end{bmatrix};$$

Определим  $\bar{C}$  и  $F$  из формул (7), (8)

$$\bar{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.25 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} -38.6000 & -12.5667 & 30.3667 & -18.1333 \\ 12.6000 & 0.3167 & -6.6167 & 5.6333 \\ 12.6000 & 1.8167 & -8.1167 & 5.6333 \\ 88.8000 & 27.7000 & -69.1000 & 41.4000 \end{bmatrix};$$

### Схема моделирования системы с наблюдателем возмущения по состоянию. Компьютерное моделирование системы

Система замкнута регулятором, состоящим из наблюдателя задающего воздействия, наблюдателя возмущения по состоянию и закона управления  $u = Kx + K_g \hat{w}_g + K_f \hat{w}_f$ , обеспечивающим выполнение целевого условия (4). Снимем графики  $u(t)$ ,  $x(t)$ ,  $w_f(t)$ ,  $\hat{w}_f(t)$ ,  $e_f(t)$ ,  $e(t)$




Рис. 32: Схема моделирования системы с наблюдателем возмущения по состоянию




Рис. 33: График управления  $u(t)$  (набл. возм. по сост.)




Рис. 34: График вектора сост. ОУ  $x(t)$  с наблюдателем возмущения по состоянию




Рис. 35: График возмущения  $w_{f1}(t)$  и его оценки  $\hat{w}_{f1}(t)$  (набл. возм. по сост.)




Рис. 36: График ошибки  $e_{f1}(t) = w_{f1}(t) - \hat{w}_{f1}(t)$  (набл. возм. по сост.)




Рис. 37: График возмущения  $w_{f2}(t)$  и его оценки  $\hat{w}_{f2}(t)$  (набл. возм. по сост.)




Рис. 38: График ошибки  $e_{f2}(t) = w_{f2}(t) - \hat{w}_{f2}(t)$  (набл. возм. по сост.)




Рис. 39: График возмущения  $w_{f3}(t)$  и его оценки  $\hat{w}_{f3}(t)$  (набл. возм. по сост.)




Рис. 40: График ошибки  $e_{f3}(t) = w_{f3}(t) - \hat{w}_{f3}(t)$  (набл. возм. по сост.)




Рис. 41: График возмущения  $w_{f4}(t)$  и его оценки  $\hat{w}_{f4}(t)$  (набл. возм. по сост.)




Рис. 42: График ошибки  $e_{f_4}(t) = w_{f_4}(t) - \hat{w}_{f_4}(t)$  (набл. возм. по сост.)




Рис. 43: График выхода системы  $y(t)$  (набл. возм. по сост.)




Рис. 44: График ошибки  $e(t) = g(t) - y(t)$  (набл. возм. по сост.)

## Наблюдатель возмущения по выходу

Наблюдатель возмущения (работает при ненулевой  $D_f$ )

$$\begin{cases} \hat{f} = D_f f = y - Cx - Du, \\ \dot{\bar{w}} = \Gamma \bar{w}_f + Y \hat{f}, \\ \hat{w}_f = Q^{-1} \bar{w}_f; \end{cases}$$

Цель остается такой же. Зададим желаемую динамику наблюдателя  $(\Gamma, Y)$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

Остается решить уравнение типа Сильвестра относительно  $Q_{out}$

$$Q_{out}\Gamma_f - \Gamma Q_{out} = YD_fY_f$$

Получаем

$$Q_{out} = \begin{bmatrix} -84.1514 & -29.1243 & 70.2270 & -41.9135 \\ -46.6000 & -17.6000 & 40.0000 & -23.0000 \\ -25.6000 & -10.6462 & 22.6462 & -12.4000 \\ -15.1077 & -6.9231 & 13.7846 & -7.0923 \end{bmatrix},$$

$$Q^{-1} = \begin{bmatrix} -4.1094 & 15.7648 & -19.2273 & 6.7770 \\ -7.1320 & 34.6518 & -56.9446 & 29.3341 \\ -9.4484 & 43.5559 & -68.5269 & 34.3983 \\ -2.6486 & 17.2489 & -36.6460 & 23.6454 \end{bmatrix};$$

### Схема моделирования системы с наблюдателем возмущения по выходу.

# Компьютерное моделирование системы

Построим схему и выполним компьютерное моделирование




Рис. 45: Схема моделирования системы с наблюдателем возмущения по выходу



## Сравнение результатов

...

## Общий вывод по работе

...

## Приложение А

```
% plant parameters
A=[5 2 7;
   2 1 2;
   -2 -3 -4];
B=[3;1;-1];
Bf=[-4 -1;
    0 0;
    4 0];
C=[2 0 3];
D=2;
Df=[8 3];

Gf=[25 6 -20 11;
    14 3 -10 4;
    40 11 -31 17;
    6 4 -4 3];
Yf=[8 2 -6 4;
    -20 -6 16 -9];

Gg = [0 1 0;
      -1 0 0;
       0 0 0];
Yg=[4 0 -1];
wg0 = [0;1;1];

% A eigenvalues
A_eig = eig(A)

% Jordan matrix
[P1, J] = jordan(A);
Pjre(:,1) = P1(:,1);
Pjre(:,2) = imag(P1(:,2));
Pjre(:,3) = real(P1(:,3))
Pjre_inv = Pjre^-1
Aj_re = Pjre_inv * A * Pjre
B_jre = Pjre_inv * B

% G eigenvalues
Gf_eig = eig(Gf)
Gg_eig = eig(Gg)

% solving Riccati: feedback comp
Q = eye(3);
v = 2;
R = 1;
a = 2;
```

```

Aa = A + eye(3) * (a-0.0000000000000001);
[Pk,K,e]=icare(Aa,sqrt(v)*B,Q,R);
K=-inv(R)*B'*Pk
eK=eig(A+B*K)

% check Frankis-Davison: Kg
Gg_eig(1)
check_Kg1 = [A-eye(3)*Gg_eig(1) B; C D]
rank(check_Kg1)

Gg_eig(2)
check_Kg2 = [A-eye(3)*Gg_eig(2) B; C D]
rank(check_Kg2)

Gg_eig(3)
check_Kg3 = [A-eye(3)*Gg_eig(3) B; C D]
rank(check_Kg3)

% solving Frankis-Davison: Kg
cvx_begin sdp
variable Pg(3,3)
variable Kg(1,3)
Pg*Gg-(A+B*K)*Pg == B*Kg;
(C+D*K)*Pg+D*Kg == Yg;
cvx_end

Pg=Pg
Kg=Kg

% check Frankis-Davison: Kf
Gf_eig(1)
check_Kf1 = [A-eye(3)*Gf_eig(1) B; C D]
rank(check_Kf1)

Gf_eig(2)
check_Kf2 = [A-eye(3)*Gf_eig(2) B; C D]
rank(check_Kf2)

Gf_eig(3)
check_Kf3 = [A-eye(3)*Gf_eig(3) B; C D]
rank(check_Kf3)

Gf_eig(4)
check_Kf4 = [A-eye(3)*Gf_eig(4) B; C D]
rank(check_Kf4)

% solving Frankis-Davison: Kf
cvx_begin sdp
variable Pf(3,4)
variable Kf(1,4)
Pf*Gf-(A+B*K)*Pf-Bf*Yf == B*Kf;
(C+D*K)*Pf+D*Kf == -Df*Yf;
cvx_end

Pf=Pf
Kf=Kf

```

## Приложение Б

```
% plant parameters
A=[5 2 7;
    2 1 2;
    -2 -3 -4];
B=[3;1;-1];
Bf=[-4 -1;
    0 0;
    4 0];
C=[2 0 3];
D=2;
Df=[8 3];

Gf=[25 6 -20 11;
    14 3 -10 4;
    40 11 -31 17;
    6 4 -4 3];
Yf=[8 2 -6 4;
    -20 -6 16 -9];

Gg = [0 1 0;
    -1 0 0;
    0 0 0];
Yg=[4 0 -1];
wg0 = [0;1;1];

K=[2.1111 -13.4448 1.6787];
Kg=[-0.0932 18.6951 -8.1152];
Kf=[-725.9021 -225.1491 586.1685 -359.3897];

G=[-1 0 0;
    0 -5 0;
    0 0 -10];
Y=[1; 1; 1];

% find Q
cvx_begin sdp
    variable Q(3,3)
    Q*Gg-G*Q == Y*Yg;
cvx_end

Q=Q
invQ=inv(Q)

null1=[0 0 0;
    0 0 0;
    0 0 0;
    0 0 0];
null2=[0;0;0;0];
barA = [Gf null1;
    Bf*Yf A]
barB = [null2;B]
```

```

barC=[Df*Yf C]

% solving Riccati
QL = eye(7);
v = 1;
R = 1;

[P,L,e]=icare(barA',barC',QL,R);
L=-P*barC'*R^-1

```

Листинг 2: Программа для задания 2

## Приложение В

```

% plant parameters
A=[5 2 7;
   2 1 2;
   -2 -3 -4];
B=[3;1;-1];
Bf=[-4 -1;
     0 0;
     4 0];
C=[2 0 3];
D=2;
Df=[8 3];

Gf=[25 6 -20 11;
     14 3 -10 4;
     40 11 -31 17;
     6 4 -4 3];
Yf=[8 2 -6 4;
     -20 -6 16 -9];

Gg = [0 1 0;
      -1 0 0;
       0 0 0];
Yg=[4 0 -1];
wg0 = [0;1;1];

K=[2.1111 -13.4448 1.6787];
Kg=[-0.0932 18.6951 -8.1152];
Kf=[-725.9021 -225.1491 586.1685 -359.3897];
Q = [2.0000 -2.0000 -1.0000;
      0.7692 -0.1538 -0.2000;
      0.3960 -0.0396 -0.1000];
invQ=inv(Q)

G=[-0.5 0 0 0;
    0 -1 0 0;
    0 0 -1.5 0;
    0 0 0 -2];
Y=[1 0 1 0;
   0 1 0 1];
newY=[1;1;1;1];

% find QL

```

```

cvx_begin sdp
variable QL(4,4)
QL*G-Gf'*QL == Yf'*Y;
cvx_end

QL=QL
L=-Y*QL^-1;
L=L'

% find barC
cvx_begin sdp
variable barC(2,3)
barC*Bf == eye(2);
cvx_end

barC=barC

F=Gf-L*Yf

% find Qout
cvx_begin sdp
variable Qout(4,4)
Qout*Gf-G*Qout == newY*Df*Yf;
cvx_end

Qout=Qout
invQout=inv(Qout)

```

Листинг 3: Программа для задания 3