



دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

راه کاری مبتنی بر یادگیری ماشین برای پیش بینی مهارت های افراد در آینده در وبسایت های پرسش و پاسخ اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
گرایش نرم افزار

نگارش

سینا محمدی

استاد راهنما

دکتر محمود نشاطی

تابستان ۱۴۰۴



دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تحت عنوان:

راه کاری مبتنی بر یادگیری ماشین برای پیش بینی مهارت های افراد در آینده در وبسایت های
پرسش و پاسخ اجتماعی

در تاریخ
پایان نامه دانشجو، سینا محمدی، توسط کمیته تخصصی داوران مورد بررسی و تصویب نهایی قرار
گرفت.

- | | | |
|----------------------------|----------------------|------|
| ۱- استاد راهنما: | دکتر محمود نشاطی | امضا |
| ۲- استاد داور (داخلی): | دکتر مجتبی وحیدی اصل | امضا |
| ۳- استاد داور (خارجی): | دکتر آزاده شاکری | امضا |
| ۴- نماینده تحصیلات تکمیلی: | دکتر صادق علی اکبری | امضا |

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتکارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع
این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه شهید بهشتی
می‌باشد.

به نام خدا

نام و نام خانوادگی: سينا محمدی

عنوان پایان نامه: راه کاری مبتنی بر یادگیری ماشین برای پیش بینی مهارت های افراد در آینده در وبسایت های

پرسش و پاسخ اجتماعی

استاد راهنما: دکتر محمود نشاطی

اینجانب سينا محمدی تهیه کننده پایان نامه کارشناسی ارشد حاضر، خود را ملزم به حفظ امانت داری و قدردانی از زحمات سایر محققین و نویسندگان بنابر قانون Copyright می دانم. بدین وسیله اعلام می نمایم که مسئولیت کلیه مطالب درج شده با اینجانب می باشد و در صورت استفاده از اشکال، جداول و مطالب سایر منابع، بلافاصله مرجع آن ذکر شده و سایر مطالب از کار تحقیقاتی اینجانب استخراج گشته است و امانت داری را به صورت کامل رعایت نموده ام. در صورتی که خلاف این مطلب ثابت شود، مسئولیت کلیه عواقب قانونی با شخص اینجانب می باشد.

نام و نام خانوادگی: سينا محمدی

تاریخ و امضا:

چکیده

در عصر تحول دیجیتال، شناسایی تخصص افراد برای جذب نیروی انسانی در سازمان‌ها حیاتی است، اما رویکردهای موجود در حوزه بازیابی تخصص، ماهیتی ایستا و گذشته‌نگر دارند و تنها به این پرسش پاسخ می‌دهند که «چه کسی اکنون متخصص است؟». این مدل‌ها، پویایی و تکامل مهارت‌ها را نادیده گرفته و در نتیجه برای برنامه‌ریزی‌های راهبردی و بلندمدت، مانند تشکیل تیم برای پروژه‌های آینده، ناکارآمد هستند.

این پژوهش باهدف پر کردن این شکاف، برای نخستین بار مسئله پیش‌بینی تخصص‌های آینده افراد را به‌عنوان یک وظیفه پیش‌بینی سری زمانی چندمتغیره صورت‌بندی می‌کند. با استفاده از داده‌های وب‌سایت StackOverflow، تاریخچه فعالیت سالانه کاربران استخراج شده و نمایه مهارتی آن‌ها به‌عنوان یک سری زمانی مدل‌سازی می‌شود. یک چالش کلیدی در این مسیر، تعدیل اثر رشد کاربران پلتفرم بر امتیازات است که برای حل آن، یک چارچوب آدابتور نوآورانه مبتنی بر راهبردهای نرمال‌سازی متفاوت برای آموزش و ارزیابی مدل ارائه شده است.

مدل پیشنهادی که مبتنی بر یک شبکه عصبی پیش‌خور است، توانایی خود را در پیش‌بینی نمایه مهارتی کاربران در سال آینده نشان داده است. نتایج ارزیابی با استفاده از معیار شباهت کسینوسی نشان داد که مدل پیشنهادی به‌دقت ۰.۸۸۲۵ دست‌یافته است که بهبود چشمگیری نسبت به‌دقت ۰.۶۴۸۵ در روش‌های آماری پایه مانند میانگین کل، دارد. این دستاورد، الگو تحلیل تخصص را از توصیف گذشته به پیش‌بینی آینده تغییر داده و ابزاری قدرتمند برای مدیریت استعداد آینده‌نگر و کاهش ریسک در پروژه‌های بلندمدت فراهم می‌آورد.

واژگان کلیدی: بازیابی تخصص، بازیابی اطلاعات، وبسایت‌های پرسش‌وپاسخ، یادگیری ماشین، سری‌های

زمانی

فهرست مطالب

۱	مقدمه	۱
۳	۱.۱ بیان مسئله	۳
۴	۲.۱ اهمیت و ضرورت پژوهش	۴
۵	۳.۱ اهداف و سؤالات پژوهش	۵
۵	۱.۳.۱ اهداف پژوهش	۵
۶	۲.۳.۱ سؤالات پژوهش	۶
۶	۴.۱ کلیات رویکرد پیشنهادی	۶
۷	۵.۱ نوآوری پژوهش	۷
۹	۶.۱ محدوده پژوهش	۹
۹	۷.۱ ساختار پایان نامه	۹
۱۱	۲ ادبیات تحقیق	۱۱
۱۲	۱.۲ بازیابی اطلاعات	۱۲
۱۳	۲.۲ بازیابی تخصص	۱۳
۱۴	۳.۲ خبره	۱۴
۱۴	۴.۲ یادگیری ماشین	۱۴
۱۵	۵.۲ یادگیری عمیق	۱۵

۱۵	سری‌های زمانی	۶.۲
۱۶	انجمن‌های پرسش و پاسخ	۷.۲
۱۶	شبهات کسینوسی	۸.۲
۱۷	جمع‌بندی	۹.۲

۳ کارهای مرتبط

۱۹	بازیابی تخصص	۱.۳
۲۰	یافتن متخصص	۱.۱.۳
۲۳	نمایش‌سازی	۲.۱.۳
۲۵	پیش‌بینی سری‌های زمانی	۲.۳
۲۷	جمع‌بندی	۳.۳

۴ روش پیشنهادی

۲۹	تعریف مسئله	۱.۴
۲۹	روش پایه	۱.۱.۴
۳۰	تعاریف و نمادهای ریاضی	۲.۱.۴
۳۲	ساخت مجموعه داده	۲.۴
۳۳	خوشه‌بندی	۱.۲.۴
۳۴	پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی	۳.۴
۳۷	بررسی روش‌های نرمال‌سازی	۱.۳.۴
۴۰	تحلیل و دلیل انتخاب روش نهایی	۲.۳.۴
۴۱	جدا سازی داده‌های آزمون از داده‌های آموزش مدل	۴.۴
۴۲	انتخاب مدل	۵.۴
۴۲	آموزش مدل	۶.۴

۴۳	چارچوب آداپتور برای پیش‌بینی بین‌مقیاسی
۴۴	۱.۷.۴ خط‌لوله آداپتور
۴۵	۲.۷.۴ جمع‌بندی

۵ ارزیابی روش پیشنهادی

۵۱	۱.۵ مجموعه داده
۵۲	۲.۵ معیار ارزیابی
۵۳	۳.۵ فرآیند ارزیابی
۵۳	۴.۵ مقایسه دقت
۵۴	۵.۵ جمع‌بندی

۶ نتیجه‌گیری و کارهای آینده

۵۶	۱.۶ نتایج کلیدی و تفسیر
۵۷	۲.۶ تهدیدها
۵۷	۳.۶ کارهای آینده
۵۷	۱.۳.۶ انعطاف‌پذیری در مقیاس زمانی
۵۹	۲.۳.۶ یادگیری تقویتی برای افزایش دقت مدل
۵۹	۳.۳.۶ سنجش عمق واقعی دانش با تحلیل محتوای متنی

۶۱ مراجع

۶۵ واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

۶۷ واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

فهرست تصاویر

۱.۳	دسته‌بندی روش‌های نمایه‌سازی	۲۴
۱.۴	حوزه‌های مهارتی تولید شده با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی	۳۴
۲.۴	روند تغییرات مهارتی یک کاربر نمونه	۳۷
۳.۴	مقایسه توزیع داده در روش‌های مختلف نرمال‌سازی	۴۶
۴.۴	رشد کاربران StackOverflow	۴۷
۵.۴	نمودار جریان فرآیند آموزش مدل	۴۸
۶.۴	نمودار جریان فرآیند ارزیابی مدل	۴۹

فهرست جداول

۱.۴	تعاریف متغیرها (قسمت اول)	۳۱
۲.۴	تعاریف متغیرها (قسمت دوم)	۳۲
۳.۴	نام‌گذاری حوزه‌های مهارتی	۳۵
۴.۴	مقایسه روش‌های مختلف نرمال‌سازی	۴۰
۱.۵	مقایسه دقت روش پایه و مدل معرفی شده	۵۴

فصل ۱

مقدمه

با تسريع روند نوآوری های فناورانه، حفظ مزیت رقابتی سازمان ها بیش از گذشته متکی بر دانش تخصصی و ظرفیت های شناختی نیروی انسانی شده است. رشد شتابان فناوری و افزایش پیچیدگی پروژه ها، جذب و به کارگیری افراد خبره را به یکی از اولویت های استراتژیک سازمان ها تبدیل کرده است. در پاسخ به این نیاز، حوزه ای پژوهشی در تقاطع علوم داده و بازیابی اطلاعات پدید آمده که با تحلیل مقیاس پذیر داده های دیجیتال ناشی از کنش های کاربران (نظیر مشارکت در انجمن های پرسش و پاسخ، مشارکت در پروژه های متن باز و نشر آثار علمی) به استخراج، سنجش و نمایه سازی تخصص افراد می پردازد.

اکثر پژوهش های پیشین در این حوزه به پرسش «چه کسی در حال حاضر در موضوع X متخصص است؟» متمرکز بوده اند. این رویکردها که ماهیتی گذشته نگر و ایستا دارند، با اتکا به سوابق تاریخی تصویری از وضعیت کنونی مهارت ها ارائه می کنند. اگرچه چنین مدل هایی برای شناسایی کارشناسان جهت حل مسائل جاری ارزشمندند، اما محدودیتی بنیادین دارند. مهارت های فردی ثابت و ایستا نیستند؛ آن ها در گذر زمان تکامل می یابند، زمینه ها و عمق دانش تغییر می کند و علاقه مندی ها ممکن است دگرگون شوند. مدل های سنتی قادر به انعکاس این مسیر تکاملی نیستند و بنابراین پاسخ گویی به پرسش مهم تر «این فرد در آینده در چه زمینه هایی متخصص خواهد شد؟» برای آن ها دشوار است.

این کاستی پژوهشی به ویژه در فرایندهای برنامه ریزی بلندمدت و مدیریت استعداد اهمیت می یابد. علاوه بر این، فرایند جذب، گزینش و آموزش نیروی انسانی برای سازمان ها، چه از نظر هزینه های مستقیم (نظیر هزینه های جذب و دوره های آموزشی) و چه از نظر هزینه های غیرمستقیم (نظیر اتلاف زمان مدیریت، کاهش موقتی بهره وری و هزینه جایگزینی در صورت اشتباه در گزینش)، بار مالی و عملیاتی قابل توجهی ایجاد می کند؛ از این رو کاهش ریسک های ناشی از انتخاب نامناسب نیروی انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان مثال، در طراحی تیم برای یک پروژه چندساله، تکیه صرف بر تخصص های فعلی کارکنان ممکن است به گزینش نامناسبی منجر شود؛ زیرا نیازهای فناوری پروژه در طول زمان تغییر خواهد کرد. انتخاب بهینه اعضای تیم باید مبتنی بر هم راستایی میان توانمندی های فعلی و مسیر رشد آتی افراد باشد تا ریسک های استراتژیک کاهش یابد. چنین رویکرد آینده نگری، فرایند جذب و توسعه نیروی انسانی را از یک عمل واکنشی به یک برنامه ریزی پیشگیرانه و استراتژیک تبدیل می کند.

پژوهش حاضر باهدف پر کردن این خلأ مفهومی و عملی، چارچوبی مبتنی بر یادگیری ماشین ارائه می‌دهد که «تخصص» را به‌عنوان یک فرایند زمانی مدل‌سازی می‌کند؛ به این معنا که نمایه‌مهارتی هر فرد به‌صورت یک سری زمانی از مهارت‌ها تعریف و دنبال می‌شود. با تحلیل الگوهای تکاملی در سوابق فعالیت‌های دیجیتال کاربران، هدف این پژوهش توسعه مدلی است که نمایه‌مهارتی افراد را در بازه‌های زمانی آتی پیش‌بینی کند. چنین مدلی می‌تواند سازمان‌ها را در تصمیم‌گیری‌های جذب، جانشین‌پروری و برنامه‌ریزی توسعه مهارت توانمند سازد و در نتیجه به کاهش هزینه‌های جذب و افزایش بازده سرمایه‌گذاری انسانی کمک کند. خروجی این پایان‌نامه می‌تواند در صورت ادغام با روش‌های پیشین، به معرفی روشی دقیق‌تر برای شناسایی خبرگان و متخصصان منجر شود. بدین ترتیب، این پژوهش می‌کوشد با تبدیل نگاه ایستا به نگاه زمانی نسبت به تخصص انسانی، ابزارهایی فراهم آورد که تصمیم‌گیری پیش‌بینانه در مدیریت استعداد را تقویت نموده و توانمندی سازمان‌ها در تطابق با نیازهای آتی فناوری افزایش یابد.

۱.۱ بیان مسئله

همان‌طور که در بخش مقدمه اشاره شد، پژوهش‌های پیشین در حوزه بازیابی تخصص، عمدتاً بر شناسایی وضعیت فعلی مهارت‌های افراد متمرکز بوده‌اند. این رویکردها، علی‌رغم کارایی در کاربردهای کوتاه‌مدت، قادر به پاسخگویی به نیازهای استراتژیک و بلندمدت سازمان‌ها در زمینه مدیریت استعداد و تشکیل تیم نیستند. خلأ اصلی، عدم وجود مدلی است که بتواند مسیر تکامل مهارت‌های یک فرد را در آینده پیش‌بینی کند. مسئله‌ای که این پژوهش به آن می‌پردازد، دقیقاً پر کردن همین خلأ است. به طور مشخص، مسئله این پژوهش عبارت است از: طراحی و ارزیابی یک مدل یادگیری ماشین که بتواند نمایه‌مهارتی آتی یک کاربر را بر اساس تاریخچه نمایه‌های مهارتی او در یک بازه زمانی مشخص، پیش‌بینی کند.

برای صورت‌بندی دقیق‌تر، این مسئله را می‌توان به‌عنوان یک وظیفه پیش‌بینی سری زمانی^۱ تعریف کرد:

- **ورودی مسئله:** مجموعه‌ای از نمایه‌های مهارتی یک کاربر خاص (u) در یک بازه زمانی T ساله است. هر نمایه در سال t ، یک بردار است که میزان تخصص کاربر را در مجموعه‌ای از حوزه‌های مهارتی

^۱Time-Series Forecasting

($s_1, s_2, \dots, s_n$) نشان می‌دهد؛ بنابراین، ورودی مدل یک توالی از بردارها به شکل زیر است:

$$[\text{Profile}_{u,t-T+1}, \dots, \text{Profile}_{u,t-1}, \text{Profile}_{u,t}]$$

- **خروجی مسئله:** خروجی مطلوب، یک بردار نمایه مهارتی پیش‌بینی شده برای همان کاربر در سال آینده ($t+1$) است. این بردار، تخمینی از میزان تخصص فرد در همان حوزه‌های مهارتی خواهد بود:

$$\text{Predicted_Profile}_{u,t+1}$$

برای مثال، با در دست داشتن داده‌های فعالیت یک کاربر در وبسایت Stack Overflow از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ و ساختن نمایه سالانه مهارت‌های او در این بازه، هدف مدل، پیش‌بینی نمایه مهارت‌های همان کاربر برای سال ۲۰۱۵ است. این پیش‌بینی به ما نشان می‌دهد که کدام مهارت‌های کاربر احتمالاً رشد خواهند کرد، کدام یک ثابت باقی می‌مانند و کدام یک ممکن است کم‌رنگ‌تر شوند.

بنابراین، پرسش اصلی پژوهش این است: چگونه می‌توان با مدل‌سازی الگوهای زمانی در تاریخچه فعالیت‌های یک فرد، نمایه تخصصی او را برای آینده با دقت قابل قبولی پیش‌بینی کرد؟ پاسخ به این پرسش، راه را برای ایجاد سیستم‌های توصیه‌گر هوشمندتر و فرایندهای مدیریت منابع انسانی آینده‌نگر هموار می‌سازد.

۲.۱ اهمیت و ضرورت پژوهش

در فضای رقابتی امروز، موفقیت سازمان‌ها بیش از هر چیز به توانایی در پیش‌بینی نیازهای آینده و مدیریت هوشمندانه منابع (به‌ویژه سرمایه‌های انسانی) وابسته است. پیش‌بینی مسیر رشد مهارت‌ها و تطبیق راهبردهای سازمانی با تغییرات محیطی، نه فقط یک مزیت رقابتی بلکه ضرورتی عملی برای بقا و پیشرفت محسوب می‌شود. پژوهش حاضر از دو منظر کلیدی اهمیت دارد: از دید کاربردی و صنعتی برای تسهیل تصمیم‌گیری‌های نیروی انسانی و از دید علمی و پژوهشی برای توسعه دانش در حوزه پیش‌بینی مهارت‌ها و مدیریت استعداد.

از منظر کاربردی، بسیاری از فرایندهای جذب و شکل‌گیری تیم در سازمان‌ها هنوز واکنشی است؛ یعنی تنها در مواجهه با نیاز فوری، جستجوی منابع انسانی آغاز می‌شود. این رویکرد علاوه بر مصرف بالای زمان و هزینه، ریسک قابل توجهی به پروژه‌های بلندمدت تحمیل می‌کند و پایداری تیم را به مخاطره می‌اندازد. پژوهش حاضر

می‌کوشد راه‌حلی ارائه دهد که سازمان‌ها را از مدیریت استعدادهای مقطعی و واکنشی به مدیریت استراتژیک و پیش‌نگر منتقل کند.

با پیش‌بینی مسیر رشد مهارت‌های افراد، سازمان‌ها قادر خواهند بود دید بلندمدت‌تری نسبت به تکامل توانمندی‌های کارکنان خود پیدا کنند و به‌صورت پیش‌دستانه برای نیازهای آتی برنامه‌ریزی کنند؛ این رویکرد به کاهش ریسک پروژه‌ها کمک می‌کند، زیرا انتخاب افراد با مسیر رشد همسو با نقشه راه پروژه احتمال مواجهه با کمبود مهارت در مراحل بعدی را کاهش می‌دهد و پایداری تیم را تقویت می‌کند. علاوه بر این، نتایج تحقیق می‌تواند مبنایی برای سیستم‌های توصیه‌گر هوشمند فراهم آورد که مسیرهای توسعه فردی را شخصی‌سازی می‌کنند؛ چنین سیستم‌هایی با معرفی مهارت‌های مناسب برای هر فرد، ضمن افزایش انگیزه، توانمندسازی کارکنان را تسهیل می‌کنند.

در مجموع، این پژوهش نه تنها به سازمان‌ها امکان می‌دهد هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط با جذب نیرو را کاهش دهند، بلکه چارچوبی علمی برای طراحی سیاست‌های توسعه نیروی انسانی ارائه می‌دهد که می‌تواند اثربخشی منابع انسانی را در مواجهه با چالش‌های آینده افزایش دهد.

۳.۱ اهداف و سؤالات پژوهش

باتوجه به مسئله تعریف‌شده در بخش ۱-۲ و ضرورتی که برای آن بیان شد، این پژوهش به دنبال دستیابی به مجموعه‌ای از اهداف مشخص است. این اهداف در راستای پاسخگویی به یک پرسش اصلی و چندین پرسش فرعی تدوین شده‌اند که مسیر کلی تحقیق را روشن می‌سازند.

۱.۳.۱ اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، فراتر رفتن از تحلیل‌های ایستا و ارائه یک مدل پویا برای درک و پیش‌بینی تکامل مهارت‌ها است. اهداف جزئی‌تر برای دستیابی به این مهم به شرح زیر است:

- هدف اصلی: طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی یک مدل مبتنی بر یادگیری ماشین که قادر به پیش‌بینی نمایه مهارتی آتی افراد بر اساس سری زمانی فعالیت‌های گذشته آن‌ها باشد.

اهداف فرعی

- معرفی و اعتبارسنجی یک چارچوب ارزیابی مناسب برای سنجش کیفیت و دقت نمایه‌های پیش‌بینی شده.
- یافتن یک معماری و روش پیاده‌سازی کارآمد با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین که بتواند الگوهای پیچیده زمانی در داده‌های مهارتی را بیاموزد.
- بررسی چالش‌های مرتبط با کاربران کم‌فعالیت (نمایه‌های با داده کم) و شناسایی راهکارهای بالقوه برای بهبود پیش‌بینی در این موارد.

۲.۳.۱ سؤالات پژوهش

برای دستیابی به اهداف فوق، این پژوهش تلاش می‌کند تا به سؤالات زیر پاسخ دهد:

سؤال اصلی

- چگونه می‌توان با استفاده از تغییرات نمایه‌های یک کاربر در طول سال‌های گذشته، نمایه‌ی سال آینده‌ی او را پیش‌بینی کرد؟

سؤالات فرعی

- روش مناسب برای پیاده‌سازی پیش‌بینی تخصص آینده افراد با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین چیست؟ و این روش تا چه اندازه دقیق است؟
- چه راهکاری برای پیش‌بینی مهارت‌های کاربرانی که حجم داده کمی در نمایه خود دارند، وجود دارد؟

۴.۱ کلیات رویکرد پیشنهادی

برای پاسخگویی به سؤالات مطرح‌شده و دستیابی به اهداف پژوهش، یک رویکرد کمی مبتنی بر یادگیری ماشین اتخاذ می‌شود. چارچوب کلی این پژوهش بر پایه مدل‌سازی تکامل مهارت‌های هر کاربر به‌عنوان یک

مسئله پیش‌بینی سری زمانی استوار است. در این دیدگاه، نمایه مهارتی یک فرد در طول زمان به‌عنوان یک دنباله پویا در نظر گرفته می‌شود که می‌توان الگوهای آن را برای پیش‌بینی وضعیت آینده آموخت.

این رویکرد با گردآوری و پردازش داده‌های خام از انجمن پرسش‌وپاسخ StackOverflow آغاز می‌شود. در این مرحله، فعالیت‌های هر کاربر شامل پرسش‌ها، پاسخ‌ها و امتیازات دریافتی در یک بازه زمانی چندساله استخراج شده و سپس با استفاده از تکنیک‌های خوشه‌بندی، حوزه‌های مهارتی اصلی تعریف می‌گردند. در نهایت، داده‌های تجمیع‌شده به‌صورت سالانه برای هر فرد یک سری زمانی از نمایه‌های مهارتی را تشکیل می‌دهد. پس از آماده‌سازی داده‌ها، یک مدل یادگیری عمیق مبتنی بر شبکه‌های عصبی طراحی می‌شود که وظیفه آن، دریافت توالی نمایه‌های گذشته به‌عنوان ورودی و تولید نمایه مهارتی سال آینده به‌عنوان خروجی است. در این فرایند، توجه ویژه‌ای به نرمال‌سازی داده‌ها برای کنترل اثرات ناشی از رشد جامعه کاربران و تغییر مقیاس امتیازات در طول زمان خواهد شد. برای سنجش عملکرد نهایی، یک چارچوب ارزیابی دقیق به کار گرفته می‌شود که در آن، عملکرد مدل پیشنهادی در مقایسه با یک روش پایه ساده (مانند میانگین سال‌های گذشته) و با استفاده از معیار شباهت کسینوسی^۱ ارزیابی می‌گردد. این معیار، تطابق ساختاری بین نمایه واقعی و پیش‌بینی‌شده را به‌خوبی اندازه‌گیری می‌کند. این فرایند یکپارچه، مسیری ساختاریافته را برای پاسخگویی تجربی به سؤالات پژوهش فراهم می‌آورد.

۵.۱ نوآوری پژوهش

نوآوری اصلی این پژوهش در سه سطح مفهومی، روش‌شناختی و کاربردی قابل تعریف است، اما بنیاد تمام این نوآوری‌ها در یک تغییر پارادایم اساسی نهفته است: حرکت از تحلیلی گذشته‌نگر به مدلی آینده‌نگر.

تغییر پارادایم از توصیف گذشته به پیش‌بینی آینده

مهم‌ترین و بنیادی‌ترین نوآوری این تحقیق، تغییر ماهیت پرسش اصلی در حوزه بازیابی تخصص است. پژوهش‌های پیشین همواره به دنبال پاسخ به این سؤال بوده‌اند که «یک فرد بر اساس فعالیت‌های گذشته‌اش،

^۱ Cosine Similarity

اکنون چه تخصص‌هایی دارد؟». این دیدگاه، ماهیتی توصیفی و گذشته‌نگر^۱ دارد. در مقابل، این پژوهش برای نخستین بار پرسش را به «یک فرد بر اساس روند فعالیت‌های گذشته‌اش، در آینده چه تخصص‌هایی خواهد داشت؟» تغییر می‌دهد. این رویکرد ذاتاً پیش‌بینانه و آینده‌نگر^۲ است و حوزه تحلیل تخصص را از یک ابزار گزارش‌دهی به یک ابزار برنامه‌ریزی استراتژیک ارتقا می‌دهد.

صورت‌بندی مسئله به عنوان پیش‌بینی سری زمانی

در راستای همین تغییر پارادایم، این پژوهش برای اولین بار، نمایه مهارتی یک کاربر را نه به عنوان یک بردار ایستا، بلکه به عنوان یک سری زمانی پویا و چندمتغیره صورت‌بندی می‌کند. این چارچوب‌بندی جدید اجازه می‌دهد تا از مجموعه ابزارها و مدل‌های قدرتمند تحلیل سری‌های زمانی برای مدل‌سازی تکامل مهارت‌ها استفاده شود. این در حالی است که کارهای پیشین، بُعد زمانی را عمدتاً برای وزن‌دهی به فعالیت‌های اخیر نادیده گرفته و آن را به عنوان محور اصلی برای پیش‌بینی آینده به کار نبرده‌اند.

ارائه راهکار برای تعدیل اثر رشد پلتفرم

یکی دیگر از نوآوری‌های روش‌شناختی این پژوهش، شناسایی و ارائه راهکار برای یکی از چالش‌های کلیدی در تحلیل داده‌های طولی وب‌سایت‌های اجتماعی است. امتیازات و فعالیت‌ها در این پلتفرم‌ها تحت تأثیر رشد کلی تعداد کاربران در طول زمان قرار دارند. این پژوهش با بررسی روش‌های مختلف نرمال‌سازی و ارائه یک چارچوب، راهکاری عملی برای جداسازی مهارت واقعی کاربر از این سوگیری زمانی ارائه می‌دهد که به افزایش دقت و اعتبار مدل پیش‌بینی‌کننده منجر می‌شود.

در مجموع، این پژوهش با تغییر نگاه از گذشته به آینده، معرفی یک صورت‌بندی ریاضیاتی نوین برای مسئله و حل یک چالش فنی مهم، گامی نو در مسیر تکامل حوزه بازیابی تخصص برمی‌دارد.

^۱ Retrospective

^۲ Prospective

۶.۱ محدوده پژوهش

قلمرو این پژوهش به طور دقیق مشخص شده تا عمق و اعتبار نتایج آن تضمین گردد. این تحقیق در حوزه کلی بازیابی تخصص قرار می‌گیرد، اما با اتخاذ یک رویکرد آینده‌نگر، به طور خاص بر زیرشاخه جدید «پیش‌بینی تکامل مهارت‌ها» متمرکز است و برخلاف رویکردهای سنتی، به دنبال ارزیابی وضعیت فعلی تخصص افراد نیست، بلکه هدف آن مدل‌سازی و پیش‌بینی روند آتی آن است. برای تحقق این هدف، پژوهش به طور کامل بر داده‌های استخراج‌شده از وبسایت پرسش‌وپاسخ StackOverflow استوار است و در میان حوزه‌های مهارتی متنوع، صرفاً بر مهارت‌های مرتبط با «زبان برنامه‌نویسی جاوا و اکوسیستم آن» تمرکز دارد. از منظر روش‌شناختی نیز، رویکرد اتخاذ‌شده کاملاً کمی بوده و تحلیل‌ها بر پایه فراداده‌های^۱ فعالیت کاربران (مانند امتیازها و تاریخ) انجام می‌شود. همچنین در این پژوهش از داده‌های استخراج‌شده از وبسایت StackOverflow بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ میلادی استفاده شده است.

۷.۱ ساختار پایان‌نامه

پژوهش حاضر در شش فصل سازمان‌دهی شده است. در فصل اول که فصل حاضر است، به بیان کلیات پژوهش پرداخته شد. در این فصل، مقدمه‌ای بر موضوع ارائه گردید، مسئله اصلی تعریف شد، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق تشریح شد و در ادامه، اهداف، سؤالات و نوآوری‌های پژوهش به تفصیل بیان گردید. همچنین یک نمای کلی از رویکرد پیشنهادی برای حل مسئله ارائه شد.

در فصل دوم، با عنوان ادبیات تحقیق، به بررسی مفاهیم و مبانی نظری موردنیاز برای درک ادامه پژوهش پرداخته می‌شود. در این فصل، خواننده با مفاهیم کلیدی حوزه‌هایی چون بازیابی اطلاعات، بازیابی تخصص، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، سری‌های زمانی و انجمن‌های پرسش‌وپاسخ آشنا خواهد شد.

در فصل سوم، به مرور کارهای مرتبط پیشین پرداخته می‌شود. در این فصل، پژوهش‌های انجام‌شده در دو حوزه اصلی «بازیابی تخصص» (شامل یافتن متخصص و نمایه‌سازی) و «پیش‌بینی سری‌های زمانی» به صورت نظام‌مند بررسی و تحلیل می‌شوند تا جایگاه پژوهش حاضر در میان ادبیات علمی موجود مشخص شده و شکاف‌های

^۱Metadata

پژوهشی روشن گردد.

در فصل چهارم، روش پیشنهادی برای پیش‌بینی تخصص به طور کامل تشریح می‌شود. این فصل شامل مراحل دقیق ساخت مجموعه داده از وبسایت StackOverflow، فرایند پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی، بررسی و انتخاب استراتژی‌های نرمال‌سازی داده‌ها، معرفی معماری مدل یادگیری عمیق و در نهایت، چارچوب آداپتور برای آموزش و ارزیابی مدل است.

در فصل پنجم، نتایج به دست آمده از ارزیابی روش پیشنهادی ارائه و تحلیل می‌شود. در این فصل، مجموعه داده آزمون، معیارهای ارزیابی و فرایند اجرای آزمایش‌ها به تفصیل شرح داده شده و عملکرد مدل پیشنهادی به صورت کمی با روش پایه تعریف شده مقایسه و تحلیل می‌گردد.

در نهایت، در فصل ششم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاداتی برای کارهای آینده اختصاص دارد. در این فصل، یافته‌های اصلی پژوهش جمع‌بندی شده، به سؤالات تحقیق پاسخ داده می‌شود و ضمن بیان محدودیت‌های کار، مسیرهای پژوهشی جدیدی برای توسعه و بهبود مدل در آینده پیشنهاد می‌گردد.

فصل ۲

ادبیات تحقیق

در این بخش ضمن آشنایی اولیه با مفاهیم کلی و برخی کلیدواژه‌های استفاده شده در ادامه پایان‌نامه، دید بهتری نسبت به مفاهیم بازیابی اطلاعات، داده کاوی و همچنین یادگیری ماشین که در ادامه فصل‌های پایان‌نامه، برای بررسی مسئله مطرح شده در فصل قبل و ارائه راهکار مناسب استفاده می‌شود، کسب خواهید کرد.

۱.۲ بازیابی اطلاعات

بازیابی اطلاعات به طور بنیادی به فرایند یافتن اطلاعات مفید و مرتبط با پرسش کاربر از میان یک مجموعه اسناد اطلاق می‌شود. کاربرد اصلی این فرایند در موتورهای جست‌وجو، سیستم‌های توصیه‌گر^۱، تحلیل شبکه‌های اجتماعی و موارد از این دست است. این فرایند به دلیل عوامل متعددی ذاتاً چالش‌برانگیز است؛ از جمله این که اطلاعات موجود در پایگاه‌های اسنادی معمولاً ساختارمند نیستند، اسناد در زبان طبیعی و به صورت آزاد نوشته می‌شوند و موضوعات بسیار متنوعی را پوشش می‌دهند. در نتیجه، سیستم‌های سنتی بازیابی اطلاعات بیشتر بر شناسایی اسنادی تمرکز داشته‌اند که احتمال می‌رود حاوی اطلاعات مفید باشند، تا ارائه مستقیم پاسخ به پرسش‌های خاص کاربر. روش کلی در این سیستم‌ها شامل نمایش هر سند و پرسش کاربر به صورت یک بردار ویژگی (مجموعه‌ای از ویژگی‌ها با وزن‌های مرتبط)، محاسبه شباهت میان آن‌ها، و سپس ارائه اسناد دارای بیشترین شباهت به کاربر است. در گذشته، نمایه‌سازی^۲ به صورت دستی و با تخصیص کلیدواژه‌ها انجام می‌شد، اما با افزایش اندازه پایگاه‌های داده این رویکرد ناکارآمد شد و روش‌های خودکار نمایه‌سازی توسعه یافتند. با رشد انفجاری اینترنت و افزایش سریع تعداد کاربران، میزبان‌ها و وبسایت‌ها، نیاز به بازیابی اطلاعات کارآمد در وب به طور چشمگیری افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۵ درصد از کاربران اینترنت برای یافتن اطلاعات خاص از موتورهای جست‌جو استفاده می‌کنند. با این حال، همین بررسی‌ها نارضایتی قابل توجهی از عملکرد موتورهای جست‌جوی اولیه گزارش کرده‌اند؛ از جمله سرعت پایین بازیابی، تأخیرهای ارتباطی، و کیفیت پایین نتایج شامل نویز (اطلاعات غیرمرتبط) و پیوندهای معیوب. بازیابی اطلاعات در وب با پیچیدگی‌های جدیدی همراه بود، زیرا حجم اسناد عمومی در وب به مراتب از پایگاه‌های داده کلاسیک بیشتر بوده و ماهیت پویای وب نمایه‌سازی جامع و مداوم را به یک چالش بزرگ تبدیل کرده است. برای مقابله با این چالش‌ها، مدل‌ها و

^۱ system recommendation

^۲ indexing

تکنیک‌های متنوعی توسعه یافته‌اند. در مجموع، بازیابی اطلاعات نقشی حیاتی در دسترسی به داده‌ها در عصر دیجیتال دارد. باوجود موانع موجود، انتظار می‌رود که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، این حوزه در آینده شاهد تحولات بیشتری باشد [۱][۲][۳].

۲.۲ بازیابی تخصص

بازیابی تخصص، شاخه‌ای از علم اطلاعات است که به شناسایی و رتبه‌بندی افراد بر اساس دانش و مهارت آن‌ها در یک حوزه خاص می‌پردازد. این حوزه به‌ویژه در مدیریت دانش، سیستم‌های توصیه‌گر و تحلیل شبکه‌های اجتماعی اهمیت دارد. هدف اصلی آن، یافتن افرادی است که بتوانند به سؤالات تخصصی پاسخ دهند یا در پروژه‌های پیچیده مشارکت کنند. این فرایند معمولاً با تحلیل اسناد متنی، مانند مقالات علمی یا پست‌های آنلاین، و گاهی با بررسی روابط حرفه‌ای و اجتماعی افراد انجام می‌شود. برای مثال، در محیط‌های آکادمیک، تعداد استنادها و همکاری‌ها می‌تواند معیاری برای سنجش تخصص باشد. روش‌های بازیابی تخصص به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: مبتنی بر متن، مبتنی بر شبکه و ترکیبی. روش‌های متنی از تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی برای ارزیابی محتوای تولیدشده توسط افراد بهره می‌برند. در مقابل، روش‌های مبتنی بر شبکه بر ساختار روابط، مانند همکاری‌های مشترک یا تعاملات در پلتفرم‌های حرفه‌ای، تمرکز دارند. روش‌های ترکیبی که هر دو جنبه را در نظر می‌گیرند، اغلب دقت بیشتری ارائه می‌دهند. یکی از چالش‌های کلیدی این حوزه، تمایز میان تخصص واقعی و فعالیت‌های صرفاً نمایشی است که ممکن است از حضور پررنگ در شبکه‌های اجتماعی ناشی شود. علاوه بر این، مسائل اخلاقی و حریم خصوصی در استفاده از داده‌های شخصی نیز بحث‌برانگیز است و نیاز به توجه ویژه دارد. کاربردهای بازیابی تخصص شامل پیشنهاد متخصصان در سیستم‌های توصیه‌گر، شناسایی کارشناسان در سازمان‌ها و تقویت همکاری‌ها در جوامع علمی است. به‌طورکلی، بازیابی تخصص پتانسیل بالایی برای بهبود تصمیم‌گیری و همکاری در محیط‌های مختلف دارد و نیازمند تحقیقات بیشتری است. این بخش از پایان‌نامه تلاش کرده تا دیدگاهی جامع و درعین حال قابل فهم از این حوزه ارائه دهد. امید است که این مرور بتواند راهنمایی اولیه برای پژوهشگران علاقه‌مند به این موضوع باشد [۴].

۳.۲ خبره

خبره به فردی گفته می‌شود که در یک یا چند حوزه مهارتی مهارت داری دانش عمیق یا تجربه عملی گسترده است. در مسائل بازیابی تخصص یا خبره‌یابی، خبره به کسی گفته می‌شود که توانایی حل مسائل تخصصی در یک زمینه مشخص را دارا است. با این حال این تعریف دقیقی از خبره نیست و خبره بودن یک فرد می‌تواند یک مسئله کاملاً نسبی باشد. ولی در تحقیقات انجام شده معمولاً به فردی که دارای تحصیلات رسمی، گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، تجربه کاری و تجربه زیسته در یک حوزه مهارتی است و منابع معتبر داده این تجربیات را تأیید می‌کنند، خبره گفته می‌شود [۵].

۴.۲ یادگیری ماشین

یادگیری ماشین باهدف فراهم کردن چارچوبی نظری برای فهم ساختارها و الگوهای پنهان در داده‌ها شکل گرفته است. یادگیری ماشین در ساده‌ترین سطح خود شامل الگوریتم‌هایی است که از روی داده‌های برچسب خورده یا بدون برچسب قواعدی استخراج می‌کنند تا بتوانند بر اساس آن پیش‌بینی یا تحلیل انجام دهند. در روش‌های نظارت‌شدن، مدل‌ها مانند رگرسیون‌های خطی یا درخت‌های تصمیم، رابطه ورودی و خروجی را از داده‌های آموزشی می‌آموزند و قابلیت تعمیم به داده‌های جدید را به دست می‌آورند. خوشه‌بندی و سایر روش‌های بدون نظارت، امکان کشف گروه‌های همگن داخل داده‌ها را فراهم می‌کنند و در مسائلی که اطلاعات برچسب‌دار محدود است، ابزار ارزشمندی هستند. مفهوم «ویژه‌سازی» نقش محوری در بهبود کیفیت مدل‌ها دارد؛ انتخاب و تبدیل درست ویژگی‌ها می‌تواند عملکرد نهایی را تا چند برابر ارتقا دهد. چالش مهم «بیش‌برازش» هنگامی رخ می‌دهد که مدل به جای فراگیری ساختار کلی، جزئیات داده‌های آموزشی را حفظ کند که برای کنترل آن از روش‌هایی مانند اعتبارسنجی متقابل و تنظیم منظم استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر، رویکردهای در تجمع مانند رندوم فارست و گرادیان بوستینگ به دلیل پایداری و دقت بالا، مورد توجه ویژه پژوهشگران عملی قرار گرفته‌اند. ظهور شبکه‌های عصبی عمیق با معماری‌های لایه‌لایه، قلمرو جدیدی برای حل مسائلی مثل تشخیص تصویر و پردازش زبان طبیعی گشوده است. یادگیری انتقالی نیز امکان استفاده از دانش مدل‌های از پیش آموزش دیده را در مسائل با داده‌های محدود فراهم کرده است و به کاهش زمان آموزش کمک می‌کند. بحث تفسیرپذیری مدل‌ها به عنوان

یک ضرورت اخلاقی و کاربردی مطرح است تا تصمیمات ماشینی قابل اعتماد و قابل توضیح باشند. در نهایت، تلفیق روش‌های کلاسیک و نوین بهترین مسیر برای غلبه بر محدودیت‌های هر رویکرد است و در ادامه فصل‌های پژوهش به بررسی جزئیات این ترکیب‌ها و روش‌های پیاده‌سازی عملی خواهیم پرداخت.

۵.۲ یادگیری عمیق

یادگیری عمیق شاخه‌ای از یادگیری ماشین است که بر اساس تعریف ارائه شده در کتب مرجع، با استفاده از شبکه‌های عصبی چندلایه سعی می‌کند الگوهای پیچیده و غیریکنواخت در داده‌ها را کشف کند. در این رویکرد، هر لایه از شبکه مسئول استخراج ویژگی‌هایی با سطح انتزاعی متفاوت است و ترکیب این ویژگی‌ها به مدل توانایی فهم روابط غیرخطی را می‌دهد. این روش انعطاف‌پذیری بالاتری نسبت به رویکردهای پایه یادگیری ماشین دارد و در نتیجه امکان پیاده‌سازی راه‌حل برای مسائل پیچیده‌تر و با مشخصه‌های بالاتر را دارا است [۶][۷][۸]. لازم به ذکر است که در این پایان‌نامه نیز از یک شبکه عصبی چندلایه برای حل مسئله پیش‌بینی تخصص استفاده شده است.

۶.۲ سری‌های زمانی

سری‌های زمانی به‌عنوان چارچوبی برای تحلیل تغییرات کمی در طول بازه‌های پیوسته زمانی شناخته می‌شوند. در بررسی این داده‌ها، توجه به ساختار درونی، همچون روندهای بلندمدت و نوسانات فصلی، اهمیت ویژه‌ای دارد. ماهیت فرایندهای زمان‌مند می‌تواند ویژگی‌های پویایی و خودهمبستگی پیچیده‌ای را نشان دهد. جداسازی عناصر مختلف یک سری زمانی زمینه را برای شناخت عوامل تأثیرگذار فراهم می‌آورد. داده‌های سری زمانی در حوزه‌های گوناگون علمی، از اقتصاد تا علوم محیطی، کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند. بررسی بقای ساختاری و ثبات واریانس در بازه‌های زمانی متفاوت، از جمله چالش‌های تحلیل این سری‌هاست. عامل زمانی به‌عنوان بُعدی پایه‌ای، فرصت و پیچیدگی تحقیقات تجربی را هم‌زمان افزایش می‌دهد. مطالعات مربوط به تغییر رفتار متغیرها در طول زمان، دیدگاهی دینامیک و واقع‌بینانه ارائه می‌کند. درک توالی‌های زمانی، بنیانی برای تحلیل علی و تبیین روابط متغیرها به حساب می‌آید. تحلیل دقیق سری‌های زمانی دیدی منسجم از سفر داده در طول

زمان در اختیار پژوهشگر می‌گذارد. [۹]

۷.۲ انجمن‌های پرسش‌وپاسخ

انجمن‌های پرسش‌وپاسخ به‌عنوان سکویی برای تبادل دانش میان کاربران، امکان پیگیری پرسش‌ها و ارائه پاسخ‌های ساختاریافته را فراهم می‌آورند. در این فضا، هر کاربر می‌تواند هم‌زمان در نقش پرسشگر و پاسخ‌دهنده ظاهر شود که همین تنوع نقش‌ها، به پویایی شبکه کمک می‌کند. محبوبیت چشمگیر پلتفرم‌هایی مانند Stack-Overflow موجب شده پژوهشگران با رویکردی میان‌رشته‌ای به تحلیل محتوایی و ساختاری این سامانه‌ها بپردازند. همچنین کاربران می‌توانند به پاسخ و پرسش دیگر کاربران امتیاز داده و مشخص کنند که این پرسش‌وپاسخ تا چه میزان مفید بوده است. در حوزه بازیابی تخصص یا خبره‌یابی نیز به‌وفور از داده‌های استخراج شده از این انجمن‌ها برای تحلیل، پژوهش و آزمایش راهکارهای مختلف استفاده می‌شود. [۱۰]

۸.۲ شباهت کسینوسی

شباهت کسینوسی به دلیل سادگی و کارایی، به‌عنوان یک سنجۀ بنیادی و پرکاربرد در حوزه‌های یادگیری ماشین و بازشناسی الگو شناخته می‌شود. این معیار به‌ویژه در فضاهاى مثبت با ابعاد بالا برای کاربردهایی نظیر بازیابی اطلاعات و داده‌کاوی رایج است. شباهت کسینوسی از طریق محاسبه کسینوس زاویه بین دو بردار تعریف می‌شود. برخلاف فاصله اقلیدسی^۱ که طول پاره‌خط‌واصل بین دو نقطه را اندازه‌گیری می‌کند، شباهت کسینوسی بیشتر بر جهت بردارها تمرکز دارد.

میزان شباهت بین دو الگو با افزایش مقدار کسینوس زاویه بین آن‌ها افزایش می‌یابد؛ در نتیجه، انتظار می‌رود که بردارهای مشابه، زاویه کوچکی با یکدیگر تشکیل دهند. معیار پایه شباهت کسینوسی دارای این ویژگی قابل توجه است که به‌اندازه (بزرگی) بردارها حساس نیست. [۱۱]

^۱ distance Euclidean

۹.۲ جمع‌بندی

در این فصل با معرفی چندین اصطلاح کاربردی برای ادامه مطالعه پایان‌نامه، یک دید کلی به خواننده در موضوع تحقیقاتی خبره‌یابی یا بازیابی تخصص داده شد. در فصل آینده برای تکمیل دید کلی خواننده نسبت به موضوع، به بررسی پژوهش‌های انجام شده در این حوزه پرداخته خواهد شد.

فصل ۳

کارهای مرتبط

در این فصل، مروری نظام‌مند بر پیشینه پژوهش در حوزه بازیابی تخصص و نمایه‌سازی مهارت‌ها ارائه می‌شود. هدف از این فصل روشن‌سازی مفاهیم کلیدی، طبقه‌بندی روش‌ها و نشان دادن روند تکامل رویکردها از روش‌های آماری و مبتنی بر متن تا مدل‌های یادگیری عمیق و روش‌های ترکیبی شبکه‌ای است. علاوه بر این، چالش‌ها و محدودیت‌های موجود در هر زیرحوزه (مانند کمبود برچسب‌های زمانی، پراکندگی منابع داده، و نیاز به توازن میان دقت و تبیین‌پذیری) بررسی شده و پیوند میان مسائل یافتن متخصص، نمایه‌سازی فردی و نیاز به مدل‌سازی تغییرات زمانی سطح تخصص بر جسته می‌گردد. بخش پایانی این فصل نیز مروری بر روش‌های پیش‌بینی سری‌های زمانی خواهد داشت که برای مدل‌سازی تکامل مهارت‌ها حیاتی‌اند.

ساختار فصل به‌گونه‌ای تنظیم شده است که ابتدا دسته‌بندی و مروری بر روش‌های یافتن متخصص (شامل مدل‌های ماتریسی، درختی، یادگیری عمیق و روش‌های رتبه‌بندی) ارائه شود، سپس به روش‌های نمایه‌سازی و تکنیک‌های متداول در این زمینه (آماري، مبتنی بر فیلترینگ، همسایگی، یادگیری ماشین و آنتولوژی) پرداخته شود. این مرور ادبیات زمینه لازم برای فصل‌های بعدی را فراهم می‌آورد و خلأها و فرصت‌های پژوهشی که روش پیشنهادی پایان‌نامه قصد پوشش آن‌ها را دارد، مشخص می‌سازد.

همچنین بخشی از تحقیقات انجام شده در زمینه پیش‌بینی سری‌های زمانی نیز در این فصل بررسی خواهد شد.

۱.۳ بازیابی تخصص

به‌طور کلی حوزه بازیابی تخصص یا خبره‌یابی را می‌توان به دودسته کلی تقسیم کرد، یافتن متخصص^۱ و نمایه‌سازی از تخصص‌های یک متخصص^۲. در بخش یافتن متخصص پژوهشگران تلاش می‌کنند به این سؤال پاسخ دهند که، «چه کسانی در موضوع x مهارت دارند؟» هدف کلی این حوزه یافتن متخصص‌ها در مهارت خاص و امتیازدهی به آن‌ها است. از طرف دیگر در دسته نمایه‌سازی تلاش می‌شود که به سؤال «فرد x دارای چه مهارت‌هایی است؟» پاسخ دهند و هدف کلی این دسته یافتن میزان تخصص یک فرد در حوزه‌های مهارتی گوناگون و ساخت نمایه از کاربران است [۴].

طبق دسته‌بندی دیگری که بر اساس مقاله مروری منتشر شده به قلم Gonçalves و Dorneles است، مراحل

^۱ Expert finding

^۲ Expert profiling

بازیابی تخصص را می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد. این چهار دسته شامل شناسایی منابع داده، استخراج داده، دسته‌بندی و پیش‌پردازش داده‌های استخراج شده و تحلیل داده‌های استخراج است [۱۲]. مسئله مطرح شده در این پایان‌نامه بیشتر زیرمجموعه نمایه‌سازی قرار می‌گیرد. اما از نتایج آن می‌توان در مسائل یافتن متخصص نیز استفاده کرد.

۱.۱.۳ یافتن متخصص

راهکارهایی که برای مسئله یافتن متخصص مطرح شده را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد. مدل‌های بر پایه تجزیه ماتریس، مدل‌های درختی، مدل‌های بر پایه یادگیری عمیق و مدل‌های رتبه‌بندی [۱۳][۱۴]. مدل‌های مبتنی بر تجزیه ماتریس یکی از دسته‌های اصلی روش‌های مورد استفاده در سامانه‌های توصیه‌گر و به طور خاص در مسئله یافتن کارشناسان در انجمن‌های پرسش و پاسخ به شمار می‌روند. از دیدگاه ریاضی، تجزیه ماتریس به معنای تجزیه یک ماتریس داده شده (که معمولاً تعامل میان کارشناسان و پرسش‌ها را نمایش می‌دهد) به حاصل ضرب چند ماتریس ساده‌تر و با ابعاد کمتر است. هدف از این فرایند، کشف ویژگی‌های پنهان است که زیربنای روابط میان موجودیت‌هایی مانند کارشناسان و پرسش‌ها را تشکیل می‌دهند. در این چارچوب، هر کارشناس و هر پرسش به فضایی مشترک از عوامل پنهان نگاشته می‌شوند و تعامل میان آن‌ها به صورت ضرب داخلی در این فضا مدل‌سازی می‌شود. این مدل‌ها با هدف کمینه‌سازی تابع خطای مربعات، سعی در افزایش دقت یافتن متخصص دارند [۱۵][۱۶][۱۷][۱۸].

مدل‌های درخت تقویتی نیز به عنوان یکی از روش‌های یادگیری ماشینی برای یافتن متخصص در سامانه‌های پرسش و پاسخ مطرح شده‌اند. در این روش‌ها، پیش‌بینی نهایی با جمع کردن تدریجی چند درخت تصمیم به دست می‌آید مدل‌های مبتنی بر یادگیری عمیق، دسته‌ای برجسته از تکنیک‌ها را در فرایند یافتن متخصص در سامانه‌های پرسش و پاسخ اجتماعی تشکیل می‌دهند؛ این مدل‌ها با یادگیری بازنمایی‌های با ابعاد بالا از اطلاعات متخصصان، اطلاعات موضوع و تعاملات میان آن دو، عملکرد چشمگیری در سامانه‌های پیشنهاددهی و وظایف تطبیق نشان داده‌اند [۱۴].

روش رتبه‌بندی تلاش می‌کند با استفاده از راهکارهای گوناگون از جمله روش‌های آماری یا روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین و با رتبه‌بندی کاندیداها بهترین افراد را برای یک مهارت خاص پیدا کند [۱۳]. از کارهای انجام

شده در این حوزه می‌توان به مقاله نشاطی و همکاران اشاره کرد که با استفاده از الگوریتم svm سعی در رتبه‌بندی کاندیداهای یک مهارت دارد [۱۹]. همچنین در مقاله‌ای به قلم رستمی و همکاران تلاش شده که با تمرکز بر یافتن کارآموز برای مهارت‌های خاص روش‌های نوینی در حوزه یافتن تخصص معرفی کند [۲۰].

در پژوهش‌های دیگر تلاش شده به جای یافتن متخصص در حوزه مهارتی خاص، با رتبه‌بندی افراد، فرد مناسب برای حضور در یک تیم چابک را شناسایی و معرفی کند [۲۱] [۲۲]. همچنین در پژوهش‌های دیگری که تمرکز آن‌ها به جای یافتن یک فرد متخصص، تلاش برای سازمان‌دهی و جمع‌آوری یک تیم از خبره‌ها بوده است، تلاش شده به جای یافتن یک متخصص یا خبره یک گروه حداقلی از متخصصین شناسایی شود که توانایی انجام یک کار چندجانبه را دارا هستند [۲۳].

در حوزه تشکیل تیم‌های نرم‌افزاری چابک، پژوهش رستمی به مسئله شناسایی و انتخاب کارشناسان خبره، به‌ویژه کارشناسان t-shaped که دارای دانش عمیق در یک حوزه تخصصی و دانش عمومی در چند حوزه مرتبط هستند، پرداخته است. نویسندگان این پژوهش محدودیت‌های روش‌های موجود را شناسایی کرده‌اند؛ از جمله تکیه بر مدل‌های غیر یادگیری ماشین مبتنی بر قواعد اکتشافی و استفاده محدود از صرفاً تعداد اسناد کاربران به جای تحلیل محتوای آن‌ها برای برآورد دانش. t-shaped برای رفع این مشکلات، رویکردی چندمرحله‌ای ارائه شده است که در گام نخست با بهره‌گیری از مدل پیشرفته RDM، فهرست اولیه نامزدهای خبره انتخاب می‌شود، سپس با استفاده از یک مدل یادگیری عمیق نوآورانه که محتوای پست‌های کاربران در StackOverflow را تحلیل می‌کند، میزان دانش مرتبط آن‌ها مجدداً برآورد می‌شود و در نهایت، اعضای بهینه تیم با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی صحیح انتخاب می‌گردند [۲۴].

در مقاله مروری که در سال ۲۰۲۵ منتشر شده دسته‌بندی جدیدی برای راه‌حل‌های معرفی شده در مسئله یافتن متخصص معرفی شده که این دسته‌بندی‌ها شامل روش‌های مبتنی بر محتوا، روش‌های مبتنی بر شبکه و روش‌های ترکیبی است. در روش‌های مبتنی بر متن تمرکز روی یافتن متخصص از روی متن تولید شده در وبسایت‌های پرسش و پاسخ است. همچنین در روش‌های مبتنی بر شبکه تمرکز روی یافتن متخصص از طریق ارتباط آن فرد با متخصص‌های از پیش شناخته شده است، و در روش ترکیبی سعی شده که با ادغام دو روش فوق به‌دقت بالاتری در مسئله یافتن متخصص دست‌یافت [۲۵].

از کارهایی که در زمینه استفاده از یادگیری ماشین به خصوص یادگیری عمیق در زمینه پیش‌بینی تخصص حال حاضر افراد انجام شده، می‌توان به مقاله، Flambeau Florentin Kameni Jiechieu اشاره کرد. تمرکز این مقاله بر روی تکنیک‌های یادگیری ماشین به جهت پیش‌بینی میزان تخصص افراد بر اساس رزومه آن‌هاست. در واقع در این مقاله بخش‌هایی از تخصص‌های فرد که در رزومه به صورت مستقیم به آن اشاره نشده است، پیش‌بینی می‌شود و سایر بخش‌های نامفهوم تخصص افراد را کشف می‌کند [۲۶].

در حوزه یافتن متخصص، یکی از چالش‌های اساسی شناسایی کاربران خبره‌ای است که دانش و مهارت لازم برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های خاص را داشته باشند؛ زیرا تعداد این افراد معمولاً کمتر از تعداد پرسش‌گران است. برای حل این مسئله مهم در یافتن کارشناسان و مسیرپایی پرسش، قاسمی چارچوبی پیشنهاد کرده‌اند که هم‌زمان از شباهت‌های واژگانی و معنایی بین پرسش‌های جدید و پاسخ‌های موجود، به همراه روابط اجتماعی میان کاربران استفاده می‌کند. این مدل بر پایه رویکرد مبتنی بر سند که پیش‌تر در یافتن کارشناسان نتایج امیدوارکننده‌ای نشان داده است، بنا شده و یک معیار شباهت کاربر نیز به آن افزوده شده است تا نامزدها بر اساس حوزه‌های علاقه‌مندی رتبه‌بندی شوند. روش کار شامل ایجاد یک گراف همگن از کاربران سامانه بر اساس گراف چهاروجهی شامل پرسش‌گر، پرسش، پاسخ و پاسخ‌دهنده است که در آن گره‌ها کاربران و یال‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که یک کاربر به پرسش کاربر دیگری پاسخ دهد [۲۷].

همچنین روش‌های دیگری بر پایه ساخت یک شبکه همکاری از افراد خبره و یافتن خبره مناسب بر اساس همکاری‌های انجام شده توسط آن خبره با دیگر خبره‌ها معرفی شده و روشی معرفی شده که متخصصان در حیطه کاری مرتبط به هم شناسایی شوند. این روش با استفاده از داده‌های همکاری‌های انجام شده در فعالیت‌های پژوهشی (مثلاً همکاری چند پژوهشگر در انتشار یک مقاله با موضوع خاص) سعی در طراحی و تولید این شبکه همکاری دارد [۲۸].


از دیگر کارهایی که در حوزه یافتن متخصص پژوهشگر انجام شده می‌توان به مقاله yafouz و almuhana اشاره کرد. در این مقاله با استفاده از منابعی مانند مقالات علمی، استنادات، و اطلاعات نویسندگان تلاش کرده‌اند معیارهایی کمی و کیفی برای سنجش تخصص پژوهشگران ارائه دهند. رویکردهای مختلفی همچون روش‌های مبتنی بر محتوا، تحلیل شبکه‌های اجتماعی علمی و مدل‌های یادگیری ماشین برای رتبه‌بندی و شناسایی متخصصان به

کار گرفته شده است [۲۹].

۲.۱.۳ نمایه‌سازی

هدف کلی کارهای این حوزه، پاسخ‌دادن به این سؤال است که یک متخصص چه مهارت‌هایی داشته و دارد. معمولاً این سؤال پس از یافتن متخصص و نیاز به بررسی دقیق‌تر تخصص‌های آن فرد پرسیده می‌شود [۳۰]. یک مقاله مروری که در حوزه نمایه‌سازی به دسته‌بندی روش‌های ساخت نمایه می‌پردازد، روش‌های ساخت نمایه کاربران را به پنج دسته کلی تقسیم می‌کند. این روش‌ها شامل روش‌های آماری، روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین، روش‌های مبتنی بر فیلترکردن اطلاعات کاربر، تکنیک‌های مبتنی بر یافتن همسایگی و روش‌های هستی‌شناسانه است [۳۱]. روش‌های آماری با استفاده از کلمات کلیدی یا لاگ‌های کاربر، یک نمایه کاربری ایجاد می‌کند. در سامانه‌های وب، این کار ممکن است شامل کلمات بسیار پرتکرار در صفحات وب بازدیدشدن باشد. برای مثال، یک مدل می‌تواند بر اساس توییت‌ها، نشانی‌های اینترنتی موردعلاقه، افراد دنبال‌شدن و رأی‌دهی اجتماعی در میان همسایگی کاربر، آدرس‌های اینترنتی را به کاربران توییت‌ر پیشنهاد دهد. همچنین می‌تواند الگوهای استفاده را از لاگ‌های سامانه‌های رایانه‌ای استخراج کند تا ناهنجاری‌ها را شناسایی نماید، هرچند این امر دامنه تحلیل را به رفتارهای کاربری ثبت‌شده محدود می‌کند [۳۲]. در روش فیلترینگ با معرفی یک سری قوانین، اطلاعات موجود برای یک کاربر به گونه‌ای فیلتر می‌شود که اطلاعات موردنیاز باقی‌مانده و اطلاعات غیرمرتبط با کاربر حذف می‌شود، در نهایت یک نمایه باکیفیت از کاربر باقی می‌ماند [۳۳]. استفاده از یادگیری ماشین در نمایه‌سازی در پژوهش‌های متفاوتی معرفی شده، اما به‌طورکلی در این روش‌ها مدلی معرفی می‌شود که به‌عنوان ورودی اطلاعات بدون برچسب شامل اطلاعات رزومه، لایک‌ها و دیس‌لایک‌های دریافت‌شده در شبکه‌های اجتماعی و غیره دریافت شده و نمایه کاربر به‌عنوان خروجی مدل معرفی می‌شود [۳۱]. تکنیک مبتنی بر همسایگی رویکردی است که از مفهوم «دنبال‌کردن دوستان» یا گروه‌هایی از دوستان با علایق مشترک (که به آن همسایگی گفته می‌شود) استفاده می‌کند. هدف اصلی این روش، ایجاد یک فهرست مرتب از کاربران برای هر کاربر است که اعضای آن از نظر علایق و ویژگی‌ها به کاربر شباهت دارند. این روش می‌تواند با رفع کمبود اطلاعات در نمایش علایق شخصی، به ساخت نمایه کاربر کمک کند و معمولاً برای این کار از تاریخچه مرور کاربر استفاده می‌شود. به‌عنوان نمونه، از این روش برای تخمین موقعیت مکانی کاربران توییت‌ر در سطح شهر با تحلیل

ویژگی‌ها، همبستگی‌ها و روابط برچسب خورده در یک شبکه اجتماعی استفاده شده است [۳۴]. در روش مبتنی بر آنتولوژی برای پروفایل سازی کاربر، از آنتولوژی‌ها به عنوان یک مفهوم سازی از حوزه مورد نظر در قالبی قابل فهم برای انسان و قابل پردازش توسط ماشین استفاده می شود که شامل موجودیت‌ها، ویژگی‌ها، روابط و قواعد است. این رویکرد به ویژه با پیشرفت وب معنایی^۱، پتانسیل بالایی برای بهبود پروفایل سازی کاربر دارد. اهمیت این روش در آن است که چالش‌های مرتبط با اشتراک گذاری علایق کاربر (که یکی از مشکلات رایج در نمایش پروفایل کاربر است) را برطرف می کند و امکان نمایش مؤثر علایق کاربر و تبادل اطلاعات مرتبط در میان سامانه‌های مختلف را فراهم می آورد [۳۵].



شکل ۱.۳: نمایش دهنده تکنیک‌های ساخت نمایه به تفکیک و همچنین روش‌های پیاده سازی هر تکنیک است [۳۱].

از دیگر کارهای انجام شده در زمینه یافتن پروفایل، می توان به مقاله دهقان اشاره کرد که تلاش می کند با استخراج نمایه افراد t-shaped به سازمان‌ها و شرکت‌ها برای جذب بهتر نیروی انسانی کمک کند [۳۶]. در وب معنایی یا web semantic مفهومی است که توسط تیم برنرزی، خالق وب جهان گستر، مطرح شد و هدف آن ارتقای وب موجود به محیطی است که در آن داده‌ها دارای معنا و ساختار مشخص برای ماشین‌ها باشند. در این رویکرد، اطلاعات به گونه‌ای توصیف می شوند که نه تنها برای انسان، بلکه برای نرم افزارها نیز قابل درک، پردازش و استنتاج باشند.

مطالعه‌ای توسط سیلوا و همکاران رویکردی مبتنی بر گراف برای شناسایی نمایه افراد ارائه شده است. هدف اصلی این پژوهش، استخراج حوزه‌های تخصصی افراد بدون نیاز به برچسب‌گذاری قبلی بوده است؛ این موضوع به‌ویژه برای شناسایی گروه‌های پژوهشی در یک سازمان و بررسی شباهت میان حوزه‌های تخصصی پژوهشگران اهمیت دارد. زیرا با این روش می‌توان با اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع مختلف نمایه کامل‌تری از کاربران تولید کرد [۳۷]. در دیگر کارهای انجام شده، روند تغییرات نمایه افراد در طول زمان ساخته شده و این تغییرات با استفاده از نمودارهای مختلف به تصویر کشیده می‌شود [۳۸] [۳۹].

۲.۳ پیش‌بینی سری‌های زمانی

داده‌های سری زمانی، که به‌عنوان مجموعه‌ای از مشاهدات زمانی تعریف می‌شوند، یکی از حوزه‌های برجسته پژوهش در یادگیری ماشین و هوش مصنوعی هستند. این داده‌ها نقش حیاتی در تفسیر پدیده‌های پیچیده دنیای واقعی و شناسایی روندهای آینده ایفا می‌کنند. این مجموعه داده‌ها در حوزه‌های گوناگونی از جمله مدل‌سازی اقلیم، علوم زیستی، پزشکی، خرده‌فروشی و مالی و به‌طورکلی هر حوزه‌ای که بعد زمان در آن مطرح است، به‌طور گسترده‌ای وجود دارند؛ جایی که پیش‌بینی دقیق می‌تواند پایه‌ای برای کاربردهایی مانند برنامه‌ریزی تولید و بهینه‌سازی فراهم کند. تکامل روش‌های پیش‌بینی سری‌های زمانی از رویکردهای آماری کلاسیک به سمت تکنیک‌های یادگیری عمیق پیش رفته است که ناشی از افزایش حجم داده‌ها، ابعاد بالا و پیچیدگی آن‌هاست. از آنجایی که مسئله مطرح شده در این پایان‌نامه به صورت تئوری یک مسئله پیش‌بینی سری‌های زمانی است، لازم است پژوهش‌های انجام شده در این حوزه بررسی شود تا راه‌حل ارائه شده منطبق بر آخرین پیشرفت‌ها در این زمینه باشد.

از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه می‌توان به مقاله Liu و همکاران اشاره کرد که در آن روش‌های سنتی سری‌های زمانی مانند مدل خودرگرسیون، میانگین متحرک و مدل تلفیقی به‌عنوان پایه‌ای‌ترین تکنیک‌ها معرفی شده است. در ادامه، با توسعه مدل ARIMA^۱، فصل جدیدی در پیش‌بینی داده‌های غیرایستا گشوده شد تا بتوان نوسانات بلندمدت را دقیق‌تر مدل‌سازی کرد. با ظهور داده‌های حجیم و پیچیده، محققان به سمت روش‌های مدل ARIMA یا خودرگرسیونی یکپارچه با میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین مدل‌های آماری در تحلیل سری‌های زمانی است.

این مدل ترکیبی از سه مؤلفه اصلی دارد:

یادگیری ماشین مثل شبکه‌های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان^۱ سوق یافتند. سپس، استفاده از شبکه‌های بازگشتی به ویژه شبکه‌های حافظه بلندمدت^۲، امکان یادگیری وابستگی‌های طولانی‌مدت را فراهم ساخت [۴۰].

از دیگر کارهایی که جدای از تکنیک‌های آماری، بر جمع‌آوری و بررسی روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین در پیش‌بینی سری‌های زمانی تمرکز دارند، می‌توان به مقاله محمود و محمد اشاره کرد که روش‌های پارامتریک کلاسیک (از جمله مدل خودرگرسیون، هموارسازی نمایی و مدل‌های ساختاری سری‌های زمانی) را پایه کار خود قرار داده‌اند. این پژوهش نشان می‌دهد که تکنیک‌های یادگیری عمیق، برخاسته از موفقیت‌هایشان در دسته‌بندی تصاویر، پردازش زبان طبیعی و یادگیری تقویتی، می‌توانند الگوهای پیچیده زمانی را به خوبی مدل‌سازی کنند. اخیراً، مدل‌های مبتنی بر مکانیزم توجه با توانایی درک روابط بلندمدت در داده‌های ترتیبی و ترکیب آن‌ها با اجزاء آماری کلاسیک در مدل‌های هیبرید، دقت پیش‌بینی را به طور چشمگیری ارتقا داده‌اند [۴۱].

در زمینه پیش‌بینی سری‌های زمانی از طریق یادگیری عمیق نیز می‌توان به مقاله Han و همکاران اشاره کرد که پژوهش‌های پیشین را در حوزه پیش‌بینی سری‌های زمانی مرور و تحلیل می‌کند. در این مقاله، مدل‌های کلاسیک

• خودرگرسیون که از مقادیر گذشته متغیر برای پیش‌بینی مقدار فعلی استفاده می‌کند،

• میانگین متحرک که خطاهای پیشین مدل را در نظر می‌گیرد،

• تفاضل‌گیری که برای ایستادن سری زمانی به کار می‌رود.

^۱ ماشین بردار پشتیبان یا SVM یکی از الگوریتم‌های قدرتمند یادگیری نظارت‌شده است که برای مسائل طبقه‌بندی و رگرسیون به کار می‌رود.

^۲ شبکه‌های حافظه بلندمدت کوتاه‌مدت یکی از گونه‌های پیشرفته شبکه‌های عصبی بازگشتی هستند که برای مدل‌سازی داده‌های دنباله‌دار مانند سری‌های زمانی، متن و گفتار طراحی شده‌اند. برخلاف شبکه‌های عصبی معمولی که با مشکل ناپدید شدن گرادین مواجه می‌شوند و نمی‌توانند وابستگی‌های بلندمدت را به خوبی حفظ کنند، شبکه‌های حافظه بلندمدت با استفاده از ساختاری خاص به نام سلول حافظه و سه دروازه (ورودی، خروجی و فراموشی) قادر است اطلاعات مهم را برای بازه‌های زمانی طولانی حفظ کرده و اطلاعات غیرضروری را حذف کند. این ویژگی باعث شده شبکه‌های حافظه بلندمدت در بسیاری از کاربردهای پیش‌بینی سری‌های زمانی، ترجمه ماشینی و تحلیل احساسات عملکرد بسیار موفق‌تری داشته باشد.

مانند، ARIMA روش‌های مبتنی بر فیلترینگ و ماشین‌های بردار پشته‌ای^۱ به عنوان پایه‌ای‌ترین تکنیک‌ها معرفی شده‌اند. همچنین شبکه‌های عصبی سطح پایین شامل پرسپترون‌های چندلایه و شبکه‌های بازگشتی سنتی، به همراه مدل‌های مولد مانند فرآیندهای گاوسی و شبکه‌های بیزی بررسی شده‌اند. این روش‌های قدیمی اغلب در مواجهه با داده‌های حجیم و پیچیده ناتوان بودند و محدودیت‌هایی در نمایش کارآمد توابع پیچیده داشتند. مقاله حاضر با به کارگیری تکنیک‌های یادگیری عمیق، این خلأها را پر کرده و ظرفیت مدل‌سازی و پیش‌بینی الگوهای چندبعدی و بزرگ را به طور چشمگیری ارتقا می‌دهد [۴۲].

۳.۳ جمع‌بندی

در این فصل ضمن آشنایی با حوزه تحقیقاتی بازیابی تخصص یا خبره‌یابی به دو زیربخش یافتن متخصص و نمایه‌سازی پرداخته شد. همچنین بررسی روی تحقیقات انجام شده در حوزه سری‌های زمانی و یادگیری عمیق در این حوزه انجام شد. در فصل آینده روش پیشنهادی برای مسئله پیش‌بینی تخصص معرفی خواهد شد.

^۱ ماشین‌های بردار پشته‌ای نوعی معماری ترکیبی هستند که از چندین مدل ماشین بردار پشتیبان به صورت لایه‌ای یا سلسله‌مراتبی استفاده می‌کنند.

فصل ۴

روش پیشنهادی

در فصل پیشرو پس از آماده سازی داده های مورد استفاده، تلاش می شود روشی مبتنی بر یادگیری ماشین معرفی شود که دقت مورد قبولی در مسئله پیش بینی تخصص آینده افراد داشته باشد. در نهایت خروجی این فصل مدلی است که توانایی پیش بینی نزدیک به واقعیت را داشته باشد؛ بنابراین ابتدا در بخش ۴-۱ به بیان مسئله و فرضیات پیرامون آن پرداخته می شود. سپس در بخش ۴-۲ و ۴-۳ مراحل جمع آوری داده و پیش پردازش روی آن معرفی می شود. سپس در بخش های ۴-۴، ۴-۵ و ۴-۶ فرایند آموزش مدل معرفی می شود. در بخش ۴-۷ نیز چهارچوبی برای آماده سازی داده جهت ارزیابی میزان کارایی مدل معرفی شده، معرفی می شود.

۱.۴ تعریف مسئله

در مسئله پیش بینی تخصص ورودی مسئله روند تغییرات مهارت های یک فرد در بازه زمانی چند ساله (مثلاً در این پایان نامه از بازه ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ میلادی استفاده شده است) و خروجی آن میزان خبرگی آن فرد در سال جدید (در این پایان نامه سال ۲۰۱۵ میلادی به عنوان سال جدید و سالی که پیش بینی خبرگی فرد در آن سال انجام می شود در نظر گرفته شده است) است. در واقع در این مسئله نمایه کاربر در یک بازه زمانی چند ساله به عنوان ورودی به مدل معرفی شده داده شده و سپس نمایه آن کاربر در سال جدید توسط مدل یادگیری ماشین پیش بینی می شود. هدف اصلی این مسئله پیش بینی سال جدید با استفاده از داده های سال های گذشته است به طوری که بیشتری شباهت را با تخصص های واقعی افراد داشته باشد.

۱.۱.۴ روش پایه

از آنجایی که مسئله مطرح شده در واقع یک مسئله پیش بینی سری های زمانی است، انتخاب و تعریف یک روش پایه اهمیت زیادی دارد، زیرا امکان مقایسه و ارزیابی عملکرد روش های پیشنهادی را فراهم می سازد. در واقع، روش پایه به عنوان یک معیار حداقلی عمل می کند که نشان می دهد آیا روش پیشنهادی قادر است عملکردی بهتر از یک مدل ساده و ابتدایی ارائه دهد یا خیر. باتوجه به اینکه در زمینه مورد مطالعه این پایان نامه تاکنون پژوهش مستقیمی انجام نشده است، در تحقیقات پیشین روش پایه مشخصی معرفی نشده است. از این رو، لازم است با بهره گیری از تکنیک های آماری ساده، روش پایه ای تعریف شود تا نتایج مدل های پیشرفته تر قابل مقایسه باشند. برای تعریف

روش پایه، رویکردهای متنوعی قابل تصور هستند؛ به عنوان مثال:

- در نظر گرفتن مقدار سال جدید دقیقاً برابر با مقدار سال قبل؛
- برآورد مقدار سال جدید بر اساس میانگین تمام سال‌های گذشته؛
- استفاده از میانگین وزن دار که در آن سال‌های اخیر وزن بیشتری نسبت به سال‌های قدیمی‌تر دارند؛
- به کارگیری روش‌های پیشرفته‌تر همچون مدل‌های سری زمانی آماری مانند ARIMA به عنوان روش پایه.

با وجود امکان استفاده از روش‌های پیچیده‌تر، در این پایان‌نامه به منظور سادگی و ایجاد معیاری شفاف برای مقایسه، روش پایه بر اساس **میانگین مقادیر سال‌های گذشته** انتخاب شده است. در این روش، مقدار پیش‌بینی شده برای سال جدید برابر با میانگین مقادیر سال‌های گذشته در نظر گرفته می‌شود. این رویکرد از یک سو پیاده‌سازی ساده‌ای دارد و از سوی دیگر معیاری منطقی و قابل اتکا برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی ارائه می‌کند.

۲.۱.۴ تعاریف و نمادهای ریاضی

برای ارائه یک چارچوب ریاضیاتی منسجم و تحلیل دقیق فرضیه‌ها، مجموعه‌ای از متغیرها و نمادها در ادامه تعریف می‌شوند. این نمادگذاری، درک روشنی از روابط و مدل‌های به کار رفته در این پژوهش فراهم می‌آورد. فهرست کامل این نمادها به همراه شرح آن‌ها در جداول ۱.۴ و ۲.۴ گردآوری شده است.

جدول ۱.۴: تعاریف متغیرها (قسمت اول)

نماد	تعریف
u	شناسه کاربر (user)
s	شاخص یا نماد یک حوزه مهارتی (skill)
t, y, y^*	شاخص زمان یا سال؛ y^* سال پیش‌بینی شده (target year)
a	یک عنصر فعالیت (مثلاً یک پاسخ یا پست) مربوط به کاربر در یک مهارت و سال
$A_{u,s,t}$	مجموعه تمام عناصر a مربوط به کاربر u در مهارت s و سال t
$\text{score}(a)$	مقدار امتیاز اختصاص یافته به عنصر a (مجموعه رای‌های مثبت و منفی ثبت شده)
$x_{u,s,t}$	مقدار تجمعی خام امتیازها برای کاربر u ، مهارت s و سال t $x_{u,s,t} = \sum_{a \in A_{u,s,t}} \text{score}(a)$
$\tilde{x}_{u,s,t}$	مقدار تبدیل شده لگاریتمی $x_{u,s,t}$ $\tilde{x} = \log(1 + x)$
$a_{u,s,y}$	نماد دیگری برای مقدار خام تجمعی کاربر-مهارت-سال (معادل $x_{u,s,t}$ در بخش‌های دیگر متن)
$T_{s,y}$	مجموع مقادیر یک مهارت s در سال y بر روی همه کاربران: $T_{s,y} = \sum_u a_{u,s,y}$
$U_{u,y}$	مجموع مقادیر همه مهارت‌ها برای کاربر u در سال y : $U_{u,y} = \sum_s a_{u,s,y}$

جدول ۲.۴: تعاریف متغیرها (قسمت دوم)

نماد	تعریف
ε	ثابت کوچک برای پایداری عددی و جلوگیری از تقسیم بر صفر (مثلاً 10^{-8})
$n_{u,s,y}^{(6)}$	مقدار نرم‌شده طبق استراتژی ۶: $n_{u,s,y}^{(6)} = \frac{a_{u,s,y}}{T_{s,y} + \varepsilon}$
$n_{u,s,y}^{(1)}$	مقدار نرم‌شده طبق استراتژی ۱: $n_{u,s,y}^{(1)} = \frac{a_{u,s,y}}{U_{u,y} + \varepsilon}$
$\hat{\mathbf{n}}_{u,y^*}^{(6)}, \hat{n}_{u,s,y^*}^{(6)}$	بردار / مؤلفه‌های پیش‌بینی شده در فضای نرم‌شده استراتژی ۶
$\hat{a}_{u,s,y^*}$	پیش‌بینی بازگردانده شده به مقیاس خام برای کاربر u ، مهارت s و سال y^*
$\hat{n}_{u,s,y^*}^{(1)}, \hat{\mathbf{n}}_{u,y^*}^{(1)}$	پیش‌بینی نرم‌شده نهایی در فضای استراتژی ۱ برای ارزیابی
$\mathbf{n}_{u,y^*}^{(1)}$	بردار پروفایل واقعی کاربر u در سال y^* پس از نرم‌سازی استراتژی ۱
$\ \cdot\ _2$	نرم اقلیدسی بردار: $\ \mathbf{v}\ _2 = \sqrt{\sum_i v_i^2}$
$\text{cosine}(\cdot, \cdot)$	کسینوس شباهت بین دو بردار؛ معیار ارزیابی برای تطابق توزیع مهارت‌ها

۲.۴ ساخت مجموعه داده


همانطور که پیشتر گفته شد برای این پایان‌نامه از داده‌های خام وبسایت StackOverflow استفاده شده است. این داده‌ها شامل متن پرسش‌ها، متن پاسخ‌ها، امتیاز هر پرسش و پاسخ، تاریخ ثبت پرسش یا پاسخ، برچسب‌های مرتبط با هر پرسش (نمایانگر موضوع یا حوزه‌ی مطرح‌شده) و همچنین شناسه‌ی کاربری ایجادکننده‌ی پرسش یا پاسخ می‌باشد. با این حال، برای ساخت مجموعه‌داده‌ی مناسب به منظور حل مسئله‌ی پیش‌بینی تخصص کاربران، تنها به چهار ویژگی کلیدی نیاز است: شناسه‌ی کاربر، حوزه‌ی مهارتی، تاریخ فعالیت و امتیاز. تمام این اطلاعات (به جز حوزه‌های مهارتی) در مجموعه‌داده‌ی اولیه وجود داشت. برای استخراج حوزه‌های مهارتی از کاربران، مطابق با رویکرد ارائه‌شده در مقاله‌ی رستمی و همکاران، پرسش‌ها و پاسخ‌ها با استفاده از یک الگوریتم خوشه‌بندی گروه‌بندی شدند تا حوزه‌های مهارتی حاصل گردد [۲۰].

۱.۲.۴ خوشه بندی

برای انجام خوشه بندی، پرسش ها و پاسخ های مرتبط با زبان برنامه نویسی Java انتخاب شدند. دلیل این انتخاب، حجم بالاتر داده های مربوط به Java نسبت به سایر زبان ها و فناوری ها در StackOverflow بود. فرآیند خوشه بندی با استفاده از روش خوشه بندی تجمیعی^۱ انجام گرفت و در نتیجه برچسب های مشابه در یک خوشه قرار گرفتند. برچسب های مرتبط با هر حوزه ی مهارتی در شکل ۱.۴ ارائه شده اند. با توجه به اینکه الگوریتم های خوشه بندی نام های قابل درکی برای انسان تولید نمی کنند، در این پژوهش از مدل های زبانی^۲ بزرگ برای نام گذاری خوشه ها استفاده شده تا حوزه های مهارتی نام گذاری بهتری را داشته باشند. نام های نهایی خوشه ها در جدول ۳.۴ نمایش داده شده اند.

^۱ Clustering Agglomerative

^۲ LLMs



شکل ۱.۴: در این شکل تمام خوشه‌های تولید شده با الگوریتم خوشه‌بندی به همراه مهارت‌های مرتبط با هر خوشه نمایش داده شده است.

۳.۴ پیش‌پردازش و مهندسی ویژگی

در حال حاضر داده‌های موجود شامل چهار ویژگی هستند: شناسه کاربر، تاریخ فعالیت، امتیاز کاربر و حوزه مهارتی. تاریخ فعالیت کاربر یک تاریخ دقیق شامل سال، ماه، روز و ساعت فعالیت است؛ در نتیجه یک کاربر ممکن است در یک سال بیش از یک داده داشته باشد. از آنجاکه در مسئله مطرح شده قصد داریم مهارت کاربر را به‌ازای هر سال فعالیت بررسی کرده و در نهایت مهارت‌های کاربر را در سال بعد پیش‌بینی کنیم، لازم است که تمام امتیازهای یک کاربر در یک حوزه مهارتی و در یک سال تجمیع شود.

Name	SkillArea	Name	SkillArea	Name	SkillArea
		jpa	J	ExcelPOI	A
Graphics	T	struts	K	Log4J	B
audio	U	tomcat	L	SeriJSON	C
Cloud	V	WebSessions	N	XML-Java	D
Concurrency	W	Interop	O	RESTful	E
Security	X	Swing	P	SOAP-based	F
Networking	Y	OOP	Q	testing	G
jboss	Z	Search	R	spring	H
maven	AA	Text	S	hibernate	I

جدول ۳.۴: نام‌های تولید شده به‌وسیله مدل‌های زبانی بزرگ برای هر حوزه مهارتی خوشه‌بندی شده را نشان می‌دهد.

برای تجمیع امتیاز کاربران، شش تابع وجود دارد که می‌تواند در تجمیع این ویژگی به ما کمک کند:

- **تابع تعداد:** این تابع تعداد دفعاتی که کاربر در یک سال پرسش یا پاسخ مطرح کرده است را محاسبه می‌کند.

- **تابع جمع:** این تابع امتیازهای کاربر را در یک سال و در یک حوزه مهارتی خاص جمع می‌کند.

- **تابع میانگین:** این تابع میانگین امتیاز کاربر را در یک سال و در یک حوزه مهارتی محاسبه می‌کند.

- **تابع میانه:** این تابع میانه امتیاز کاربر را در یک سال و در یک حوزه مهارتی محاسبه می‌کند.

- **تابع بیشینه:** این تابع بیشینه امتیاز کاربر را در یک سال و در یک حوزه مهارتی محاسبه می‌کند.

- **تابع کمینه:** این تابع کمینه امتیاز کاربر را در یک سال و در یک حوزه مهارتی محاسبه می‌کند.

در ارزیابی توابع تجمیعی، دو تابع **جمع** و **میانگین** نتایج مطلوب‌تری را برای حل این مسئله نشان دادند. با

این حال، پس از بررسی دقیق‌تر، تابع **جمع** برای این پژوهش انتخاب گردید. علت این انتخاب آن است که در این

پژوهش، علاوه بر مجموع امتیازات کسب شده توسط هر کاربر، **تعداد دفعات تعامل** او در هر حوزه مهارتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تابع **جمع** با در نظر گرفتن هر دو عامل، توازنی منطقی میان میزان امتیاز و فراوانی تعامل ایجاد می‌کند؛ در حالی که تابع **میانگین**، با تقسیم مجموع امتیازات بر تعداد، اثرگذاری دفعات تعامل را در نتیجه نهایی لحاظ نمی‌کند.

$$x_{u,s,t} = \sum_{a \in A_{u,s,t}} \text{score}(a) \quad (۱.۴)$$

در نهایت مجموعه داده شامل: سال فعالیت، مجموعه امتیاز کاربر (تجمیع شده)، شناسه کاربر و حوزه مهارتی او است. همان‌طور که مشخص است، برای آموزش بیشتر مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین نیاز به نرمال‌سازی داده‌های عددی است. داده عددی موجود در این مسئله، عدد تجمیع شده امتیاز کاربران است. برای نرمال‌سازی از تکنیک نرمال‌سازی حداقل - حداکثر^۱ استفاده شده است.

اما مسئله اصلی روش نرمال‌سازی است. برای ساخت پروفایل کاربر در این مسئله از روشی استفاده شده که مهارت‌های هر کاربر به صورت مجزا در تمام حوزه‌ها آن کاربر در یک سال نسبت به هم نرمال می‌شوند؛ در نتیجه با مشاهده پروفایل کاربر در هر سال می‌توان سهم هر حوزه مهارتی در نمایه کاربر در آن سال را به صورت یک عدد بین صفر و یک بررسی کرد. در شکل ۲.۴ خروجی این روش نرمال‌سازی برای یک کاربر نمونه قابل مشاهده است؛ بنابراین برای ساخت پروفایل کاربر، این روش نرمال‌سازی گزینه مناسبی به نظر می‌رسد.

با این حال، در تلاش‌های انجام شده برای آموزش مدل با استفاده از این روش نرمال‌سازی، یک مشکل بزرگ مشاهده شد: وجود مقادیر بیش از حد برابر با ۰ یا ۱ مطلق. این مشکل باعث بروز مسائل در فرایند آموزش مدل از جمله عدم بهبود مدل در هر دوره و در نتیجه کاهش دقت مدل می‌شود؛ بنابراین نیاز دیده شد که روش‌های دیگر نرمال‌سازی نیز بررسی و آزمایش شوند.

با این حال، نکته مهم دیگری که در فرایند نرمال‌سازی باید مدنظر قرار گیرد، توزیع مقادیر امتیازها است. در داده‌های موجود، برخی پرسش‌ها و پاسخ‌ها در وبسایت StackOverflow امتیازهای بسیار بالایی کسب کرده‌اند. این مقادیر بالا معمولاً ناشی از محبوبیت موضوع یا میزان بالای تعامل کاربران با آن محتوا هستند. وجود چند مقدار


^۱ min-max

بسیار بزرگ در میان داده‌ها باعث می‌شود که پس از اعمال روش نرمال‌سازی حداکثر - حداقل، این مقادیر نزدیک به عدد ۱ قرار گیرند و در مقابل بخش عمده‌ای از داده‌ها نزدیک به ۰ فشرده شوند. این وضعیت منجر به توزیع نامتوازن و کاهش کارایی مدل در یادگیری می‌شود.

برای حل این مشکل، از تبدیل لگاریتمی استفاده شده است. به طور مشخص، تابع $\log(1+x)$ یا $\log 1p$ بر روی امتیازها اعمال گردید تا اثر مقادیر بسیار بزرگ کاهش یابد و توزیع داده‌ها متوازن‌تر شود:

$$x' = \log(1+x) \quad (2.4)$$

که در آن x امتیاز اولیه و x' مقدار تبدیل‌شده است. این تبدیل موجب می‌شود تفاوت مقادیر بزرگ و کوچک به صورت هموارتر بازنمایی گردد و در نتیجه فرآیند نرمال‌سازی و یادگیری مدل بهبود یابد.



شکل ۲.۴: در این شکل روند تغییرات مهارت‌های یک فرد نمونه بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ قابل مشاهده است.

۱.۳.۴ بررسی روش‌های نرمال‌سازی

در این پژوهش، روش‌های نرمال‌سازی داده‌ها به شش دسته تقسیم شدند که هر یک مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند. فرض کنید $x_{u,s,t}$ مقدار خام حوزه مهارتی s برای کاربر u در سال t باشد. ما شش روش

نرمال سازی را بررسی می کنیم:

استراتژی اول - نرمال سازی بر اساس سال فعالیت کاربر

در این روش، امتیازهای هر کاربر در یک سال نسبت به یکدیگر نرمال می شوند. مزیت اصلی این رویکرد کاهش اثرات تجمع داده ها و نوسانات امتیاز در طول یک سال است و تا حدی مشکل ایستایی در یادگیری را کاهش می دهد. با این حال، این روش به تنهایی قادر به حل کامل مشکل نیست و برخی داده ها همچنان در بازه های اکستریم (صفر یا یک مطلق) باقی می مانند.

$$\hat{x}_{u,s,t} = \frac{x_{u,s,t}}{\sum_{s' \in S} x_{u,s',t}} \quad (3.4)$$

استراتژی دوم - نرمال سازی بر اساس تمام مهارت های کاربر در تمام سال ها

در این رویکرد، امتیازهای یک کاربر در تمامی سال های فعالیت نسبت به یکدیگر مقیاس بندی می شوند. این روش باعث می شود تغییرات مهارتی کاربر در طول زمان قابل مقایسه تر شوند و مشکل ایستایی در یادگیری تا حدی کاهش یابد. با این حال، تأثیر تغییرات جمعیتی کاربران و رشد کلی پلتفرم بر امتیازات ثبت شده همچنان بر جا می ماند و نمی توان آن را به طور کامل خنثی کرد.

$$\hat{x}_{u,s,t} = \frac{x_{u,s,t}}{\sum_{s' \in S} \sum_{\tau \in T} x_{u,s',\tau}} \quad (4.4)$$

استراتژی سوم - نرمال سازی بر اساس تمامی سال ها، تمام کاربران به تفکیک مهارت

در این روش، هر حوزه مهارتی یک کمینه (عدد ۰) و یک بیشینه (عدد ۱) دریافت کرده و باقی سطرهای مرتبط با این مهارت عدد بین صفر و یک دریافت می کنند. در این روش بیشتر داده های تولید شده نزدیک به عدد صفر هستند.

$$\hat{x}_{u,s,t} = \frac{x_{u,s,t}}{\sum_{u' \in U} \sum_{s' \in S} \sum_{\tau \in T} x_{u',s',\tau}} \quad (5.4)$$

استراتژی چهارم - نرمال سازی بر اساس تمامی سال ها، تمامی کاربران و تمامی حوزه های مهارتی

در این روش، بیشترین امتیاز موجود در کل مجموعه داده به مقدار ۱ و کمترین امتیاز به مقدار صفر نگاشت می شوند و سایر مقادیر بین این دو مقدار قرار می گیرند. مزیت این رویکرد، مقیاس بندی یکپارچه تمام داده ها است. اما مشکل اصلی، توزیع نامناسب داده ها است؛ به گونه ای که اکثر داده ها در بازه ۰ تا ۲۵.۰ قرار می گیرند و تقریباً هیچ داده ای بین ۷۵.۰ تا ۱ مشاهده نمی شود. این نابرابری در توزیع باعث می شود مدل آموزش داده شده در بازه های بالاتر داده ها ضعیف عمل کند.

$$\hat{x}_{u,s,t} = \frac{x_{u,s,t}}{\sum_{u' \in U} \sum_{\tau \in T} x_{u',s,\tau}} \quad (۶.۴)$$

استراتژی پنجم - نرمال سازی بر اساس داده های تمام کاربران و تمام حوزه های مهارتی در هر سال

در این روش داده های موجود در هر سال بدون توجه به حوزه مهارتی و کاربر نسبت به هم نرمال سازی می شوند.

$$\hat{x}_{u,s,t} = \frac{x_{u,s,t}}{\sum_{u' \in U} x_{u',s,t}} \quad (۷.۴)$$

استراتژی ششم - نرمال سازی بر اساس حوزه های مهارتی در هر سال، بدون تفکیک کاربر

در این رویکرد، داده ها برای هر حوزه مهارتی در هر سال مستقل نرمال می شوند، بدون آنکه هویت کاربران در نظر گرفته شود. این روش توزیع مناسب تری از داده ها ایجاد می کند و اثرات ناشی از تغییر تعداد کاربران در طول زمان را کاهش می دهد.

$$\hat{x}_{u,s,t} = \frac{x_{u,s,t}}{\sum_{u' \in U} \sum_{s' \in S} x_{u',s',t}} \quad (۸.۴)$$

نسبت یک‌ها به کل	نسبت صفرها به کل	روش نرمال‌سازی
0.155	0.6282	نرمال‌سازی بر اساس سال فعالیت کاربر
0.1367	0.5211	نرمال‌سازی بر اساس تمام مهارت‌های کاربر در تمام سال‌ها
0.0001	0.0001	نرمال‌سازی بر اساس تمامی سال‌ها، تمامی کاربران و به تفکیک حوزه‌های مهارتی
0	0	نرمال‌سازی بر اساس تمامی سال‌ها، تمامی کاربران و تمام حوزه‌های مهارتی
0	0	نرمال‌سازی بر اساس تمام حوزه‌های مهارتی در هر سال
0.0007	0.0019	نرمال‌سازی بر اساس حوزه‌های مهارتی در هر سال، بدون تفکیک کاربر

جدول ۴.۴: مقایسه روش‌های مختلف نرمال‌سازی و نسبت مقادیر صفر و یک در داده‌ها

۲.۳.۴ تحلیل و دلیل انتخاب روش نهایی

همان‌طور که در شکل ۴.۴ مشخص است، روش‌های پنجم و ششم از نظر توزیع نرمال داده‌ها عملکرد بهتری نسبت به چهار روش دیگر نشان دادند. علاوه بر این، دلایل منطقی نیز وجود دارد که این دو روش مناسب‌تر به نظر می‌رسند. وب‌سایت StackOverflow در طول زمان شاهد رشد قابل توجهی در تعداد کاربران بوده است [۴۳، ۴۴]؛ این رشد بر تعاملات کاربران تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش امتیازات ثبت‌شده برای پرسش‌ها و پاسخ‌های مشابه می‌شود. به عبارت دیگر، با افزایش کاربران، ثبت امتیازها برای مهارت‌های مشابه در سال‌های بعدی به طور طبیعی افزایش می‌یابد.

با نرمال‌سازی بر اساس سال، اثر رشد کاربران در طول زمان تا حد زیادی تعدیل می‌شود و مدل آموزش داده‌شده قادر خواهد بود مهارت واقعی کاربران را در هر سال بهتر بازنمایی کند، بدون آنکه تحت تأثیر تغییرات جمعیتی و افزایش تعاملات کلی قرار گیرد. به این ترتیب، سهم هر حوزه مهارتی در پروفایل سالانه کاربر با دقت بیشتری آشکار می‌شود و مشکل مقادیر صفر یا یک مطلق که در روش‌های اولیه مشاهده شده بود، به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

از میان دو روش نهایی، روشی که نرمال‌سازی را به صورت سالانه و به تفکیک هر حوزه مهارتی انجام می‌دهد،

انتخاب بهتری است. زیرا در وبسایت StackOverflow مهارت‌های پرطرفدار معمولاً امتیازهای بیشتری در پرسش‌ها و پاسخ‌ها دریافت می‌کنند؛ اما محبوب‌تر بودن یک مهارت الزاماً نشان‌دهنده مهارت بالاتر افراد فعال در آن حوزه نیست. در صورت ادغام تمامی حوزه‌ها در یک نرمال‌سازی کلی، مدل ممکن است افرادی را که در مهارت‌های پرطرفدار فعال بوده‌اند، به اشتباه خبره‌تر تشخیص دهد. نرمال‌سازی به تفکیک حوزه‌های مهارتی این سوگیری را تعدیل می‌کند و به مدل در پیش‌بینی بهتر توانایی‌های واقعی افراد کمک می‌کند.

در نتیجه، ما برای آموزش و پیش‌بینی مدل از «استراتژی ۶» استفاده می‌کنیم؛ ولی برای ارزیابی مدل و همچنین ساخت نمایه کاربران، «روش یک» مناسب‌تر است، زیرا سهم هر مهارت را به تفکیک در هر سال فعالیت کاربر مشخص می‌کند. براین اساس، چارچوب آدابتوری پیشنهاد می‌شود که به صورت زنجیروار عمل می‌کند: ابتدا داده جدید با استراتژی ۶ نرمال‌سازی می‌شود و پیش‌بینی توسط مدل انجام می‌گیرد؛ سپس خروجی پیش‌بینی به مقیاس اصلی بازگردانده (غیر نرمال‌سازی) می‌شود و در نهایت با استفاده از روش یک، نرمال‌سازی مجدد انجام می‌گیرد تا نمایه کاربر برای سال جدید استخراج شود. این رویکرد تضمین می‌کند که مدل هنگام پیش‌بینی از مزایای تعدیل اثر رشد کلی کاربران بهره‌مند شود و درعین حال نمایه نهایی تولیدشده برای اهداف ارزیابی و تحلیل، بازتاب‌دهنده سهم نسبی هر مهارت در سال موردنظر باشد.

۴.۴ جدا سازی داده‌های آزمون از داده‌های آموزش مدل

روش معمول برای جداسازی داده‌های آموزش و آزمون در مسائل یادگیری ماشین تقسیم مجموعه داده به دو بخش معمولاً نامساوی، آموزش مدل و سپس ارزیابی مدل با داده‌های آزمون است. این تقسیم معمولاً بر اساس سطرهای داده انجام می‌شود. ولی در مجموعه داده موجود از آنجایی که اطلاعات هر کاربر در چندین سطر وجود دارد تقسیم داده‌های تستی بر اساس سطر داده باعث می‌شود که برخی کاربران هم در داده آزمون و هم در داده آموزش حضور داشته باشند. این موضوع باعث می‌شود که نتوان پیش‌بینی دقیق از آن کاربر داشت و مدل نیز اطلاعات ناقصی از کاربرانی که آموزش با آن‌ها انجام می‌شود خواهد داشت. در نتیجه روش بهتر تقسیم‌بندی کاربران به دو گروه ۲۰٪ و ۸۰٪ است. به طوری که کاربران گروه ۸۰٪ برای آموزش مدل استفاده شده و باقی برای ارزیابی و بررسی میزان دقت پیش‌بینی استفاده می‌شوند.

۵.۴ انتخاب مدل

در این پژوهش برای حل مسئله‌ی مورد نظر از یک شبکه‌ی عصبی پیشخور با چند لایه‌ی تمام‌متصل استفاده شد. دلیل انتخاب این ساختار، سادگی، انعطاف‌پذیری و توانایی آن در تقریب توابع غیرخطی پیچیده است. به‌منظور بهبود همگرایی و جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر تغییر توزیع داده‌ها در طول آموزش، از لایه‌های نرمال‌سازی دسته‌ای^۱ استفاده شد. همچنین برای کاهش بیش‌برازش در فرآیند آموزش، لایه‌های حذف تصادفی^۲ به مدل اضافه شدند. این ترکیب به‌عنوان یکی از معماری‌های متداول و کارآمد در مسائل مشابه گزارش شده است و با توجه به محدودیت‌های محاسباتی و داده‌های موجود، انتخاب مناسبی برای این پژوهش محسوب می‌شود. همچنین لازم به ذکر است برای آموزش مدل از کتابخانه tensorflow و زبان برنامه‌نویسی پایتون استفاده شده است.

۶.۴ آموزش مدل

به‌منظور دستیابی به ارزیابی قابل اعتماد و تنظیم بهینه‌ی ابر پارامترها^۳، فرایند آموزش مدل با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع^۴ انجام پذیرفت. برای جلوگیری از نشت اطلاعات^۵، تقسیم‌بندی داده‌ها به‌گونه‌ای صورت گرفت که تمامی نمونه‌های متعلق به یک کاربر یا یک بازه زمانی مشخص، در یکی از بخش‌های اعتبارسنجی^۶ قرار گیرند. علاوه بر این، در طول فرایند آموزش، معیارهای کلیدی عملکرد، شامل معیارهای عددی و برداری مرتبط باهدف نهایی مسئله (مانند معیارهای شباهت پروفایل‌ها)، به‌صورت مستمر پایش گردید.

همچنین، برای جلوگیری از بیش‌برازش^۷، از سازوکار توقف زودهنگام^۸ بهره گرفته شد. در این روش، عملکرد

^۱ Normalization Batch

^۲ Dropout

^۳ Hyperparameters

^۴ Cross-Validation

^۵ Leakage Data

^۶ Fold

^۷ Overfitting

^۸ Stopping Early

مدل در پایان هر دوره^۱ بر روی مجموعه داده اعتبارسنجی سنجیده شده و در صورتی که معیار عملکرد برای تعداد مشخصی از دوره‌ها بهبود نیابد، آموزش متوقف می‌گردد. در نهایت، وزن‌های مدل که بهترین عملکرد را در مجموعه اعتبارسنجی به ثبت رسانده‌اند، به عنوان مدل نهایی بازیابی می‌شوند. ترکیب این دو روش تضمین می‌کند که مدل نهایی هم از نظر قابلیت تعمیم^۲ به درستی ارزیابی شده و هم از پیچیدگی بیش از حد در طی فرایند یادگیری مصون بماند.

۷.۴ چارچوب آداپتور برای پیش‌بینی بین‌مقیاسی

برای همسوسازی روش‌های مختلف نرمال‌سازی که در طی آموزش و ارزیابی به کار می‌روند و از آنجایی که ما از دو روش متفاوت نرمال‌سازی برای آموزش مدل و ارزیابی استفاده می‌کنیم، ما یک چارچوب آداپتور توسعه می‌دهیم که به ترتیب (۱) مقادیر خام تجمیع‌شده مهارت را به فضای ورودی مدل می‌برد (استراتژی ۶)، (۲) میزان مهارت فرد در سال جدید را پیش‌بینی کند، و (۳) پیش‌بینی را مجدداً به فضای ارزیابی باز می‌گرداند (استراتژی ۱). این آداپتور تضمین می‌کند که مدل روی نرمال‌سازی‌ای آموزش ببیند که سوگیری ناشی از رشد جمعیت را کاهش می‌دهد (استراتژی ۶)، در حالی که ارزیابی و استفاده‌های بعدی (رتبه‌بندی، شباهت کسینوسی) بر اساس مقیاس نسبی «هر کاربر در هر سال» (استراتژی ۱) انجام می‌شود. فرض کنید مقدار خام تجمیع‌شده مهارت برای کاربر u ، حوزه مهارتی s و سال y باشد (مجموع امتیازهای فعالیت برای آن مثلث کاربر-حوزه-سال). مجموع سالانه بر حسب هر حوزه را تعریف می‌کنیم:

$$T_{s,y} = \sum_u a_{u,s,y}, \quad (9.4)$$

و مجموع سالانه هر کاربر را به صورت

$$U_{u,y} = \sum_s a_{u,s,y}. \quad (10.4)$$

^۱ Epoch

^۲ Generalization

برای پایداری عددی از ε (ثابت مثبت کوچک، مثلاً 10^{-8}) استفاده می‌کنیم. نرمال‌سازی استراتژی ۶ (ورودی مدل) به‌صورت نسبت عنصر به عنصر تعریف می‌شود:

$$n_{u,s,y}^{(6)} = \frac{a_{u,s,y}}{T_{s,y} + \varepsilon}, \quad (11.4)$$

و نرمال‌سازی استراتژی ۱ (پروفایل هر کاربر برای ارزیابی) به‌صورت

$$n_{u,s,y}^{(1)} = \frac{a_{u,s,y}}{U_{u,y} + \varepsilon}. \quad (12.4)$$

۱.۷.۴ خط‌لوله آداپتور

برای هر کاربر آزمایشی u و سال پیش‌بینی y^* (مثلاً ۲۰۱۵)، آداپتور مراحل زیر را اجرا می‌کند:

۱. محاسبه ثابت‌های مقیاس‌دهی. در مرحله اول، حداکثر و حداقل مقادیر مهارت برای هر مهارت s و هر

سال y محاسبه و ذخیره می‌شود. سپس، مقادیر $T_{s,y}$ مربوط به سال‌های مرتبط (به ویژه T_{s,y^*}) بازیابی می‌شود و بردارهای خام تاریخی کاربر $a_{u,\cdot,y}$ تشکیل می‌گردد.

۲. نرمال‌سازی ورودی‌ها (استراتژی ۶). بر اساس اطلاعات مقیاس‌پذیری داده‌های محاسبه‌شده در روش

پیشین، هر ورودی جدید برای سال‌های تاریخی $y < y^*$ با استفاده از استراتژی ۶ نرمال‌سازی می‌شود.

۳. پیش‌بینی در فضای استراتژی ۶. با توجه به اینکه مدل با استفاده از داده‌های نرمال‌شده مهارت کاربر از

سال‌های گذشته (استراتژی ۶) آموزش دیده است و در روش قبل اعداد نرمال‌شده برای هر کاربر و مهارت

به دست آمده‌اند، این اعداد به‌عنوان ورودی به مدل آموزش دیده ارائه می‌شود. سپس مدل میزان مهارت

کاربر را در سال جدید محاسبه می‌کند. لازم به ذکر است که عدد به‌دست‌آمده در واقع بر اساس استراتژی

۶ نرمال‌سازی شده است.

۴. معکوس‌سازی نرمال‌سازی خروجی مدل. حال لازم است مقادیر پیش‌بینی‌شده توسط مدل، یعنی

اول محاسبه و ذخیره شده‌اند، معکوس نرمال‌سازی شوند تا مقادیر واقعی مهارت کاربر در سال جدید y^*


به دست آید.

۵. نرمال سازی مهارت کاربران نسبت به یکدیگر (استراتژی ۱). در این مرحله، مهارت هر کاربر در سال جدید y^* نسبت به سایر کاربران با استفاده از استراتژی ۱ نرمال سازی می شود. در نتیجه، امکان ساخت نمایه نرمال شده کاربر در سال جدید و مقایسه آن با نمایه واقعی فراهم می گردد.
۶. نرمال سازی مهارت کاربران نسبت به یکدیگر (استراتژی ۱). در این مرحله، مهارت هر کاربر در سال جدید y^* نسبت به سایر مهارت های پیش بینی شده کاربر با استفاده از استراتژی ۱ نرمال سازی می شود. در نتیجه، امکان ساخت نمایه نرمال شده کاربر در سال جدید و مقایسه آن با نمایه واقعی فراهم می گردد.
۷. مقایسه نمایه های پیش بینی شده و واقعی. در مرحله نهایی، نمایه پیش بینی شده کاربر در سال جدید y^* (نرمال شده با استراتژی ۶، یعنی $\hat{n}_{u,y^*}^{(6)}$) با نمایه واقعی کاربر (که باز هم با استراتژی ۶ نرمال شده است) مقایسه می شود و میزان شباهت بین این دو نمایه محاسبه می گردد.


۲.۷.۴ جمع بندی

در این فصل روند کلی آماده سازی و پردازش داده ها برای مسئله پیش بینی بیان شد؛ به ویژه روش های نرمال سازی مورد استفاده برای تبدیل مقادیر خام به فضای ورودی مدل توضیح داده شد. همچنین نوع مدل مورد استفاده و رویکرد آموزشی (شامل تقسیم بندی داده ها برای اعتبارسنجی و مکانیسم جلوگیری از بیش برآزش) تشریح شد تا خواننده تصویری جامع از فرایند یادگیری به دست آورد. در کنار این ها، روش های ارزیابی که برای سنجش کیفیت پیش بینی ها به کار رفته اند معرفی گردید تا پیوند میان اهداف کاربردی و معیارهای کمی روشن شود. در بخش آینده نتایج ارزیابی معرفی شده و این نتایج با روش پایه مقایسه می شوند.


Distributions and Normality (QQ) Plots for Each Normalization Method




شکل ۳.۴: نشان دهنده نمودارهای histogram و qq plot برای حالت های مختلف نرمال سازی است. نمودار اول از بالا روش نرمال سازی بر اساس سال فعالیت کاربر را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید بیشتر داده ها اعداد یک و صفر هستند. نمودار دوم نرمال سازی بر اساس تمام مهارت های کاربر در تمام سال ها است. همانطور که مشخص است تعداد اعداد غیر از صفر و یک کمی بیشتر شده ولی باز هم درصد بزرگی از داده ها را این اعداد تشکیل می دهند. نمودار سوم نرمال سازی بر اساس تمام کاربران در تمام سال ها را نشان می دهند که بیشتر اعداد در این روش نزدیک به صفر هستند و توزیع مناسبی ندارند. نمودار پنجم و ششم نرمال سازی بر اساس سال برای تمام کاربران را نشان می دهد. همانطور که مشخص است کمی تعداد اعداد نزدیک به صفر کمتر شده و نمودار اعداد دیگری را نیز نمایش می دهد. شکل آخر اعمال مقیاس لگاریتمی روی داده ها را نمایش می دهد که باعث ایجاد توزیع نرمال در داده ها شده و نمودار qq plot بیشتر داده ها را روی محور اصلی نمایش می دهد. همچنین نمودار histogram به نیز بیانگر این توزیع مناسب است.



شکل ۴.۴: رشد کاربران StackOverflow در گذر زمان بر اساس داده‌های موجود بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ میلادی. نکته قابل توجه این است که کاهش رشد در سال ۲۰۱۵ به دلیل جمع‌آوری داده در اواسط سال ۲۰۱۵ است؛ بنابراین مجموعه داده شامل تمام داده‌های سال ۲۰۱۵ نیست.



شکل ۵.۴: نمودار جریان فرآیند آموزش مدل



شکل ۶.۴: نمودار جریان فرآیند ارزیابی مدل

فصل ۵

ارزیابی روش پیشنهادی

هدف این فصل ارائه نتایج ارزیابی روش پیشنهادی و اندازه‌گیری دقت مدل ارائه شده در فصل قبل است که پاسخ‌های تحلیلی به سؤالات پژوهشی مطرح‌شده در فصل اول را فراهم می‌آورد. باتوجه‌به اینکه مراحل ساخت مجموعه داده، روش‌های پیش‌پردازش، استراتژی‌های نرمال‌سازی، چارچوب آدابتور و جزئیات معماری مدل در فصل پیشین (فصل ۴) به تفصیل تشریح شده‌اند، در این فصل از تکرار کامل آن مطالب پرهیز شده و تمرکز بر روی اندازه‌گیری نتیجه با استفاده از داده‌های موجود از فعالیت کاربران در وبسایت StackOverflow است. در این فصل به طور خاص موارد زیر گزارش می‌شوند:

- خلاصه‌ای از مجموعه داده‌ها و گروه‌های آزمون مورداستفاده (ارجاع به فصل ۴ برای جزئیات کامل).
 - پروتکل ارزیابی و روش محاسبه دقت پیش‌بینی
 - روش‌های مرجع (baseline) که برای مقایسه انتخاب شده‌اند و دلایل انتخاب هر یک.
 - گزارش عددی نتایج و مقایسه روش ارائه شده با روش مرجع
- برای سنجش تطابق بین نمایه پیش‌بینی‌شده و نمایه واقعی کاربران در سال هدف، معیار اصلی ارزیابی شباهت کسینوسی در نظر گرفته شده است. توضیحات دقیق‌تر و فرمول رسمی این معیار در بخش مربوطه ارائه خواهد شد.
- در پایان فصل، نتایج به صورت تحلیلی عرضه می‌شوند تا پاسخ روشی به سؤالات پژوهشی ارائه گردد و سهم پژوهش در توسعه کاربردی پیش‌بینی تخصص کاربران با استناد به شواهد تجربی بیان شود.

۱.۵ مجموعه داده

همان‌طور که در فصل چهارم توضیح داده شد، داده‌های مورداستفاده در این پژوهش از پرسش‌ها و پاسخ‌های وبسایت StackOverflow استخراج گردیدند. پس از فرایندهای استخراج، تطبیق برچسب و پالایش اولیه، مجموعه نهایی شامل ۱۱۱,۳۶۷ نمونه کاربران است. هر نمونه نماینده یک کاربر بوده و شامل مجموعه‌ای از حوزه‌های مهارتی و مقادیر تجمیع‌شده امتیاز در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ است. تمامی مراحل پیش‌پردازش

و مهندسی ویژگی (از جمله تجميع امتيازات در سطح سالانه، تبديل هاي لازم و نرمال سازي طبق استراتژي هاي معرفي شده در فصل چهارم) بر روي اين داده ها اعمال شده است.

۲.۵ معيار ارزيابي

در اين پژوهش، بردار نمايه واقعي هر کاربر در سال هدف (۲۰۱۵) و بردار پيش بيني شده توسط مدل با يکديگر مقايسه مي شوند و براي سنجش تطابق الگوهاي مهارتي از **شباهت کسينوسي** استفاده شده است. شباهت کسينوسي دو بردار u و v را به صورت زير تعريف مي کنيم:

$$\text{sim}_{\cos}(u, v) = \frac{u \cdot v}{\|u\|_2 \|v\|_2} \quad (۱.۵)$$

چون در اين مسئله بردارها نمايانگر سهم نسبي مهارتها (پروفایل نرمال شده مهارتي) هستند، مقدار شباهت کسينوسي در بازه ۰ تا ۱ قرار مي گيرد و مقادير نزديک به يک نشان دهنده تطابق قوي الگوي نسبي مهارتي بين پيش بيني و واقعيت است. براي گزارش عملکرد، ميانگين مقادير شباهت کسينوسي بر روي مجموعه آزمون محاسبه و ارائه مي گردد.

انتخاب شباهت کسينوسي مبتني بر اين نکته است که هدف اصلي مسئله، تطبيق الگوي نسبي مهارتها (نسبت هر مهارت در پروفایل کاربر) است نه برابري مقادير مطلق فعاليت. شباهت کسينوسي جهت بردارها را مي سنجد و نسبت به اختلاف مقياس (حجم کل تعاملات کاربر) مقاوم است؛ بنابراين اگر يک کاربر در دو بردار مقايسه شده حجم کلي فعاليت متفاوتي داشته باشد؛ اما توزيع نسبي مهارتهايش يکسان باشد، شباهت کسينوسي مقدار بالايي خواهد داد درحالي که معيارهايي مانند MAE به دليل اندازه گيري اختلاف مطلق بين مؤلفه ها مقدار خطاي بزرگي گزارش مي کنند. به عبارت ديگر، MAE تفاوت مقدار در هر مؤلفه را اندازه گيري مي کند و تصوير کلي الگورا منعکس نمي سازد، درحالي که شباهت کسينوسي مستقيماً نشان دهنده تشابه الگوي مهارتي است. علاوه بر اين، شباهت کسينوسي محاسباتي سبک و تفسيرپذير دارد و براي تحليل هاي کيفي مناسبتر است. از اين رو در اين پايان نامه **تنها** از شباهت کسينوسي براي ارزيابي کيفيت پيش بيني نمايه ها استفاده شده است.

۳.۵ فرآیند ارزیابی

ارزیابی عملکرد مدل به صورت زیر اجرا می شود. هدف نهایی محاسبه میانگین شباهت کسینوسی بین نمایه پیش بینی شده و نمایه واقعی کاربران در سال هدف (۲۰۱۵) است.

۱. پیش بینی مهارت ها. برای هر کاربر آزمایشی u و برای هر حوزه مهارتی s ، مدل مقدار پیش بینی شده را در فضای ورودی مدل تولید می کند؛ نتیجه این مرحله بردار پیش بینی شده نرم شده در قالب استراتژی 6 است، یعنی $\hat{\mathbf{n}}_{u,y}^{(6)}$.

۲. واگرد آدپتور به مقیاس ارزیابی. مطابق چارچوب آدپتور (بخش ۷.۴)، پیش بینی های $\hat{\mathbf{n}}_{u,y}^{(6)}$ ابتدا به مقیاس خام $\hat{a}_{u,s,y}$ بازگردانده می شوند و سپس با استفاده از استراتژی 1 نرمال سازی شده تا بردار پروفایل پیش بینی شده نهایی $\hat{\mathbf{n}}_{u,y}^{(1)}$ حاصل گردد.

۳. محاسبه شباهت کسینوسی هر کاربر. برای هر کاربر u مقدار شباهت کسینوسی بین پروفایل پیش بینی شده و پروفایل واقعی سال هدف محاسبه می شود:

$$\text{sim}(u) = \text{sim}(\hat{\mathbf{n}}_{u,y}^{(1)}, \mathbf{n}_{u,y}^{(1)}) = \frac{\hat{\mathbf{n}}_{u,y}^{(1)} \cdot \mathbf{n}_{u,y}^{(1)}}{\|\hat{\mathbf{n}}_{u,y}^{(1)}\|_2 \|\mathbf{n}_{u,y}^{(1)}\|_2} \quad (2.5)$$

۴. ادغام نتایج به عنوان معیار نهایی. دقت کلی مدل بر حسب میانگین مقادیر شباهت کسینوسی بر روی مجموعه کاربران آزمون U_{test} گزارش می شود:

$$\overline{\text{sim}} = \frac{1}{|U_{\text{test}}|} \sum_{u \in U_{\text{test}}} \text{sim}(u) \quad (3.5)$$

۴.۵ مقایسه دقت

پس از محاسبه دقت مدل پیشنهادی (معرفی شده در فصل قبل)، دقت روش پایه نیز محاسبه شد. در روش پایه، مقدار هر مهارت کاربر در سال ۲۰۱۵ به صورت میانگین مقادیر همان مهارت در سال های پیشین کاربر در نظر گرفته شد. به منظور تضمین شرایط عادلانه، این محاسبات صرفاً بر روی داده های مجموعه آزمون انجام گرفت تا هر دو روش، ورودی های یکسانی داشته باشند.

جدول ۱.۵ مقادیر میانگین شباهت کسینوسی به دست آمده از مدل پیشنهادی و روش پایه را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، مدل پیشنهادی توانسته است دقت بالاتری نسبت به روش پایه کسب کند و نتایج آن به نمایه واقعی کاربران نزدیک تر است.

جدول ۱.۵: مقایسه میانگین شباهت کسینوسی بین مدل پیشنهادی و روش پایه

میانگین شباهت کسینوسی	روش
0.6485	روش پایه (میانگین سال های گذشته)
0.8825	مدل پیشنهادی

۵.۵ جمع بندی

در این بخش، دقت مدل یادگیری ماشینی معرفی شده در فصل گذشته با دقت روش پایه مقایسه گردید تا کارآمدی رویکرد پیشنهادی در پیش بینی مهارت های آینده افراد مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد که مدل پیشنهادی توانایی قابل توجهی در ارتقای دقت پیش بینی نسبت به روش مرجع دارد؛ این به معنای آن است که می توان با استفاده از ویژگی ها و ساختار پیشنهادی، الگوهای مرتبط با تحول مهارتی کاربران را به صورت مؤثرتری شناسایی کرد. با وجود این، محدودیت هایی از قبیل حساسیت مدل به پارامترهای یادگیری، حجم و پراکندگی داده های آموزش و نیاز به بررسی های گسترده تر برای ارزیابی قابلیت تعمیم پذیری در مجموعه داده های متفاوت وجود دارد. در فصل بعد، نتایج کلی پژوهش جمع بندی شده و بر اساس یافته ها، پیشنهاداتی برای کارهای پژوهشی آتی و توسعه کاربردی مدل ارائه خواهد شد.

فصل ۶

نتیجه‌گیری و کارهای آینده

این فصل به جمع‌بندی نهایی و ترسیم چشم‌انداز آینده پژوهش اختصاص دارد. در این بخش، ضمن مرور دستاوردهای اصلی، نتایج کلیدی تحقیق تفسیر می‌شوند و محدودیت‌های کار به همراه پیامدهای علمی و عملی آن مورد بحث قرار می‌گیرند. هدف نهایی، ارائه یک نقشه راه شفاف برای توسعه این حوزه و پژوهش‌های آتی است. در این پژوهش، یک مدل یادگیری ماشین برای پیش‌بینی مسیر تکامل مهارت‌های کاربران توسعه یافت. برای این منظور، با بهره‌گیری از تاریخچه فعالیت و ویژگی‌های رفتاری کاربران، مدلی طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که رویکرد پیشنهادی با عملکردی برتر نسبت به روش پایه، توانایی قابل توجهی در مدل‌سازی و پیش‌بینی مهارت‌های آتی افراد دارد و می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد در سیستم‌های تخصصی به کار گرفته شود.

۱.۶ نتایج کلیدی و تفسیر

نتایج کمی به دست آمده از ارزیابی مدل پیشنهادی، با دستیابی به میانگین شباهت کسینوسی 0.8825 و بهبود 36% درصدی نسبت به روش پایه (0.6485)، به روشنی سؤال اصلی پژوهش را تأیید می‌کند که آیا رویکرد یادگیری ماشین می‌تواند پیش‌بینی تخصص آینده افراد را با دقت بالاتری انجام دهد. برای سؤال فرعی اول و دوم درباره روش مناسب ارزیابی و پیاده‌سازی پیش‌بینی تخصص آینده افراد با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که معیار شباهت کسینوسی گزینه‌ای مناسب برای ارزیابی دقت پیش‌بینی‌هاست و روش پیش‌پردازش معرفی شده در پژوهش نیز رویکردی مؤثر برای آماده‌سازی داده‌های مهارت کاربران جهت پیش‌بینی تخصص ارائه می‌دهد. با این حال، امکان وجود روش‌های یادگیری ماشین دیگر با دقت بالاتر همچنان وجود دارد و این سؤال تا حدی پاسخ داده شده است. همچنین، برای سؤال سوم درباره پیش‌بینی مهارت کاربران با داده‌های محدود، روش نرمال‌سازی جامع پیشنهادی توانست اثر کمبود داده را تا حدی تعدیل کند، اما همچنان امکان بهبود این روش‌ها وجود دارد، که نشان‌دهنده پاسخی نسبی به این سؤال است. این نتایج نه تنها برتری مدل پیشنهادی را تأیید می‌کنند، بلکه راه را برای تحقیقات آتی در جهت بهبود پیش‌بینی تخصص با داده‌های محدود هموار می‌سازند.

۲.۶ تهدیدها

این پژوهش با محدودیت‌هایی مواجه بوده است که ممکن است بر نتایج و قابلیت تعمیم آن تأثیر بگذارد. نخست، داده‌های استفاده‌شده در این مطالعه به بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ محدود شده‌اند که در مقایسه با داده‌های جدیدتر از حجم و تنوع کمتری برخوردارند. این محدودیت به دلیل کمبود منابع و زمان برای دسترسی به داده‌های به‌روزتر ایجاد شده است و ممکن است توانایی مدل در انعکاس روندهای اخیر بازار فناوری اطلاعات را محدود کند. دوم، به دلیل ماهیت ایستای مدل مورداستفاده در این پژوهش، امکان پیش‌بینی حوزه‌های مهارتی جدیدتر که پس از بازه زمانی داده‌ها ظهور کرده‌اند وجود ندارد. این امر می‌تواند دقت تحلیل‌ها را در زمینه‌های نوظهور فناوری کاهش دهد. با توجه به این محدودیت‌ها، پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آینده از داده‌های به‌روزتر و جامع‌تر استفاده کنند تا روندهای کنونی و آینده بازار فناوری اطلاعات با دقت بیشتری بررسی شوند. همچنین، بهره‌گیری از مدل‌های پویاتر که قابلیت تطبیق با حوزه‌های مهارتی جدید را داشته باشند، می‌تواند به بهبود پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها کمک کند.

۳.۶ کارهای آینده

اگرچه چارچوب پیشنهادی در این پژوهش توانسته است نتایج امیدبخشی در زمینه پیش‌بینی مهارت‌های آینده کاربران ارائه کند، اما همچنان زمینه‌های گوناگونی برای توسعه و بهبود وجود دارد. محدودیت‌های ذاتی داده‌ها، انتخاب بازه زمانی ثابت و نیز عدم بهره‌گیری از تحلیل محتوای متنی از جمله مواردی هستند که می‌توانند در مطالعات بعدی موردتوجه قرار گیرند. در ادامه، مسیرهای پیشنهادی برای پژوهش‌های آتی به تفصیل ارائه شده است.

۱.۳.۶ انعطاف‌پذیری در مقیاس زمانی

یکی از محدودیت‌های اساسی در معماری فعلی، نیاز به ورودی با اندازه و طول ثابت (داده‌های ۷ سال) است. این ساختار، مدل را به دو شکل محدود می‌کند:

۱. وابستگی به تاریخ: همان‌طور که اشاره شد، مدل فقط برای بازه زمانی ۲۰۰۸-۲۰۱۴ آموزش دیده است.

۲. **وابستگی به طول تاریخچه:** مدل نمی تواند کاربرانی را که سابقه فعالیت کمتر یا بیشتر از ۷ سال دارند، به درستی پردازش کند. این یک نقص بزرگ در کاربردهای واقعی است، زیرا تاریخچه کاربران بسیار متنوع است.

گام بلندپروازانه و بسیار ارزشمند برای کارهای آینده، طراحی یک مدل کاملاً پویا است که بتواند توالی هایی با هر طول دلخواه^۱ را به عنوان ورودی بپذیرد.

در این رویکرد، مدل قادر خواهد بود نمایه آتی یک کاربر را چه بر اساس ۲ سال سابقه فعالیت و چه بر اساس ۱۰ سال سابقه، پیش بینی کند. این انعطاف پذیری، کاربرد مدل را در دنیای واقعی به شدت افزایش می دهد و اجازه می دهد تا:

- متخصصان نوظهور با سابقه کم، به سرعت شناسایی و مسیر رشدشان پیش بینی شود.

- متخصصان باتجربه با سابقه طولانی، بادقت بیشتری تحلیل شوند.

برای پیاده سازی چنین مدلی، باید از معماری های شبکه های عصبی^۲ که ذاتاً برای پردازش داده های ترتیبی طراحی شده اند، استفاده کرد. معماری هایی مانند شبکه های عصبی بازگشتی^۳ و به طور خاص مدل های LSTM^۴ یا GRU^۵، و همچنین معماری های مدرن تر مبتنی بر ترنسفورمر^۶، بهترین گزینه ها برای این هدف هستند. مهم ترین مزیت عملی این رویکرد آن است که سیستم پیش بینی می تواند به صورت مستمر و پویا فعال باشد. یعنی به محض اینکه داده های فعالیت کاربران در یک سال جدید (مثلاً سال ۲۰۲۵) در دسترس قرار گرفت، می توان بلافاصله تاریخچه به روز شده کاربران را به مدل داد و نمایه مهارتی آنها برای سال آینده (۲۰۲۶) را پیش بینی کرد. این ویژگی، مدل را به یک ابزار همیشه فعال و آینده نگر تبدیل می کند.

^۱ Variable-Length Sequences

^۲ Neural Networks

^۳ Recurrent Neural Networks (RNNs)

^۴ Long Short-Term Memory (LSTM)

^۵ Gated Recurrent Unit (GRU)

^۶ Transformer

۲.۳.۶ یادگیری تقویتی برای افزایش دقت مدل

برای اینکه مدل بتواند به صورت پویا با تغییرات محیط سازگار شود و دقت خود را در طول زمان بهینه کند، می توان مسئله پیش بینی را در چارچوب **یادگیری تقویتی**^۱ بازتعریف کرد. در این رویکرد، مدل نقش یک **عامل هوشمند**^۲ را ایفا می کند که با محیط در تعامل است و از بازخوردهای دریافتی به صورت مستمر می آموزد. محیط در اینجا همان بستر پویای مهارت ها و فعالیت کاربران در سامانه است. آنچه به عنوان **حالت**^۳ شناخته می شود، تاریخچه نمایه های مهارتی یک کاربر تا سال جاری است. **اقدام**^۴ مدل، پیش بینی نمایه مهارتی کاربر برای سال آینده خواهد بود. پس از گذشت یک سال و مشخص شدن نمایه واقعی، به مدل یک **پاداش**^۵ تعلق می گیرد که بر اساس میزان دقت پیش بینی (برای مثال با معیار شباهت کسینوسی) محاسبه می شود؛ اگر پیش بینی به واقعیت نزدیک باشد پاداش مثبت و در غیر این صورت پاداش منفی یا صفر خواهد بود.

با چنین ساختاری، مدل وارد چرخه ای از یادگیری مستمر می شود. در هر گام زمانی، یک پیش بینی انجام می دهد، بازخورد دریافت می کند و سپس سیاست درونی خود^۶ را به روزرسانی می کند تا در آینده پاداش بیشتری کسب کند. به این ترتیب، مدل به مرور استراتژی بهینه ای برای پیش بینی توسعه می دهد و می تواند خود را با روندهای جدید تطبیق دهد. مزیت اصلی این رویکرد آن است که مدل صرفاً به اصلاح خطاهای گذشته بسنده نمی کند، بلکه به صورت فعالانه به دنبال اتخاذ یک راهبرد بلندمدت است. این ویژگی، سیستم را به یک بستر هوشمند و خود بهبود^۷ تبدیل می کند که همواره با تغییرات محیط هماهنگ باقی می ماند.

۳.۳.۶ سنجش عمق واقعی دانش با تحلیل محتوای متنی

در پژوهش حاضر، معیار اصلی برای سنجش مهارت کاربر، **امتیاز** است که از رأی سایر کاربران به دست می آید. اگرچه این معیار تا حدی مفید است، اما لزوماً نمایانگر عمق واقعی دانش یک فرد نیست. امتیاز ممکن است تحت

^۱ Reinforcement Learning

^۲ Agent

^۳ State

^۴ Action

^۵ Reward

^۶ Policy

^۷ Self-improving

تأثیر عواملی مانند محبوبیت موضوع، زمان پاسخ‌دهی یا سادگی سؤال قرار گیرد و بنابراین قادر نباشد میان یک پاسخ سطحی به یک پرسش رایج و یک راه‌حل عمیق برای مسئله‌ای پیچیده تمایز قائل شود.

یک مسیر پژوهشی بسیار مهم در آینده، به کارگیری **پردازش زبان طبیعی**^۱ برای تحلیل مستقیم محتوای متنی پرسش‌ها و پاسخ‌هاست. از طریق این رویکرد می‌توان شاخص‌های غنی‌تری از تخصص را استخراج کرد. برای نمونه، پیچیدگی مفاهیم و کد را می‌توان با تحلیل واژگان فنی، ساختار کد و الگوریتم‌های ارائه‌شده در پاسخ‌ها سنجید. همچنین کیفیت توضیح را می‌توان با ارزیابی وضوح، جامعیت و توانایی کاربر در انتقال مفاهیم دشوار به دیگران اندازه‌گیری کرد. علاوه بر این، سطح دشواری مسائل نیز قابل تشخیص است، به گونه‌ای که می‌توان دریافت آیا کاربر بیشتر به پرسش‌های پایه‌ای پاسخ می‌دهد یا به مسائل پیشرفته و تخصصی.

چنین **امتیاز تخصصی** مبتنی بر تحلیل زبان طبیعی می‌تواند جایگزین یا مکمل امتیاز فعلی مبتنی بر رأی کاربران شود و به عنوان ورودی به مدل پیش‌بینی‌کننده‌ی سری زمانی داده شود. این رویکرد باعث خواهد شد که مدل به جای پیش‌بینی صرفاً «محبوبیت» آینده‌ی کاربر، مسیر تکامل «دانش واقعی و عمیق» او را با دقت بالاتری مدل‌سازی کند.

^۱ Natural Language Processing (NLP)

کتاب نامه

- [1] M. Kobayashi and K. Takeda, "Information retrieval on the web," *ACM Comput. Surv.*, vol.32, pp.144-173, June 2000. Place: New York, NY, USA Publisher: Association for Computing Machinery.
- [2] M. R. Ghorab, D. Zhou, A. O'Connor, and V. Wade, "Personalised Information Retrieval: survey and classification," *User Modeling and User-Adapted Interaction*, vol.23, pp.381-443, Sept. 2013.
- [3] M. Mitra and B. Chaudhuri, "Information Retrieval from Documents: A Survey," *Information Retrieval*, vol.2, pp.141-163, May 2000.
- [4] K. Balog, Y. Fang, M. de Rijke, P. Serdyukov, and L. Si, "Expertise Retrieval," *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol.6, no.2-3, pp.127-256, 2012.
- [5] M. Diaz and A. D. Smith, "What Makes An Expert? Reviewing How ML Researchers Define Expert", in *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, vol.7, pp.358-370, 2024.
- [6] C. M. Bishop. *Pattern Recognition and Machine Learning* (Information Science and Statistics). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2006.
- [7] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [8] M. Nielsen. *Neural Networks and Deep Learning*. Determination Press, 2015.
- [9] G. Kirchg ssner, J. Wolters, and U. Hassler. *Introduction to modern time series analysis*. Springer Science & Business Media, 2012.
- [10] M. Neshati, "On early detection of high voted Q&A on Stack Overflow," *Information Processing & Management*, vol.53, pp.780-798, July 2017.
- [11] P. Xia, L. Zhang, and F. Li, "Learning similarity with cosine similarity ensemble," *Information Sciences*, vol.307, pp.39-52, 2015.
- [12] R. Gonçalves and C. F. Dorneles, "Automated expertise retrieval: A taxonomy-based survey and open issues," *ACM Computing Surveys* (CSUR), vol.52, no.5, pp.1-30, 2019.

- [13] S. Lin, W. Hong, D. Wang, and T. Li, "A survey on expert finding techniques," *Journal of Intelligent Information Systems*, vol.49, pp.255-279, Oct. 2017.
- [14] S. Yuan, Y. Zhang, J. Tang, W. Hall, and J. B. Cabota, "Expert finding in community question answering: a review," *Artificial Intelligence Review*, vol.53, pp.843-874, Feb. 2020.
- [15] S. Rendle, "Factorization machines," in *Proceedings of the 2010 IEEE International Conference on Data Mining*, ICDM '10, (USA), p.995-1000, IEEE Computer Society, 2010.
- [16] K. Hofmann, K. Balog, T. Bogers, and M. de Rijke, "Contextual factors for finding similar experts," *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, vol.61, no.5, pp.994-1014, 2010.
- [17] Y. Koren, "Factorization meets the neighborhood: a multifaceted collaborative filtering model," in *Proceedings of the 14th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, KDD '08, (New York, NY, USA), pp.426-434, Association for Computing Machinery, 2008. event-place : Las Vegas, Nevada, USA.
- [18] X. Chen and L. Sun, "Bayesian temporal factorization for multidimensional time series prediction," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol.44, no.9, pp.4659-4673, 2021.
- [19] M. Neshati, Z. Fallahnejad, and H. Beigy, "On dynamicity of expert finding in community question answering," *Information Processing & Management*, vol.53, Sept. 2017.
- [20] P. Rostami and M. Neshati, "Intern retrieval from community question answering websites : A new variation of expert finding problem," *Expert Systems with Applications*, vol.181, Nov. 2021.
- [21] P. Rostami and M. Neshati, "T-shaped grouping: Expert finding models to agile software teams retrieval," *Expert Systems with Applications*, vol.118, pp.303-308, Mar. 2019.
- [22] S. Sotudeh Gharebagh, P. Rostami, and M. Neshati, "T-shaped mining: A novel approach to talent finding for agile software teams," in *40th European Conference on IR Research*, Mar. 2018.
- [23] M. Neshati, H. Beigy, and D. Hiemstra, "Expert group formation using facility location analysis," *Information Processing & Management*, vol.50, no.2, pp.361-383, 2014.
- [24] P. Rostami and A. Shakery, "A deep learning-based expert finding method to retrieve agile software teams from CQAs," *Inf. Process. Manage.*, vol.60, Mar. 2023. Place : USA Publisher : Pergamon Press, Inc.

- [25] M. Azimi, A. Moffat, and J. Zobel, "Expert Finding Revisited: A Uniform Exploration of Methods," in *Proceedings of the 2025 International ACM SIGIR Conference on Innovative Concepts and Theories in Information Retrieval (ICTIR)*, ICTIR '25, (New York, NY, USA), pp.478-487, Association for Computing Machinery, 2025. event-place: Padua, Italy.
- [26] K. F. F. Jiechieu and N. Tsopze, "Skills prediction based on multi-label resume classification using CNN with model predictions explanation," *Neural Computing and Applications*, vol.33, pp.5069-5087, May 2021.
- [27] N. Ghasemi, R. Fatourehchi, and S. Momtazi, "User Embedding for Expert Finding in Community Question Answering," *ACM Trans. Knowl. Discov. Data*, vol.15, Mar. 2021. Place: New York, NY, USA Publisher: Association for Computing Machinery.
- [28] S. H. Hashemi, M. Neshati, and H. Beigy, "Expertise retrieval in bibliographic network: a topic dominance learning approach," in *Proceedings of the 22nd ACM International Conference on Information & Knowledge Management*, CIKM '13, (New York, NY, USA), pp.1117-1126, Association for Computing Machinery, 2013. event-place: San Francisco, California, USA.
- [29] A. A. Almuhanha and W. M. S. Yafooz, "Expert Finding In Scholarly Data: An Overview," in *2021 IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS)*, pp.1-7, 2021.
- [30] K. Balog and M. de Rijke, "Determining Expert Profiles (With an Application to Expert Finding)," in *IJCAI*, vol.7, pp.2657-2662, Jan. 2007. Issue: 625.
- [31] C. I. Eke, A. A. Norman, L. Shuib, and H. F. Nweke, "A Survey of User Profiling: State-of-the-Art, Challenges, and Solutions," *IEEE Access*, vol.7, pp.144907-144924, 2019.
- [32] J. Tang, L. Yao, D. Zhang, and J. Zhang, "A Combination Approach to Web User Profiling," *ACM Trans. Knowl. Discov. Data*, vol.5, Dec. 2010. Place: New York, NY, USA Publisher: Association for Computing Machinery.
- [33] G. Linden, B. Smith, and J. York, "Amazon.com recommendations: item-to-item collaborative filtering," *IEEE Internet Computing*, vol.7, no.1, pp.76-80, 2003.
- [34] K. Sugiyama, K. Hatano, and M. Yoshikawa, "Adaptive web search based on user profile constructed without any effort from users," in *Proceedings of the 13th International Conference on World Wide Web*, WWW '04, (New York, NY, USA), pp.675-684, Association for Computing Machinery, 2004. event-place: New York, NY, USA.
- [35] L. Han, G. Chen, and M. Li, "A method for the acquisition of ontology-based user profiles," *Adv. Eng. Softw.*, vol.65, pp.132-137, Nov. 2013. Place: GBR Publisher: Elsevier Science Ltd.

- [36] M. Dehghan, M. Biabani, and A. A. Abin, "Temporal expert profiling: With an application to T-shaped expert finding," *Information Processing & Management*, vol.56, no.3, pp.1067-1079, 2019. Publisher: Elsevier.
- [37] W. Fu and S. Akbar, "Expert Profile Identification From Community Detection on Author-Publication-Keyword Graph With Keyword Extraction," *IEEE Access*, vol.12, pp.27918-27930, 2024.
- [38] M. Fazel-Zarandi and M. S. Fox, "Constructing expert profiles over time for skills management and expert finding," in *Proceedings of the 11th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies*, i-KNOW '11, (New York, NY, USA), Association for Computing Machinery, 2011. event-place: Graz, Austria.
- [39] M. Iqbal and M. Ahmad, "Ranking and Visualization of Experts for Communication Using LinkedIn," in *Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2018* (K. Arai, R. Bhatia, and S. Kapoor, eds.), (Cham), pp.1-12, Springer International Publishing, 2019.
- [40] Z. Liu, Z. Zhu, J. Gao, and C. Xu, "Forecast methods for time series data: A survey," *IEEE Access*, vol.9, pp.91896-91912, 2021.
- [41] A. Mahmoud and A. Mohammed, "A survey on deep learning for time-series forecasting," in *Machine Learning and Big Data Analytics Paradigms: Analysis, Applications and Challenges*, pp.365-392, Cham: Springer International Publishing, 2020.
- [42] Z. Han, J. Zhao, H. Leung, K. F. Ma, and W. Wang, "A review of deep learning models for time series prediction," *IEEE Sensors Journal*, vol.21, no.6, pp.7833-7848, 2019.
- [43] I. Moutidis and H. T. Williams, "Community evolution on stack overflow," *Plos one*, vol.16, no.6, p.e0253010, 2021. Publisher: Public Library of Science San Francisco, CA USA.
- [44] G. Livan, G. Pappalardo, and R. Mantegna, "Quantifying the relationship between specialisation and reputation in an online platform," *Scientific Reports*, vol.12, p.16699, 10 2022.

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

Agent	عامل
Batch Normalization	نرمال‌سازی دسته‌ای
Clustering	خوشه‌بندی
Cosine Similarity	شباهت کسینوسی
Cross-Validation	اعتبارسنجی متقاطع
Deep Learning	یادگیری عمیق
Dropout	حذف تصادفی
Early Stopping	توقف زودهنگام
Epoch	دوره
Euclidean Distance	فاصله اقلیدسی
Expert	خبیره
Expert Profiling	نمایه‌سازی از خبیره
Feature Engineering	مهندسی ویژگی
Feedforward Neural Network	شبکه‌ی عصبی پیش‌خور
Generalization	قابل تعمیم
Hyperparameters	ابر پارامتر
Indexing	شاخص‌گذاری
LLM	مدل بزرگ زبانی
Machine Learning	یادگیری ماشین
Min-Max	حداکثر - حداقل
Natural Language Processing (NLP)	پردازش زبان طبیعی
Neural Networks	شبکه عصبی
Normalization	نرمال‌سازی
Overfitting	بیش‌برازش
Preprocess	پیش‌پردازش
Recommendation System	سیستم‌های توصیه‌گر
Reinforcement Learning	یادگیری تقویتی
Semantic Web	وب معنایی
SVM	ماشین‌های بردار پشتیبانی
Time Series	سری‌های زمانی

Transformer ترنسفورمر

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

Hyperparameters	ابر پارامتر
Cross-Validation	اعتبارسنجی متقاطع
Overfitting	بیش‌برازش
Natural Language Processing (NLP)	پردازش زبان طبیعی
Preprocess	پیش‌پردازش
Transformer	ترنسفورمر
Early Stopping	توقف زودهنگام
Min-Max	حداکثر - حداقل
Dropout	حذف تصادفی
Expert	خبیره
Clustering	خوشه‌بندی
Epoc	دوره
Time Series	سری‌های زمانی
Recommendation System	سیستم‌های توصیه‌گر
Indexing	شاخص‌گذاری
Cosine Similarity	شباهت کسینوسی
Neural Networks	شبکه عصبی
Feedforward Neural Network	شبکه‌ی عصبی پیش‌خور
Agent	عامل
Euclidean Distance	فاصله اقلیدسی
Generalization	قابل تعمیم
SVM	ماشین‌های بردار پشتیبانی
LLM	مدل بزرگ زبانی
Feature Engineering	مهندسی ویژگی
Normalization	نرمال‌سازی
Batch Normalization	نرمال‌سازی دسته‌ای
Expert Profiling	نمایه‌سازی از خبره
Sementic Web	وب معنایی
Reinforcement Learning	یادگیری تقویتی
Deep Learning	یادگیری عمیق

یادگیری ماشین Machine Learning

Abstract:

In the era of digital transformation, identifying individual expertise is critical for organizations. However, existing approaches in expertise retrieval are inherently static and retrospective, answering only the question, "Who is an expert now?" These models overlook the dynamic evolution of skills, rendering them ineffective for strategic, long-term planning, such as forming teams for future projects. To address this gap, this research, for the first time, formulates the problem of predicting individuals' future expertise as a multivariate time-series forecasting task. Using data from the Stack Overflow website, the annual activity history of users is extracted, and their skill profiles are modeled as a time series. A key challenge is mitigating the effect of platform user growth on scores, which is resolved by introducing an innovative adapter framework based on distinct normalization strategies for training and evaluation. The proposed model, based on a feed-forward neural network, demonstrated its capability in predicting users' skill profiles for the upcoming year. Evaluation results, using the cosine similarity metric, showed that the proposed model achieved a score of 0.8825, a significant improvement over the 0.6485 score of the baseline method. This achievement shifts the paradigm of expertise analysis from retrospective description to future prediction, providing a powerful tool for proactive talent management and mitigating risk in long-term projects.

Keywords: Information Retrieval, Expertise Retrieval, CQA, Machine Learning, Time Series



Shahid Beheshti University
Faculty of Computer Science & Engineering

A Machine Learning-based Approach for Predicting Future Skills of Individuals on Community Question Answering websites

By

sina mohammadi

A THESIS SUBMITTED
FOR THE DEGREE OF
MASTER OF SCIENCE

Supervisor :

Dr. Mahmood Neshati

2025