

이터널 리턴 개발자 포털 (Open API)

외부 개발자를 위한 종합 API 레퍼런스 – 2025-10-13

Table of Contents

- 1. 소개
 - 1.1. 요청 보내기
 - 1.2. 표준 응답 래퍼
 - 1.2.1. HTTP 상태 코드
 - 1.3. API 주요 엔드포인트 목록
- 2. 엔드포인트
 - 2.1. 사용자
 - 2.1.1. **UID** 조회 (v1)
 - 2.1.2. 사용자 경기 목록 조회 (v1)
 - 2.1.3. 사용자 랭크 조회 (v1)
 - 2.1.4. 사용자 통계 조회 (v2)
 - 2.1.5. 유니온 팀 조회 (v1)
 - 2.2. 랭킹
 - 2.2.1. 통합 랭커 조회 (v1)
 - 2.2.2. 서버별 상위 랭커 조회 (v1)
 - 2.3. 매치
 - 2.3.1. 경기 정보 조회 (v1)
 - 2.4. 기타
 - 2.4.1. 게임 데이터 조회 (v2)
 - 2.4.2. 언어 데이터 조회 (v1)
 - 2.4.3. 무기 루트 조회 (v1)
- 3. 데이터 정의
 - 3.1. unionTeam
 - 3.2. userRank
 - 3.3. userStats
 - 3.4. characterStat
 - 3.5. BattleUserResult

- 3.6. RecommendWeaponRoute
- 3.7. RecommendWeaponRouteDesc

4. 참조

- 4.1. 리전 서버 (RegionServer)
 - 4.2. MatchingMode
 - 4.3. MatchingTeamMode
 - 4.4. 야생 동물 (Monster)
 - 4.5. 숙련도 (mastery)
 - 4.6. 스킬 코드
 - 4.7. 지역 번호
 - 4.8. 장비 (Equipment)
 - 4.9. 전술 스킬
 - 4.10. 가젯 스킬
 - 4.11. 날씨 / 환경 변수
-

ETERNAL RETURN

이 문서는 버전 9.4.0 기준으로 마지막 업데이트되었습니다.
개인정보 보호 목적으로 일부 엔드포인트가 변경되었습니다.

개인정보 보호 이슈로, 더 이상 `userNum` 기반 검색을 지원하지 않습니다.
앞으로 사용자 엔드포인트는 플레이어를 참조하기 위해 임시 `userId` 키를 요구합니다.

1. 소개

1.1. 요청 보내기

모든 사용자 요청에는 `x-api-key`가 포함되어야 합니다.
이 `x-api-key`는 최초 로그인 후 발급된 키입니다.
우측 상단의 "My Dashboard"에서 발급된 API 키를 확인할 수 있습니다.

파이썬 예시

```
import requests
import json

url = "https://open-api.bser.io/v1/user/nickname?query=*USER_NICKNAME*"
# 기본 UID 조회 엔드포인트 사용 예.

header = { "x-api-key" : "YOUR_API_KEY" }

# 헤더에는 x-api-key가 반드시 포함되어야 합니다.
res = requests.get(url, headers=header)
```

PYTHON

1.2. 표준 응답 래퍼

파이썬 예시

```
import requests
>>> res = requests.get("YOUR_URL_HERE", headers=header)
>>> res.json()
{
  "code": 200,
  "message": "Success",
  "data":
    { "YourData" : True }
  # 일부 엔드포인트는 data 대신 리소스별 키를 사용합니다
}
```

PYTHON

일반적인 응답은 항상 "code", "message", 혹은 "data"라는 이름의 페이로드 키를 포함합니다.

1.2.1. HTTP 상태 코드

코드	의미
200	성공
400	잘못된 요청 매개변수
403	금지됨 또는 레이트 리미트
404	리소스를 찾을 수 없음
429	요청 과다 (403과 동일)
500	내부 서버 오류

1.3. API 주요 엔드포인트 목록

다음은 접근 가능한 주요 엔드포인트입니다.

그룹	이름	용도
사용자	UID 조회	닉네임으로 사용자 UID 를 획득합니다.
사용자	사용자 경기 목록 조회	사용자의 최근 경기(UID)를 조회합니다.
사용자	사용자 랭크 조회	사용자의 랭크(UID)를 조회합니다.
사용자	사용자 통계 조회	사용자의 통계(UID)를 조회합니다.
사용자	유니온 팀 조회	사용자의 유니온 팀 정보(UID)를 조회합니다.
랭킹	상위 랭커 조회	상위 랭커를 조회합니다.
랭킹	서버별 상위 랭커 조회	서버별 상위 랭커를 조회합니다.

그룹	이름	용도
매치	경기 정보 조회	특정 경기의 모든 정보를 조회합니다.
기타	게임 데이터 조회	인게임 데이터 테이블을 조회합니다.
기타	언어 데이터 조회	언어 데이터(l10n)를 조회합니다.
기타	무기 루트 조회	무기 루트 데이터를 조회합니다.

2. 엔드포인트

2.1. 사용자

2.1.1. UID 조회 (v1)

대부분의 엔드포인트는 사용자를 식별하기 위해 **UID**가 필요합니다.

주의: **UID**는 영구적이지 않습니다 — 사용자가 닉네임을 변경할 때마다 달라집니다.

엔드포인트

```
/v1/user/nickname?query={nickname}
```

매개변수

매개변수	타입	설명
nickname	string	플레이어의 현재 인게임 닉네임.

응답 (200)

```
{
  "code": 200,
  "message": "Success",
  "user": {
    "uid": "eff12455D22Xj91",
    "nickname": "ANONYMOUS"
  }
}
```

PYTHON

데이터 정의

이 엔드포인트는 **UID**와 조회된 닉네임을 반환합니다.

2.1.2. 사용자 경기 목록 조회 (v1)

지난 90일 동안 사용자가 플레이한 모든 경기를 나열합니다.
사용자가 닉네임을 변경한 경우, 변경 이전에 플레이한 경기는 이 검색 결과에 포함되지 않습니다.

엔드포인트

/v1/user/games/uid/{uid}

매개변수

이름	타입	설명
userId	string	GET UID 엔드포인트로 획득한 UID . UID 조회 (v1)

응답 (200)

```
{
  "code": 200,
  "message": "Success",
  "userGames": [
    BattleUserResult,
    BattleUserResult
  ]
}
```

PYTHON

데이터 정의

이 엔드포인트는 BattleUserResult 데이터 목록을 반환합니다.
자세한 내용은 BattleUserResult를 참조하세요.

2.1.3. 사용자 랭크 조회 (v1)

엔드포인트

/v1/rank/uid/{userId}/{seasonId}/{matchingTeamMode}

특정 시즌에서 플레이어의 현재 랭크와 MMR을 조회합니다.

매개변수

이름	타입	설명
userId	string	UID 조회 (v1) 엔드포인트로 획득한 UID.
seasonId	int	시즌 식별자.
matchingTeamMode	int	3: 스쿼드 만 지원합니다.

응답 (200)

```
{
  "code": 200,
  "message": "Success",
  "userRank": {
    "mmr": 3933,
    "nickname": "ANONYMOUS",
    "rank": 11,
    "serverCode": 10,
    "serverRank": 24
  }
}
```

JSON

데이터 정의

이 엔드포인트는 userRank 데이터를 반환합니다.
자세한 내용은 userRank를 참조하세요.

2.1.4. 사용자 통계 조회 (v2)

엔드포인트

```
/v2/user/stats/uid/{userId}/{seasonId}/{matchingMode}
```

사용자의 캐릭터 및 승률 통계 정보를 조회합니다.

매개변수

이름	타입	설명
userId	string	UID 조회 (v1) 엔드포인트로 획득한 UID .
seasonId	int	대상 시즌 ID. (일반 대전은 0을 사용합니다.)
matchingMode	int	현재 2: Normal, 3: Ranked만 지원합니다.

응답 (200)

```
{
  "code": 200,
  "message": "Success",
  "userStats": [
    {
      "seasonId": 33,
      "matchingMode": 3,
      "matchingTeamMode": 3,
      "mmr": 3107,
      "nickname": "Anon3",
      "rank": 24,
      "rankSize": 58,
      "totalGames": 3,
      "totalWins": 1,
      "totalTeamKills": 45,
      "totalDeaths": 3,
      "escapeCount": 0,
      "rankPercent": 0.41,
      "averageRank": 2.67,
      "averageKills": 14.33,
      "averageAssistants": 0.33,
      "averageHunts": 37.33,
      "top1": 0.33,
      "top2": 0.33,
      "top3": 0.67,
      "top5": 1.0,
      "top7": 1.0,
      "characterStats": [
        {
          "characterCode": 78,
          "totalGames": 1,
          "usages": 1,
          "maxKillings": 18,
          "top3": 1,
          "wins": 1,
          "top3Rate": 1,
          "averageRank": 1
        },
        {
          "characterCode": 23,
          "totalGames": 1,
          "usages": 1,
          "maxKillings": 20,
          "top3": 1,
          "wins": 0,

```

```
        "top3Rate": 1,
        "averageRank": 3
    },
    {
        "characterCode": 43,
        "totalGames": 1,
        "usages": 1,
        "maxKillings": 5,
        "top3": 0,
        "wins": 0,
        "top3Rate": 0,
        "averageRank": 4
    }
]
}
```

데이터 정의

이 엔드포인트는 userStat을 반환합니다.
userStats를 참조하세요.

2.1.5. 유니온 팀 조회 (v1)

엔드포인트

```
/v1/unionTeam/uid/{userId}/{seasonId}
```

사용자의 유니온 팀 티어 및 승리 통계를 조회합니다.

매개변수

이름	타입	설명
userId	string	GET UID 엔드포인트로 획득한 UID. UID 조회 (v1)
seasonId	int	대상 시즌.

응답 (200)

```
{
  "code": 200,
  "message": "Success",
  "teams": [
    {
      union_team,
      union_team
    }
  ]
}
```

데이터 정의

이 엔드포인트는 'teams'라는 이름으로 unionTeam 목록을 반환합니다.
자세한 내용은 unionTeam를 참조하세요.

2.2. 랭킹

2.2.1. 통합 랭커 조회 (v1)

엔드포인트

```
/v1/rank/top/{seasonId}/{matchingTeamMode}
```

특정 시즌과 팀 모드(글로벌)의 상위 랭커를 조회합니다.
랭킹은 랭크 매치에만 지원됩니다.
현재 지원되는 matchingTeamMode는 3(스쿼드)뿐입니다.

매개변수

이름	타입	설명
seasonId	int	시즌 식별자 (1~N).
matchingTeamMode	int	3: Squad만 지원합니다.

응답 (200)

```
{
  "code": 200,
  "message": "Success",
  "topRanks": [
    {
      "uid": "ss2mgx-sa11m-dsa1",
      "nickname": "ANONYMOUS",
      "rank": 1,
      "mmr": 5176,
      "userEmblems": []
    }
  ]
}
```

데이터 정의

이 엔드포인트는 userRank 목록을 반환합니다.

2.2.2. 서버별 상위 랭커 조회 (v1)

엔드포인트

```
/v1/rank/top/{seasonId}/{matchingTeamMode}/{serverCode}
```

특정 시즌과 팀 모드에 대한 서버별 상위 랭커를 조회합니다.

매개변수

이름	타입	설명
seasonId	int	시즌 식별자 (1~N).
matchingTeamMode	int	3: Squad만 지원합니다.
serverCode	int	서버 코드. 리전 서버 (RegionServer) 참조.

응답 (200)

```
{
  "code":200,
  "message":"Success",
  "topRanks":[
    {
      "nickname":"ANONYMOUS",
      "rank":1,
      "mmr":5176,
      "userEmblems" : []
    }
  ]
}
```

JSON

데이터 정의

이 엔드포인트는 userRank 목록을 반환합니다.

2.3. 매치

2.3.1. 경기 정보 조회 (v1)

엔드포인트

/v1/games/{gameId}

특정 경기의 모든 플레이어 데이터를 조회합니다.

매개변수

이름	타입	설명
gameId	int	고유 경기 식별자.

응답 (200)

```
{
  "code": 200,
  "message": "Success",
  "userGames": [
    BattleUserResult,
    BattleUserResult,
  ]
}
```

데이터 정의

엔드 포인트로 매치에 포함된 모든 유저의 BattleUserResult 목록을 받습니다.

2.4. 기타

2.4.1. 게임 데이터 조회 (v2)

엔드포인트

/v2/data/{metaType}

매개변수

매개변수	타입	설명
metaType	string	조회하려는 데이터의 종류입니다. hash를 입력하면 사용 가능한 모든 metaType을 확인할 수 있습니다. metaType에는 테이블 이름을 입력합니다.

해시 응답

```
{
  "code": 200,
  "message": "Success",
  "data": {
    "ActionCost" : 1525244,
    "Area" : 41524422
  }
}
```

해시 조회는 테이블 이름과 해당 해시 코드의 딕셔너리를 반환합니다.
키를 metaType 입력으로 사용하세요.
예: /v2/data/ActionCost

테이블 응답

```
{
  "code":200,
  "message":"Success",
  "data":
    [
      { "code" : 1525244, "name" : "example", "prefabName" : "something", "damage" : "0.f"},
      { "code" : 1525245, "name" : "example2", "prefabName" : "something2", "damage" : "0.f"}
    ]
}
```

JSON

데이터는 딕셔너리 목록으로 반환됩니다. 각 딕셔너리는 한 행을 의미합니다.

주요 데이터 테이블

다음은 주목할 만한 데이터 테이블과 용도입니다.

테이블	설명
Character	캐릭터의 기본 능력치를 표시합니다.
CharacterLevelUpStat	레벨별 캐릭터 능력치 변화를 표시합니다.
CharacterMastery	캐릭터가 습득 가능한 마스터리 정보를 표시합니다. 각 캐릭터는 최대 4개의 무기 마스터리를 가집니다.
CharacterModeModifier	팀 모드별로 캐릭터에 적용되는 보정값을 표시합니다.
WeaponTypeInfo	무기 타입별 기본 공격 속도와 사거리를 표시합니다.
ItemSkillLinker	특정 아이템 스킬을 보유한 아이템을 표시합니다.
ItemSpawn	지역별 아이템 박스 스폰 수량을 표시합니다.

테이블	설명
ItemWeapon	각 무기 아이템의 기본 스탯과 재료를 표시합니다.
ItemArmor	각 방어구 아이템의 기본 스탯과 재료를 표시합니다.
ItemSpecial	각 사용형 아이템의 기본 스탯과 재료를 표시합니다.
ItemConsumable	각 소모품 아이템의 기본 스탯과 재료를 표시합니다.
Monster	몬스터의 기본 스탯을 표시합니다.
MonsterLevelUpStat	레벨별 몬스터 능력치 변화를 표시합니다.
MonsterDropGroup	레벨별 몬스터의 드랍 그룹을 표시합니다. (DropGroup과 함께 사용)
DropGroup	드랍되는 아이템을 표시합니다.
VFCredit	행동 및 시간에 따라 획득하는 크레딧을 표시합니다.
Season	현재 시즌을 표시합니다.

2.4.2. 언어 데이터 조회 (v1)

엔드포인트

/v1/l10n/{language}

매개변수

매개변수	타입	설명
language	string	완전 지원 언어 : Korean, English, Japanese, ChineseSimplified, ChineseTraditional 부분 지원 언어 : French, Spanish, SpanishLatin, Portuguese, PortugueseLatin, Indonesian, German, Russian, Thai, Vietnamese, Italian, Polish

JSON

```
{
  "code":200,
  "message":"Success",
  "data": {
    "l10Path" : "*A_LINK_TO_TEXT_DOWNLOAD*"
  }
}
```

l10nPath 값은 언어 데이터 다운로드 링크입니다.

텍스트는 | 구분자로 나뉜 키-값 쌍입니다.

주의하세요, 구분자가 일반적으로 사용하는 문자 값이 아닙니다.

l10n 예시

TEXT

```
Character/Name/0 | Random
Character/Name/1 | Jackie
Character/Name/2 | Aya
Character/Name/3 | FIORA
Character/Name/4 | Magnus
Character/Name/5 | Zahir
Character/Name/6 | Nadine
Character/Name/7 | Hyunwoo
Character/Name/8 | Hart
Character/Name/9 | Isol
Character/Name/10 | Li Dailin
Character/Name/11 | Yuki
Character/Name/12 | Hyejin
Character/Name/13 | Xiukai
Character/Name/14 | Chiara
Character/Name/15 | Sissela
Character/Name/16 | Silvia
```

데이터 가져오기 (권장)

다음은 l10n 데이터를 가져오는 예시 코드입니다.

파이썬

```
import requests, json

BASE_URL = "https://open-api.bser.io/v1/l10n/"
LANGUAGE = "English"
header = { "x-api-key" : "YOUR_API_KEY_HERE" } # 실제 API 키로 교체하세요.

#메타데이터 및 다운로드 링크 가져오기
meta = requests.get(f"{BASE_URL}/{LANGUAGE}", headers=header).json()
l10n_url = meta["data"]["l10Path"]

#로컬라이제이션 파일 다운로드 및 파싱
text = requests.get(l10n_url).text
l10n = dict(line.split("|", 1) for line in text.splitlines() if "|" in line)
```

2.4.3. 무기 루트 조회 (v1)

엔드포인트

/v1/weaponRoutes/recommend

최신 추천 무기 루트를 최대 100개까지 가져옵니다.

매개변수

이름	타입	설명
routeId	int	선택 사항. 제공 시 해당 루트만 반환합니다.

응답 (200)

```
{
  "code": 200,
  "message": "Success",
  "result": [
    {
      "recommendedWeaponRoute" : recommendedWeaponRoute,
      "recommendedWeaponRouteDesc" : recommendedWeaponRouteDesc
    },
    {
      "recommendedWeaponRoute" : recommendedWeaponRoute,
      "recommendedWeaponRouteDesc" : recommendedWeaponRouteDesc
    }
  ]
}
```

데이터 정의

엔드 포인트는 리스트의 형태로 루트의 정보를 반환합니다.

루트 정보는 RecommendWeaponRoute 및 RecommendWeaponRouteDesc로 구성됩니다.

3. 데이터 정의

3.1. unionTeam

Key	DataType	Description
tnm	str	유니온 팀 이름
ti	int	유니온 팀의 현재 티어
stt	int	유니온 팀의 S티어 티켓 수
sstt	int	유니온 팀의 SS티어 티켓 수
ssstt	int	유니온 팀의 SSS티어 티켓 수
ssti	int	유니온 팀의 현재 시즌 최고 티어
ssstw	int	SSS 티어 게임 승리 횟수

Key	DataType	Description
sstw	int	SS 티어 게임 승리 횟수
stw	int	S 티어 게임 승리 횟수
aaatw	Int	AAA 티어 게임 승리 횟수
aatw	int	AA 티어 게임 승리 횟수
atw	int	A 티어 게임 승리 횟수
bbbtw	Int	BBB 티어 게임 승리 횟수
bbtw	int	BB 티어 게임 승리 횟수
btw	int	B 티어 게임 승리 횟수
ccctw	int	CCC 티어 게임 승리 횟수
cctw	int	CC 티어 게임 승리 횟수
ctw	int	C 티어 게임 승리 횟수
dddtw	Int	DDD 티어 게임 승리 횟수
ddtw	Int	DD 티어 게임 승리 횟수
dtw	int	D 티어 게임 승리 횟수
etw	int	E 티어 게임 승리 횟수
ffftw	int	FFF 티어 게임 승리 횟수
fftw	int	FF 티어 게임 승리 횟수
ftw	int	F 티어 게임 승리 횟수

Key	DataType	Description
cdt	int	팀 생성 일자. Epoch Time 기준.
udt	int	팀 정보 업데이트 일자. Epoch Time 기준.

3.2. userRank

키	타입	설명
nickname	string	플레이어 닉네임.
mmr	int	매치메이킹 레이팅.
rank	int	글로벌 랭크.
serverCode	int	지역 서버 코드. 리전 서버 (RegionServer) 참조.
serverRank	int	해당 서버 내 랭크.

3.3. userStats

Key	DataType	Description
seasonId	int	목표 시즌. 게임 데이터 조회 (v2)에서 현재 시즌 정보를 알 수 있습니다.
matchingMode	int	MatchingMode 참조.
matchingTeamMode	int	MatchingTeamMode 참조.
mmr	int	유저의 현재 RP. 해당 정보는 랭크 대전에서만 유효합니다.
nickname	string	유저의 닉네임.
rank	int	현재 유저의 랭킹. (통합 기준)

Key	DataType	Description
rankSize	int	총 랭킹에 포함된 유저 수
totalGames	int	총 플레이한 랭크 대전 횟수.
totalWins	int	총 우승 횟수 (1등)
totalTeamKills	int	총 TK.
totalDeaths	int	총 사망 횟수
escapeCount	int	총 탈출 횟수
rankPercent	float	RP 기준 백분율. 해당 정보는 랭크 대전에서만 유효합니다.
averageRank	float	평균 등수.
averageAssistants	float	평균 어시스트.
averageHunts	float	평균 야생 동물 사냥 횟수.
top1	float	1등 비율
top2	float	2등 비율
top3	float	3등 비율
top5	float	5등 비율
top7	float	7등 비율
characterStats	CharacterStat[]	유저가 플레이한 캐릭터의 정보. characterStat 참조.

3.4. characterStat

키	타입	설명
characterCode	int	캐릭터 코드.
totalGames	int	플레이한 경기 수.
maxKillings	int	단일 경기 최고 처치 수.
wins	int	승리 수.
top3	int	상위 3위 안에 든 횟수.

3.5. BattleUserResult

Key	DataType	Description
nickname	string	플레이어 닉네임.
gameId	int	게임을 식별하는 고유 번호.
matchingMode	int	게임의 매칭 모드. MatchingMode 참고
matchingTeamMode	Int	게임의 팀 매칭 모드. MatchingTeamMode 참고
seasonId	Int	시즌 ID.
characterNum	Int	플레이어 캐릭터 코드.
skinCode	int	플레이어 캐릭터의 스킨 코드.
characterLevel	int	사망/승리 시점의 캐릭터 레벨
gameRank	int	플레이어의 최종 순위.
playerKill	int	플레이어의 매치 중 처치 수.

Key	DataType	Description
playerAssistant	int	플레이어의 매치 중 어시스트 수.
monsterKill	int	플레이어가 매치 중 처치한 야생 동물 수. (Wickeline 등 정예 몬스터 포함)
bestWeapon	int	매치 종료 시 가장 레벨이 높은 무기 숙련도의 ID. 숙련도 (mastery) 참고
bestWeaponLevel	int	매치 종료 시 가장 레벨이 높은 무기 숙련도의 레벨.
masteryLevel	<int, int>	매치 종료 시점의 숙련도 ID와 숙련도 레벨 매핑 딕셔너리. <숙련도 코드, 숙련도 레벨> 숙련도 (mastery) 참고
equipment	<int, int>	매치 종료 시 장착된 아이템 ID 딕셔너리. <장비 슬롯, 아이템 코드>. 슬롯 ID는 장비 (Equipment) 참고
versionSeason	int	메인 시즌 식별자입니다. 새 시즌 업데이트가 있을 때마다 값이 변경됩니다
versionMajor	int	게임 버전. 시즌 중 업데이트가 있을 때마다 값이 변경됩니다.
versionMinor	int	게임 버전. 계획되지 않았을 수 있는 마이너 업데이트 시에도 값이 변경됩니다.
language	string	현재 플레이어 언어.
skillLevelInfo	<int, int>	매치 종료 시점의 스킬 ID와 레벨 딕셔너리. <스킬 코드, 스킬 레벨> 스킬 코드 참고.
skillOrderInfo	<int, int>	매치 중 스킬 레벨업 순서 기록 딕셔너리. <순서, 스킬 코드> 자세한 내용은 스킬 코드 참고.
serverName	string	전투 서버 위치.
maxHp	int	스탯. 최대 체력.
maxSp	int	스탯. 최대 스테미너.
attackPower	int	스탯. 공격력.
moveSpeed	float	스탯. 이동 속도.
defense	int	스탯. 방어력.

Key	DataType	Description
hpRegen	float	스탯. 체력 재생.
spRegen	float	스탯. 스테미너 재생.
attackSpeed	float	스탯. 공격 속도.
outOfCombatMoveSpeed	float	스탯. 비전투 시 이동 속도.
sightRange	float	스탯. 시야 범위.
attackRange	float	스탯. 기본 공격 사거리.
criticalStrikeChance	float	스탯. 추가 치명타 확률(값: 0~100 이상).
criticalStrikeDamage	float	스탯. 추가 치명타 피해 배율(값: 0~100 이상).
coolDownReduction	float	스탯. 쿨다운 감소(값: 0~100 이상).
lifeSteal	float	스탯. 오므니사이폰.
normalLifeSteal	float	스탯. 일반 유형 피해 흡혈.
skillLifeSteal	float	스탯. 스킬 유형 피해 흡혈.
amplifierToMonster	float	스탯. 몬스터에 대한 피해 증폭.
trapDamage	float	스탯. 함정 피해 증폭.
gainExp	int	매치 종료 후 계정이 획득한 경험치.
startDtm	DateTime	매치 시작 시 서버 시간.
duration	int	매치 종료 시 서버 프레임 시간.
mmrBefore	int	매치 시작 전 플레이어의 MMR. # 참고: 민감한 정보이며 일부 API 플레이어에게만 제공됩니다.

Key	DataType	Description
mmrGain	int	해당 매치의 MMR 변화량.
mmrAfter	int	플레이어의 신규 MMR. # 참고: 민감한 정보이며 일부 API 플레이어에게만 제공됩니다.
playTime	int	플레이어 기준 매치 종료까지 경과한 시간(초).
watchTime	int	관전 시간(초).
totalTime	int	플레이 시간과 관전 시간의 합.
botAdded	int	매치에 추가된 AI 봇 수.
botRemain	int	플레이어 기준 매치 종료 시 남아 있던 AI 봇 수.
restrictedAreaAccelerated	int	제한 구역 가속이 발생한 횟수.
safeAreas	Int	플레이어 기준 매치 종료 시 남은 지역 수.
teamNumber	int	플레이어의 팀 번호.
preMade	int	팀 인원 수. 팀 파인더로 합류한 플레이어는 포함하지 않습니다.
eventMissionResult	<int, int>	이벤트 미션 ID와 목표 누적 횟수의 딕셔너리. <이벤트 코드, 횟수>
gainedNormalMmrKFactor	float	플레이어에게 부여된 MMR의 신뢰도. (더 이상 지원되지 않음)
victory	int	승리 여부(Boolean).
craftUncommon	int	제작한 언커먼 등급 아이템 수.
craftRare	int	제작한 레어 등급 아이템 수.
craftEpic	int	제작한 에픽 등급 아이템 수.
craftLegend	int	제작한 레전더리 등급 아이템 수.

Key	DataType	Description
damageToPlayer	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터에게 가한 총 피해량.
damageToPlayer_trap	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터에게 가한 함정 피해량.
damageToPlayer_basic	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터에게 가한 기본 공격 유형 피해량.
damageToPlayer_skill	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터에게 가한 스킬 유형 피해량.
damageToPlayer_itemSkill	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터에게 가한 아이템 스킬 유형 피해량.
damageToPlayer_direct	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터에게 가한 직접 유형 피해량.
damageToPlayer_uniqueSkill	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터에게 가한 고유 스킬 유형 피해량.
damageFromPlayer	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터에게 받은 총 피해량.
damageFromPlayer_trap	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터에게 받은 함정 피해량.
damageFromPlayer_basic	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터에게 받은 기본 공격 유형 피해량.
damageFromPlayer_skill	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터에게 받은 스킬 유형 피해량.
damageFromPlayer_itemSkill	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터에게 받은 아이템 스킬 유형 피해량.
damageFromPlayer_direct	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터에게 받은 직접 유형 피해량.
damageFromPlayer_uniqueSkill	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터에게 받은 고유 스킬 유형 피해량.
damageToMonster	int	플레이어가 몬스터에게 가한 총 피해량.
damageToMonster_trap	int	플레이어가 몬스터에게 가한 함정 피해량.
damageToMonster_basic	int	플레이어가 몬스터에게 가한 일반 피해량.
damageToMonster_skill	int	플레이어가 몬스터에게 가한 스킬 피해량.

Key	DataType	Description
damageToMonster_itemSkill	int	플레이어가 몬스터에게 가한 고유 피해량.
damageToMonster_direct	int	플레이어가 몬스터에게 가한 직접 피해량.
damageToMonster_uniqueSkill	int	플레이어가 몬스터에게 가한 고유 스킬 피해량.
damageFromMonster	int	플레이어가 몬스터에게 받은 총 피해량.
damageToPlayer_Shield	int	플레이어가 다른 플레이어 캐릭터의 보호막에 가한 피해량.
damageOffsetedByShield_Player	int	플레이어가 보호막으로 흡수한 다른 플레이어 캐릭터로부터의 피해량.
damageOffsetedByShield_Monster	int	플레이어가 보호막으로 흡수한 야생 동물로부터의 피해량.
killMonsters	<int, int>	몬스터 ID와 플레이어의 처치 수 딕셔너리. 야생 동물 (Monster) 참고.
healAmount	int	플레이어의 총 회복량. (자연 재생 제외)
teamRecover	int	다른 플레이어 캐릭터에게 제공한 총 회복량.
protectAbsorb	int	보호막이 흡수/방어한 피해량.
addSurveillanceCamera	int	플레이어가 설치한 감시 카메라 수.
addTelephotoCamera	int	플레이어가 설치한 망원 카메라 수. (나타폰의 트레일 카메라는 망원 카메라로 간주됩니다.)
removeSurveillanceCamera	int	플레이어가 파괴한 감시 카메라 수.
removeTelephotoCamera	int	플레이어가 파괴한 망원 카메라 수. (나타폰의 트레일 카메라는 망원 카메라로 간주됩니다.)
useHyperLoop	int	플레이어의 하이퍼루프 사용 횟수.
useSecurityConsole	int	플레이어의 보안 콘솔 사용 횟수.
giveUp	int	기권 여부(Boolean).

Key	DataType	Description
teamSpectator	int	플레이어가 매치를 관전 중인지 여부(Boolean).
routeIdOfStart	int	플레이어가 매치 시작 시 선택한 경로 ID.
routeSlotId	int	선택한 경로의 슬롯 ID.
placeOfStart	int	플레이어가 선택한 시작 지역. 표 참고.
mmrAvg	int	팀의 평균 MMR.
teamKill	int	플레이어 기준 매치 종료 시 팀의 총 처치 수.
accountLevel	int	현재 계정 레벨.
killerUserNum	int	플레이어를 처치한 플레이어의 고유 번호 식별자. killerUserNum2, killerUserNum3 변형 값이 있습니다. 레거시 값으로 중요도가 높지 않습니다.
killer	string	처치한 상대의 식별자. killer2, killer3 변형 값이 있습니다. 레거시 값으로 중요도가 높지 않습니다.
killDetail	string	플레이어를 처치한 플레이어의 닉네임. 처치 주체가 제한 타이머인 경우 현재 지역명을 반환합니다. killDetail2, killDetail3 변형 값이 있습니다. 레거시 값으로 중요도가 높지 않습니다. 값은 반환되지만, 해석 방법은 더 이상 지원되지 않습니다.
killerCharacter	string	플레이어를 처치한 플레이어의 캐릭터 이름. killerCharacter2, killerCharacter3 변형 값이 있습니다. 레거시 값으로 중요도가 높지 않습니다. 값은 반환되지만, 해석 방법은 더 이상 지원되지 않습니다.
killerWeapon	string	플레이어를 처치한 플레이어의 무기. killerWeapon2, killerWeapon3 변형 값이 있습니다. 레거시 값으로 중요도가 높지 않습니다. 값은 반환되지만, 해석 방법은 더 이상 지원되지 않습니다.
causeOfDeath	string	플레이어의 사망을 유발한 스킬 또는 오브젝트 이름. causeOfDeath2, causeOfDeath3 변형 값이 있습니다. 레거시 값으로 중요도가 높지 않습니다. 값은 반환되지만, 해석 방법은 더 이상 지원되지 않습니다.
placeOfDeath	string	플레이어가 사망한 지역의 ID. placeOfDeath2, placeOfDeath3 변형 값이 있습니다. 레거시 값으로 중요도가 높지 않습니다. 값은 반환되지만, 해석 방법은 더 이상 지원되지 않습니다.

Key	DataType	Description
fishingCount	int	플레이어가 매치 중 수행한 낚시 횟수.
useEmoticonCount	int	플레이어가 매치 중 사용한 이모트 횟수.
traitFirstCore	int	첫 번째 코어 증강 코드.
traitFirstSub	int[2]	첫 번째 두 개의 서브 슬롯 증강 코드.
traitSecondSub	int[3]	두 번째 두 개의 서브 슬롯 증강 코드. 코볼트 모드에서는 최대 세 개의 슬롯 증강이 있을 수 있습니다. (인퓨전은 일부 증강에 해당)
totalVFCredit	int[20]	플레이어가 획득한 크레딧 양. 1분마다 별도의 인덱스로 누적됩니다.
creditSource	<str, int>	출처별로 분류된 크레딧 누적량. 자세한 내용 참조.
usedVFCredit	int[20]	플레이어가 사용한 크레딧 양. 1분마다 별도의 인덱스로 누적됩니다.
itemTransferredConsole	int[]	플레이어가 전송 콘솔을 통해 요청한 아이템의 아이템 코드.
itemTransferredDrone	int[]	플레이어가 전송 드론을 통해 요청한 아이템의 아이템 코드.
craftMythic	int	제작한 신화 등급 아이템 수.
playerDeaths	int	플레이어의 사망 횟수.
killGamma	bool	감마 처치 여부(Boolean). (처치자만)
killDetails	<int, int>	플레이어가 처치한 캐릭터의 딕셔너리. <캐릭터 코드, 횟수>
deathDetails	<int, int>	플레이어를 처치한 캐릭터의 딕셔너리. <캐릭터 코드, 횟수>
ccTimeToPlayer	float	플레이어가 가한 총 CC(군중 제어) 시간. (대상: 다른 플레이어)
foodCraftCount	<int, int>	등급별 조리 음식 총량. <등급, 수량>

Key	DataType	Description
beverageCraftCount	<int, int>	등급별 제작 음료 총량. <등급, 수량>
airSupplyOpenCount	<int, int>	개봉한 공중 보급 상자 총량. <보급 등급, 수량>
escapeState	int	1: (2 이외의 사유로) 탈출 실패 2: 적에 의해 탈출 실패 3: 탈출 성공
collectItemForLog	int[]	collectItemForLog[CollectibleCode] = 수집한 수집품 개수. 자세한 내용 참조.
equipFirstItemForLog	<int, int[]>	최상위 무기 아이템 코드. <장비 슬롯, 아이템 코드>. 자세한 내용 참조. 정수 목록의 값은 캐릭터가 장착한 최상위 아이템으로 갱신됩니다.
totalDoubleKill	int	플레이어가 더블 킬을 달성한 총 횟수.
totalTripleKill	int	플레이어가 트리플 킬을 달성한 총 횟수.
totalQuadraKill	int	플레이어가 쿼드라 킬을 달성한 총 횟수.
totalExtraKill	int	플레이어가 5연속 이상 처치를 달성한 총 횟수.
tacticalSkillGroup	int	전술 스킬의 그룹 코드. 자세한 내용 참조.
tacticalSkillLevel	int	전술 스킬의 최종 레벨.
totalGainVFCredit	int	총 획득 크레딧.
killPlayerGainVFCredit	int	다른 플레이어 처치로 획득한 크레딧.
killChickenGainVFCredit	int	닭 처치로 획득한 크레딧.
killBoarGainVFCredit	int	멧돼지 처치로 획득한 크레딧.
killWildDogGainVFCredit	int	들개 처치로 획득한 크레딧.
killWolfGainVFCredit	int	늑대 처치로 획득한 크레딧.

Key	DataType	Description
killBearGainVFCredit	int	곰 처치로 획득한 크레딧.
killOmegaGainVFCredit	int	오메가 처치로 획득한 크레딧.
killBatGainVFCredit	int	박쥐 처치로 획득한 크레딧.
killWicklineGainVFCredit	int	위클라인 처치로 획득한 크레딧.
killAlphaGainVFCredit	int	알파 처치로 획득한 크레딧.
killItemBountyGainVFCredit	int	플레이어 현상금 처치로 획득한 크레딧.
killDroneGainVFCredit	int	드론 파괴로 획득한 크레딧.
killGammaGainVFCredit	int	감마 처치로 획득한 크레딧.
killTurretGainVFCredit	int	포탑 파괴로 획득한 크레딧. (실제로는 불가능)
itemShredderGainVFCredit	int	아이템 판매로 획득한 크레딧.
totalUseVFCredit	int	플레이어가 사용한 크레딧.
remoteDroneUseVFCreditMySelf	int	원격 드론 전송(자기 사용)으로 사용한 크레딧.
remoteDroneUseVFCreditAlly	int	원격 드론 전송(아군에게)으로 사용한 크레딧.
transferConsoleFromMaterialUseVFCredit	int	전송 콘솔에서 사용한 크레딧. 탈출에 사용되는 루트키는 제외.
transferConsoleFromEscapeKeyUseVFCredit	int	전송 콘솔에서 루트키 구매에 사용한 크레딧.
transferConsoleFromRevivalUseVFCredit	int	전송 콘솔에서 부활에 사용한 크레딧.
tacticalSkillUpgradeUseVFCredit	int	전술 스킬 레벨업에 사용한 크레딧.
teamElimination	int	팀이 적을 처치한 횟수.

Key	DataType	Description
teamDown	int	팀이 적을 다운시킨 횟수.
teamBattleZoneDown	int	팀이 전투 지역에서 적을 다운시킨 횟수.
teamRepeatDown	int	팀이 동일 적을 반복적으로 다운시킨 횟수.
adaptiveForce	int	스탯. 플레이어의 최종 적응력(Adaptive Force).
adaptiveForceAttack	int	적응력으로 전환된 추가 공격력.
adaptiveForceAmplify	int	적응력으로 전환된 추가 스킬 증폭.
skillAmp	int	스탯. 플레이어의 최종 스킬 증폭.
campFireCraftUncommon	int	모닥불에서 제작한 언커먼 등급 음식 수.
campFireCraftRare	int	모닥불에서 제작한 레어 등급 음식 수.
campFireCraftEpic	int	모닥불에서 제작한 에픽 등급 음식 수.
campFireCraftLegendary	int	모닥불에서 제작한 레전더리 등급 음식 수.
tacticalSkillUseCount	int	플레이어가 전술 스킬을 사용한 횟수.
creditRevivalCount	int	전송 콘솔을 통해 부활한 횟수.
creditRevivedOthersCount	int	전송 콘솔을 통해 아군을 부활시킨 횟수.
timeSpentInBriefingRoom	int	브리핑 룸에서 보낸 시간.
IsLeavingBeforeCreditRevivalTerminate	bool	크레딧 부활이 불가능해지기 전에 게임을 나갔는지 여부.
crGetAnimal	int	야생 동물 처치로 획득한 총 크레딧.
crGetMutant	int	돌연변이 동물 처치로 획득한 총 크레딧.

Key	DataType	Description
crGetPhaseStart	int	페이지 변경으로 획득한 총 크레딧.
crGetKill	int	다른 플레이어 처치로 획득한 총 크레딧.
crGetAssist	int	아군의 플레이어 처치 지원으로 획득한 총 크레딧.
crGetTimeElapsed	int	시간 경과로 획득한 총 크레딧.
crGetCreditBonus	int	크레딧이 가장 적은 플레이어에게 지급된 총 보정 크레딧.
crUseRemoteDrone	int	원격 드론이 사용한 총 크레딧.
crUseUpgradeTacticalSkill	int	전술 스킬 업그레이드에 사용한 총 크레딧.
crUseTreeOfLife	int	생명의 나무 구매에 사용한 총 크레딧.
crUseMythril	int	미스릴 구매에 사용한 총 크레딧.
crUseForceCore	int	포스 코어 구매에 사용한 총 크레딧.
crUseVFBloodSample	int	VF 혈액 샘플 구매에 사용한 총 크레딧.
crUseRootkit	int	루트키트 구매에 사용한 총 크레딧.
mmrGainInGame	int	게임 내 랭크 포인트 증가량.
mmrLossEntryCost	int	게임 입장(참가 비용)으로 인한 랭크 포인트 손실.
premadeMatchingType	int	게임에서 사용된 매칭 유형. 0: 1~3인 사전구성 팀 모두 매칭됨 1: 1~2인 사전구성 팀만 매칭됨 2: 3인 사전구성 팀만 매칭됨
viewContribution	int	시야 기여도 점수 합계.
useReconDrone	int	정찰 드론 사용 횟수.

Key	DataType	Description
useEmpDrone	int	EMP 드론 사용 횟수.
exceptPreMadeTeam	int	2인 사전구성 팀과 매칭 거부.
terminateCount	int	터미네이트 시킨 팀 수.
clutchCount	int	클러치 달성 횟수.
unknownKill	int	마무리되지 않은 다운 적 수. (토너먼트용)
mainWeather	int	이 게임의 주요 날씨 효과. 날씨 / 환경 변수
subWeather	int	이 게임의 보조 날씨 효과. 날씨 / 환경 변수
activeInstallation	<int, int>	게임에서 사용된 환경변수의 사용 횟수.
useGuideRobot	int	루미에 채널링한 횟수.
guideRobotRadial	int	루미에서 라디얼 등급 아이템 구매에 사용한 크레딧.
guideRobotFlagShip	int	루미에서 플래그십 등급 아이템 구매에 사용한 크레딧.
guideRobotSignature	int	루미에서 시그니처 등급 아이템 구매에 사용한 크레딧.
crGetByGuideRobot	int	전투 모드에서 루미에게 획득한 크레딧.
damageToGuideRobot	int	루미에게 가한 피해량
getBuffCubeRed	int	획득한 선혈 큐브 횟수
getBuffCubePurple	int	획득한 우주 큐브 횟수
getBuffCubeGreen	int	획득한 생명 큐브 횟수
getBuffCubeGold	int	획득한 풍요 큐브 횟수

Key	DataType	Description
getBuffCubeSkyBlue	int	획득한 바람 큐브 횟수
sumGetBuffCube	int	수집한 모든 큐브의 총합.
teamDownCanNotEliminate	int	전멸 방지 페이즈 동안의 처치 수. (현재 2일차)
teamDownCanEliminate	int	전멸 방지 페이즈가 아닐 때의 처치 수. (현재 2일차)
teamRepeatDownCanNotEliminate	int	전멸 방지 페이즈 동안의 반복 처치 수. (현재 2일차)
teamRepeatDownCanEliminate	int	전멸 방지 페이즈가 아닐 때의 반복 처치 수. (현재 2일차)
enterDimensionRift	int	균열(일반/강화)에 진입한 횟수.
enterDimensionEmpoweredRift	int	균열(강화)에 진입한 횟수.
winFromDimensionRift	int	균열(일반/강화) 전투 승리 횟수.
winFromDimensionEmpoweredRift	int	균열(강화) 전투 승리 횟수.
enterTurbulentRift	int	난류 진입 횟수.
useGadget	<int, int>	특정 가젯 스킬 사용 횟수. 자세한 내용 참조. <GadgetSkillID, 횟수>
getBoriReward	<int, int>	보리 처치 시 드롭되는 아이템 상자의 등급. 상자 내용물을 처치자가 획득했다는 의미는 아닙니다. <grade, 횟수>
totalTurbineTakeover	int	[COBALT 전용] 플레이어가 증폭기 점령에 성공한 총 횟수.
StartingItems	int[7]	[COBALT 전용] 플레이어가 처음 획득한 아이템 세트. 일반적으로 6개 아이템이며, 예외적으로 7개까지일 수 있습니다.
usedNormalHealPack	int	[COBALT 전용] 일반 회복 팩 사용량(플레이어).
usedReinforcedHealPack	int	[COBALT 전용] 강화 회복 팩 사용량(플레이어).
usedNormalShiedPack	int	[COBALT 전용] 일반 보호막 팩 사용량(플레이어).

Key	DataType	Description
usedReinforcedShieldPack	int	[COBALT 전용] 강화 보호막 팩 사용량(플레이어).
boughtInfusion	<int, int>	[COBALT 전용] 인퓨전 상품과 플레이어의 구매 횟수 딕셔너리. <InfusionProductCode, 수량>
finalInfusion	int[3]	[COBALT 전용] 플레이어가 최종적으로 보유한 3개의 특성 인퓨전.
scoredPoint	int[20]	[COBALT 전용] 플레이어가 획득한 점수. 점수는 1분마다 별도의 인덱스로 개별 누적됩니다.
killsPhaseOne	int	[COBALT 전용] 페이즈 1에서 플레이어가 누적인 처치 수.
killsPhaseTwo	int	[COBALT 전용] 페이즈 2에서 플레이어가 누적인 처치 수.
killsPhaseThree	int	[COBALT 전용] 페이즈 3에서 플레이어가 누적인 처치 수.
deathsPhaseOne	int	[COBALT 전용] 페이즈 1에서 플레이어가 누적인 사망 수.
deathsPhaseTwo	int	[COBALT 전용] 페이즈 2에서 플레이어가 누적인 사망 수.
deathsPhaseThree	int	[COBALT 전용] 페이즈 2에서 플레이어가 누적인 사망 수.
infusionReRollUseVFCredit	int	[COBALT 전용] 인퓨전 리롤에 사용한 크레딧.
infusionTraitUseVFCredit	int	[COBALT 전용] 인퓨전에서 특성 구매에 사용한 크레딧.
infusionRelicUseVFCredit	int	[COBALT 전용] 인퓨전에서 유물 구매에 사용한 크레딧.
infusionStoreUseVFCredit	int	[COBALT 전용] 인퓨전에서 아이템 구매에 사용한 크레딧.
cobaltRandomPickRemoveCharacter	int	[COBALT 전용] 플레이어가 풀에서 제거한 캐릭터의 캐릭터 코드.
squadRumbleRank	int	[스쿼드 럼블 전용] 현재 스쿼드 럼블 랭크.
battleZone1AreaCode	int	사용 중단(Deprecated).
battleZone1BattleMark	int	사용 중단(Deprecated).

Key	DataType	Description
battleZone1ItemCode	int[]	사용 중단(Deprecated).
battleZone2AreaCode	int	사용 중단(Deprecated).
battleZone2BattleMark	int	사용 중단(Deprecated).
battleZone2ItemCode	int[]	사용 중단(Deprecated).
battleZone3AreaCode	int	사용 중단(Deprecated).
battleZone3BattleMark	int	사용 중단(Deprecated).
battleZone3ItemCode	int[]	사용 중단(Deprecated).
battleZonePlayerKillCount	int	사용 중단(Deprecated).
battleZonePlayerDeathCount	int	사용 중단(Deprecated).
battleZone1Winner	int	사용 중단(Deprecated).
battleZone2Winner	int	사용 중단(Deprecated).
battleZone3Winner	int	사용 중단(Deprecated).
battleZone1BattleMarkCount	int	사용 중단(Deprecated).
battleZone2BattleMarkCount	int	사용 중단(Deprecated).
battleZone3BattleMarkCount	int	사용 중단(Deprecated).
teamDownInAutoResurrection	int	사용 중단(Deprecated).
teamDownDeactiveAutoResurrection	int	사용 중단(Deprecated).
teamRepeatDownInAutoResurrection	int	사용 중단(Deprecated).

Key	DataType	Description
teamRepeatDownDeactiveAutoResurrection	int	사용 중단(Deprecated).

3.6. RecommendWeaponRoute

Key	DataType	Description
id	int	루트에 지급되는 고유 번호.
title	string	유저가 설정한 루트 이름.
userNickname	string	수정한 유저의 닉네임
characterCode	int	지정된 루트의 캐릭터 번호
slotId	int	제작자의 슬롯 번호
weaponType	int	무기 타입. 숙련도 (mastery) 참조
weaponCodes	string	루트에 지정된 초기 목표 아이템 정보. 정수 아이템 코드로 이루어진 배열을 문자화하여 전달. 예) {"weaponCodes" : "[100242, 100420, 402040, 100302, 104020]"}
traitCodes	string	루트에 지정된 초기 특성 정보. 예) {"traitCodes" : "[7001020, 7002040]"}
lateGameItemCodes	string	루트에 지정된 후반 아이템 목록. 아이템 코드로 이루어진 딕셔너리를 문자화하여 전달. “0” 키는 자동으로 변경되는 후반 아이템 목록. 그 외에는 순차적으로 “1”, “2”로 네이밍. 예) {"lateGameItemCodes" : '{"0": "[122402, 502014]", "1": []}'}
remoteTransferItemCodes	string	원격 드론으로 구매가 필요한 아이템 목록. 아이템 코드로 이루어진 리스트를 문자화하여 전달. 예) {"remoteTransderItemCodes" : "[100424, 100355]"}
tacticalSkillGroupCode	int	루트에 포함된 전술 스킬. <tactical-skill-codes>
paths	string	루트에 지정된 방문 지역 목록. 지역 코드로 이루어진 리스트를 문자화하여 전달. <area-codes> 예) {"paths" : "[70, 110, 120, 180]"}
count	int	루트가 공유된 횟수

Key	DataType	Description
version	string	클라이언트의 버전
teamMode	int	솔로, 듀오, 스쿼드 구분. 현재는 0으로 고정.
languageCode	string	제작자의 언어 코드.
routeVersion	int	루트의 버전 정보.
share	bool	루트의 공유 여부.
updateDtm	int	최종 업데이트 일자. Epoch Time.
v2Like	int	현재 시즌에 받은 추천 수
v2WinRate	int	현재 시즌에 기록된 승률
v2SeasonId	int	현재 시즌 번호
v2AccumulateLike	int	누적 추천 수
v2AccumulateWinRate	int	누적 승률
v2AccumulateSeasonId	int	미사용 데이터.

3.7. RecommendWeaponRouteDesc

키	타입	설명
recommendWeaponRouteId	int	연결된 루트 ID.
skillPath	string	쉽표로 구분된 스킬 오더(예: q,w,w,q,q,w,q).
desc	string	루트에 포함된 설명 문자열이 있을 때만 전달됩니다.

4. 참조

4.1. 리전 서버 (RegionServer)

리전 서버 코드입니다.

코드	리전
10	Asia
12	NA
13	Europe
14	South America
17	Asia2
18	Asia3

4.2. MatchingMode

Matching Mode는 다음 요소의 조합에서 파생된 고유 식별자입니다:

게임 모드(예: Cobalt, Lumia Squad, Lumia Lonewolf) 매칭 타입(예: Normal, Ranked, Custom)

코드	매칭 모드
2	스쿼드 일반 매치.
3	스쿼드 랭크 매치.
4	코발트 일반 매치.

코드	매칭 모드
9	론울프 매치.

4.3. MatchingTeamMode

코드	매칭 팀 모드
1	론울프
3	스쿼드
4	코발트 프로토콜

4.4. 야생 동물 (Monster)

야생 동물 이름은 L10N에서 검색하여 얻을 수 있습니다.

언어 데이터 조회 (v1)를 사용해 각 야생 동물의 이름을 가져올 수 있습니다.

각 야생 동물의 이름은 "Monster/Name/" 접두어 뒤에 monsterCode를 붙인 값을 키 값으로 사용합니다.

검색 예시

```
MONSTER_PREFIX = "Monster/Name/"
```

```
search_monster_key = MONSTER_PREFIX + "MONSTER CODE TO SEARCH"
```

```
monster_name = l10n[search_monster_key]
```

```
# 앞서 생성한 l10n 딕셔너리.
```

4.5. 숙련도 (mastery)

숙련도	한글명	코드
Glove	글러브	1
Tonfa	톤파	2

숙련도	한글명	코드
Bat	방망이	3
Whip	채찍	4
Throw	투척	5
Shuriken	암기	6
Bow	활	7
Crossbow	석궁	8
Pistol	권총	9
Assault Rifle	돌격 소총	10
Sniper Rifle	저격총	11
Hammer	망치	13
Axe	도끼	14
Dagger	단검	15
Two-handed Sword	양손검	16
Polearm	폴암	17
Dual Swords	쌍검	18
Spear	창	19
Nunchaku	쌍절곤	20
Rapier	레이피어	21

숙련도	한글명	코드
Guitar	기타	22
Camera	카메라	23
Arcana	아르카나	24
VF Prosthetics	VF의수	25
Craft	제작	101
Search	탐색	102
Move	이동	103
Defense	방어	201
Hunt	사냥	202

4.6. 스킬 코드

스킬 이름은 L10N에서 검색하여 얻을 수 있습니다.
언어 데이터 조회 (v1)를 사용해 각 스킬 코드의 이름을 가져오세요.

각 스킬 이름은 "Skill/Group/Name/" 접두어 뒤에 스킬 코드가 붙은 키에 저장됩니다.
예를 들어, skillCode 1001010의 스킬 이름은 "Skill/Group/Name/" 키를 통해 확인할 수 있습니다.

4.7. 지역 번호

언어 데이터 조회 (v1)를 검색하여 각 지역 코드의 이름을 가져오세요.

번호	이름	검색 키
10	항구	Area/Name/Harbor
20	창고	Area/Name/Warehouse

번호	이름	검색 키
30	연못	Area/Name/Pond
40	개울	Area/Name/Stream
50	해변	Area/Name/SandyBeach
60	고급주택가	Area/Name/Uptown
70	골목길	Area/Name/Alley
80	주유소	Area/Name/GasStation
90	호텔	Area/Name/Hotel
100	경찰서	Area/Name/PoliceStation
110	소방서	Area/Name/FireStation
120	병원	Area/Name/Hospital
130	절	Area/Name/Temple
140	양궁장	Area/Name/Archery
150	묘지	Area/Name/Cemetery
160	숲	Area/Name/Forest
170	공장	Area/Name/Factory
180	교회	Area/Name/Church
190	학교	Area/Name/School
1000	연구소	Area/Name/Laboratory

4.8. 장비 (Equipment)

코드	슬롯
0	무기
1	가슴
2	머리
3	팔
4	다리

4.9. 전술 스킬

전술 스킬 그룹은 조금은 독특한 데이터 셋을 사용합니다..
언어 데이터 조회 (v1)의 데이터를 기반으로 다음을 확인하세요.

코드	검색 키
30	Skill/Group/Name/4000000
40	Skill/Group/Name/4001000
50	Skill/Group/Name/4101000
60	Skill/Group/Name/4102000
70	Skill/Group/Name/4103000
80	Skill/Group/Name/4104000
90	Skill/Group/Name/4105000
110	Skill/Group/Name/4107000

코드	검색 키
120	Skill/Group/Name/4110000
130	Skill/Group/Name/4112000
140	Skill/Group/Name/4113000
150	Skill/Group/Name/4108000

4.10. 가젯 스킬

코드	검색 키
8300301	Skill/Group/Name/8300300
8300101	Skill/Group/Name/8300100
8300201	Skill/Group/Name/8300200
8300401	Skill/Group/Name/8300400
8300501	Skill/Group/Name/8300500
8310201	Skill/Group/Name/8310200

4.11. 날씨 / 환경 변수

타입	키 패턴
Weather	Weather/Name/{code}
Installation	Installation/Name/{code}