МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра производственной и экологической безопасности

Е.Н.Зацепин А.И.Навоша

ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для практических занятий по дисциплине "Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность" для студентов всех специальностей

УДК 614. 876(075.8) ББК 68.9 Я 73 3 39

Зацепин Е.Н., Навоша А.И.

Оценка химической обстановки в чрезвычайных ситуациях: 3 39 Метод, пособие для практических занятий по дисциплине "Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность" - Мн.: БГУИР, 2000. - 79. с.: ил.1 ISBN 985-444-190-3.

Методическое пособие содержит методику оценки химической обстановки в чрезвычайных ситуациях. Приведены примеры решения задач с использованием изложенных методик и варианты задач для самостоятельной работы студентов. В приложениях даны все необходимые для решения задач справочные материалы. Пособие предназначено для использования студентами всех специальностей на практических занятиях по дисциплине "Зашита населения и объектов народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность".

УДК 614. 876(075.8) ББК 68.9 Я 73

ISBN 985-444-190-3

© Е.Н.Зацепин, А.И.Навоша, 2000

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткие сведения о сильнодействующих ядовитых веществах	4
2. Сущность выявления и оценки химической обстановки	5
3. Методика оценки химической обстановки	6
3.1. Определение размеров и площади зоны химического заражения	6
3.2. Определение времени подхода зараженного воздуха к определенному	
рубежу(объекту)	9
3.3. Определение времени поражающего действия СДЯВ	10
3.4. Определение границ возможных очагов химического поражения	11
3.5. Определение возможных потерь населения в очаге химического	
поражения	12
4. Варианты задач для самостоятельной работы студентов	12
Литература	16

1. Краткие сведения о сильнодействующих ядовитых веществах

В настоящее время на хозяйственных объектах народного хозяйства используется большое количество сильнодействующих ядовитых веществ. При их использовании нередко возникают аварии. Причинами аварии являются: нарушение правил хранения, перевозки, техники безопасности при работе, стихийные бедствия. Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) - это токсические химические соединения, способные при аварии на объектах легко переходить в атмосферу и вызывать массовые поражения людей. Основными параметрами, характеризующими СДЯВ, являются степени токсичности и стойкости.

Степень токсичности СДЯВ характеризует их воздействие на организм человека. Для характеристики токсичности СДЯВ используются: пороговая концентрация, предел переносимости, смертельная концентрация и смертельная доза.

Пороговая концентрация - это наименьшее количество вещества, которое может вызвать ощутимый физиологический эффект. При этом пострадавшие сохраняют работоспособность и ощущают лишь первичные признаки поражения.

Предел переносимости - это минимальная концентрация, которую человек может выдерживать определенное время без устойчивого поражения. В промышленности в качестве предела переносимости используется предельно допустимая концентрация.

Однако пороговая и предельно допустимая концентрации не могут служить полной характеристикой токсичности СДЯВ, так как не позволяют оценить возможный физиологический эффект в зависимости от времени их воздействия. Кроме того, токсичность СДЯВ в значительной степени зависит от пути попадания в организм человека. Основными путями попадания СДЯВ в организм человека являются органы дыхания и кожные покровы.

Для характеристики токсичных веществ при воздействии на организм человека через органы дыхания применяются следующие токсические дозы:

средняя смертельная токсодоза, вызывающая смертельный исход у 75% пораженных;

средняя выводящая из строя токсодоза, вызывающая выход из строя 50% пораженных;

средняя пороговая токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения у 50% пораженных.

Ингаляционные токсодозы измеряются в г/мин на 1 м^3 или в мг/мин на 1 л.

Степень токсичности СДЯВ при воздействии на организм человека через кожный покров оценивается также средней смертельной, средней выводящей и пороговой дозами. Они измеряются количеством вещества, приходящегося на единицу поверхности тела человека или на единицу его массы (мг/см2 или мг/кг).

По степени токсичности СДЯВ делят на шесть групп: чрезвычайно токсичные, высокотоксичные, сильнотоксичные, умеренно токсичные,

токсичные и не токсичные.

По степени стойкости СДЯВ подразделяются на стойкие и нестойкие. Стойкость - это способность вещества сохранять свои поражающие действия в воздухе или на местности в течение определенного времени. Стойкость СДЯВ зависит в основном от их физико-химических свойств, рельефа местности, метеорологических условий, состояния атмосферы в приземном слое.

У поверхности Земли различают три состояния атмосферы: инверсию, конвекцию и изотермию.

Инверсия - устойчивое состояние, восходящие потоки отсутствуют; температура поверхности почвы ниже температуры воздуха.

Конвекция - неустойчивое состояние, сильно развиты восходящие потоки; температура почвы выше температуры воздуха. Она вызывает сильное рассеивание зараженного воздуха. В результате этого концентрация паров в воздухе сильно снижается.

Изотермия - промежуточное состояние: температура почвы и воздуха примерно равны.

Инверсия и изотермия способствуют сохранению высоких концентраций СДЯВ в приземном слое воздуха, распространению зараженного воздуха на большие расстояния.

2. Сущность выявления и сценки химической обстановки

Химическая обстановка может возникнуть в результате аварии на химически опасном объекте и при применении химического оружия.

Под химической обстановкой понимают масштабы и степень химического заражения воздуха (местности), оказывающие влияние на жизнедеятельность человека и работу хозяйственных объектов.

Разрушенные или поврежденные емкости (коммуникации) с СДЯВ служат источниками образования зон химического заражения и очагов химического поражения.

Зона химического заражения включает место непосредственного разлива ядовитых веществ и территорию, над которой распространялись пары этих веществ в поражающих концентрациях. Такая зона характеризуется глубиной распространения облака, зараженного ядовитыми веществами воздуха с поражающими концентрациями, (Γ), шириной (Π), и площадью Π 3. Кроме того, в зоне химического заряжения может быть один или несколько очагов химического поражения, которые характеризуются своими площадями. Под очагом химического поражения понимают населенный пункт, попавший в зону химического заражения, где имеет место гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений.

Выявлением и оценкой химической обстановки занимаются штабы гражданской обороны и командиры невоенизированных формирований. Оценке химической обстановки предшествует ее выявление. Выявить химическую обстановку - это значит определить зоны химического заражения и нанести их на карту (схему или план),

Оценка химической обстановки осуществляется методом

прогнозирования и по данным химической разведки. Первый метод, как правило, используют штабы гражданской обороны, а второй - командиры невоенизированных формирований гражданской обороны.

На всех химически опасных объектах оценка химической обстановки производится методом прогнозирования. При этом в основу положены данные по одновременному выбросу в атмосферу всего запаса СДЯВ, имеющихся на объекте, при благоприятных условиях для распространения зараженного воздуха. Такими условиями являются инверсия и скорость ветра, равная 1 м/с.

При аварии на химически опасном объекте оценка производится по конкретно сложившейся обстановке, т.е. берется реальное количество выброшенного (вылившегося) ядовитого вещества и реальные метеоусловия.

Для определения зон химического заражения необходимы следующие исходные данные:

- а) тип и количество СДЯВ в емкости, где произошла авария;
- б) условия хранения;
- в) характер выброса (вылива) ядовитых веществ;
- г) топографические условия местности;
- д) метеоусловия;
- е) степень защищенности рабочих, служащих объекта и населения.

Исходные данные добываются:

постами радиационного и химического наблюдения;

звеньями (группами) радиационной и химической разведки;

из информации, поступающей от вышестоящий штабов гражданской обороны и соседей.

Оценка химической обстановки включает решение задач по определению:

- 1) размеров и площади зоны химического заражения;
- 2) времени подхода зараженного воздуха к определенному рубежу (объекту);
 - 3) времени поражающего действия СДЯВ;
 - 4) границ возможных очагов химического поражения;
 - 5) возможных потерь в очаге химического поражения.

3. Методика оценки химической обстановки

3.1 Определение размеров и площади зоны химического заражения Размеры зон химического заражения зависят от количества СДЯВ на объекте, физических и токсических свойств, условий хранения, метеоусловий и рельефа местности. По табл. 1.1. и 1.2. определяются ориентировочные расстояния, на которых могут создаваться в воздухе поражающие концентрации некоторых видов СДЯВ для определенных условий.

Таблица 1.1 Данные для определения глубины распространения облаков зараженного воздуха с поражающими концентрациями СДЯВ на открытой местности, км (емкости не обвалованы, скорость ветра 1 м/с)

Наименование СДЯВ		Количе	ство СД	ЯВ в емк	остях, т					
	5	10	20	50	75	100				
	При	инверсии	1							
Хлор, фосген	23	49	80		Более 80					
Аммиак	3,5	4,5	6,5	9,5	12	15				
Сернистый ангидрид	4	4,5	7	10	12,5	17,5				
Сероводород	5,5	7,5	12,5	20	25	61,6				
При изотермии										
Хлор, фосген	4,6	7	11,5	16	19	21				
Аммиак	0,7	0,9	1,3	1,9	2,4	3				
Сернистый ангидрид	0,8	0,9	1,4	2	2,5	3,5				
Сероводород	1,1	1,5	2,5	4	5	8,8				
	При к	онвенци	И							
Хлор, фосген	1	1,4	1,96	2,4	2,85	3,15				
Аммиак	0,21	0,27	0,39	0,5	0,62	0,66				
Сернистый ангидрид	0,24	0,27	0,42	0,52	0,65	0,77				
Сероводород	0,33	0,45	0,65	0,88	1,1	1,5				

Примечания: 1. При скорости ветра более 1 м/с применяются поправочные коэффициенты, определяемые по табл. 1.3.

2. Для обвалованных емкостей со СДЯВ глубина распространения облака зараженного воздуха уменьшается в 1,5 раза.

Таблица 1.2 Данные для определения глубины распространения облаков зараженного воздуха с поражающими концентрациями СДЯВ на закрытой местности, км (емкости не обвалованы, скорость ветра 1 м/с)

Наименование СДЯВ		Количе	ство СД	ЯВ в емк	остях, т	
	5	10	20	50	75	100
1	2	3	4	5	6	7
	При	инверсии	1			
Хлор, фосген	6,57	14	22,85	41,14	48,85	54
Аммиак	1	1,28	1,85	2,71	3,42	4,28
Сернистый ангидрид	1,14	1,28	2	2,85	3,57	5
Сероводород	1,57	2,14	3,57	5,71	7,14	17,6
	При и	изотерми	И			
Хлор, фосген	1,31	2	13,28	14,57	5,43	6
Аммиак	0,2	0,26	0,37	0,54	0,68	0,86
Сернистый ангидрид	0,23	0,26	0,4	0,57	0,71	1,1
Сероводород	0,31	0,43	0,71	1,14	1,43	2,51

1	2	3	4	5	6	7			
При конвенции									
Хлор, фосген	0,4	0,52	0,72	1	1,2	1,32			
Аммиак	0,06	0,08	0,11	0,16	0,2	0,26			
Сернистый ангидрид	0,07	0,08	0,12	0,17	0,21	0,3			
Сероводород	0,093	0,13	0,21	0,34	0,43	0,65			

Примечание: 1. При скорости ветра более 1 м/с применяются поправочные коэффициенты, определяемые по табл. 1.3.

2. Для обвалованных емкостей со СДЯВ глубина распространения зараженного воздуха уменьшается в 1,5 раза.

Таблица 1.3 Данные для определения поправочного коэффициента на скорость ветра

Устойчивость		Скорость ветра, м/с									
воздуха	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Инверсия	1	0,6	0,45	0,38	ı	-	-	-	-	-	
Изотермия	1	0,71	0,55	0,5	0,45	0,41	0,38	0,36	0,34	0,32	
Конвекция	1	0,7	0,62	0,55	-	-	-	-	-	-	

Ширина зоны химического заражения (Ш) определяется по следующим соотношениям:

 $Ш = 0.03 \Gamma$ - при инверсии ;

 $\mathbf{H} = 0.15\Gamma$ - при изотермии ;

 $Ш = 0.8\Gamma - при конвенции,$

где Γ - глубина распространения облака зараженного воздуха с поражающей концентрацией, км.

Площадь зоны химического заражения (S_3) принимается как площадь равнобедренного треугольника, которая равна половине произведения глубины распространения зараженного воздуха на ширину зоны заражения

$$S_3 = 0,5 \Gamma Ш.$$

Пример.

На объекте разрушилась необвалованная емкость, содержащая 10 т аммиака. Определить размеры и площадь зоны химического заражения в ночное время. Местность открытая. Метеоусловия - ясно, скорость ветра 3 м/с.

Решение.

- 1. По табл. 1.4 определяем степень вертикальной устойчивости воздуха. Находим, что при указанных метеоусловиях степень вертикальной устойчивости воздуха инверсия.
- 2. По табл. 1.1 для 10т аммиака находим глубину распространения зараженного воздуха при скорости ветра 1 м/с; она равна 4,5 км для поражающей концентрации. По табл. 1.3 для скорости ветра 3 м/с определяем поправочный коэффициент, равный для инверсии 0,45. Глубина

распространения облака зараженного воздуха с поражающей концентрацией составит: $\Gamma = 4,5*0,45 = 2,02$ км.

Таблица 1.4 Оценка степени вертикальной устойчивости воздуха по данным прогноза погоды

Скорость		Ночь		День				
ветра, м/с	Ясно	Полуясно	Пасмурно	Ясно	Полуясно	пасмурно		
0,5	Инве	рсия						
0,6-2,0				конвек	конвекция			
2,1-4,0								
Более 4,0		изс	отермия		ИЗО	термия		

3. Определяем ширину зоны химического заражения при инверсии. Ширина зоны:

$$III = 0.03\Gamma = 0.03 * 2.02 = 0.06 \text{ km}.$$

4. Определяем площадь зоны химического заражения:

$$S_3 = 0.5\Gamma \coprod = 0.5*2.02*0.06 = 0.06 \text{ km}^2.$$

3.2. Определение времени подхода зараженного воздуха к определенному рубежу (объекту)

Время подхода облака зараженного воздуха (t) к определенному рубежу (объекту) определяется делением расстояния (R) от места разлива СДЯВ до данного рубежа (объекта) на среднюю скорость переноса облака (W) воздушным потоком. Средняя скорость переноса облака зараженного воздуха определяется по табл. 1.5. Облако зараженного воздуха распространяется на высоты, где скорость ветра больше, чем у поверхности Земли. Вследствие этого средняя скорость распространения будет больше, чем скорость ветра на высоте 1 м.

Пример.

В результате аварии на объекте, расположенном на расстоянии 9 км от населенного пункта, разрушены коммуникации со сжиженным аммиаком. Метеоусловия: изотермия, скорость ветра 5 м/с. Определить время подхода облака зараженного воздуха к населенному пункту. Решение.

По табл. 1.5 для изотермии и скорости ветра $V_B = 5 \text{м/c}$ находим среднюю скорость переноса облака зараженного воздуха W = 7.5 м/c.

Таблица 1.5 Данные для определения средней скорости переноса облака зараженного воздуха, м/с

Скорость ветра,	Инве	ерсия	Изоте	ермия	Конвекция		
M/C	R<10км	R>10км	R<10км	R>10км	R<10км	R>10км	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	2,2	1,5	2	1,5	1,8	
2	4	4,5	3	4	3	3,5	
3	6	7	4,5	6	4,5	5	

1	2	3	4	5	6	7
4	_	_	6	8	ı	1
5	_	_	7,5	10		
6	_	_	9	12		
7	_	_	10,5	14	_	_

Примечание: Инверсия и конвекция при скорости ветра более 3 м/с наблюдаются в редких случаях. Время подхода облака зараженного воздуха к населенному пункту определяется из выражения:

T=R/W=9000 / (7.5 * 60) = 20 мин.

3.3. Определение времени поражающего действия СДЯВ

Время поражающего действия СДЯВ (t_{пор}) определяется временем испарения ядовитого вещества с поверхности его выброса (разлива). Значение времени поражающего действия определяется по табл. 1.6. Зная глубину зоны химического заражения (Г) и время испарения СДЯВ, строим график (рис.1). По оси ординат откладывается время поражающего действия (t_{non}) , а по оси абсцисс - глубина зоны химического поражения (Г). Полученные точки А и Б соединяются прямой линией. Для нахождения продолжительности поражающего действия на требуемом расстоянии района восстанавливается перпендикуляр до пересечения с прямой линией АБ. Из точки пересечения В проводится прямая линия, параллельная оси абсцисс, до пересечения с осью ординат. Точка пересечения с осью ординат и дает искомое время поражающего действия СДЯВ.

Таблица 1.6 Данные для определения времени испарения СДЯВ из поддона при скорости ветра 1 м/с, сут

Емкость			1	Температура воздуха, С										
хранения, Т	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Хлор														
1	12,1ч	10,3ч	8,6ч	6,9ч	6ч	5,1ч	4,6ч	3,8ч	3,3ч					
10	13,9ч	11,9ч	9,9ч	7,9ч	6,9ч	5,9ч	5,4ч	4,4ч	3,8ч					
100	8,6ч	7,3ч	6,3ч	5,3ч	4,7ч	4,1ч	3,4ч	3,1ч	2,6ч					
500	12,3ч	10,5ч	8,9ч	7,7ч	6,8ч	5,8ч	5,1ч	4,5ч	3,7ч					
				Аммиа	ζ.									
50	1,3ч	1,1ч	21,7ч	18,3ч	16ч	13,4ч	11,3ч	10ч	8,6ч					
100	18,3ч	15,4ч	12,6ч	11,4ч	9,3ч	7,6ч	6,3ч	5,5ч	4,7ч					
500	27,0ч	23,2ч	18,6ч	15,9ч	13,1ч	11,3ч	9,4ч	8,3ч	7,0ч					
Окись этилена														
10	1,8ч	1,5ч	1,0ч	19,8ч	15,4ч	13,2ч	11ч	9ч	7,2ч					
50	1,9ч	1,6ч	1,1ч	21,6ч	16,8ч	14,4ч	12ч	9,6ч	7,7ч					

Окончание табл. 1.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
100	25ч	20ч	15,1ч	12,2ч	9,4ч	7,6ч	6,0ч	4,9ч	4,1ч	
Окислы азота										
10	5,8ч	4,4ч	3,1ч	2,5ч	1,8ч	1,4ч	25ч	21ч	16ч	
50	6,3ч	4,8ч	3,4ч	2,7ч	2ч	1,6ч	1,2ч	1ч	18,5ч	
100		Более	месяца		26ч	21ч	15,7ч	14,3ч	11ч	
			Ce	роуглер	оод					
10	5,6ч	4,2ч	3,0ч	2,3ч	1,6ч	1,3ч	23,3ч	18,6ч	14ч	
50	5,8ч	4,4ч	3,2ч	2,5ч	1,8ч	1,5ч	1,1ч	21,1ч	15,8ч	
100		Более	месяца		22,4ч	17,8ч	14,6ч	10,5ч	8,2ч	

Пример. На объекте разрушилась обвалованная емкость, содержащая 100т хлора. Определить продолжительность поражающего действия СДЯВ на удалении 6 км. Метеоусловия: инверсия, скорость ветра 4 м/с, температура воздуха 0°С. Местность открытая.

Решение.

1. По табл. 1.1 определяем глубину зоны химического заражения. Для 100т хлора $\Gamma=80$ км. По табл. 1.3 находим поправочный коэффициент 0,38. Тогда глубина зоны

$$\Gamma = 80*0.38 = 30 \text{ km}.$$

Так как емкость обвалованная, то глубина распространения облака (см. прим, к табл. 1.1) уменьшается в 1,5 раза. Следовательно, глубина зоны заражения составит:

$$\Gamma = 30:1,5 = 20 \text{ km}.$$

- 2. По табл. 1.6 (для емкости 100т с хлором при температуре 0°С) находим продолжительность поражающего действия хлора в районе аварии 4,7 суток.
- 3. Строим график (см. рис. 1) и по оси абсцисс откладываем расстояние Γ = 20 км, а по оси ординат значение $t_{\text{пор}}$ = 4,7 суток. Соединяем точки A и Б прямой. Восстанавливаем перпендикуляр с Π = 6 км до пересечения с прямой AБ и проводим прямую из точки B до оси ординат. Находим, что продолжительность поражающего действия хлора на расстоянии 6 км от точки аварии составит, 3,5 суток.

3.4 Определение границ возможных очагов химического поражения

Для определения границ очага поражения необходимо на карту (схему или план) нанести зону химического заражения. Затем выделить населенные пункты или части их, которые попадают в зону химического заражения. Расчетными границами очагов химического поражения и будут границы этих населенных пунктов или районов.

3.5 Определение возможных потерь населения в очаге химического поражения

Потери населения будут зависеть от численности людей, оказавшихся на площади очага, степени защищенности их и своевременного использования средств индивидуальной защиты. При этом количество рабочих и служащих подсчитывается по их наличию на территории объекта (по зданиям цехов, площадок), а количество населения — по жилым кварталам. Возможные потери населения в очаге химического поражения определяется по табл. 1.7.




Рис.1. График определения времени поражающего действия СДЯВ Пример.

На химическом заводе в результате аварии разрушена емкость, содержащая 15т хлора. Рабочие и служащие завода (500 человек) обеспечены противогазами на 100%. Определить возможные потери рабочих и служащих завода и их структуру.

Решение.

1. По табл. 1.7 определяем потери рабочих и служащих при условии, что они обеспечены противогазами на 100 %.

2. Определяем структуру потерь (руководствуясь прим. к табл. 1.7) со смертельным исходом -20*0,35=7чел.; средней и тяжелой степени -20*0,4=8чел.; легкой степени -20*0,25=5 чел.

Всего со смертельным исходом и потерявших работоспособность будет 15 человек.

4. Варианты задач для самостоятельной работы студентов

Задача 1.

На холодильном комбинате №1 г.Минска (пересечение ул. Первомайской и Захарова) разрушены три обвалованные емкости с аммиаком, по 6 т каждая. Местность открытая; ветер юго-западный; скорость ветра 1 м/с. Расстояние от комбината до БГУИР (R) 1,56 км.

	T ' '								. .	
Условия	Без		Обеспеченность противогазами, %							
нахождения	против	20	30	40	50	60	70	80	90	100
людей	огазов									
На	90-100	75	65	58	50	40	35	25	18	10
открытой										
местности										
В	50	40	35	30	27	22	18	14	9	4
простейших										
укрытиях,										
зданиях										

Примечание. Ориентировочная структура потерь людей в очаге поражения составит, %: легкой степени - 25, средней и тяжелой степени (с выходом из строя не менее чем на 2-3 недели и нуждающихся в госпитализации) - 40, со смертельным исходом - 35.

Определить:

- а) размеры и площадь зоны химического заражения;
- б) время подхода зараженного воздуха в район БГУИР;
- в) время поражающего действия аммиака в районе БГУИР;
- г) возможные потери рабочих и служащих комбината и сотрудников университета, а также структуру потерь (табл. 1.8).

Задача 2.

На маргариновом заводе г.Минска (ул. Козлова) разрушена необвалованная емкость, содержащая 2,5 т аммиака. Местность открытая ; ветер юго-западный со скоростью 1 м/с. Расстояние от завода до БГУИР (R) 0,9 км

Определить:

- а) размеры и площадь зоны химического заражения;
- б) время подхода зараженного воздуха в район БГУИР;
- в) время поражающего действия аммиака в районе БГУИР;
- г) возможные потери рабочих и служащих комбината и сотрудников университета, а также структуру потерь (табл. 1.9).

Таблица 1.8 Исходные данные для решения задачи 1

Исходные	Номер варианта								
данные	1	2	3	4					
1	2	3	4	5					
Время суток	Ночь, ясно	Ночь, полуясно	Ночь, ясно	Ночь, полуясно					

1	2	3	4	5
Температура воздуха, ⁰ С	0	-20	+10	+20
Обеспеченность СИЗ, %: а) рабочие и служащие	100	90	80	70
комбината б) сотрудники университета	Бе	з средств индив	идуальной зап	ЩИТЫ
Количество рабочих и служащих комбината	120	100	110	130
Количество сотрудников университета	600	500	550	650

Задача 3.

На предприятии БЕЛВАР (проспект Ф.Скорины) разрушена обвалованная емкость, содержащая 10 т аммиака. Местность открытая; ветер юго-западный со скоростью 1 м/с. Расстояние от завода до БГУИР (R) 0,3 км.

Определить:

- а) размеры и площадь зоны химического заражения;
- б) время подхода зараженного воздуха в район БГУИР;
- в) время поражающего действия аммиака в районе БГУИР;
- г) возможные потери рабочих и служащих комбината и сотрудников университета, а также структуру потерь (табл. 1.10).

Таблица 1.9 Исходные данные для решения задачи 2

Исходные	Номер варианта			
данные	1	2	3	4
1	2	3	4	5
Время суток	Ночь, полуясно	Ночь, ясно	Ночь, полуясно	Ночь, ясно
Температура воздуха, ⁰ С	0	-10	-20	+20

1	2	3	4	5
1	2	3	4	3
Обеспеченность	60	80	70	90
СИЗ, %:				
а) рабочие и				
служащие				
комбината				
б) сотрудники				
университета	Без средств индивидуальной защиты			
•	100	00	110	0.5
Количество	100	90	110	95
рабочих и				
служащих				
комбината				
Количество	400	450	350	375
сотрудников				
университета				

Таблица 1.10 Исходные данные для решения задачи 3

Исходные	Номер варианта			
данные	1	2	3	4
Время суток	Ночь, ясно	Ночь, пасмурно	Ночь,	День, пасмурно
			ясно	
Температура	0	-10	+10	+20
воздуха, 0 С				
Обеспеченность	100	90	80	70
СИЗ, %:				
а) рабочие и				
служащие	Без средств индивидуальной защиты			
комбината				
б) сотрудники				
университета			1	
Количество	100	150	172	200
рабочих и				
служащих				
комбината				
Количество	600	550	500	650
сотрудников				
университета				

Контрольные вопросы

- 1. Что такое токсичность ядовитого вещества?
- 2. Назовите пути проникновения ядовитых веществ в организм человека и единицы измерения токсической дозы при разных путях проникновения.
- 3. Что такое стойкость СДЯВ и на какие группы подразделяются ядовитые вещества по степени стойкости?
 - 4. От чего зависит степень стойкости ядовитых веществ?
 - 5. Поясните, в чем сущность инверсии, конвекции и изотермии.
- 6. Назовите способы оценки химической обстановки и поясните их сущность.
 - 7. Поясните, в чем смысл выявления и оценки химической обстановки.
- 8. Назовите источники добывания сведений, необходимых для оценки химической обстановки.
- 9. Назовите Параметры зоны химического поражения и поясните их сущность.
- 10. Назовите перечень исходных данных, необходимых для оценки химической обстановки.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона: Учебник для втузов.-М., 1983.
- 2. Демиденко Г.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения: Справочник.-Киев, 1989.