

PS 업무 보조 도구 — 06. DB 설계 & 기술 스택

Supabase DB 설계

테이블 구조 전체

```
-- 1. 사용자 (닉네임 기반)
CREATE TABLE users (
  id          uuid          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nickname    text          UNIQUE NOT NULL,
  created_at  timestamp     DEFAULT now()
);

-- 2. 분석 건 (파싱·저장된 오류 1건)
CREATE TABLE analyses (
  id          uuid          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id     uuid          REFERENCES users(id),
  nickname    text,
  report_number text,
  report_type text,
  report_status text,
  tote_number text,
  product_name text,
  raw_text    text,
  parsed_data jsonb,
  is_resolved boolean     DEFAULT false,
  resolved_at timestamp,
  reported_at timestamp,
  created_at  timestamp     DEFAULT now()
);

-- 3. 로케이션별 방문 결과
CREATE TABLE location_checks (
  id          uuid          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  analysis_id uuid          REFERENCES analyses(id) ON DELETE CASCADE,
  location_code text        NOT NULL,
  result      text          DEFAULT NULL,
  checked_at  timestamp,
  checked_by  text
);
```

parsed_data JSONB 구조

```
{
  "report_number": "86-2026XXXXXXX",
  "report_type": "일반입고 → 진열",
  "report_status": "SHORTAGE",
  "tote_number": "66-RCRT10-18-997",
  "target_barcode": "8809386665405",
  "product_name": "해맑은푸드 황태채 400g",
  "target_qty": 3,
  "display_worker": "한주연",
  "reported_at": "2026-02-27T22:33:00",
  "locations": [
    {
      "code": "66-41C3-9-504",
      "total_qty": 3,
      "target_qty": 3,
      "items": [
        {
          "barcode": "8809386665405",
          "name": "해맑은푸드 황태채 400g",
          "qty": 3,
          "worked_at": "2026-02-27T22:10:00",
          "worker": "한주연"
        }
      ]
    }
  ],
  "inbound_history": [
    {
      "po_number": "130212988",
      "tote_qty": 15,
      "worker": "이영희",
      "worked_at": "2026-02-27T21:12:00"
    }
  ]
}
```

주요 쿼리 패턴

```
-- 내 미처리 오류 목록 (최신순)
SELECT * FROM analyses
WHERE nickname = '홍길동' AND is_resolved = false
ORDER BY reported_at DESC;
```

```
-- 특정 분석 건의 로케이션 체크 현황
SELECT * FROM location_checks
WHERE analysis_id = 'uuid-here';

-- 로케이션 결과 입력 (upsert)
INSERT INTO location_checks (analysis_id, location_code, result, checked_at, chec
VALUES ('uuid', '66-41C3-9-504', 'found', now(), '홍길동')
ON CONFLICT (analysis_id, location_code) DO UPDATE
SET result = EXCLUDED.result, checked_at = EXCLUDED.checked_at;
```

기술 스택

항목	선택	이유
프론트엔드	React + Vite	컴포넌트 구조, 모바일 반응형
스타일링	Tailwind CSS	빠른 UI 구성, 모바일 대응
DB / 백엔드	Supabase	무료 플랜, 서버 불필요, JS SDK
파싱 엔진	JavaScript 정규식	브라우저 내 처리
닉네임 캐싱	localStorage	재접속 시 자동 로그인
실시간 동기화	Supabase Realtime	체크 상태 즉시 반영
배포	Vercel (무료)	Supabase 공합, HTTPS 기본

Supabase 활용 포인트

기능	Supabase 서비스
닉네임 로그인/신규 생성	DB — users 테이블 upsert
분석 결과 저장	DB — analyses 테이블 insert
내 오류 목록 조회	DB — analyses 조회 (nickname 기준)
로케이션 체크 저장	DB — location_checks upsert
PC→모바일 즉시 반영	Realtime — analyses / location_checks 구독

