



# Evaluación sobre Montacargas de Almacén

Nombre \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_ Emp # \_\_\_\_\_

Nombre del Instructor \_\_\_\_\_

Encierre en un círculo la respuesta correcta.

**1. ¿Quiénes pueden operar los montacargas?**

- |   |  |
|---|--|
| A. Los conductores de camionetas        | B. Los supervisores  |
| C. Cualquier empleado que está de turno | D. Los trabajadores que están autorizados y han sido capacitados |

**2. ¿Cuántas personas pueden subirse a un montacargas?**

- |  |   |
|--|---|
| A. Sólo el operario  | B. El operario y dos operarios más que hayan sido autorizados |
| C. Hasta tres personas si hay agarradores de manos disponibles | D. No hay un límite predeterminado                            |

**3. ¿Qué tipo de suspensión tienen los montacargas?**

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| A. Suspensión de muelles       | B. Suspensión de tres puntos |
| C. Suspensión de cuatro puntos | D. Suspensión de resortes.   |

**4. ¿Cuán a menudo los operarios deben inspeccionar los montacargas?**

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| A. Cada hora  | B. Semanalmente |
| C. Cada turno | D. Mensualmente |

**5. ¿Quién tiene el derecho a que le cedan el paso?**

- |   |  |
|---|--|
| A. El montacargas más grandes               | B. Los peatones  |
| C. Los montacargas que vienen de la derecha | D. Los montacargas que se encuentran en el pasillo principal |

**6. ¿Qué es lo primero que debe hacer antes de ingresar manejando a un tráiler?**

- |  |   |
|--|---|
| A. Verificar que los neumáticos traseros del tráiler hayan sido boqueados. | B. Elevar las tenazas lo más alto posible para despejar la rampa                |
| C. Encender la luces disponibles   | D. Comunicar al supervisor del desembarque que usted está ingresando al tráiler |

**7. ¿A qué altura se debe cargar una carga?**

- A. Lo más alto posible para pasar cualquier bache que tenga el piso.
- B. Si es posible de dos a cuatro pulgadas
- C. Lo más bajo posible para poder ver de frente
- D. Lo suficientemente alto para ver debajo

**8. ¿Cuán inmediato se debe reparar las fallas del montacargas?**

- A. Tan pronto como sea posible
- B. En el próximo mantenimiento programado
- C. Antes de que la unidad se use
- D. Al final de su turno

**9. La distancia mínima que las tenazas deben extenderse debajo de una paleta es:**

- A. Completamente hasta el fondo
- B. Hasta la mitad
- C. Hasta un cuarto de distancia
- D. Lo suficiente para balancear la carga

**10. ¿Quién es el responsable de verificar la seguridad del tráiler antes del embarque o desembarque?**

- A. El supervisor del desembarque
- B. El operario del montacargas
- C. El conductor del tráiler
- D. Cualquier persona que la compañía designe

**11. Lo primero que debe hacer al cambiar la batería o llenar el tanque de combustible es:**

- A. Apagar el motor
- B. Desconectar las tuberías de combustible o los cables de las baterías
- C. Usar el equipo de protección personal apropiado
- D. Depende de la unidad

**12. El propano es:**

- A. Más denso que el aire
- B. Completamente seguro en todas las situaciones
- C. Más liviano que el aire
- D. La mejor fuente de energía para los montacargas

**13. Se debe evaluar el rendimiento del operario del montacargas:**

- A. Mensualmente
- B. Anualmente
- C. Cada tres años
- D. Cada cinco años

**14. Cuando se suba o baje de un montacargas, usted debe mirar:**

- A. Hacia el otro lado del montacargas
- B. En dirección del montacargas
- C. Hacerlo de la manera más cómoda para usted
- D. Subir o bajar saltando

**15. Usted puede pararse debajo de una carga elevada para verificar:**

- A. Si hay desechos derramados
- B. Que la posición del montacargas es correcta
- C. Nunca
- D. Cuando usted crea que es necesario

**16. Los derrames de gasolina o diesel:**

- A. No son un problema porque se evaporan rápidamente
- B. Deben limpiarse inmediatamente siguiendo los procedimientos de seguridad apropiados
- C. Pueden explotar, por tanto, retire el montacargas del área
- D. Ninguna de las anteriores