InsightClip

📄 InsightClip 仕様書 v1.1（PC / モバイル対応版）

---

1. 🧠 概要

■ アプリ名

InsightClip

■ コンセプト

> 保存した情報を「使える知識」に変換するAIメモアプリ

■ コア価値

- 情報を保存するだけでなく「意味付け」する
- AIが価値判断・行動提案を行う
- 情報収集後の「見返さない問題」を解決

---

2. 🎯 ターゲットユーザー

■ メインターゲット

- 情報収集が好きな人
- 記事・SNS・商品などを日常的に保存する人

■ ペルソナ

- 20代〜30代
- エンジニア / 学生 / ナレッジワーカー
- Notionやメモアプリを使っているが整理しきれていない

---

3. 📱🖥️ デバイス戦略（重要）

■ 基本方針

👉 単一のWebアプリ（Next.js）でPC・スマホ両対応（レスポンシブ）

■ デバイスごとの役割

デバイス	主な用途
📱 スマホ	現実世界の情報を取り込む（OCR中心）
🖥️ PC	Web情報の整理・分析

■ UX方針

スマホ

- ワンタップで入力
- カメラ中心
- 最短導線

PC

- コピペ・URL中心
- 高速入力
- 情報整理

---

4. 🧩 機能一覧（MVP）

4.1 入力機能

■ 共通入力

① テキスト入力

- コピペ対応

- 最大文字数：5000文字

---

② URL入力

- URL貼り付け
- ページ内容を取得して解析

---

③ 画像入力（OCR）

- 画像アップロード
- AWS Textractで文字抽出

4.2 📱 スマホ特化入力

■ カメラ入力（最重要機能）

機能

- カメラ起動
- 撮影 → 自動アップロード
- OCR即時実行

実装

```
<inputtype="file"accept="image/*"capture="environment">
```

フロー

1. カメラ起動
2. 撮影
3. OCR実行
4. AI解析

制約

- 画像内範囲選択は実装しない

- 全文解析 → AIで重要部分抽出

4.3 🖥️ PC特化入力

■ URL入力を主軸にする

特徴

- URL貼るだけで解析
- コピペ高速対応

■ UX最適化

- Ctrl+V対応
- ドラッグ＆ドロップ画像

---

5. 🧠 AI解析機能（コア）

■ 入力

- OCRテキスト
- URL本文
- ユーザー入力テキスト

■ 出力項目

1. 要約（summary）
2. Insight（価値）⭐最重要
3. アクション提案（action）
4. カテゴリ（category）

■ 出力例

```
{
  "summary":"新しいAIツールの紹介記事",
  "insight":"今後のトレンド理解に役立つが、即時対応は不要",
  "action":"競合ツールと比較検討する",
  "category":"AIツール"
}
```

---

6. 🗂️ メモ管理機能

■ メモ一覧

- カード形式
- 最新順表示

■ メモ詳細

表示項目：

- Insight（最上部）
- 要約
- 元情報（画像/テキスト/URL）
- アクション
- カテゴリ
- 作成日時

■ 状態管理

- new（未処理）
- later（あとで見る）
- done（処理済み）

---

7. ⚡ 行動機能

■ ボタン

- 「あとで見る」
- 「処理済みにする」

---

8. 🖥️ 画面構成

8.1 一覧画面（Home）

共通

- メモカード一覧
- 新規作成ボタン

📱 スマホUI

- 画面下に固定「＋ボタン」
- タップで入力モード選択

```
[📷 カメラ]
[📝 テキスト]
[🔗 URL]
```

🖥️ PC UI

- 上部に入力バー

```
[URL入力欄]
[テキスト入力]
[画像アップロード]
```

8.2 作成画面（Create）

📱 スマホ

- カメラ優先表示

- ワンタップ入力

🖥️ PC

- 入力フォーム中心
- 複数入力手段を同時表示

フロー

1. 入力
2. 解析
3. 結果表示
4. 保存

8.3 詳細画面（Detail）

表示順：

1. Insight（最上部・強調）
2. 要約
3. 元データ
4. アクション
5. ステータス

---

9. 🏗️ システム構成

■ フロントエンド

- Next.js（App Router）
- React
- Tailwind CSS（推奨）

■ バックエンド

- AWS Amplify
  - Auth
  - API

■ サーバー処理

- AWS Lambda

■ AI / OCR

OCR

- AWS Textract

AI

- AWS Bedrock または OpenAI API

■ DB

- DynamoDB

---

10. 🗄️ データ設計

■ Notesテーブル

```
{
  "id":"uuid",
  "userId":"string",
  "inputType":"text | url | image",
  "content":"string",
  "imageUrl":"string",

  "summary":"string",
  "insight":"string",
  "action":"string",
  "category":"string",
```

```
  "status":"new | later | done",

  "createdAt":"timestamp",
  "updatedAt":"timestamp"
}
```

---

11. 🔌 API設計

■ POST /analyze

Request

```
{
  "type":"text",
  "content":"入力内容"
}
```

Response

```
{
  "summary":"...",
  "insight":"...",
  "action":"...",
  "category":"..."
}
```

■ POST /notes

メモ保存

■ GET /notes

一覧取得

■ GET /notes/{id}

詳細取得

■ PATCH /notes/{id}

ステータス更新

---

12. 🧠 AIプロンプト

```
以下の情報を分析してください。

1. 要約（100文字以内）
2. この情報の価値（ユーザーにとっての意味）
3. 推奨アクション
4. カテゴリ（1つ）

出力は簡潔に。
```

---

13. 🎨 UI/UX方針

■ 原則

- Insightを最上部に表示
- AIの判断を強調
- シンプル設計

■ カラー

- Insight：強調色（青）
- new：グレー
- later：黄色
- done：緑