

Alan Eşleştirme (Field Mapping) Dökümanı

Bu döküman, **başka bir servisten gelen response** (kaynak format) ile bizim **kargoapi** servisimizin **POST /createShipment** endpoint'inin beklediği **sendShipping** gövdesi (hedef format) arasındaki alan eşleştirmesini tanımlar.

Akış şu şekildedir:

Başka servis response'u → (parse / dönüştürme) → **POST /createShipment** isteği

Amaç: kaynak JSON'daki değerlerin, hedef gövdedeki doğru alanlara mantıklı şekilde yerleştirilmesi.

1. Kaynak format (örnek)

Kaynak response, tek bir gönderiyi (consignment) temsil eder ve iki ayrı liste içerir: paket bazlı **Packages[]** ve ürün bazlı **Products[]**.

```
{
  "TransactionID": "TRX-BRS-MUTLU-001",
  "CargoProviderCode": "Borusan",
  "ConsignmentNo": "858590800123213",
  "CustomerName": "Avansas",
  "CityCode": "41",
  "TownCode": "Gebze",
  "AddressText": "Avansas Tavşanlı Depo",
  "CityText": "KOCAELİ",
  "TownText": "GEBZE",
  "RecipientName": "Ebru Böke",
  "RecipientPhone": "5555555555",
  "ConsignmentDeci": 15.0,
  "ConsignmentWeight": 10.5,
  "IsPartial": false,
  "Packages": [
    {
      "Barcode": "0029808558",
      "Deci": 15.0,
      "Weight": 10.5,
      "RowNumber": 1,
      "Items": [ { "ProductCode": "PAL", "ProductCount": 1 } ]
    }
  ],
  "Products": [
    {
      "ProductCode": "PAL",
      "ProductName": "ÜLKER ALBENİ ÇİKOLATA BAR",
      "ProductDeci": 15.0,
      "ProductCount": 1,
      "ProductUOM": "Adet"
    }
  ]
}
```

Önemli gözlem: Kaynaktaki **CityText** / **TownText** / **AddressText** alanları **göndericiye** (Avansas deposu: Kocaeli / Gebze) aittir. Alıcı için ise yalnızca **ad ve telefon** (**RecipientName**, **RecipientPhone**) vardır; **alıcı şehir/ilçe/adres bilgisi kaynakta yoktur** (bkz. Bölüm 4 — Kritik boşluklar).

2. Üst seviye eşleştirme (sendShipping.*)

Kaynak Alan	Hedef Alan (sendShipping.*)	Zorunlu	Açıklama
ConsignmentNo	shippingNumber	Evet	Gönderi/kargo takip numarası.
TransactionID	requestNumber	Evet	İşlem/talep numarası.
CustomerName	customerId	Evet	DİKKAT: kaynak müşteri ADI verir, hedef müşteri KODU ister. Doğrudan eşleşmez; lookup/sabit gerekir.

Kaynak Alan	Hedef Alan (sendShipping.*)	Zorunlu	Açıklama
CityText	senderCity	Evet	Gönderici şehir.
AddressText	senderAddress	Evet	Gönderici açık adres.
TownText	senderCounty	Hayır	Gönderici ilçe.
RecipientName	recipientTitle	Hayır	Alıcı adı / unvanı.
RecipientPhone	recipientPhoneNumber	Hayır	Alıcı telefon numarası.
IsPartial	shippingType	Hayır	Parçalı gönderi bayrağı; iş kuralına göre bir shippingType koduna çevrilebilir (örn. false -> "1").
CargoProviderCode	(yok)	-	Kargo firması ("Borusan"). Hedefte doğrudan karşılığı yok; bilgi amaçlı.
CityCode	(yok)	-	Gönderici il plaka kodu (41 = Kocaeli). Hedefte kod alanı yok.
TownCode	(yok)	-	Gönderici ilçe kodu/metni. Hedefte karşılığı yok.
ConsignmentDeci	(yok)	-	Gönderi toplam desisi. Hedefte toplam alan yok; desi kalem bazında (unitDeci) tutulur.
ConsignmentWeight	(yok)	-	Gönderi toplam ağırlığı. Hedefte toplam alan yok.

3. Kalem eşleştirme (sendShippingItem[])

Hedefteki `sendShippingItem[]`, kaynaktaki `Packages[]` ve `Products[]` listelerinin birleştirilmesiyle oluşturulur.

Kural (önerilen): Her `Packages[].Items[]` elemanı için bir `sendShippingItem` üretilir. Ürün adı/desi gibi eksik alanlar, `Products[]` listesinden `ProductCode` ile eşleştirilerek tamamlanır. Paket bilgileri (barkod, ağırlık) ilgili `Package`'tan alınır.

Kaynak Alan	Hedef Alan (sendShippingItem.*)	Zorunlu	Açıklama
<code>Packages[].Items[].ProductCode</code>	<code>productCode</code>	Evet	Ürün kodu.
<code>Products[]</code> (ProductCode ile eşleşen). <code>ProductName</code>	<code>productName</code>	Evet	Ürün adı; Products listesinden ProductCode ile bulunur.
<code>Packages[].Items[].ProductCount</code>	<code>quantity</code>	Evet	Adet. String'e çevrilir ("1").
<code>Packages[].Barcode</code>	<code>packageNumber</code>	Hayır	Koli/paket barkodu.
<code>Packages[].Deci</code> (veya <code>Products[].ProductDeci</code>)	<code>unitDeci</code>	Hayır	Desi. String'e çevrilir.
<code>Packages[].Items[].ProductCount</code>	<code>itemCount</code>	Hayır	Adet (sayısal).
<code>Packages[].Weight</code>	<code>weight</code>	Hayır	Paket ağırlığı. String'e çevrilir.
<code>Products[].ProductUOM</code>	<code>piecesType</code>	Hayır	Birim tipi ("Adet"). Örnek Borusan isteğinde bu alan "PAL" idi; iş kuralına göre UOM ya da paket tipi seçilmelidir.

Not: Tip dönüşümlerine dikkat. Hedef DTO'da `quantity`, `unitDeci`, `weight` alanları **string** beklenir; kaynaktaki sayısal (`ProductCount: 1`, `Deci: 15.0`, `Weight: 10.5`) gelir. Parse sırasında `String(...)` ile çevrilmelidir. `itemCount` ise sayısalıdır.

4. Kritik boşluklar (kaynaktaki olmayan zorunlu hedef alanlar)

Aşağıdaki alanlar hedefte **ZORUNLUDUR** ancak kaynak response'ta **yoktur**. Bu alanlar doldurulmadan `createShipment` isteği **400 VALIDATION_ERROR** döner:

Hedef Alan	Durum	Çözüm önerisi
customerId	Kaynakta sadece CustomerName (ad) var, kod yok	Müşteri adı -> kod eşleştirme tablosu / lookup, ya da sabit müşteri kodu.
recipientCity	Kaynakta alıcı şehri YOK	Kaynak servis genişletilmeli veya sipariş/CRM gibi başka kaynaktan tamamlanmalı.
recipientAddress	Kaynakta alıcı adresi YOK	Aynı şekilde başka kaynaktan tamamlanmalı.

Ek olarak alıcı tarafındaki opsiyonel alanların da kaynakta karşılığı yoktur: **recipientCode**, **recipientCounty**. Bunlar boş bırakılabilir ama teslimat için pratikte gereklidir.

5. Hedefte opsiyonel, kaynakta karşılığı olmayan alanlar

Bu alanlar zorunlu değildir; boş bırakılabilir veya sabit/varsayılan atanabilir:

- Interfaceld
- IntegrationDescription
- requestDate (gönderim anındaki tarih ile doldurulabilir)
- shippingType (IsPartial'dan türetilir)
- recipientCode
- recipientCounty

6. Somut örnek: kaynak -> createShipment gövdesi

Yukarıdaki kaynak JSON, aşağıdaki **createShipment** gövdesine dönüşür. Kritik boşluklar **<...>** ile işaretlenmiştir (bu değerler eşleştirme/lookup ile doldurulmalıdır):

```
{
  "sendShipping": {
    "customerId": "<CustomerName='Avansas' -> müşteri kodu eşleştirilmeli>",
    "shippingNumber": "858590800123213",
    "requestNumber": "TRX-BRS-MUTLU-001",
    "shippingType": "1",
    "senderCity": "KOCAELİ",
    "senderCounty": "GEBZE",
    "senderAddress": "Avansas Tavşanlı Depo",
    "recipientTitle": "Ebru Böke",
    "recipientPhoneNumber": "5555555555",
    "recipientCity": "<kaynakta yok - tamamlanmalı>",
    "recipientAddress": "<kaynakta yok - tamamlanmalı>",
    "sendShippingItem": [
      {
        "productCode": "PAL",
        "productName": "ÜLKER ALBENİ ÇİKOLATA BAR",
        "quantity": "1",
        "packageNumber": "0029808558",
        "unitDeci": "15",
        "itemCount": 1,
        "weight": "10.5",
        "piecesType": "Adet"
      }
    ]
  }
}
```

7. Parse algoritması (özet adımlar)

1. Üst seviye alanları eşle: `ConsignmentNo` -> `shippingNumber`, `TransactionID` -> `requestNumber`, `CityText` -> `senderCity`, `TownText` -> `senderCounty`, `AddressText` -> `senderAddress`, `RecipientName` -> `recipientTitle`, `RecipientPhone` -> `recipientPhoneNumber`.
 2. `customerId`'yi `CustomerName`'den lookup ile çöz (yoksa sabit/varsayılan ata).
 3. `recipientCity` ve `recipientAddress`'i kaynak dışı bir yerden tamamla (kaynakta yok).
 4. `Products[]`'i `ProductCode` -> ürün detayı şeklinde bir haritaya al.
 5. Her `Packages[]` -> her `Items[]` için bir `sendShippingItem` üret; ürün adı/desiği `Products` haritasından, paket bilgisini (barcode/weight/deci) `Package`'tan doldur.
 6. Sayısal alanları string'e çevir (`quantity`, `unitDeci`, `weight`).
 7. Oluşan gövdeyi `POST /createShipment`'a, `Authorization: Basic <token>` header'ıyla gönder (önce `POST /auth/login` ile token al).
-

8. Dikkat edilmesi gerekenler

- **Gönderici mi, alıcı mı?** Kaynaktaki City/Town/Address göndericidir (Avansas deposu). Yanlışlıkla alıcı alanlarına yazılmamalıdır.
- **Zorunlu alan boşlukları** (`customerId`, `recipientCity`, `recipientAddress`) çözülmeden istek reddedilir.
- **Tip uyumu:** hedef DTO string beklerken kaynak sayısal gönderiyor; dönüştürme şart.
- **Packages vs Products:** adet ve barkod `Packages`'tan, ürün adı `Products`'tan gelir; ikisi `ProductCode` ile eşleştirilir.
- **Token akışı:** `createShipment`'tan önce mutlaka login ile token alınmalıdır (ayrıntı için KULLANIM dökümanına bakınız).