

Лабораторная работа №2 (язык Lisp) Рекурсия

Каждая бригада должна выполнить 3 задачи (номера выбираются из таблицы). В теле функции использование операторов set, let и setq не допускается! Все функции должны быть рекурсивными, функционалы не использовать.

Номер бригады	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Номера задач для бригады не более, чем из 2-х человек	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Определите функцию:

- 1) Добавляющую заданный параметром символ после каждого неотрицательного элемента списка.
Например, $x=*$, $L=(-1\ d\ 6\ -3\ a\ 0) \rightarrow (-1\ d\ (6\ *)\ -3\ a\ (0\ *))$.
- 2) Преобразующую список в "двойной" список таким образом, чтобы каждый элемент удвоился.
Например, $(1\ a\ b\ 3) \rightarrow (1\ 1\ a\ a\ b\ b\ 3\ 3)$.
- 3) Заменяющую в списке все вхождения x на y .
Например, $x=1$, $y=+$, $L=(2\ 1\ 3\ 5\ 1\ 1\ 8) \rightarrow (2\ +\ 3\ 5\ +\ +\ 8)$.
- 4) Добавляющую заданное параметром x число к каждому числовому элементу списка.
Например, $x=3$, $L=(a\ -1\ 6\ v\ 3) \rightarrow (a\ 2\ 9\ v\ 6)$.
- 5) Удаляющую n первых элементов из списка.
Например, $n=3$, $L=(2\ 6\ 1\ 7\ 0) \rightarrow (7\ 0)$.
- 6) Строящую список "луковица" с уровнем вложенности n для параметра x .
Например, $n=4$, $x=* \rightarrow (((((*))))$.
- 7) Добавляющую заданное параметром x число в упорядоченный по неубыванию числовой список таким образом, чтобы сохранилась упорядоченность. Сортировку не использовать!
Например, $x=7$, $L=(0\ 3\ 3\ 6\ 9) \rightarrow (0\ 3\ 3\ 6\ 7\ 9)$.
- 8) Возвращающую список позиций элемента, заданного параметром x , в списке L .
Например, $x=4$, $L=(8\ * \ a\ 6\ a\ 1) \rightarrow (3\ 5)$.
- 9) Возвращающую список из n копий заданного атома x .
Например, $x=4$, $n=5 \rightarrow (4\ 4\ 4\ 4\ 4)$.
- 10) Удаляющую все отрицательные элементы из списка.
Например, $(-2\ 6\ s\ -1\ 4\ f\ 0) \rightarrow (6\ s\ 4\ f\ 0)$.
- 11) Объединяющую 2 списка в один, чередуя элементы списков.
Например, $L1=(1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8)$, $L2=(a\ s\ d\ f) \rightarrow (1\ a\ 2\ s\ 3\ d\ 4\ f\ 5\ 6\ 7\ 8)$.

- 12) Возвращающую список из пар соседних элементов, одинаково отстоящих от начала и конца списка.
Например, (1 a b c 2 3 f) \rightarrow ((1 f) (a 3) (b 2) (c))
- 13) Определяющую, сколько раз заданное s-выражение входит в список.
Например, $x=(a)$, $L=(1 (a) x (a) 2 a 1 2 d) \rightarrow 2$.
- 14) Преобразующую список в множество (для повторяющихся элементов должно оставаться последнее вхождение в список).
Например, (a b a a c c) \rightarrow (b a c).
- 15) Осуществляющую циклический сдвиг в списке L на n элементов влево.
Например, $L = (a s d f g)$, $n = 3 \rightarrow (f g a s d)$.
- 16) Осуществляющую циклический сдвиг в списке L на n элементов вправо.
Например, $L = (a s d f g)$, $n = 3 \rightarrow (d f g a s)$.
- 17) Удаляющую элементы с четными номерами из списка (нумерация элементов должна начинаться с 1). Для проверки на четность можно воспользоваться предикатом **EVENP** или функцией нахождения остатка от деления **REM**.
Например, (-2 6 s -1 4 f 0 z x r) \rightarrow (-2 s 4 0 x).
- 18) Вычисляющую сумму элементов с нечетными номерами числового списка (нумерация элементов должна начинаться с 1). Для проверки на четность можно воспользоваться предикатом **EVENP** или функцией нахождения остатка от деления **REM**.
Например, (-2 3 2 5 -6 5 2 1 3) \rightarrow -1.
- 19) Добавляющую элемент в конец числового списка, чтобы сумма элементов этого списка стала равна 100.
Например, (2 10 15 50 30) \rightarrow (2 10 15 50 30 -7).
- 20) Вычисляющую количество четных элементов в списке.
Например, (-2 6 s -1 4 f 0 z x r) \rightarrow 4.
- 21) Формирующую список, состоящий из сумм первого и последнего, второго и предпоследнего элементов числового списка и т.д. Каждый элемент должен участвовать в сложении не более одного раза.
Например, (1 -2 -3 4 5 6 -7 8 9) \rightarrow (10 6 -10 10 5).
- 22) Удаляющую элементы из первого списка с номерами из второго списка (второй список упорядочен по возрастанию, нумерация элементов должна начинаться с 1).
Например, $L1=(a s d f g h j k l)$, $L2=(1 4 5 8) \rightarrow (s d h j l)$.

- 23) Формирующую подпоследовательность из n элементов списка L , начиная с k -го элемента. (нумерация элементов должна начинаться с 1).
Например, $L=(-2\ 6\ s\ -1\ 4\ f\ 0\ z\ x\ r)$, $k=3$, $n=4 \rightarrow (s\ -1\ 4\ f)$.
- 24) Переставляющую элементы списка таким образом, чтобы одинаковые элементы оказались рядом. Сортировку не использовать!
Например, $(1\ 5\ 2\ 1\ 4\ 3\ 1\ 2\ 4\ 5\ 4) \rightarrow (1\ 1\ 1\ 5\ 5\ 2\ 2\ 4\ 4\ 4\ 3)$.
- 25) Преобразующую список L в новый список, элементы которого имеют вид: $(\langle \text{элемент списка } L \rangle \langle \text{кол-во вхождений этого элемента в список } L \rangle)$.
Например, $L = (a\ b\ a\ a\ c\ b) \rightarrow ((a\ 3)\ (b\ 2)\ (c\ 1))$.
Указание: Напишите вспомогательную функцию, которая подсчитывает количество вхождений элемента в список.
- 26) Вычисляющую количество атомов в списочной структуре (на всех уровнях).
Например, $((a\ b)\ c\ ((d\ a\ v))) \rightarrow 6$.
- 27) Вычисляющую глубину списка.
Например, $(((((1))))\ 2\ (3\ 4)) \rightarrow 4$.
- 28) Преобразующую инфиксную запись выражения в прединфиксную и возвращающую значение выражения.
Например, $((-8 + 10) * (12 / 3)) \rightarrow 8$.
- 29) Преобразующую одноуровневый список во вложенный по следующему правилу: $(a\ s\ d\ f\ g) \rightarrow (a\ (s\ (d\ (f\ (g))))))$.
- 30) Преобразующую одноуровневый список во вложенный по следующему правилу: $(a\ s\ d\ f\ g) \rightarrow ((((((a)\ s)\ d)\ f)\ g))$.