
Home IoT 시스템 아키텍처

가정 전자기기 IoT 연동 시스템 (MSA)

Next.js · Nginx · Node.js/Express · MQTT · PostgreSQL · REST API · JWT · Envoy Gateway

1. 시스템 컨텍스트

사용자가 대시보드로 가전 기기를 제어하고 , 시스템은 기기 시뮬레이터와 MQTT 로 통신




제어 대상 기기 (시뮬레이터 대시보드)

조명 | 에어컨 | 난방기기 | 공기청정기 | 커튼 | 엘리베이터 호출


2. 서비스 구성도

실선 : 동기 호출 (REST) · 점선 : 비동기 (MQTT) · 대시보드 화면은 Envoy Gateway → Nginx 를 거쳐 제공




3-1. 핵심 시나리오 시퀀스 – 조명 켜기

사용자가 대시보드에서 조명을 ON 하는 흐름




3-2. 핵심 시나리오 시퀀스 – 에어컨 켜기

사용자가 대시보드에서 에어컨을 ON 하는 흐름



4. 배포 구성도

GitHub Actions → GHCR → Argo CD 기반 GitOps 배포



5. 네트워크 · 보안

초안 — 보안 영역 담당자가 확정

외부 진입점

Envoy Gateway 만 외부 노출 (HTTPRoute 로 경로 연결)
나머지 서비스 ·DB·MQTT 는 클러스터 내부 (ClusterIP)

인증 · 인가

Auth Service 가 JWT 발급
Envoy Gateway 에서 모든 요청의 JWT 검증

NetworkPolicy

Envoy Gateway → Nginx · Auth · Device
Device → DB · MQTT, 시뮬레이터 → MQTT 만 허용
그 외 통신 차단

비밀값 관리

JWT 서명키 · DB 비밀번호 · MQTT 자격증명
Kubernetes Secret 으로 주입 (코드 · 이미지에 미포함)

6. 관측 구성

초안 — 관측 영역 담당자가 확정 (도구는 예시)

