

1. (2 Punkte) Liste ist unser selbstgebastelter Datentyp. Wir nummerieren die Einträge der Liste mit Zeiger **anf** an der Stelle 0.

- Welche Zahlenfolge findet sich in den Listenlementen?
- Gib den Index des Elements an, auf das der Zeiger **pos** zeigt.

```
a = Liste()
a.insert(1)
a.insert(2)
a.advance()
a.insert(3)
a.insert(4)
a.reset()
a.advance()
a.insert(6)
```

2. (2 Punkte) Liste ist unser selbstgebastelter Datentyp. Wir nummerieren die Einträge der Liste mit Zeiger **anf** an der Stelle 0.

- Welche Zahlenfolge findet sich in den Listenlementen?
- Gib den Index des Elements an, auf das der Zeiger **pos** zeigt.

```
a = Liste()
a.insert(1)
a.insert(2)
a.insert(3)
a.insert(4)
```

3. (3 Punkte) Welche Ausgabe erscheint auf der Konsole?

```
class VerweisBox:
    def __init__(self, inhalt, unten=None, oben=None):
        inhalt: ein Zeichen
        unten, oben: eine Verweisbox
        self.inhalt = inhalt
        self.unten = unten
        self.oben = oben
        if unten is not None: self.unten.oben = self
        if oben is not None: self.oben.unten = self

    def __str__(self):
        return self.inhalt
```

```
a = VerweisBox('a')
b = VerweisBox('b')
c = VerweisBox('c', a, b)
d = VerweisBox('d', b, c)
print(a.unten)
print(b.unten.oben)
print(b.oben.oben.oben)
print(c.unten)
print(c.oben.oben.unten.unten.unten)
```

4. (3 Punkte) Welche Ausgabe erscheint auf der Konsole?

```
class VerweisBox:
    def __init__(self, inhalt, unten=None, oben=None):
        self.inhalt = inhalt
        self.unten = unten
        self.oben = oben
        if unten is not None: self.unten.oben = self
        if oben is not None: self.oben.unten = self

    def __str__(self):
        return self.inhalt

a = VerweisBox('a')
b = VerweisBox('b')
c = VerweisBox('c', a, b)
e = VerweisBox('e', c, c)
print(a.oben)
print(b.oben)
print(b.unten)
print(c.oben.unten)
print(e.oben.unten.unten.oben)
```

5. (4 Punkte) Die Klasse **FeatureListe** erbt von **Liste**. Sie hat zusätzlich ein Attribut **gerade**, das genau dann **True** ist, wenn die Anzahl der gespeicherten Listenelemente gerade ist. Schreibe die Klasse **FeatureListe**.

6. (2 Punkte) a. Welche Datenstruktur wird hier verwendet (Liste/Keller/Schlange)?
b. Was erscheint auf der Konsole?

```
a = []
```

```
for k in range(3):  
    for i in range(3):  
        a.append(i)  
    print(a.pop(), end = ' ')
```

```
while a:  
    print(a.pop(), end = ' ')
```

7. (2 Punkte) a. Welche Datenstruktur wird hier verwendet (Liste/Keller/Schlange)?
b. Was erscheint auf der Konsole?

```
from collections import deque  
a = deque([])
```

```
for i in range(3):  
    for i in range(3):  
        a.append(i)  
    print(a.popleft(), end = ' ')
```

```
while a:  
    print(a.popleft(), end = ' ')
```