1. (2 Punkte) Was erscheint auf der Konsole?

```
def rek(n):
    if n <= 1: return 1
    return 2*rek(n-1)+4

print(rek(4))
```

2. (3 Punkte) Was erscheint auf der Konsole?

```
def rek(s):
    if len(s) == 0: return ''
    return '('+s[0]+')'+rek(s[1:])

print(rek('hal'))
```

3. (2 Punkte) Was erscheint auf der Konsole?

```
def rek(s):
    if len(s) == 1: return s
    return '?'+rek(s[1:])+'/'

print(rek('hello'))
```

4. (3 Punkte) Was erscheint auf der Konsole?

```
def rek(s):
    if len(s) <= 2: return s
    return s[0]+s[-1]+'*'+rek(s[1:-1])

print(rek('abcdef'))
```

5. (3 Punkte) Gib einen geeigneten Rekursionsbaum zur Ermittlung der Zwischenergebnisse an. Was erscheint auf der Konsole?

```
def rek(n):
    if n <= 2: return n
    return 2+rek(n-2)*rek(n-1)

print(rek(5))
```

6. (3 Punkte) Gegeben ist die folgende Funktion:

```
def rek(n):
    if n == 0: return 0
    return n + rek(n-2)
```

   (a) Was liefert `rek(6)`?

   (b) Was passiert beim Aufruf `rek(5)`? Begründe.

   (c) Ändere den Basisfall so, dass auch `rek(5)` ein Ergebnis liefert. Welches?

7. (3 Punkte) Gib die Abfolge der rekursiven Aufrufe an. Was erscheint auf der Konsole?

```
def rek(a,b):
    if b == 0: return a+1
    return rek(2*b,a%b)

print(rek(15,20))
```

8. (2 Punkte) Was erscheint auf der Konsole?

```
def rek(a,b):
    if b == 0: return a+1
    return rek(2*b+3,a//b)

print(rek(20,10))
```

9. (3 Punkte) Die rekursive Funktion `sternedoppelt` gibt einen String zurück, der jedes Zeichen des übergebenen Strings durch '**' ersetzt.

   Beispiel:

```
>>> sternedoppelt('lol')
'******'
```

10. (3 Punkte) Die rekursive Funktion `tausche` vertauscht je zwei Zeichen eines Strings. Falls die Anzahl der Zeichen ungerade ist, bleibt das letzte Zeichen an seinem Platz. Implementiere diese Funktion.

```
>>> tausche('abcde')
'badce'
>>> tausche('a')
'a'
```

11. (3 Punkte) Die rekursive Funktion `sterneDazwischen` fügt zwischen jedem Zeichen des übergebenen Strings das Zeichen '*' ein. Strings, die aus weniger als 2 Zeichen bestehen, bleiben unverändert. Implementiere diese Funktion.

```
'''
>>> sterneDazwischen('lol')
'l*o*l'

>>> sterneDazwischen('a')
'a'
'''
```

12. (4 Punkte) (a) Schreibe eine rekursive Funktion `anzahl_gerade(a)`, die zurückgibt, wie viele gerade Zahlen in der Liste `a` stehen. `anzahl_gerade([4, 7, 2, 9, 6])` liefert `3`.

    (b) Schreibe eine rekursive Funktion `maximum(a)`, die die größte Zahl einer nicht leeren Liste zurückgibt, ohne `max` zu verwenden. `maximum([4, 7, 2, 9, 6])` liefert `9`.

13. (3 Punkte) (a) Schreibe eine rekursive Funktion `quersumme(n)`, die die Quersumme einer natürlichen Zahl zurückgibt. Tipp: `n % 10` ist die letzte Ziffer, `n // 10` die Zahl ohne die letzte Ziffer.

    (b) Gib die Abfolge der rekursiven Aufrufe bei `quersumme(4711)` an.

14. (3 Punkte) Gegeben ist die Funktion für die binäre Suche und eine sortierte Liste:

```
def binaereSuche(a,x,L=0,R=None):
    if R is None: R = len(a)-1
    if L > R: return -1
    mid = L + (R - L) // 2
    if a[mid] == x: return mid
    if x < a[mid]:
        return binaereSuche(a,x,L,mid-1)
    else:
        return binaereSuche(a,x,mid+1,R)

a = [3, 8, 15, 21, 30, 42, 57, 64, 71]
```

Gib für die Aufrufe `binaereSuche(a,64)` und `binaereSuche(a,10)` jeweils die Werte von `L` und `R` bei allen Aufrufen und den Rückgabewert an.

15. (2 Punkte) Die rekursive Funktion fib wird mit fib(5) aufgerufen. Wie heißt der 6. und 7. Aufruf von fib?

```
def fib(n):
    if n <= 2: return 1
    return fib(n-2) + fib(n-1)
```

16. (2 Punkte) Die rekursive Funktion hanoi wird mit hanoi(4,'s','t','u') aufgerufen. Wie heißen der 9. und 10. Aufruf von hanoi?

```
def hanoi(n, start, ziel, zwischen):
    if n == 0: return
    hanoi(n-1,start,zwischen,ziel)
    print("Scheibe",n,"von",start,"nach",ziel)
    hanoi(n-1,zwischen,ziel,start)
```

17. (3 Punkte) Erkläre das Prinzip Divide and Conquer in eigenen Worten. Nenne die drei Schritte und zeige sie am Beispiel der Funktion `maximum` aus dem Unterricht für die Liste `[4, 9, 2, 7]`.

18. (4 Punkte) Schreibe eine rekursive Funktion `summe(a)`, die nach dem Prinzip Divide and Conquer die Summe aller Zahlen einer nicht leeren Liste `a` berechnet.

19. (2 Punkte) Warum ist die binäre Suche ein Beispiel für Divide and Conquer? Welcher der drei Schritte entfällt?