Junioraufgabe 1: Bücherregal

Team-ID: 12345

Team-Name: MyTeam

Bearbeiter/-innen dieser Aufgabe: Lena Müller, Malte Riedberg

Datum: 10. November 2017

Lösungsidee

Die Bücher werden nach Höhen sortiert in einer Liste gespeichert. Zu Beginn ist das erste, also das kleinste Buch, der Beginn des ersten Abschnitts. Dann gehen wir die Bücherliste durch. Sobald ein Buch gefunden wurde, das eine Höhendifferenz größer als 3 cm zum Beginn des Abschnitts hat, setzen wir vor diesem Buch eine Figur und nehmen dieses Buch als Beginn eines neuen Abschnitts. Das machen wir bis zum Ende der Bücherliste und zählen dabei die Anzahl der notwendigen Figuren. Wenn diese Anzahl kleiner oder gleich der Anzahl der verfügbaren Figuren ist, ist eine Aufstellung möglich und wir geben die Lösung aus.

Umsetzung

Die Lösungsidee wird in ein Programm der Sprache Python umgesetzt. Die Höhen der Bücher sind in mm angegeben. Wir lesen die Höhen in eine Liste buecher ein:

Dann sortieren wir die Bücherliste aufsteigend nach ihrer Höhe

```
In [ ]: buecher.sort()
```

Die Liste regal ist zu Beginn leer. Wir speichern darin der Reihe nach die Bücher und Figuren für die Aufstellung.

Die Variable i zeigt auf den Index des Buches, das sich am Beginn eines Abschnitts befindet. Mit der Variablen i durchlaufen wir die Bücherliste. Innerhalb der Schleife, mit der wir die Bücherliste durchlaufen, fügen wir ein Buch entweder mit append in die Liste regal ein, oder, falls das Buch zu groß ist, fügen wir eine Figur ins regal ein und dann das Buch. Die Anzahl der gesetzten Figuren merken wir uns in der Variablen zaehl.

Mit i = j wird dann der Beginn des neuen Abschnitts gesetzt.

```
In [ ]:
             regal = []
                                    # die Aufstellung von Büchern und Figuren
                                    # Anzahl aufgestellter Figuren
             zaehl = 0
             print(f'Bücherregal {nr}:')
                                    # Anfang des Abschnitts
            i = 0
            j = 0
                                    # aktuelles Buch
                                        # solange noch nicht am Ende der Büch
            while j < len(buecher):</pre>
                 if buecher[j] - buecher[i] <= 30: # passt aktuelles Buch noch in den Ab</pre>
                     regal.append(buecher[j]) # Buch in den Abschnitt
                 else:
                    regal.append('\nFigur')  # Abschnittsenae, Setzen de. ...
regal.append(buecher[j])  # aktuelles Buch ist Beginn des nächs
# Erhöhe Anzahl aufgestellter Figuren
                    j = j + 1
```

In der Ausgabe der Lösung erscheinen nur die Figuren, die für die Aufstellung notwendig sind. Falls weitere Figuren verfügbar sind, können diese beliebig platziert werden.

```
if zaehl <= anz_figuren:  # Anzahl verwendeter Figuren <= Anzah
    print(f'Aufteilung mit {anz_figuren} Figuren ist möglich.')
    for x in regal:
        print(x,end= ' ')
else:
    print(f'Aufteilung mit {anz_figuren} Figuren ist nicht möglich.')</pre>
```

Beispiele

Unser Programm liefert für die Beispieldaten folgende Ergebnisse:

```
In [4]: buecherregal(1)

Bücherregal 1:
    Aufteilung mit 4 Figuren ist möglich.
    168 170
    Figur 202 211 229
    Figur 233 254 260
    Figur 272
    Figur 306 307

In [5]: buecherregal(2)

Bücherregal 2:
    Aufteilung mit 2 Figuren ist möglich.
    169 175
    Figur 203 209 210 229
    Figur 235
```

In [6]: buecherregal(3)

Bücherregal 3:

Aufteilung mit 2 Figuren ist nicht möglich.

In [7]: buecherregal(4)

Bücherregal 4:

Aufteilung mit 4 Figuren ist möglich.

160 160 161 161 162 165 165 166 167 167 167 169 170 170 171 173 173 174 174 177 180 182 183 184 184 185 185 187 188 189 190

Figur 196 197 197 199 200 201 202 206 207 207 211 212 212 214 215 216 217 218 2 19 224 225

Figur 233 235 237 238 238 239 240 240 240 245 246 246 247 253 254 256 258 259 2 59 261

Figur 264 266 266 267 268 270 270 272 274 275 276 277 278 279 286 286 287 288 2 89 290 293 293

Figur 295 296 300 301 303 304

In [8]: buecherregal(5)

Bücherregal 5:

Aufteilung mit 3 Figuren ist möglich.

160 161 161 161 162 162 162 163 163 164 164 164 164 164 165 165 165 166 167 167 168 168 168 168 169 169 170 170 171 171 171 171 172 174 174 174 174 175 175 176 176 176 176 176 177 177 178 179 180 180

Figur 201 202 202 202 203 206 206 208 209 210 211 212 216 220 220 221 221 229 2 30 230 230 231

Figur 232 232 233 233 235 237 238 240 241 241 241 243 243 246 248 248 250 254 2 57 258 260 261 261

Figur 263 264 265 265 270

In [9]: buecherregal(6)

Bücherregal 6:

Aufteilung mit 4 Figuren ist nicht möglich.

Quellcode

```
In [2]: def buecherregal(nr):
             f = open('./beispieldaten/buecherregal'+str(nr)+'.txt')
             anz_figuren = int(f.readline())
             anz_buecher = int(f.readline())
             buecher = []
                                  # Liste mit den Büchern
            for i in range(anz_buecher):
                 buecher.append(int(f.readline()))
            buecher.sort()
            regal = [] # die Aufstellung von Büchern und Figuren
            zaehl = 0
                                   # Anzahl aufgestellter Figuren
             print(f'Bücherregal {nr}:')
            i = 0
                                    # Anfang des Abschnitts
             j = 0
                                    # aktuelles Buch
             while j < len(buecher):</pre>
                                                   # solange noch nicht am Ende der Büch
                 if buecher[i] - buecher[i] <= 30: # passt aktuelles Buch noch in den Ab</pre>
                     regal.append(buecher[j]) # Buch in den Abschnitt
                 else:
                     regal.append('\nFigur')
                     regal.append('\nFigur') # Abschnittsende, setzen der Figur
regal.append(buecher[j]) # aktuelles Buch ist Beginn des nächs
                                                      # Abschnittsende, setzen der Figur
                    zaehl += 1
                                                    # Erhöhe Anzahl aufgestellter Figuren
                     i = j
                                  # Anfang des Abschnitts wird das aktuelle Buch
                 j = j + 1
                                  # ein Buch weiter in der Liste
                                                   # Anzahl verwendeter Figuren <= Anzah
             if zaehl <= anz figuren:</pre>
                 print(f'Aufteilung mit {anz_figuren} Figuren ist möglich.')
                 for x in regal:
                     print(x,end= ' ')
             else:
                 print(f'Aufteilung mit {anz_figuren} Figuren ist nicht möglich.')
```