

1. (3 Punkte) Erstelle ein leeres Dictionary m.

Füge in m nacheinander folgende key-value-Paare ein: key 'a' mit value 6, key 'b' mit value 2, key 'c' mit value 17.

Gib m aus. Gib die Länge von m aus.

2. (3 Punkte) Erstelle ein Dictionary m mit den keys 'rot', 'blau' und 'gruen' und den values 'red', 'blue' und 'green'.

Gib zuerst die Länge von m und danach alle Werte einzeln aus.

3. (2 Punkte) Erstelle ein Dictionary m mit den folgenden key-value-Paare ein: key 'x' mit value 7, key 'y' mit value 9.

Ändere dann den Wert von 'x' auf 5.

4. (1 Punkt) Gegeben ist folgendes Dictionary m1. Gib den Wert zum Key 'b' aus.

```
m1 = { 'a': 10, 'b': 20, 'c': 30 }
```

5. (2 Punkte) Schreibe eine Schleife, die die keys des dictionaries mu4 ausgibt.

6. (2 Punkte) Schreibe eine Schleife, die die values des dictionaries hugo ausgibt.

7. (6 Punkte) Was erscheint auf der Konsole? Notiere die einzelnen Ausgaben aus Platzgründen horizontal mit Komma getrennt.

```
m = { 'a': 'gb', 'b': 'g', 'g': 'b' }  
print(m[ 'a' ])  
print( 'a' in m )  
print( 'gb' in m )  
print( 'b' in m[ 'g' ] )  
print(m[ 'b' ] in m)  
print(len(m))
```