

SGMW 索赔结算系统

与维修管理系统接口说明

(V1.0)

一、索赔单上传

1. 接口地址

```
http://service.sgmw.com.cn/API/GetWay.ashx
```

2. Http 请求方式

```
POST
```

3. 请求数据说明

本接口中，请求数据采用 gb2312 编码，请求内容只有一个参数 **args0**，参数内容采用 JSON 格式，格式如下：

```
{
  "app_id": "sxzy88064518",
  "method": "importbill",
  "sign": "FB5AC81F2BC405AE7718289D8258273E",
  "timestamp": "20160528101010",
  "biz_content": [{
    "fwzh": "6111111",
    "fc": "",
    "sqdh": "2016060001",
    "cx": "GP50",
    "xh": "LZW7150ADF",
    "dph": "LZWCBAGA692154951",
```

"srrq": "20160601",
"lzrq": "20151101",
"scrq": "20091221",
"xlrq": "20160602",
"xslc": "1500",
"wtsh0": "",
"xlrq0": "",
"xslc0": "",
"fdjh": "fdjh",
"bsxh": "bsxh",
"bjzzcdm": "bjzzcdm",
"ssjdm": "ssjdm",
"gzlbcdm": "ssjdm",
"clyt": "clyt",
"splb": "splb",
"czymc": "czymc",
"cph": "cph",
"wtsh": "wtsh",
"fwzje": "100",
"lxr": "lxr",
"yhdh": "yhdh",
"yhmc": "张孝祥",
"yb": "312000",
"dz": "dz",
"cljg": "",
"gzms": "gzms",
"gzcd": "djbz",
"xlsj": "",
"jybz": "",
"gzfl": "",

```
"sjfc": "",
"vsu": "",
"qtfy": "0.00",
"tzje": "0",
"jdgw": "",
"zxg": "",
"sh_sqdh": "",
"pdisqdh": "",
"fwzh0": "",
"fwzh1": "",
"sjh": "",
"wxysqdh": "",
"jzrq": "",
"jzsj": "",
"gzdgsList": [{
    "fwzh": "6111111",
    "fc": "",
    "sqdh": "2016060001",
    "bh": "1",
    "gwh": "11111111111111",
    "gwmc": "",
    "gss": "",
    "gsf": "",
    "zt": "",
    "jfbz": "",
    "flf": "",
    "wtsh": "",
    "cp": "",
    "obd1": "",
    "obd2": ""
}]
```

```
    }},  
  
    "gzdcclList": [{  
  
        "fwzh": "61111111",  
  
        "fc": "",  
  
        "sqdh": "2016060001",  
  
        "bh": "2",  
  
        "clh": "22222222222",  
  
        "clmc": "测试材料",  
  
        "cls": "1.0",  
  
        "clf": "",  
  
        "djbz": "",  
  
        "zt": "",  
  
        "bjzzcdm": "",  
  
        "qtbjcmc": "",  
  
        "gzms": "",  
  
        "clxh1": "",  
  
        "clxh2": "",  
  
        "bjc2": "",  
  
        "ldhj": ""  
  
    }]  
  
    }]  
  
}
```

参数说明：

参数	数据类型	说明	备注
app_id	String	调用接口账户	必填
method	String	方法名，此处为： importbill	必填
sign	String	签名	必填，32 位 md5 码

timestamp		String	当前时间，格式为 yyyyMMddHHmmss	必填
biz_content		String	业务参数集合	必填
	fwzh	String	服务站号	必填
	fc	String	分厂号	必填
	sqdh	String	申请单号	必填
	cx	String	车型平台	必填
	xh	String	车型	必填
	dph	String	VIN 码	必填
	srrq	String	输入日期	必填
	lzrq	String	开票日期	
	scrq	String	生产日期	必填
	xlrq	String	修理日期	必填
	xslc	int	行驶里程	必填
	wtsh0	String	换件委托书号	
	xlrq0	String	换件日期	
	xslc0	int	换件里程	
	fdjh	String	发动机号	必填
	bsxh	String	变速箱号	必填
	bjzzcdm	String	部件厂代码	必填
	ssjdm	String	故障件代码	必填
	gzlbdm	String	故障类别代码	必填
	clyt	String	车辆用途	必填
	splb	String	索赔类别	必填
	czymc	String	操作员名称	必填
	cph	String	车牌号	必填
	wtsh	String	委托书号	必填
	fwzje	String	服务站申请金额	必填
	lxr	String	联系人	必填
	yhdh	String	用户电话	必填
	yhmc	String	用户名称	必填
	yb	String	邮编	
	dz	String	地址	必填
	cljg	String	处理结果	必填
	gzms	String	故障描述	必填
	gzcd	String	故障程度	

	xlsj	String	修理时间	必填
	jybz	String	救援标志	
	gzfl	String	故障分类	必填
	sjfc	String	实际分厂	必填
	vsn	String	VSN 码	必填
	qtfy	decimal	其它费用	必填
	tzje	decimal	调整金额	必填
	jdgw	String	接待顾问	必填
	zxg	String	主修工	必填
	sh_sqdh	String	索赔单号	
	pdisqdh	String	Pdi 申请单号	
	fwzh0	String	换件服务站号	
	fwzh1	String	Pdi 服务站号	
	sjh	String	联系人手机号	必填
	wxysqdh	String	三包维修预申请单	
	jzrq	String	开单日期	必填
	jzsj	String	开单时间	必填
	gzdgsList	object	索赔单材料信息	
	fwzh	String	服务站号	必填
	fc	String	分厂	必填
	sqdh	String	申请单号	必填
	bh	int	编号	必填
	gwh	String	工时代码	必填
	gwmc	String	工时名称	必填
	gss	decimal	工时数	必填
	gsf	decimal	工时费	必填
	zt	String	主工时标志	必填
	jfbz	String	计费标志	

		flf	decimal	辅料费	
		wtsh	String	委托书号	
		cp	String	厂牌	
		obd1	Sting	Obd1	
		obd2	String	Obd2	
	gzdcclList		object	索赔单项目信息	
		fwzh	String	服务站号	必填
		fc	String	分厂号	必填
		sqdh	String	申请单号	必填
		bh	int	编号	必填
		clh	String	材料号	必填
		clmc	String	材料名称	必填
		cls	decimal	材料数	必填
		clf	decimal	材料费	必填
		djbz	String	索赔预申请标志	
		zt	String	主材料标志	
		bjzzcdm	String	部件厂代码	必填
		qtbjcdm	String	其它部件厂代码	
		gzms	String	故障描述	必填
		clxh1	String	更换前型号	
		clxh2	String	更换后型号	

	bjc2	String	更换后部件厂	
	ldhj	String	连带换件标志	

4. 响应数据说明

接口将会返回一个 JSON 格式的字符串，格式如下：

```
{
  "code": "10000",
  "msg": "success",
  "data": [{
    "sqdh": "2016050285",
    "sqdh_sh": "201605021",
    "memo": "",
    "errmsg": "success"
  }]
}
```

当 code 返回” 10000”，SUCCESS 表示接口调用成功；data 中的 errmsg 为 success 时表示索赔单上传成功，否则表示上传失败。

调用成功后返回用户注册信息 data，data 的各个节点定义如下：

参数	数据类型	说明
sqdh	String	申请单号
sqdh_sh	String	索赔系统索赔单号
memo	String	备注
errmsg	String	单据上传是否成功信息

