# https://sslpayment.uwccb.com.tw/EPOSService/CRDOrderService.asmx?wsdl

項	層	標籤/屬性名稱	最大	必	說明
次	級		長度	填	
1.	0	MERCHANTXML			
2.	1	MSGID	X(7)	Y	ORD0001
3.	1	CAVALUE		Y	STORE I D+ORDERNUMBER+AMOUNT+CUBKEY, 以 MD5 演算法加
					密
4.	1	ORDERINFO			訂單資訊區
5.	2	STOREID	X(15)	Y	廠商代號([a-z, A-Z, 0-9])
6.	2	ORDERNUMBER	X(20)	Y	訂單編號([a-z, A-Z, 0-9])
7.	2	AMOUNT	X(8)	Y	授權金額([0-9])

```
上行
```

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

<MERCHANTXML>

<MSGID>ORD0001</MSGID>

<CAVALUE>B8B7BCA31052599F6AB4DEF80EB0C419</CAVALUE>

<ORDERINFO>

<STOREID>999990001</STOREID>

<ORDERNUMBER>XDT12125</ORDERNUMBER>

<AMOUNT>2</AMOUNT>

</ORDERINFO>

</MERCHANTXML>

項	層	標籤/屬性名稱	最大	必	說明
次	級		長度	填	
8.	0	CUBXML			
9.		MSGID	X(7)	Y	ORD0001
10.	1	CAVALUE		Y	STORE I D+ORDERNUMBER+AMOUNT+STATUS+CUBKEY, 以 MD5 演
					算法加密
11.	1	ORDERINFO			訂單資訊區
12.	2	STOREID	X(15)	Y	廠商代號([a-z, A-Z, 0-9])
13.	2	ORDERNUMBER	X(20)	Y	訂單編號([a-z, A-Z, 0-9])
14.	2	AMOUNT	X(8)	Y	授權金額([0-9])
15.		STATUS	X(4)	Y	訂單狀態代碼([A-Z, 0-9])

項	層	標籤/屬性名稱	最大	必	說明
次	級		長度	填	
16.		AUTHCODE	X(6)	N	授權碼([A-Z, 0-9])
17.		AUTHTIME	X(14)	N	授權時間(YYYYMMDDHHMMSS)
18.		SETTLEAMOUNT	X(8)	N	請/退款金額([0-9])
19.		SETTLETIME	X(14)	N	請/退款時間(YYYYMMDDHHMMSS)
20.		ORDERTIME	X(14)	N	訂單日期(YYYYMMDDHHMMSS)

## 下行

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

### <CUBXML>

<MSGID>ORD0001</MSGID>

<CAVALUE>af0f85a7b9fd662713ccb913f88a3aa4</CAVALUE>

### <ORDERINFO>

<STOREID>999990001</STOREID>

<ORDERNUMBER>XDT12125</ORDERNUMBER>

<AMOUNT>2</AMOUNT>

<STATUS>0303</STATUS>

<AUTHCODE></AUTHCODE>

<AUTHTIME></AUTHTIME>

<SETTLEAMOUNT></SETTLEAMOUNT>

<SETTLETIME>19000101000000000</SETTLETIME>

<ORDERTIME>20120316154837000</ORDERTIME>

</ORDERINFO>

</CUBXML>

## 訂單狀態代碼

代碼	說明
0202	授權成功
1102	已請款未結帳
1702	取消請款
1212	已請款已結帳
0303	授權失敗
2112	已退款未結帳
2222	已退款已結帳
0000	訂單初始或 3D 交易驗證中
0404	取消交易
9901	無符合之訂單