# Szczegółowe przypadki użycia

System rezerwacji wizyt w salonie fryzjerskim (Studio Forma)

## 1. Wyszukaj usługę

Aktor główny: Klient

Cel: Odnalezienie usługi fryzjerskiej spełniającej potrzeby klienta, z informacją o cenie i czasie wykonania.

### Warunki wstępne

- Klient ma dostęp do strony internetowej.
- Przeglądanie katalogu usług nie wymaga logowania.

### Warunki końcowe (sukces)

- System prezentuje usługi zgodne z kryteriami wraz z podstawowymi informacjami.

### Główny przebieg zdarzeń

1. Klient otwiera sekcję „Usługi”.
2. Wpisuje nazwę usługi lub wybiera dostępny filtr.
3. System odczytuje kryteria i filtruje katalog.
4. System wyświetla pasujące pozycje wraz z opisem, ceną i czasem trwania.
5. Klient przegląda wyniki i może przejść do rezerwacji.

### Przebiegi alternatywne

- 2a. Brak wpisanej frazy i filtrów – system pokazuje pełny katalog.
- 4a. Wiele wyników – klient przegląda wszystkie pasujące usługi.

### Przebiegi wyjątkowe

- E1. Brak pasujących usług – system pokazuje informację o braku wyników i pozwala zmienić kryteria.

### Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Wyszukaj usługę – wybór usługi może być częścią rezerwowania wizyty.

### Reguły biznesowe

- Katalog demonstracyjny zawiera sześć usług.
- Wyświetlane ceny i czasy usług mają charakter informacyjny.

## 2. Zarezerwuj wizytę

Aktor główny: Klient

Aktor drugorzędny: Pracownik salonu (wykonuje wybraną usługę)

Cel: Utworzenie rezerwacji usługi na wybrany dzień, godzinę i u wybranego pracownika.

### Warunki wstępne

- Klient ma dostęp do formularza rezerwacji.

- Wymagane dane oraz termin mogą zostać podane przez klienta.

### Warunki końcowe (sukces)

- Rezerwacja zostaje zapisana lokalnie w przeglądarce.
- System wyświetla potwierdzenie utworzenia wizyty.

### Główny przebieg zdarzeń

1. Klient otwiera sekcję „Zarezerwuj wizytę”.
2. Podaje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
3. Wybiera usługę, pracownika, datę i godzinę.
4. System weryfikuje kompletność i poprawność formularza.
5. System sprawdza, czy termin jest przyszły oraz czy pracownik nie ma konfliktującej wizyty.
6. System zapisuje rezerwację w pamięci przeglądarki.
7. Klient otrzymuje potwierdzenie na stronie.

### Przebiegi alternatywne

- 1a. Klient przechodzi do formularza bezpośrednio z katalogu usług.
- 3a. Klient zmienia wybranego pracownika lub godzinę przed zatwierdzeniem.

### Przebiegi wyjątkowe

- E1. Brak wymaganych danych lub niepoprawny telefon – formularz nie zostaje zaakceptowany.
- E2. Termin w przeszłości – system odrzuca próbę rezerwacji.
- E3. Termin zajęty u wybranego pracownika – system prosi o zmianę terminu.

### Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Wyszukaj usługę – klient może rozpocząć rezerwację od katalogu.
- Powiązanie z Przeglądaj terminarz – zapisana wizyta jest widoczna w panelu pracownika.

### Reguły biznesowe

- Jedna osoba wykonująca usługę nie może mieć dwóch wizyt w konfliktującym terminie.
- W prototypie rezerwacje zapisują się w localStorage, bez zewnętrznej bazy danych.

## 3. Sprawdź moje wizyty

Aktor główny: Klient

Cel: Wyświetlenie rezerwacji przypisanych do podanego numeru telefonu.

### Warunki wstępne

- Klient ma dostęp do sekcji „Moje wizyty”.
- Rezerwacje, jeśli istnieją, są zapisane w bieżącej przeglądarce.

### Warunki końcowe (sukces)

- System wyświetla listę wizyt znalezionych dla numeru telefonu.

### Główny przebieg zdarzeń

1. Klient otwiera sekcję „Moje wizyty”.

2. Wprowadza numer telefonu użyty podczas rezerwacji.
3. System przeszukuje lokalnie zapisane rezerwacje.
4. System wyświetla pasujące wizyty z nazwą usługi, pracownikiem, datą i godziną.
5. Klient przegląda szczegóły i może wybrać anulowanie.

### Przebiegi alternatywne

- 4a. Znaleziono kilka wizyt – system wyświetla wszystkie pasujące pozycje.

### Przebiegi wyjątkowe

- E1. Brak numeru telefonu – system nie może wyszukać wizyt.
- E2. Nie znaleziono rezerwacji – system informuje o braku wyników.

### Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Sprawdź moje wizyty – w ścieżce klienta poprzedza anulowanie rezerwacji.

### Reguły biznesowe

- Numer telefonu służy do wyszukania wizyt, ale nie stanowi pełnego uwierzytelnienia.
- Wizyty z innej przeglądarki lub urządzenia nie są automatycznie widoczne.

## 4. Anuluj wizytę

Aktor główny: Klient lub pracownik salonu

Cel: Usunięcie wcześniej zapisanej rezerwacji z terminarza.

### Warunki wstępne

- Rezerwacja istnieje w lokalnej pamięci przeglądarki.
- Użytkownik odnalazł wizytę na odpowiedniej liście.

### Warunki końcowe (sukces)

- Rezerwacja zostaje usunięta.
- System aktualizuje wyświetlaną listę wizyt.

### Główny przebieg zdarzeń

1. Użytkownik otwiera „Moje wizyty” lub „Panel pracownika”.
2. Odnajduje rezerwację przeznaczoną do anulowania.
3. Wybiera polecenie „Anuluj”.
4. System prosi o potwierdzenie operacji.
5. Użytkownik potwierdza anulowanie.
6. System usuwa rezerwację i odświeża widok.

### Przebiegi alternatywne

- 5a. Użytkownik rezygnuje z potwierdzenia – rezerwacja pozostaje bez zmian.

### Przebiegi wyjątkowe

- E1. Rezerwacja nie istnieje już w zapisanych danych – anulowanie nie może zostać wykonane.

### Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Sprawdź moje wizyty – gdy anulowanie wykonuje klient.
- «include» Przeglądaj terminarz – gdy anulowanie wykonuje pracownik.

### Reguły biznesowe

- Anulowanie w prototypie usuwa lokalny rekord.
- Aplikacja nie wysyła automatycznych SMS-ów ani wiadomości e-mail.

## 5. Przeglądaj terminarz

Aktor główny: Pracownik salonu

Cel: Uzyskanie podglądu wizyt oraz podstawowych statystyk rezerwacji.

### Warunki wstępne

- Panel demonstracyjny jest dostępny w aplikacji.
- Dane wizyt mogą być odczytane z lokalnej pamięci przeglądarki.

### Warunki końcowe (sukces)

- System wyświetla listę wizyt oraz zestawienie podstawowych wartości.

### Główny przebieg zdarzeń

1. Pracownik otwiera „Panel pracownika”.
2. System pobiera lokalnie zapisane rezerwacje.
3. System oblicza liczbę wszystkich i nadchodzących wizyt.
4. System wyświetla podstawowe statystyki oraz liczbę usług.
5. System prezentuje listę rezerwacji uporządkowaną według terminu.
6. Pracownik przegląda dane wybranych wizyt.

### Przebiegi alternatywne

- 5a. Kilka rezerwacji – system przedstawia je w kolejności terminów.

### Przebiegi wyjątkowe

- E1. Brak rezerwacji – system pokazuje pustą listę i odpowiednie wartości statystyk.

### Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Przeglądaj terminarz – wykorzystywany w przypadku Zarządzaj rezerwacjami.

### Reguły biznesowe

- Panel jest demonstracyjny i nie wymaga logowania.
- Statystyki obejmują tylko dane zapisane w danej przeglądarce.

## 6. Zarządzaj rezerwacjami

Aktor główny: Pracownik salonu

Aktor drugorzędny: Klient (osoba, której dotyczy rezerwacja)

Cel: Obsługa istniejących wizyt z poziomu panelu pracownika.

### Warunki wstępne

- Pracownik otworzył panel demonstracyjny.
- Co najmniej jedna rezerwacja może być zapisana lokalnie.

### Warunki końcowe (sukces)

- Po wykonaniu operacji terminarz i statystyki są aktualne.

### Główny przebieg zdarzeń

1. Pracownik otwiera panel i przegląda terminarz.
2. Odnajduje rezerwację na liście.
3. Sprawdza dane wizyty, w tym usługę, termin i klienta.
4. W razie potrzeby wybiera anulowanie rezerwacji.
5. System prosi o potwierdzenie.
6. Po potwierdzeniu system usuwa wpis i aktualizuje statystyki.

### Przebiegi alternatywne

- 4a. Pracownik nie podejmuje działania – wizyta pozostaje bez zmian.
- 5a. Pracownik odrzuca potwierdzenie – system nie usuwa rezerwacji.

### Przebiegi wyjątkowe

- E1. Brak wizyt na liście – brak operacji do wykonania.

### Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Przeglądaj terminarz – wyszukanie wpisu poprzedza zarządzanie.
- Powiązanie z Anuluj wizytę – panel pozwala uruchomić anulowanie.

### Reguły biznesowe

- W prototypie obsługa rezerwacji obejmuje przede wszystkim podgląd i anulowanie.
- Nie zaimplementowano kont pracowników ani synchronizacji między urządzeniami.

## Uwagi o ograniczeniach prototypu

Studio Forma jest demonstracyjną aplikacją HTML/CSS/JavaScript. Dane rezerwacji przechowywane są lokalnie w przeglądarce (localStorage). Panel pracownika nie ma logowania; system nie korzysta z serwera ani wspólnej bazy danych i nie wysyła SMS-ów lub e-maili. Opis dotyczy dostępnych funkcji prototypu, a nie planowanego systemu produkcyjnego.