

İsim: _____

Puan: _____ / _____

Bütünleme

Bölüm 1

Bir **dosyanın içeriğini görüntülemek** için hangi komutu kullanabilirsiniz?

- ☐ A.
cat dosya_ismi
- ☐ B.
find dosya_ismi
- ☐ C.
locate dosya_ismi
- ☐ D.
chmod dosya_ismi
- ☐ E.
passwd dosya_ismi

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan

Cevap Anahtarı: A

Pardus'ta hangi **ofis üretkenlik paketi** varsayılan olarak bulunur?

- ☐ A.
Photoshop
- ☐ B.
Spotify
- ☐ C.
Microsoft Office
- ☐ D.
LibreOffice
- ☐ E.
Adobe Illustrator

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan

Cevap Anahtarı: D

Linux'ta, bir metin dosyasını düzenlemek için kullanılan **metin editörlerinden birisi** hangisidir?

- ☐ A.
ls
- ☐ B.
nano
- ☐ C.
man
- ☐ D.
cd
- ☐ E.
who

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan

Cevap Anahtarı: B

Sistemde yüklü olan paketler arasından nano paketini görmemizi sağlayan komut hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- ☐ A.
apt --list
- ☐ B.
gdebi
- ☐ C.
dpkg -l | grep nano
- ☐ D.
vim | grep nano
- ☐ E.
dpkg -S | find nano

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan
Cevap Anahtarı: C

Sıkıştırılıp arşivlenmiş Belgeler.tar.gz 'yi arşivden çıkaran komut hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- ☐ A.
tar -cvf Belgeler.tar.gz Belgeler
- ☐ B.
tar -xvf Belgeler.tar.g
- ☐ C.
tar -tf Belgeler.tar.gz
- ☐ D.
tar Belgeler.tar.gz
- ☐ E.
bunzip Belgeler.tar.gz

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan
Cevap Anahtarı: B

Pardus bir makinada **/tmp** dosyasındaki dosyaları **bulup silen komut dizimi** aşağıdakilerden hangisinde **doğru** verilmiştir?

- ☐ A.
find /home/hostname -type d -exec rm {} \;
- ☐ B.
find /home/DEU -type f -exec rm {} \;
- ☐ C.
find /tmp -type f -exec rm {} \;
- ☐ D.
find /tmp -type f -exec chmod 755 {} \;
- ☐ E. find /bin -type d -empty -exec rm {} \;

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan

Cevap Anahtarı: C

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

E: Unable to locate package McAfee

Terminalden paket kurmak isteyen bir kullanıcı yukarıdaki hata mesajını alıyorsa sebebi **aşağıdakilerden hangisi olabilir?**

- ☐ A.
Yetkisiz kullanıcı ile paket kurmaya çalışması
- ☐ B.
Root kullanıcısı ile paket kurmaya çalışması
- ☐ C.
Yanlış komut kullanması
- ☐ D.
Paket kurma değil paket silme işlemi yapması
- ☐ E. Kurmaya çalıştığı paketin repoda bulunmaması

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan

Cevap Anahtarı: E

Linux/Pardus sistemlerde terminalden nmap paketi hakkında **ayrıntılı bilgi almak için** kullanılacak komut nedir?

- ☐ A.
apt install nmap
- ☐ B.
apt remove nmap
- ☐ C.
apt show nmap
- ☐ D.
dpkg -i ./nmap
- ☐ E. apt autoclean

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan
Cevap Anahtarı: C

Açık Kaynak Kod ve Özgür Yazılım ile ilgili ifadelerden **hangisi veya hangileri doğrudur?**

- ☐ A.
Linux, işletim sisteminin kritik bir parçası olan çekirdek bileşenine yönelik özgür yazılım projesidir.
- ☐ B.
Her özgür yazılım aynı zamanda açık kaynak kodlu yazılımdır.
- ☐ C.
Pardus, GNU/Linux temelli Özgür ve Açık Kaynak Kodlu bir işletim sistemidir.
- ☐ D.
Açık kaynak teknik avantajlara odaklanır.
- ☐ E. Hepsi

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan
Cevap Anahtarı: E

Aşağıdakilerden hangisi GNU/Linux sistemimizde **ip adresi veya network** hakkında bilgi almamızı sağlayan komut/parametrelerden birisidir?

- ☐ A.
who
- ☐ B.
hostname
- ☐ C.
uname -a
- ☐ D.
ip
- ☐ E.
date

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan
Cevap Anahtarı: D

eylul kullanıcısında **İndirilenler** dizininde bulunan **anydesk** paketini **Masaüstü** dizinine **taşımak veya kopyalamak** için hangi komut kullanılabilir?

- ☐ A.
cp -rf /home/eylul/İndirilenler/anydesk /home/eylul/Masaüstü
- ☐ B.
rm -rf /home/eylul/İndirilenler/anydesk
- ☐ C.
cp -rf /home/eylul/İndirilenler/teamviewer /home/eylul/Masaüstü
- ☐ D.
mkdir -p /home/eylul/İndirilenler/anydesk /home/eylul/Masaüstü/anydesk
- ☐ E. cp -rf /root/İndirilenler/anydesk /root/Masaüstü

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan
Cevap Anahtarı: A

pardus:x:1000:1000:pardus,,,:/home/pardus:/bin/bash

deu:x:1001:1001:dokuz eylul universitesi,35,,izmir:/home/deu:/bin/bash

Linux/Pardus işletim sistemlerinde yukarıda örneği verilen kullanıcıların bilgileri hangi dosyada tutulmaktadır?

- ☐ A. /etc/passwd
- ☐ B. /etc/shadow
- ☐ C. /etc/hostname
- ☐ D. /tmp
- ☐ E. /etc/fstab

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan

Cevap Anahtarı: A

sahibinin okuma+yazma+çalıştırma

grubunun okuma+yazma

diğerlerinin hiç bir yetkisi olmayan eylul.txt dosyasının sayısal ifadesi 760'tır.

eylul.txt dosyası için **sahiplik izinlerinin değişmediği, grup izinlerinin okuma ve çalıştırma, diğer izinlerinin okuma olmasını sağlayan** komut seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

- ☐ A. chown root:pardus eylul.txt
- ☐ B. chmod 754 eylul.txt
- ☐ C. chmod 777 eylul.txt
- ☐ D. chmod 750 eylul.txt
- ☐ E. chmod 755 eylul.txt

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan

Cevap Anahtarı: B

GNU/Linux - Pardus işletim sisteminde eylul isminde bir kullanıcıyı oluşturmak için hangi komut kullanılır?

- ☐ A. chmod eylul
- ☐ B. chown eylul
- ☐ C. deluser eylul
- ☐ D. adduser eylul
- ☐ E. usermod eylul

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan

Cevap Anahtarı: D

Pardus işletim sistemi veya GNU/Linux işletim sistemlerinde yetkisiz kullanıcıya geçici veya kalıcı olarak yetkili/ayrıcalıklı kullanıcı haklarını **sudo** uygulaması sayesinde veririz.

sudo yetkisini kalıcı olarak vermek için aşağıdaki dosyalardan hangisinde işlem yapılır?

- ☐ A. /etc/hostname
- ☐ B. /etc/passwd
- ☐ C. /etc/timezone
- ☐ D. /etc/resolv.conf
- ☐ E. /etc/sudoers

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan

Cevap Anahtarı: E

LibreOffice'de bir metin belgesi nasıl oluşturmak için hangi bileşen kullanılır?

- ☐ A.
LibreOffice Draw
- ☐ B.
LibreOffice Writer
- ☐ C.
LibreOffice Calc
- ☐ D.
LibreOffice Base
- ☐ E. LibreOffice Impress

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan

Cevap Anahtarı: B

LibreOffice ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- ☐ A.
LibreOffice, özgür ve açık kaynaklı bir ofis üretkenlik paketidir.
- ☐ B.
Microsoft Office gibi birçok ofis uygulamasının yerine kullanılabilir.
- ☐ C.
LibreOffice'in bileşenleri, farklı ofis işlevlerini yerine getirmek için tasarlanmıştır.
- ☐ D.
Microsoft Office dosya biçimlerini desteklemez.
- ☐ E.
LibreOffice, özgür yazılım topluluğu tarafından geliştirilmekte ve sürekli olarak güncellenmektedir.

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan

Cevap Anahtarı: D

GNU/Linux'ta, bir **süreci/prosesi sonlandırmak/öldürmek** için hangi komut kullanılır?

- ☐ A.
kill
- ☐ B.
exit
- ☐ C.
delete
- ☐ D.
clear
- ☐ E.
man

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan
Cevap Anahtarı: A

Pardus işletim sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- ☐ A.
Log dosyaları varsayılan olarak /var/log dizininde tutulmaktadır.
- ☐ B.
Pardus, Debian türevli bir işletim sistemidir.
- ☐ C.
Pardus işletim sisteminde Photoshop varsayılan olarak yüklü gelmektedir.
- ☐ D.
Pardus işletim sisteminde find ve locate komutları arama yapmak için kullanılır.
- ☐ E.
Pardus işletim sisteminde kullanıcı bilgileri /etc/passwd dosyasında tutulmaktadır.

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan
Cevap Anahtarı: C

GNU/Linux türevli işletim sistemlerinde;

Standart Girdi Kanalı 0

Standart Çıktı Kanalı 1

Standart Hata Kanalı 2'dir.

Normal koşullarda terminalden yazılan komutlar **standart girdi** olup işlenir ve **çıkıtı** üretilir. Bu **standart çıkıtı 1 kanalından kullanıcıya görüntülenir**. Bazı durumlarda hatalar oluşabilir, bu **hatalar 2 kanalından kullanıcıya bildirilir**.

ls -la komutunun çıktısını cikti.txt dosyasına, çıkıtı hatalı ise hatacikti.txt dosyasına yazdıran komut hangi seçenekte **doğru** verilmiştir?

- ☐ A.
ls -la 1>cikti.txt 2>hatacikti.txt
- ☐ B.
ls -la cikti.txt hatacikti.txt
- ☐ C.
ls -la 1> cikti.txt | hatacikti.txt
- ☐ D.
ls -la 1> cikti.txt ; hatacikti.txt
- ☐ E. ls -la 1>cikti.txt 0>deneme.txt

Cevap Puan Değeri: 5.0 puan

Cevap Anahtarı: A