

紙芝居DSL ファイル作成マニュアル

目次

1. 紙芝居DSLとは	3
2. ファイルの基本構造	3
3. 最小サンプル	4
4. ヘッダ部を書く	5
4.1 バージョン行	5
4.2 アセット定義	5
4.3 アクター定義	7
4.4 表紙定義	7
4.5 ランタイム変数	7
4.6 条件分岐の登録	8
4.7 プロンプト／メニュー文言	8
5. シーンを書く	9
5.1 シーンの基本方針	9
5.2 コメント行	10
5.3 シーンラベル	10
5.4 TMPoseURL	10
6. アクションを書く	11
6.1 背景を変える	11
6.2 待つ	11
6.3 音を鳴らす	11
6.4 画面をフェードさせる	12
6.5 アクターを表示する	12
6.6 アクターを移動する	12
6.7 セリフと思考吹き出し	13
6.8 スキンを変える	13
6.9 画像や音を連続再生する	13
6.10 テキストアセットを表示・更新する	14
6.11 シーンを分岐させる	14
6.12 ポーズ認識を入れる	15
7. urashima.txt の構成例	15

8. 紙芝居DSLの作成手順	16
8.1 物語をシーンに分ける	16
8.2 必要なアセットを洗い出す	17
8.3 アセット名を決める	17
8.4 ヘッダを書く	17
8.5 各シーンを書く	18
8.6 ポーズ認識を追加する	18
9. 書き方の注意	19
10. テスト方法	19
10.1 まず文法を確認する	19
10.2 次にアセットを確認する	19
10.3 最後に演出を確認する	20
11. 改善しやすい台本にするコツ	20
11.1 シーン番号をコメントで書く	20
11.2 演出のまとまりごとに空行を入れる	20
11.3 ポーズの意味が分かる名前を使う	20
11.4 長い物語は小さく作る	21
12. 作成チェックリスト	21
13. 関連ドキュメント	21

紙芝居DSL ファイル作成マニュアル

Copyright © 2026 Hiroya Kubo. この文書は [CC BY-SA 4.0](#) で提供します。

対象: 台本作者、教材作成者、授業設計者、開発者

対象DSL: `kamishibai=3.1`

1. 紙芝居DSLとは

紙芝居DSLは、紙芝居アプリに読み込ませるためのテキスト形式の台本です。背景、登場人物、画面上のテキスト、セリフ、音、移動、アニメーション、ポーズ認識、シーン分岐などを、1行ずつ書きます。

DSLは「Domain Specific Language」の略です。ここでは「紙芝居を作るための専用の書き方」という意味で使います。

このDSLの大きな特徴は、紙芝居の演出だけでなく、TMPoseモデルを使ったポーズ認識を物語進行に組み入れることです。

2. ファイルの基本構造

紙芝居DSLファイルは、次のような構造です。

```

kamishibai=3.1
setRuntimeVariable=startSceneIndex:1
setLoadingCostume=読み込み画像1,読み込み画像2
asset=背景名,backdrop
asset=アセット名,costume:スプライト名
asset=音名,sound
asset=テキスト名,text
actor=アクター名,初期スキン
cover=表紙背景アセット名,表紙音声アセット名

---

# scene 1
sceneLabel=シーン名
TMPoseURL=ポーズモデルURL
action=演出

---

# scene 2
sceneLabel=別のシーン名
action=演出

```

最初の `---` より前をヘッダ部、以降をシーン部と呼びます。

部分	役割
バージョン行	<code>kamishibai=3.1</code> を書きます。必須です。
ヘッダ部	画像、音声、テキスト、登場人物、表紙、初期変数、分岐を定義します。
シーン部	シーンラベル、背景、テキスト、移動、音、ポーズ認識、分岐などを書きます。
<code>---</code>	シーンの区切りです。
<code>#</code>	コメント行です。台本の説明やメモに使えます。

3. 最小サンプル

まずは、背景を出し、登場人物にセリフを言わせるだけの最小例です。

```
kamishibai=3.1
asset=Beach,backdrop
asset=Hero,costume
asset=OpeningSound,sound
actor=Hero,Hero
cover=Beach,OpeningSound
---
# scene 1
sceneLabel=opening
action=stage:Beach
action=Hero:show:Hero:0,-60,30
action=Hero:say:こんにちは!:2
action=wait:1
```

この台本では、次の順に動きます。

1. 背景 `Beach` を表示する
2. アクター `Hero` を中央やや下に表示する
3. `こんにちは!` と2秒間言う
4. 1秒待つ

4. ヘッド部を書く

4.1 バージョン行

```
kamishibai=3.1
```

台本の先頭に書きます。このアプリは `kamishibai=3.1` の台本として読み込みます。2.0の台本を流用する場合も、追加仕様とアセット識別子を確認してから3.1へ更新してください。

4.2 アセット定義

```
asset=アセット名,URL
```

画像、音声、テキストを登録します。外部URLのほか、`.sb3` 内のコスチューム、背景、音も利用できます。

例:

```
asset=Beach1,https://example.com/stages/Beach1.png
asset=Urashima-walk-1,https://example.com/skins/Urashima-walk-1.png
asset=OceanWave,https://example.com/sounds/OceanWave.mp3
```

プロジェクト内アセットの代表的な書式:

```
asset=Hero,costume
asset=Hero-happy,costume:Hero
asset=Beach,backdrop
asset=OpeningSound,sound
asset=Narration,text
```

- `costume` は、アセット名と同名のスプライト／コスチュームを使います。
- `costume:スプライト名` は、そのスプライト内でアセット名と同名のコスチュームを使います。
- `backdrop` と `sound` は、アセット名と同名のステージ背景／ステージ音を使います。
- `text` は、画面に表示できるテキストアセットを作ります。

名前を明示したい場合は、`costume:スプライト名:コスチューム名`、`backdrop:背景名`、`sound:スプライト名:音名`、`text:テキスト名` も使えます。ステージ音のスプライト名は `@stage` です。

アセット名は台本内で何度も参照します。分かりやすく、重複しない名前にしてください。

Loading 表示を変更する

```
asset=loading1,https://example.com/loading/loading1.png
asset=loading2,https://example.com/loading/loading2.png
asset=loading3,https://example.com/loading/loading3.png
setLoadingCostume=loading1,loading2,loading3
```

`setLoadingCostume` には、`asset` で定義した画像アセット名をカンマ区切りで指定します。指定した画像は他のアセットより先に読み込まれ、その後の通常アセット読込中に、特別な組み込みスプライト `Loading` へ順番に表示されます。通常アセットの1件目では `loading1`、2件目では `loading2`、4件目では再び `loading1` というように循環します。

Loading 用アセットは、読込進捗の完了数と総数から除外されます。たとえば Loading 用画像が3件、通常アセットが10件なら、吹き出しは `0 / 10` から `10 / 10` まで進みます。コマンドを省略した場合は、組み込みの `Loading` コスチュームを表示します。

進捗の吹き出しは、Loading 画像とは別の固定アンカーから表示されます。このため、指定画像の大きさや非透明部分の外形が異なっても、画像の切替によって吹き出し位置は変わりません。

指定名は画像アセットとして定義されている必要があります。未定義の名前を指定すると読みエラーになります。

4.3 アクター定義

```
actor=アクター名,初期スキン名
```

登場人物を登録します。

例:

```
actor=Urashima,Urashima-walk-1  
actor=Turtle,Turtle  
actor=Princess,Princess
```

`action=Urashima:say:...` のように、アクションの対象として使う名前がアクター名です。

4.4 表紙定義

```
cover=背景アセット名,音声アセット名
```

アプリ起動時や物語終了後に表示する表紙画面を指定します。

例:

```
cover=Beach1,OceanWave
```

`cover` の第2引数には音声アセットを指定します。表紙で音を鳴らさない場合は、区切りのカンマを残して第2引数を空にします。アプリは第2引数が空でなく、同名のアセットが読み込み済みの場合だけ音声を再生します。

```
cover=Beach1,
```

4.5 ランタイム変数

```
setRuntimeVariable=変数名:値
```

紙芝居の実行中に参照する変数へ初期値を設定します。3.1 では、開始シーンや条件分岐の状態を台本から用意できます。

```
setRuntimeVariable=startSceneIndex:1
setRuntimeVariable=takeSeaRoute:true
```

`startSceneIndex` は、最初に行うシーン番号を指定するための予約された変数です。通常は `1` にします。

4.6 条件分岐の登録

```
registerBranch=分岐名:条件1,条件2,...:シーンラベル1,シーンラベル2,...
```

条件と移動先の組を登録します。条件は Runtime Expression の式として上から順に評価され、最初に真になった条件と同じ位置のシーンラベルが選ばれます。

```
setRuntimeVariable=takeSeaRoute:true
registerBranch=chooseRoute:takeSeaRoute,true:ocean,home
```

最後に `true` を置くと、どの条件にも一致しなかった場合の移動先を表せます。条件とシーンラベルの個数はそろえてください。

条件式では `==`、`!=`、`===`、`!==` による等価比較を使用できます。コマンド行の最初の `=` だけがキーと値の区切りになり、条件式内の `=` は保持されます。単独の `=` は条件式の演算子ではありません。

```
setRuntimeVariable=score:1
registerBranch=chooseRoute:score == 1,true:ocean,home
```

4.7 プロンプト／メニュー文言

ポーズ案内、台本エラー、メニューの表示文字列は、scene 0（最初の `---` より前）で定義します。次の5つはランタイムが自動登録する予約済みテキストアセットなので、`asset=` は不要です。

```
text=ui.prompt:ポーズをとろう！
text=ui.invalidScript:エラー：不正な台本ファイル
text=ui.open:ファイルをひらく
text=ui.reload:もういちど
text=ui.about:このアプリについて
```


アセット名	表示場所
<code>ui.prompt</code>	ポーズ認識中の案内
<code>ui.invalidScript</code>	不正な台本を読み込んだときのエラー
<code>ui.open</code>	台本ファイルを選ぶメニュー
<code>ui.reload</code>	直前の台本をもう一度実行するメニュー
<code>ui.about</code>	タイトル画面へ戻るメニュー

ランタイムは物語開始時に既定値へ戻してから scene 0 を実行するため、別の言語の台本を続けて読み込んでも前の文言は残りません。台本をまだ読み込んでいない最初のメニューでは、ランタイムの既定値が表示されます。

5. シーンを書く

シーンは `---` で区切ります。

```
---  
  
# scene 1  
sceneLabel=opening  
TMPoseURL=https://example.com/model/  
action=stage:Beach1  
action=wait:1  
action=Urashima:show:Urashima-walk-1:172,-77,25  
action=Urashima:say:今日は浜辺を散歩しよう。:2
```

5.1 シーンの基本方針

シーンごとに、必要な背景、登場人物、音、セリフを改めて指定します。アプリはシーン終了時にアクターを隠し、音を止めるため、前のシーンの表示状態は次のシーンへ引き継がれません。

よい書き方:

```
---  
# scene 2  
action=stage:0ocean  
action=Urashima:show:Urashima-ride-1:170,5,25  
action=bgm:0desong
```

避けたい書き方:

```
---  
# scene 2  
# 背景やアクターを出さず、前シーンから残っている前提で書く
```

5.2 コメント行

で始まる行はコメントです。

```
# scene 1  
# ここでカメを助けるポーズを入れる
```

コメントは、シーン名、演出意図、修正メモに使うと便利です。

5.3 シーンラベル

```
sceneLabel=opening
```

シーンヘー意の名前を付けます。`branch`、`keyInputToChangeScene`、`touchInputToChangeScene` の移動先として使います。分岐を使う台本では、すべてのシーンに重複しないラベルを付けることをおすすめします。

5.4 TMPoseURL

```
TMPoseURL=https://example.com/model/
```

ポーズ認識モデルのURLを指定します。ポーズ認識を使うシーンでは、原則としてそのシーン内に `TMPoseURL` を書きます。

`TMPoseURL` は、シーン内のアクション実行前に読み込まれます。そのため、次のように `action=stage` より後書いても、実際のアクション実行前にはモデル読み込みが終わります。ただし、人間が読むときの分かりやすさを優先して、シーン冒頭に書くことをおすすめします。

```
---  
# scene 6  
TMPoseURL=https://example.com/open-box-model/  
action=stage:Beach2  
action=Urashima:pose:Urashima-open-1,Urashima-open-2:open1,open2:OpenSound,OpenSound
```

6. アクションを書く

アクションは `action=` で書きます。

```
action=対象:命令:値  
action=対象:命令:値:追加値
```

大きく分けると、背景・音・待機のアクションと、アクターに対するアクションがあります。

6.1 背景を変える

```
action=stage:Beach1
```

`Beach1` は `asset=Beach1,...` で登録済みの背景画像です。

6.2 待つ

```
action=wait:1.5
```

指定秒数だけ待ちます。

6.3 音を鳴らす

```
action=bgm:GuitarChords2  
action=sound:Gong
```

`bgm` は音を鳴らして次のアクションへ進みます。`sound` は音の再生が終わるまで待ちます。

名前は `BGM` ですが、実装上は「待たずに鳴らす音」と考えると分かりやすいです。ループ再生専用ではありません。

6.4 画面をフェードさせる

```
action=transition:fadeOut
action=stage:次の背景
action=transition:fadeUp
```

`fadeOut` はステージを暗くし、`fadeUp` は明るく戻します。`reset` は明るさ効果を標準値へ戻します。背景切り替えの前後に置くと場面転換を滑らかに見せられます。

6.5 アクターを表示する

```
action=Urashima:show:Urashima-walk-1:172,-77,25
```

意味:

- 対象アクター: `Urashima`
- 命令: `show`
- スキン: `Urashima-walk-1`
- x座標: `172`
- y座標: `-77`
- サイズ: `25`

座標はScratch/TurboWarpのステージ座標です。中央が `(0, 0)`、右がプラス、左がマイナス、上がプラス、下がマイナスです。

初期スキンをそのまま使う場合は、スキン名を省略して位置とサイズだけを書けます。

```
action=Fish:show:-130,-27,70
```

6.6 アクターを移動する

```
action=Urashima:moveTo:40,-57,1.5
```

`x,y,秒数` を指定します。指定秒数でその位置へ滑らかに移動します。

すぐに移動したい場合は `setPosition` を使います。

```
action=Urashima:setPosition:40,-57
```

6.7 セリフと思考吹き出し

```
action=Princess:say:ようこそ竜宮城へ。:2.5  
action=Urashima:think:あっという間におじいさんになってしまった…:3
```

秒数を省略すると、次に変更されるまで表示されます。

吹き出しを消したい場合は、空のセリフを使います。

```
action=Urashima:say:  
action=Princess:think:
```

6.8 スキンを変える

```
action=Urashima:setSkin:Urashima-surprised
```

登録済みアセットの画像に切り替えます。表情やポーズ違いの画像を用意しておく、と、紙芝居らしい演出ができます。

サイズも同時に変える場合は、4つ目の要素に指定します。

```
action=Urashima:setSkin:Urashima-surprised:45
```

6.9 画像や音を連続再生する

繰り返し再生:

```
action=Fish:loop:Fish1,Fish2:1,1
```

一回だけ再生:

```
action=Hero:sequence:Hero1,StepSound,Hero2:0,0.5
```

`loop` はアセット数と待ち時間の数を同じにします。最後の待ち時間の後は先頭へ戻ります。`sequence` は一回だけバックグラウンド再生し、待ち時間はアセット数より1つ少なくします。待ち時間 `0` を使うと、画像と音などを同時に開始できます。

6.10 テキストアセットを表示・更新する

ヘッダでテキストアセットとアクターを登録し、通常の `show` で表示します。

```
asset=Narration,text
actor=Narration,Narration
action=text:Narration:むかし
action=Narration:show:Narration:0,0,100
action=wait:2
action=text:Narration:むかし むかし、あるところに...
```

`action=text:テキストアセット名:文字列` は、アクション列のその位置で表示内容を更新します。`wait` と組み合わせることで、同じテキストアセットの内容を時系列に沿って変更できます。空の文字列を指定すると内容を消せます。テキストは、明るい背景と暗い背景のどちらでも読めるよう、既定では白文字に黒い縁取りで表示されます。

```
action=text:Narration:
```

シーン直下の `text=...` も互換性のため読み込めますが、アクション列より先に処理されます。新しい台本や順次更新には `action=text:...` を使用してください。ただし、予約済みの `ui.*` 文言は時系列の演出ではなく初期設定なので、scene 0 の `text=...` で定義します。

6.11 シーンを分岐させる

登録済みの条件分岐を評価する場合:

```
action=branch:chooseRoute
```

キー入力で移動先を選ぶ場合:

```
action=keyInputToChangeScene:ArrowLeft,ArrowRight:leftRoute,rightRoute
```

アクターへのタッチで移動先を選ぶ場合:

```
action=touchInputToChangeScene:LeftDoor,RightDoor:leftRoute,rightRoute
```

キー／アクターのリストとシーンラベルのリストは、同じ個数を同じ順番で書きます。入力待ちは登録後も他のアクションと並行して続き、入力されると指定ラベルのシーンへ移動します。

6.12 ポーズ認識を入れる

基本形:

```
action=アクター名:pose:スキン名リスト:ポーズ名リスト:効果音リスト
```

例:

```
action=Urashima:pose:Urashima-help-1:help:SquishPop
```

これは次の意味です。

1. Urashima のスキンを Urashima-help-1 にする
2. TMPose で help ポーズを待つ
3. 成功したら SquishPop を鳴らす
4. 次のアクションへ進む

複数ポーズを連続させることもできます。

```
action=Urashima:pose:Urashima-ride-2,Urashima-ride-1,Urashima-ride-2,Urashima-ride-1:ride2,ride1,ride2,ride1:Splash,Splash,Splash,Splash
```

この場合、スキン、ポーズ名、効果音のリストを左から順番に対応させます。

順番	スキン	ポーズ名	効果音
1	Urashima-ride-2	ride2	Splash
2	Urashima-ride-1	ride1	Splash
3	Urashima-ride-2	ride2	Splash
4	Urashima-ride-1	ride1	Splash

7. urashima.txt の構成例

公開中の urashima.txt は、次のような構成になっています。Web版と用途別SB3は、浦島太郎の公開ページ から利用できます。

シーン	内容	主な機能
ヘッダ	バージョン、初期変数、アセット、アクター、表紙、UI文言を定義	<code>kamishibai</code> , <code>setRuntimeVariable</code> , <code>asset</code> , <code>actor</code> , <code>cover</code> , <code>text=ui.*</code>
opening	導入のナレーション	テキストアセット、フェード
scene 1	浜辺で浦島がカメを助ける	背景、セリフ、移動、ポーズ認識
scene 2	カメに乗って海を進む	移動、連続ポーズ、効果音
scene 3	竜宮城で姫に迎えられる	姫の表示、セリフ、ループアニメーション、踊りポーズ
scene 4	玉手箱を受け取る	会話、受け取りポーズ、退場
scene 5	浜辺に戻り、村の変化に気づく	背景変更、驚きスキン、セリフ
scene 6	玉手箱を開ける	複数ポーズ、効果音
scene 7	煙の中で老人になる	同期効果音、思考、絶望ポーズ
scene 8	竜宮城の別れ	複数アクター表示、セリフ
scene 9	エンディング	背景、完了音

この例は、3.1のアセット形式、シーンラベル、scene 0のUI文言、時系列の `action=text:`、フェード、ループアニメーション、ポーズ認識を組み合わせた教材として使いやすいです。

8. 紙芝居DSLの作成手順

8.1 物語をシーンに分ける

最初に、物語を5～10個程度のシーンに分けます。

例:

1. 出会い
2. 移動
3. 目的地に到着
4. 重要な選択
5. 結末

各シーンで、背景、登場人物、セリフ、音、参加者の動作を決めます。

8.2 必要なアセットを洗い出す

次の一覧を作ります。

種類	例
背景	浜辺、海、城、森、エンディング画面
キャラクター画像	通常、驚き、喜び、困り顔、動作中
効果音	決定音、ジャンプ音、拍手、波の音
BGM	場面の雰囲気を作る音
ポーズ用スキン	参加者に真似してほしい姿勢の画像

8.3 アセット名を決める

おすすめの命名規則:

背景: Beach1, Ocean, Castle

人物: Hero-walk-1, Hero-happy, Hero-open-1

音: OpenSound, SuccessSound, OceanWave

この例では、参照箇所を見分けやすくするため英数字、ハイフン、アンダースコアを使用しています。名前は文字列として照合されるため、定義箇所と参照箇所と同じ表記を使います。アクション要素として使う名前に半角 `:` があると別の要素に分割され、リスト要素として使う名前に半角 `,` があると別の項目に分割されます。

8.4 ヘッダを書く

すべてのアセットを `asset` で登録し、登場人物を `actor` で登録します。

```
kamishibai=3.1
setRuntimeVariable=startSceneIndex:1
asset=Beach,backdrop
asset=Hero,costume
asset=OceanWave,sound
actor=Hero,Hero
cover=Beach,OceanWave
```

8.5 各シーンを書く

シーンごとに、背景、表示、セリフ、移動、待機を順番に書きます。

```
---
# scene 1
sceneLabel=opening
action=stage:Beach
action=wait:1
action=Hero:show:Hero:0,-60,30
action=Hero:say:冒険に出発だ!:2
action=wait:1
```

8.6 ポーズ認識を追加する

ポーズを使うシーンには、まず `TMPoseURL` を書きます。

```
TMPoseURL=https://example.com/pose-model/
```

次に `pose` アクションを書きます。

```
action=Hero:pose:Hero-jump-1:jump:JumpSound
```

複数ポーズを連続させたい場合は、カンマ区切りで書きます。

```
action=Hero:pose:Hero-left,Hero-right:left,right:StepSound,StepSound
```

9. 書き方の注意

注意点	理由
先頭に <code>kamishibai=3.1</code> を書く	アプリが対応台本か確認するためです。
<code>---</code> でシーンを区切る	アプリがシーン単位で実行するためです。
1 行に 1 つの命令を書く	パーサが行単位で処理するためです。
最初の <code>=</code> はコマンドの区切り	2 個目以降の <code>=</code> は値として保持されます。
<code>:</code> はアクションの区切り	<code>say</code> と <code>think</code> の本文中では、コロンを全角 <code>:</code> で書きます。
<code>,</code> はリストの区切り	アセット名やポーズ名には半角カンマを入れないでください。
ポーズ名はTMPoseモデルと一致させる	モデルのラベルと違うと認識されません。
ラベル名は重複させない	条件や入力による移動先を一意に決めるためです。
分岐の条件数と移動先数をそろえる	同じ位置の条件とラベルを対応させるためです。
各シーンで表示状態を作り直す	シーン終了時にアクターが隠れ、音が止まるためです。
音声ファイルは短めにする	<code>sound</code> は音が終わるまで待つためです。

10. テスト方法

10.1 まず文法を確認する

- `kamishibai=3.1` がある
- `asset`, `actor`, `cover` が正しく書かれている
- `---` がある
- すべての `action` が `action=...` で始まっている
- 分岐先の `sceneLabel` が存在する

10.2 次にアセットを確認する

- URL をブラウザで開ける
- 画像が表示される
- 音声再生できる
- アセット名のスペルが一致している

10.3 最後に演出を確認する

- 背景が意図通りに切り替わる
- アクターの位置とサイズが適切
- セリフの表示時間が読みやすい
- 音が長すぎない
- ポーズ認識が成功する
- 条件分岐、キー入力、タッチ入力が正しい移動先を選ぶ

11. 改善しやすい台本にするコツ

11.1 シーン番号をコメントで書く

```
# scene 1: 浜辺でカメと出会う
```

11.2 演出のまとまりごとに空行を入れる

```
action=stage:Beach1
action=wait:1

action=Urashima:show:Urashima-walk-1:172,-77,25
action=Urashima:say:今日は浜辺を散歩しよう。:2
```

11.3 ポーズの意味が分かる名前を使う

よい例:

```
help
open1
open2
despair
```

分かりにくい例:

```
pose1
pose2
abc
```

11.4 長い物語は小さく作る

最初に1シーンだけ作って動かし、確認後に2シーン目を足すと、文法エラーや不足アセットをシーン単位で特定できます。紙芝居制作は、料理でいえば味見しながら作るタイプです。いきなり鍋いっぱいにならないのがコツです。

12. 作成チェックリスト

- ☐ 物語をシーンに分けた
- ☐ 背景画像を用意した
- ☐ 登場人物画像を用意した
- ☐ 音声アセットを用意した
- ☐ ポーズ認識モデルのURLを確認した
- ☐ `kamishibai=3.1` を書いた
- ☐ `asset` をすべて書いた
- ☐ `actor` をすべて書いた
- ☐ `cover` を書いた
- ☐ 各シーンを `---` で区切った
- ☐ 分岐に使うシーンへ重複しない `sceneLabel` を付けた
- ☐ 各シーンに必要な背景とアクター表示を書いた
- ☐ ポーズ名とモデルラベルが一致している
- ☐ 条件・入力と移動先ラベルの対応を確認した
- ☐ 最初から最後まで再生確認した

13. 関連ドキュメント

- `03-user-guide.md`: 紙芝居アプリの操作方法
- `05-command-reference.md`: コマンドとアクションの詳細仕様
- `01-executive-summary-adult.md`: 大人向け概要説明
- `02-executive-summary-kids.md`: 子供向け概要説明
- `06-developer-guide.md`: アプリ本体と関連ライブラリの開発者向け情報
- `07-internal-specification.md`: アプリ内部構造、成果物、検証、公開の仕様
- `history.md`: 紙芝居DSL 2.0から3.1への変更履歴