




# Selectores Avanzados

**CSS**





# ¿Qué son los selectores avanzados?

Son reglas que nos van a permitir agrupar y aplicar distintos estilos de una forma corta y fácil de comprender.



# Clasificación de los selectores

- ❖ Selector de hijos
- ❖ Selector adyacente
- ❖ Selector de atributos



## Selector de hijos

El selector de hijos se utiliza para seleccionar un elemento que el cual es hijo directo de otro elemento, vamos a identificar a este tipo de selector mediante el signo de “mayor que” (>):

```
p > span {color: white;}
```



## Selector adyacente

El selector adyacente nos permite aplicar estilos a elementos de HTML que se encuentren justo a continuación de otros elementos, para este selector utilizaremos el signo "+":

```
h1 + h2 { color: blue; }
```



# Selector de atributos

El selector de atributos permite seleccionar elementos de código HTML y aplicar estilos de acuerdo al valor de sus atributos, existen cuatro tipos de atributos:



# Tipos de selectores de atributos

1. **[atributo1]** : aplica el estilo a aquellas etiquetas que contengan el atributo "atributo1", independientemente de su valor.
2. **[atributo2 = valor1]** : aplica el estilo a aquellas etiquetas que contengan el atributo "atributo2" con valor igual a "valor1".
3. **[atributo3 ~= valor2]** : aplica el estilo a aquellas etiquetas que contengan el atributo "atributo3" y al menos uno de los valores es "valor2".
4. **[atributo4 |= valor3]** : sólo útil para atributos de tipo "lang".



# Ejercicios