





ウォーターハンマー低減器
配管取付用
PZ5502
¥6,510 (税別価格) [1]-
■使用温度 0℃~85℃
■使用圧力 最高0.75MPa (静水圧)




取付例




※急閉止機器は主に
台所シンクレバー、
食洗器、洗濯機の事を
指しています。



ウォーターハンマー低減器
水栓上部取付用
PZ5503
¥6,930 (税別価格) [1]-
■使用温度 0℃~85℃
■使用圧力 最高0.75MPa (静水圧)




取付例



既設の止水栓の
上部をはずし
取り付けます。



ウォーターハンマー低減器
止水栓補助用
PZ5504
¥8,610 (税別価格) [1]-
■使用温度 0℃~85℃
■使用圧力 最高0.75MPa (静水圧)



取付例



※ハンドルの役目も
するので開閉も
できます。



減圧弁ユニット
Z386
¥12,400 (税別価格) [1] 50
■使用圧力 最高0.75MPa (静水圧)
■最高使用温度 80℃
■2次側設定圧力 0.15MPa

補修用 パッキン




13(1/2)用ジョイントパッキン
PZK23
¥180 (税別価格) [10]-
■外径 17.5・内径 12.5・厚 1.5



屋内止水栓用ユニオンパッキン
PZK38 13(1/2)用
¥490 (税別価格) [10]-
PZK38-20 20(3/4)用
¥540 (税別価格) [10]-
■1パック10ヶ入



止水栓菊座ナットセット
PZK105
¥390 (税別価格) [10]-




根元パッキン13(1/2)用
PZK108
¥280 (税別価格) [10]-
■内径 20.5・外径 29.5・厚 3.5



丸板ゴム(パッキン)用
PZK112
¥300 (税別価格) [20]-
■外径 55・厚 3




板ゴム200×150×2mm
PZK112B
¥520 (税別価格) [10]-




板ゴム(小)100×100×2mm
PZK112BS
¥270 (税別価格) [10]-
■使いがたい、パッキン用板ゴム
■市販されていない特殊な形状の
パッキンでも自由に切り取って作
れます。




止水栓アングル接続パッキン
PZK126
¥270 (税別価格) [20]-
■止水栓等の管用ねじと銅パイプの
接続パッキンセットです。



混合栓ソケット部接続パッキン
PZKF79-15
¥180 (税別価格) [20]-
■混合栓及びシャワー付き混合栓の
ソケットと本体の接続部に使用す
るパッキンです。




Vパッキン(洗濯ホース等用)
PZ410770
¥90 (税別価格) [10]-
■洗濯シャワーホースのヘッド側用
Vパッキン



Xパッキンセット
PZ213NPK
¥570 (税別価格) [10]-
■台付シンクレバー式水栓の本体
と吐水口のXパッキン・スリップ板
のセットです。




Xパッキンセット
PZ213JNPK
¥570 (税別価格) [10]-
■台付シンクレバー式水栓の本体
と吐水口のXパッキン・スリップ板
のセットです。




水栓補修セット
PZ49
¥400 (税別価格) [10]-
■コマ、コマパッキン、三角パッキン、
シールテープ2m、根元パッキン
…各1コ入り



水道用シリコンゴムテープ
PZY12-3 3m
¥2,250 (税別価格) [5]-
■排水金具等の水漏れを防ぐ補修用
シリコンゴムテープです。
・接着剤を使わずにテープとテープが
接着し、はがれません。
・凹凸にも柔軟に対応できます。
・耐熱温度(-50℃~200℃)



補修用リングセット
●リングの寸法表示




●材質表示
リング 合成ゴム
EPDM使用温度
-20~+120℃
耐摩耗性、耐圧性、引裂
抵抗、引張り強さ良
耐オゾン性、耐候性一劣

品番	JIS呼称	内径×太さ	バック	中箱	梱	希望小売価格
PZ140-3	P3	2.8×1.9	2	(10)	—	¥160 (税別価格)
4	P4	3.8×1.9	2	(10)	—	¥160 (税別価格)
6	P6	5.8×1.9	2	(10)	—	¥160 (税別価格)
7	P7	6.8×1.9	2	(10)	—	¥160 (税別価格)
8	P8	7.8×1.9	2	(10)	—	¥160 (税別価格)
10	P10	9.8×1.9	2	(10)	—	¥160 (税別価格)
10A	P10A	9.8×2.4	2	(10)	—	¥160 (税別価格)
11	P11	10.8×2.4	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
12	P12	11.8×2.4	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
125	P125	12.3×2.4	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
14	P14	13.8×2.4	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
15	P15	14.8×2.4	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
16	P16	15.8×2.4	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
18	P18	17.8×2.4	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
20	P20	19.8×2.4	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
21	P21	20.8×2.4	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
22A	P22A	21.7×3.5	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
25	P25	24.7×3.5	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
26	P26	25.7×3.5	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
28	P28	27.7×3.5	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
295	P295	29.2×3.5	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
30	P30	29.7×3.5	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
32	P32	31.7×3.5	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
35	P35	34.7×3.5	2	(10)	—	¥280 (税別価格)



補修用パッキンセット
●パッキンの寸法表示



●材質表示
パッキン 合成ゴム
NBR・シリコン
○…耐摩耗性・耐圧性・
引裂抵抗・
引張り強さ
△…耐オゾン性・耐候性
使用温度(℃)-20~+120
ご注意:石油、薬品、ガス、電
気等の器具類への使用または、
直射日光などでの使用、
保存はしないで下さい。

品番	外径×内径×厚さ	バック	中箱	梱	希望小売価格
PZ145-12	12 × 9.5×2	2	(10)	—	¥160 (税別価格)
13	13 × 8.5×2	2	(10)	—	¥160 (税別価格)
14	14 × 7.5×2	2	(10)	—	¥160 (税別価格)
155	15.5× 9 ×2	2	(10)	—	¥160 (税別価格)
165	16.5× 9.5×2	2	(10)	—	¥160 (税別価格)
175	17.5×12.5×2	2	(10)	—	¥160 (税別価格)
19	19 ×11 ×2	2	(10)	—	¥160 (税別価格)
20	20 ×16 ×2	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
215	21.5×16.5×2	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
22	22 ×19 ×2	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
23	23 ×17 ×2	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
25	25 ×20.5×2	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
28	28 ×24 ×2	2	(10)	—	¥200 (税別価格)
29	29 ×23 ×2	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
31	31 ×16.5×2	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
32	32 ×18.5×2	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
35	35 ×31 ×2	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
37	37 ×31 ×2	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
38	38 ×31.5×2	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
39	39 ×27 ×2	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
40	40 ×21 ×2	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
42	42 ×37.5×2	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
44	44 ×37 ×2	2	(10)	—	¥280 (税別価格)
46	46 ×40 ×2	2	(10)	—	¥280 (税別価格)