

デッキ形可変ピッチ2ハンドルシャワー

特許登録済

浴室

デッキ形2ハンドルシャワー／混合栓

取付ピッチ 100mm、120mmに対応

【取替に最適】取付穴ピッチに合わせて、水栓のピッチが調節可能


今までのデッキ形2ハンドルは

- 現場で取付の際、ピッチが合わなくて困った・・・
- あらかじめピッチを確認したいが面倒、難しい・・・
- ピッチ違いで、2機種の品揃えが必要だった・・・

解決

可変ピッチ式はこんな問題を解決しました

カウンターの取付ピッチ
100mm・120mmに合わせて
現場で調節が可能です。



簡単調節

水栓本体下部の湯側ソケットを
カウンターのピッチに合わせて
回転させ寸法を調節します。

取付時のご注意 ※取替の場合、以前の水栓に比べ吐水口の届く位置が変わる場合がありますのでご注意ください。

【取付穴の条件】

取付穴径φ22～φ24・取付穴ピッチ100mm、120mmであることを確認してください。


【座面必要寸法】

取付カウンターに、下表の取付面を確保してください。

【本体部必要寸法】

取り付け部後ろおよび左右の壁等が下表寸法よりも離れていないと、●壁に当たって取り付けられない
●メンテナンスがしにくい●ハンドルが操作しにくいという不具合が生じます。

【上から見た図】



e：湯側ハンドル部必要寸法 / f：水側ハンドル部必要寸法 / g：シャワーエルボ部必要寸法

取付穴ピッチ	120mm	100mm
水栓下から見たソケットの向き	正面側	正面側
水栓側面から見たソケットの向き	正面側	正面側
座面必要寸法	a	25以上
	b	35以上
	c	30以上
	d	30以上
本体部必要寸法	e	85以上
	f	95以上
	g	90以上

※工場出荷時は取付穴ピッチ120mm

可変ピッチなので、ほとんどのデッキ形2ハンドルに対応できます

取替前



取替後



安心設計ボディ



水栓の表面が熱くならないように空気層で混合水を覆い、思わず触れても安心なボディです。

ホースフック付ハンガー



ホースが床に垂れないようシャワーハンガーに引っ掛けすることができます。

※ 85mmピッチの水栓は外観でピッチが判断できませんので、KF2008での対応はしておりません。
85mmピッチの水栓を別途選定してください。



〔KF13GECタイプ
KF207タイプ〕