
表示マーク・機能マーク

表示マーク



JIS 日本工業規格品

工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において、 登録認証機関が規格適合したことを認証した商品 登録認証機関:(財)日本品質保証機構[JQA]





第三者認証品

水道法に定める性能基準に適合した商品



冷 地 用 JIS規格の耐寒性能を充たした商品です。

逆止弁

逆 止 弁 付 湯水の配管への逆流を防止します。

証 保 証

保証書在中商品



商

2013-2014総合カタログ発行後の新商品

機能マーク



希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して

*ピッャワ*ー ヒシャワー

設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

やわらかいシャワーでありながら、浴び心地の満足 できる気持ちのいい節水シャワーです。

やさしさ やさしさ推奨品 推奨品

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層 で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計に なっています。

定量 止水

お湯ぴた

目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧 変化に関係なく自動的に設定量で止まります。

サーモスタット式 サーモ 水栓

希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設 定温度を保ちます。

自閉

閉 自

1回押すとほぼ洗い桶1杯分で自動的に止まる自閉 式。ホテル、サウナ、ゴルフ場などパブリックな浴室 で活躍します。

ミキシング式

1つのハンドルで湯水の混合ができてお好みの温度 が設定できます。

止水

時 止 水 付

湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温 での一時止水ができます。

ソーラー

ソーラー用

太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給 湯器との併用も可能です。

セラミック シングル

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操 作がスムーズにできます。

(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)

UNIL EVN-水栓

水を出す時、無意識にレバー中央(正面)で操作して も水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダな エネルギーを削減します。

※ ヒレバー水栓は、従来型のシングルレバー水栓に 比べ若干、吐水量が減少いたします。



マルチ水栓

●可変ピッチ式 ●取付穴兼用型●楽締めソケット付 ●本体交換型タイプで、 既存の水栓の交換に便利な構造の商品です。

センサー

Super

センサー付

ヤンサーの働きで、手を差し出すと水が叶水 手を引くと水が止水しますので、便利で経済的です。

スーパー シングル レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操 作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ

採用)

シングル |シングル| レバー式水栓

レバー1本で叶水・止水・温度調節・流量調節の操 作がスムースにできます。

NSF シャワー

NSFシャワー

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない

快適シャワーです。

泡沫

泡沫吐水

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを 抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(当 社比)を可能にしました。

省施工

省施工仕様

本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水 栓との接続はブレードホース・クイックファスナー でラクラク施工。

上施工方式 上施工 (省施工仕様) ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り 込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工がで きます。

浄水器 浄水器付

浄水器と水栓がセットになっています。

こま

エコこま水栓

普通に使っていても節水効果があります

プチエコ水栓

水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことがで きる節水型水栓



緊急止水機能付 万一接続部が外れても、瞬時に水が止まります。

※マークの詳細説明はP244~P246をご覧ください