

# 3way フルメッキワンストップシャワー

## 節水省エネ + 3way



シャワー出ボタン



シャワー止ボタン

シャワーを手元のボタンで出し  
たり止めたり。片手が自由に使  
えるので、とても便利です。こ  
まめな水の出止ができ、節水効  
果もあります。



ソフトシャワー

■肌あたりのやさしい  
シャワーです。



レギュラーシャワー

■こちよいい広がり  
のあるシャワーです。



ムーブシャワー

■中央からの断続的な吐水により、  
シャワーが心地よく浴びれます。



3wayシャワーヘッド

**PZ980**  
¥28,000 (税抜価格) [4] -  
■ワンストップ機能付  
■減圧装置付  
■フルメッキヘッド



3wayシャワーヘッド

**Z980**  
¥28,000 (税抜価格) [1] -  
■ワンストップ機能付  
■減圧装置付  
■フルメッキヘッド



3wayシャワー

**Z981**  
¥32,300 (税抜価格) [1] [10]  
■ワンストップ機能付  
■減圧装置付  
■フルメッキヘッド・  
メタリックシャワーホース1.6m



3wayシャワー

**Z981A**  
¥33,200 (税抜価格) [1] [10]  
■ワンストップ機能付  
■減圧装置付  
■フルメッキヘッド・  
メタリックシャワーホース1.6m  
■おし式シャワーエルボ付



3wayシャワー

**Z981B**  
¥33,200 (税抜価格) [1] [10]  
■ワンストップ機能付  
■減圧装置付  
■フルメッキヘッド・  
メタリックシャワーホース1.6m  
■袋ナット式シャワーエルボ付





逆止弁アダプター(2個セット)

**PZ402ASS**  
¥4,230 (税抜価格) [5] -  
■G3/4ネジ(KVK・INAX・  
KAKUDAI・SAN-EI用)



逆止弁アダプター(2個セット)

**PZ402BSS**  
¥5,250 (税抜価格) [5] -  
■G3/4ネジ(MYM用)



### ワンストップ機能付シャワーの取り付け条件

取り付け  
対象水栓

逆止弁付のシャワー付水栓が対象となります。  
(ただし定量止水水栓・自閉式水栓・シングルレバー式水栓・ソーラー用水栓には取り付けできません)

使用時のご注意

- ・シャワーの出し始めは、湯温が変動する場合がありますので、必ず手で湯温を確かめてからお使いください。
- ・使用後は必ずシャワーを [B] の状態にして、水栓金具本体のハンドルで止水してください。

このシャワーは、今お使いの水栓が下記の条件を満たしていないと、取り付けできません。

KVK製の水栓をお使いの場合

下記の①と②の条件を満たしている水栓

①逆流防止機能の付いているサーモスタット式シャワー水栓、一時止水付2ハンドルシャワー水栓




サーモスタット  
シャワー式水栓



一時止水付  
2ハンドルシャワー水栓

一時止水ハンドル

②シャワーエルボに減圧装置を取り付けるスペース  
(前後20mm以上)がある水栓



KVK製の水栓の場合

左記の①と②の条件を満たし、金属製シャワーエルボが付いている水栓か、  
エルボがない水栓が対象になります。

※樹脂エルボの場合は金属製に交換する必要があります。

(PZKF66N・PZ76)

※ホースが外径小(13.5mm)のタイプはアタッチメントが必要になります。  
(PZKF146)

KVK製以外の水栓をお使いの場合

左記の①と②の条件を満たし、金属製シャワーエルボが付いている水栓か、  
エルボがない水栓が対象になります。

取付の際、他社対応アタッチメント(金属製)が必要になります。