深圳市能点科技有限公司

《出货检验报告》

立口 <i>与</i> 和		元鼎		/		日期	2024/7/26	数量 10		
产品名称	浊度传感器		产品规格	TUS-IR2118D JY-007			生产批号	2024072715		
抽样标准	GB/T2828.1-201	2 正常一次	; Level: II ; AQL:MA=0.65,MI=1.0				抽样数	10		
			尺寸检验()	只记入了 6PCS	的实测数据)			•		
检验项目	标准尺寸 (mm)	实测 1#	实测 2#	实测 3#	实测 4#	实测 5#	实测 6#	结果判定		
	36.73±0.35	36.94	36.98	37	36.95	36.94	36.98	OK		
参照规格书	20.9±0.25	21.04	21.02	20.98	21.02	20.99	21.01	ОК		
	12.6±0.25	12.78	12.83	12.76	12.81	12.74	12.82	ОК		
		†·	生能测试(只记入了 6PC	S的实测数据)				
性能	空载状态输出浊 度值 < 8	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	合格		
测试	满量程输出浊度 值(2000NTU)> 200	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	1	合格	
拉力测试	主体与端子施加 拉力>20N,连接 完好,线材外观、 导通良好	ОК	ОК	/	/	/	/	í	合格	
				外观检验			-			
端子型号	型号								合格	
线序	1、红色=VCC 2、黄色=TX 3、白色=RX 4、黑色=GND							î	合格	
线材端子 外观	线材绝缘材料完好,端子外形完好							合格		
主体结构 外观	板壳组装到位;结构外观无异常							合格		
点胶	点胶厚度适中,无溢胶、残胶、气孔等							合格		
标签/包装	标签打印清晰,信息、数量准确,打包良好								今格	
结果判定	合格		检验员	王冬冰		核准	2.	江微		