

点胶量与静置时间

点胶位置	胶水、油脂型号	点胶量
气密孔点胶	墨钴硫化硅橡胶 SDMZ003	约0.25G，以实际效果为准
浊度计橡胶	墨钴硫化硅橡胶 SDMZ003	约0.15G，以实际效果为准
直连接头	墨钴硫化硅橡胶 SDMZ003	约0.3G，以实际效果为准
矢量喷口磁铁点胶	墨钴硫化硅橡胶 SDMZ003	约0.2G，以实际效果为准
尘盒磁铁点胶	墨钴硫化硅橡胶 SDMZ003	约0.7G，以实际效果为准
下壳磁铁点胶	墨钴硫化硅橡胶 SDMZ003	约0.5G，以实际效果为准
连接器固定	卡夫特704	以实际效果为准
NTC固定	卡夫特704	以实际效果为准
WIFI天线RF座固定	UV胶AP3361	约0.06G，以实际效果为准
电机油封	FG-C润滑油	0.28±0.05g/个

UV固化参数	静置时间	备注
\	0.5H	手动点胶
\	1H	手动点胶
\	\	手动点胶
\	0.5H	手动点胶
\	0.5H	手动点胶
\	0.5H	手动点胶
\	\	手动点胶
\	\	手动点胶
能量：800-1800mj/cm2, 照射时间：5S以上	\	手动点胶
\	\	