/155	ւ. ≔-						Ι	程变更通	<b>通知单ECN</b>	V					
		序号		成品				半成品			ECN单号		ECN-20	241223-03	
		<b></b>	产品编码	产品名称		产品规格		组件编码	组件名称		部门	硬件开发中心-电子电器			
变更	范围	1	AI004548、 AI004588、 AI004589	X9无线泳池机器人Scuba X1 Pro MAX		美规深灰、澳规深灰、欧 规深灰		070215. 0009	X9电机仓组件		申请人		陆志明		
		3	AI004590、 AI004591、	X9无线泳池机器人Scuba X1 Pro MAX		美规深灰蓝、澳规深灰蓝 、欧规深灰蓝		070215. 0009	X9电机仓组件		申请日期		2024/12/20		
		5	A1004592 A1004596 A1004597	X9无线泳池机器人Scuba X1 Pro MAX		美规棕色、美规珍珠白、		070215. 0009	X9电机仓组件		关联FCR单号	关联ECR单号 ECR-20241220-0		241220-03	
軍	属性	A1004598				夫戏报巴			订单变更		7470BOK 3	DON DODITION OF			
变更类型			设计变更	紙変更 🔲				□物料を							
-				☑ BOM变更 B磁阀(011901.0		<u> </u>	W 1000 S		(0=0)(00)			XX C			
变更,	原因									······································					
			变更前							变更后					
	序号	变更类别	更 物料绝面 物料夕砂 如妆刑只 数是					位置号	物料编码         物料名称         规格型号         数量         位置号						
		修改		X9电磁阀	率:1.67W 额定负 范围:0~375mmHg 使用流体:水,热力 10mmHg 阀体气管 DC12V电压,负载2	性底:12VDC 额定功 负载:375mmHg 使用负载 模式:375mmHg 使用负载 模式:常闭 绝缘等级:E 水蒸汽 进气端气密:≤ 窓::≤10mmHg 液量:在 2.5PSI,从进气喷进气的 1气喷射径:6.5mm 阀 13.0mm×15.0mm 线 G L=140mm 3pin×2.0mm CJAV13-2N12B1 坤锦		30. 6. 2. 13	011901.0003	X9电磁阀	电磁阀 额定电压:12VD 率:1.67W 额定负载:375md 范围:0^375mdlig 模式:常闭 使用流体:水,热水蒸汽 进 10mmlig 阀体气密:≤10mm DC12V电压,负载2.5FSI,从)	电磁阀 额定电压:12VDC 额定功 5:1.67W 额定负载:375mmHg 使用负载 围:6^375mmHg 模式:常闭 绝缘等级:E 用宽体:水,热水蒸汽 进气端气需:≤ 10mmHg 阀体气密:≤10mmHg 流量:在 12V电压,负载2.5PSI,从进气嘴进气的		30. 6. 2. 13	
变					体:20.2mm×1 材:UL1571 26AWG						流量≥9L/min 气嘴外径:6.5mm 阀 体:20.2mm×13.0mm×15.0mm 线 材:UL1569 26AWG L=80mm 3pin×2.0mm 黄黑色 型号:CJAV13-2N12B5 坤锦				
更内容	2	修改	011901. 0004	X9电磁阀	率:1.67W 额定负 范围:0~375mmHg 使用流体:水,热, 10mmHg 阀体气 DC12V电压,负载2 流量>9L/min 体:20.2mm×1 材:UL1571 26AWG	电压: 12VDC 额定功 载: 375mmlig 使用负载 模式: 375mmlig 使用负载 模式: 常闭 绝缘等级: Iv 依蒸汽 进气端气密: 全 密: ≤10mmlig 流量: 在 . 5PSI, 从进气端进气的 气嘴外径: 6.5mm 阀 3.0mm×15.0mm 线 L=140mm 2pin×2.0mm 1,34V13-28V12BI 坤锦	1	30. 6. 2. 14	011901.0004	X9电磁阀	电磁阀 额定电压:12VD率:1.67W 额定负载:375mm 范围:0°375mmlig 模式:常行 使用流体:水,热水流行,进 10mmlig 阀体气密:<10mm DC12V电压,负载2.5PSI,从3 流量>91/min 气需外径 体:20.2mm×13.0mm×1 材:UL1559 26AWG 1=80mm 红黑色 型导:CJAV13-2N	75mmHig 使用负载 :常闭 绝缘等级:E 《 进气端气密:≤ 10mmHig 流量:在 I,从进气喘进气的 好径:6.5mm 阀 m×15.0mm 线 0mm 2pin×2.0mm		30. 6. 2. 14	
	3										ZIMCI E 7.05M10 ZN	1201 - 1 111			
详细变更信息: 011901. 0003X9电磁阀、011901. 0004X9电磁阀物料规格变更。  ☑ 立即切换  © 正存用完,自然切换															
生效	生														
-	□ 按订单执行,自订单P0: 日开始执行  变更验证 ☑ 直接变更无需变更前验证 □ 验证通过,可以变更 工程师确认:														
				生产可制造性:		图纸或指导性文	(件是	否完成更新:	7.110.120.120.120.120.120.120.120.120.120	NXX		7±911198 (A.			
变更会签	研	<b></b>	意见: 李特 同意												
	P	MC	物料库存数据:在途品:												
	意见: 77 美元 3 签名/日期: 79 美元														
	品	质部	变更后的品质要意见:		, 111.	质标准、SIP等文件	F的变	史走省明朝:		答名/	ПШ. (2v-81				
		*** SOP作业标准是否需要及时完成更新:													
	_														
		部													
	售	后部	部 <sup>意见:</sup>											ía Si I	
	i	(ìE	意见:	可養.							旧期: 1名になりを				
	其代	Z部门	意见:							35.417	17 100 12	120	)		
	1	- HЫ 1								签名/	′日期:				
						LI 7⊞→\	库	存物料及产品处	:理方式		1 / /	(			
变更物料	-		□ 白州沙4	毛,后续不再采购		处理方式					项目经理 /9 1 b				
	在注	途品	□ 报废	6,归缀小円米炒	」 □ 退班 		力处理	<ul><li>□ 其它</li><li>□ 其它</li></ul>	3订单使用 		12.2	7			
	-4-			毛,后续不再采购			用 理		•		生产制造部总监 审核/日期:				
	库	存品	□ 报废	- 0 00 2 5 5 6	□ 无库		100000 1000		订单使用		研发技术总监				
			<b></b>							审批/日期:					