






名 称	X9左前喷口
物料编码	020316. 0091




塑胶件尺寸公差标准（按SJ1372标准） T2							
-3	±0.06	>30-40	±0.13	>140-160	±0.31	>315-355	±0.60
>3-6	±0.07	>40-50	±0.14	>160-180	±0.34	>355-400	±0.65
>6-10	±0.08	>50-65	±0.16	>180-200	±0.37	>400-450	±0.70
>10-14	±0.09	>65-80	±0.19	>200-225	±0.41	>450-500	±0.80
>14-18	±0.10	>80-100	±0.22	>225-250	±0.46	>500-550	±0.90
>18-24	±0.11	>100-120	±0.25	>250-280	±0.50	>550-600	±1.0
>24-30	±0.12	>120-140	±0.28	>280-315	±0.55	>600-650	±1.1



二色 PC+ABS 灰色免喷涂 一色 PC 黑色
比例 4:5

- 技术要求
- 材料:一色PC 黑色 光面+二色 PC+ABS 免喷涂材料 灰色 双色注塑;
 - 外观形状,圆角,拔模根据三维数据;
 - 带*为关键检测尺寸,带○为装配检测尺寸;
 - 未注尺寸公差满足: 按SJ1372 T2标准;
 - 未注形状和位置公差应符合GB/T1184-k;
 - 未注尺寸和角度公差应符合GBT/1804-m;
 - 不得使用脱模剂,不能有其他油脂类附着;
 - 零件颜色参考ID信息;
 - 零件上的指定位置标记模穴号,物料标识,零件编号,日期码等,如需表面处理,参考零件表面处理资料;
 - 外观,产品表面无明显缩水,气纹,夹线,拖花,顶白,缺胶,飞边等, 如有,需沟通同意;
 - 残留浇口不能高于产品表面,如特殊需沟通同意;
 - 所有材料需满足RoHS, 2011/65/EU环保标准,PAHs,REACH,POPs,NP. CP65,DMF等。

							表面处理	无	
									
单位: mm									
标记	处数	描述				文件变更号	签名	日 期	版本号 V1
设计	王涛	2024-11-28	标准			材 料	PC/PC+ABS	名 称	X9左前喷口
校对			工艺			重 量	8.6±0.2g	图 号	020316.0091
审核			批准			共1 页 第1 页	比例:1:1	元鼎智能科技(苏州)有限公司	